

Après avoir installer apache2 puis php et modifier la page html j'obtiens ce résultat et la trame wireshark :

Non sécurisé 10.50.0.30

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
713	7.790391	10.50.0.36	10.50.0.30	HTTP	521	GET / HTTP/1.1
732	7.800264	10.50.0.30	10.50.0.36	HTTP	490	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
821	8.784657	10.50.0.36	10.50.0.30	HTTP	460	GET /favicon.ico HTTP/1.1
823	8.785797	10.50.0.30	10.50.0.36	HTTP	543	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/1999/xhtml"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><style type="text/css">body {background-color: #fff; color: #222; font-family: sans-serif;}\npre {margin: 0; font-family: monospace;}\na:link {color: #009; text-decoration: none; background-color: #fff;}\na:hover {text-decoration: underline;}\n

Sur la trame il y'a l'ip destination (le client) et l'ip source (le serveur) dans le contenu de la trame on y retrouve le code html de la page php, le serveur qui utilise apache2 sur debian.

Après avoir installer mysql décommenter la ligne dans php.ini "extension=mysqli" et mettre le code ci-dessous dans le fichier php

pour installer l'extension php-mysql "apt install php-mysql"

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e4:d3:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.50.0.30/8 brd 10.255.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 686492sec preferred_lft 686492sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee4:d3cd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# cat index.php
cat: index.php: Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:~# cd /var/www/html/
root@debian:/var/www/html# cat index.php
<?php
$connexion = mysqli_connect('127.0.0.1','TestUser','mdp','TestDB');

if (!$connexion) {
    die ('Connexion Erreur' . mysqli_connect_error());
}

echo 'Connexion Base OK';
?>
root@debian:/var/www/html#

```

← → ↻
🛡️ Non sécurisé
10.50.0.30

Connexion Base OK

Après avoir installer ssh et avoir décommenter le port d'ecoute et la ligne d'ecoute d'adresse avec l'adresse ip de mon serveur, tout ceci se trouve sur le chemin : /etc/ssh/sshd_config ce connecter en ssh avec le compte user du serveur avec putty, ensuite installer le pare feu et y autorisé les règles des port http, https et ssh

```

login as:
@10.50.0.30's password:
linux debian 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06)
x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
_@debian:~$ ^zez
bash: !:: event not found
_@debian:~$ █

```

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e4:d3:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.50.0.30/8 brd 10.255.255.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 685608sec preferred_lft 685608sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee4:d3cd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22 ALLOW IN Anywhere
30 ALLOW IN Anywhere
443 ALLOW IN Anywhere
22 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
30 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW IN Anywhere (v6)

```

Pour fail2ban l'installé et configuré comme sur la capture du tp. Une fois installer tenté de se connecter 3 fois en faisant des erreurs de mot de passe et on peut voir ceci dans les logs

```

mars 26 15:44:57 debian systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mars 26 15:44:57 debian sshd[1357]: Server listening on 192.168.0.1 port 22.
mars 26 15:44:57 debian systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
mars 26 15:46:12 debian sshd[1358]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.0.2 user=kais
mars 26 15:46:14 debian sshd[1358]: Failed password for kais from 192.168.0.2 port 49670 ssh2
mars 26 15:46:28 debian sshd[1358]: Failed password for kais from 192.168.0.2 port 49670 ssh2
mars 26 15:46:31 debian sshd[1358]: Failed password for kais from 192.168.0.2 port 49670 ssh2
mars 26 15:46:33 debian sshd[1358]: Failed password for kais from 192.168.0.2 port 49670 ssh2
lines 46-94/94 (END)

```