

Workshop C : Gestion du réseau d'un centre hospitalier universitaire « La Rabta »

Fascicule 1 : Concepts de routage

Contexte

Suite à la mise en place du réseau du service d'imagerie médicale, vous, en tant qu'administrateur du réseau du centre CHU, avez été sollicité pour la configuration des routeurs et la vérification des paramètres de routage.

Objectifs

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- Appliquer la configuration de base d'un routeur.
- Examiner le contenu des tables de routage.

Tâches à réaliser

Pour cette première partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur le réseau de la zone D pour accomplir les tâches suivantes :

- Faire la configuration de base d'un routeur
- Examiner et comprendre le contenu d'une table de routage.
- Différencier les différentes routes dans une table de routage (réseaux directement connectés, les interfaces de routage locales, réseaux distants pour différents protocoles de routage).
- Tracer le chemin suivi par un paquet en se basant sur les informations de la table de routage.

Partie 1 : Configuration des paramètres de base du routeur ZD-R1

- Dans cette partie vous allez appliquer la configuration de base au routeur ZD-

R1, pour ce faire, configurez :

- Le nom d'hôte : **ZD-R1**
- Le mot de passe chiffré pour le mode d'exécution privilégié : **pwdpriv**
- La désactivation de la recherche DNS indésirable
- Le message de jour MOTD « **Les personnes autorisées sont : “vos noms et prénoms”** »
- Le mot de passe pour l'accès via console : **pwdconsole**
- Le mot de passe pour l'accès à distance via toutes les lignes VTY : **pwdvty**
- Le mot de passe pour l'accès à distance via la ligne auxiliaire : **pwdaux**
- Le cryptage des différents mots de passe pour augmenter leur niveau de sécurité.
- L'interface G0/0, en lui affectant la première adresse IP valide dans le réseau 172.16.1.0/24.
- L'interface S0/0/0.

NB : Vérifiez l'adresse IP de l'interface S0/0/0 du routeur ZD-R2 pour déterminer une @IP à S0/0/0 du routeur ZD-R1.

- L'interface S0/0/1

NB : Vérifiez l'adresse IP de l'interface S0/0/1 du routeur ZD-R3 pour déterminer une @IP à S0/0/1 du routeur ZD-R1.

Appliquez les commandes nécessaires pour réaliser ces différentes configurations.

Appliquez par la suite la commande nécessaire pour enregistrer toutes les configurations.

- Testez la connectivité entre le routeur ZD-R1 et ZD-R2.
- Testez la connectivité entre le routeur ZD-R1 et ZD-R3.

Partie 2 : Examen de la table de routage

Dans cette partie, nous nous intéressons toujours à la zone D.

- **Détermination des réseaux directement connectés et des réseaux distants à partir de la topologie**

D'après la topologie remplissez le tableau suivant :

Routeur	Nombre de réseaux directement connectés	Nombre de réseaux distants
ZD-R14....	...5.....
ZD-R24....	...5.
ZD-R34....5

Nb: pour déterminer le nombre de res direct connecte: C

le nbre de res distants : O or R or S etc ..

- **Examen des routes directement connectées et des interfaces locales de la table de routage du routeur ZD-R2**

- Quelle commande permet d'afficher le contenu de la table de routage du routeur ZD-R2 ?

show ip route

- Quelle est la lettre qui permet de distinguer les routes directement connectées sur R2 ? Expliquez ?

C:rsseau directement connecté

- Quelle est la lettre dans la table de routage qui indique les interfaces de routage locale sur le routeur ZD-R2 ? Expliquez ?

L:désigne une "Local Route" qui est une route générée automatiquement pour l'adresse IP assignée à une interface du routeur

- Déduisez alors les adresses des interfaces du routeur ZD-R2 à partir de la table de routage et complétez le tableau suivant :

Interface	Adresse IP	Masque
S0/0/0	10.1.1.2	/30
S0/0/1	10.3.3.2	/30
G0/1	172.16.21.1	/24
G0/0	172.16.20.1	/24

- **Examen des routes distantes de la table de routage du routeur ZD-R3.**

- Affichez le contenu de la table de routage du routeur ZD-R3 (Imprimez le résultat dans la case adéquate)

ZD-R3#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.2.2.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks

O 10.1.1.0/30 [110/128] via 10.2.2.1, 00:35:55, Serial0/0/1

C 10.2.2.0/30 is directly connected, Serial0/0/1

L 10.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/1

C 10.3.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0

L 10.3.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks

S 172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

R 172.16.20.0/24 [120/1] via 10.3.3.2, 00:00:23, Serial0/0/0

R 172.16.21.0/24 [120/1] via 10.3.3.2, 00:00:23, Serial0/0/0

C 172.16.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 172.16.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 172.16.31.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 172.16.31.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.2.2.1, 00:35:55, Serial0/0/1

- Listez les routes des réseaux distants à partir du résultat précédent ?

R , O et S

- Quelle(s) lettre(s) identifie(nt) les routes distantes du routeur ZD-R3? Elle(s) correspond(ent) à quel(s) protocole(s) de routage ?

Statique (S): Ces routes sont configurées manuellement sur le routeur pour spécifier un chemin vers un réseau spécifique.

RIP(R) :C'est un autre protocole de routage dynamique, plus simple et moins utilisé dans les grands réseaux en raison de ses limitations.

OSPF (O): C'est un protocole de routage dynamique qui échange des informations de routage avec d'autres routeurs OSPF.

OSPF externe type 2 (O*E2): Cela représente une route par défaut apprise via OSPF comme une route externe.

- Examen des routes distantes de la table de routage du routeur ZD-R2.**

Examinez la table de routage de ZD-R2. Retrouvez la route qui mène vers le réseau « **172.16.30.0/24** ».

- Quelle est le type de cette route ? Expliquez ?

C'est une route distantes qui est ajoutée dynamiquement car on trouve la lettre R

- Quel est le protocole de routage qui a annoncé cette route ?

RIP

- Quelle est la distance administrative de ce protocole de routage ?

120

- Quelle est la mesure de la métrique du chemin pour le réseau **172.16.30.0/24**.

1m

- Quelle est l'adresse IP du tronçon ou (segment) suivant pour ce réseau ?

10.3.3.1

- Quelle est l'interface de sortie qui mène à ce réseau ?

Serial0/0/1

Partie 3 : Test de communication entre ZD-PC4 et le serveur ZD-Webserver

Dans cette partie on souhaite tester la connectivité entre ZD-PC4 et le serveur ZD-Webserver.

NB : n'utiliser pas le mode simulation de Packet Tracer, Ayez recours uniquement aux contenus des différentes tables de routage

- Lancez le « Command Prompt » à partir de l'onglet « Desktop » du PC ZD-PC4 puis copiez le résultat de la commande ping @ZD-Webserver,

```
C:\>ping 172.16.1.10

Pinging 172.16.1.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=36ms TTL=125
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=19ms TTL=125
Reply from 172.16.1.10: bytes=32 time=16ms TTL=125

Ping statistics for 172.16.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 36ms, Average = 22ms

C:\>
```

- La commande **tracert** permet de tracer le chemin depuis ZD-PC4 et le serveur ZD-Webserver, imprimez le résultat de la commande tracert @ZD-Webserver.

```
C:\>tracert 172.16.1.10

Tracing route to 172.16.1.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    172.16.31.1
  1  1 ms     32 ms   1 ms    10.1.1.1
  2  0 ms     1 ms    0 ms    172.16.1.10

Trace complete.
```

- D'après le résultat de cette commande, quel est le chemin de ZD-PC4 ZD-Webserver

ZD-PC4, ZD-R3, ZD-R2, ZD-R1, ZD-Webserver

OU BIEN

ZD-PC4, ZD-R3, ZD-R1, ZD-Webserver

REP :

ZD-PC4, ZD-R3, ZD-R1, ZD-Webserver

- D'après les décisions relatives au routage, quelle est l'entrée de la table de routage du routeur ZD-R3 qui est sélectionnée pour router le paquet envoyé de ZD-PC4 vers ZD-Webserver ? Expliquez ?

D'après la table de routage fournie, l'entrée de la table de routage du routeur ZD-R3 qui serait sélectionnée pour router le paquet envoyé de ZD-PC4 vers ZD-Webserver avec une adresse de destination de 172.16.1.10 est la suivante :

S172.16.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

Cette entrée indique que le réseau 172.16.1.0/24 est connecté directement à l'interface Serial0/0/1 du routeur ZD-R3. Par conséquent, le routeur choisirait cette route pour acheminer le paquet vers la destination spécifiée, car elle correspond précisément à l'adresse de destination.

- Quelle est aussi l'entrée de la table de routage du routeur ZD-R1 sélectionnée pour router le paquet vers le serveur ZD-Webserver ? Expliquez ?

Bon travail