Test the MIPS processor.
add, sub, and, or, slt, addi, lw, sw, beq, j
If successful, it should write the value 7 to address 84

#	Assembly	Description	Address	Machine	
main:	addi $2, $0, 5	# initialize $2 = 5	0	20020005	20020005
	addi $3, $0, 12	# initialize $3 = 12	4	2003000c	2003000c
	addi $7, $3, −9	# initialize $7 = 3	8	2067fff7	2067fff7
	or $4, $7, $2	# $4 <= 3 or 5 = 7	c	00e22025	00e22025
	and $5, $3, $4	# $5 <= 12 and 7 = 4	10	00642824	00642824
	add $5, $5, $4	# $5 = 4 + 7 = 11	14	00a42820	00a42820
	beq $5, $7, end	# shouldn't be taken	18	10a7000a	10a7000a
	slt $4, $3, $4	# $4 = 12 < 7 = 0	1c	0064202a	0064202a
	beq $4, $0, around	# should be taken	20	10800001	10800001
	addi $5, $0, 0	# shouldn't happen	24	20050000	20050000
around:	slt $4, $7, $2	# $4 = 3 < 5 = 1	28	00e2202a	00e2202a
	add $7, $4, $5	# $7 = 1 + 11 = 12	2c	00853820	00853820
	sub $7, $7, $2	# $7 = 12 − 5 = 7	30	00e23822	00e23822
	sw $7, 68($3)	# [80] = 7	34	ac670044	ac670044
	lw $2, 80($0)	# $2 = [80] = 7	38	8c020050	8c020050
	j end	# should be taken	3c	08000011	08000011
	addi $2, $0, 1	# shouldn't happen	40	20020001	20020001
end:	sw $2, 84($0)	# write adr 84 = 7	44	ac020054	ac020054