

AnkaSEC

AnkaCORE26

Siber Güvenlik Mühendisliği Eğitimi- 2026
Hafta 6

İlayda Aytaş

FAZ 1: "Sistemin Anatomisi" Operasyon Raporu

Bölüm A: Teori ve Mimari (Research & Logic)

1. Windows Mimarisi

Administrator vs SYSTEM

Administrator güçlü bir kullanıcıdır ama yine de bazı kısıtlamaları vardır. Bazı dosyalara erişemez, bazı işlemlere dokunamaz.

SYSTEM ise işletim sisteminin kendisidir. Hiçbir kısıtı yoktur, her şeye erişebilir. Kullanıcı hesabı bile değildir, Windows'un ta kendisidir.

Red Team'in hedefi SYSTEM olur çünkü artık o makinede yapamayacağın hiçbir şey kalmaz.

UAC

O "izin veriyor musunuz?" penceresi şunu yapar: Bir program yüksek yetki istediğinde kullanıcıya sorar. Böylece arka planda sessizce çalışan zararlı bir yazılım otomatik olarak yetki kazanamaz.

UAC Bypass = Bu onay penceresini göstermeden yetki yükseltmek. Kullanıcı fark etmeden program admin yetkisi kazanır.

Unquoted Service Path

Windows servisleri genellikle SYSTEM yetkisiyle çalışır.

Servis yolu tırnak işareti olmadan şöyle yazılmışsa:

C:\Program Files\My App\service.exe

Windows bunu okurken önce şunu arar:

C:\Program.exe

Eğer oraya zararlı bir .exe koyarsan Windows onu SYSTEM yetkisiyle çalıştırır. Tırnak işareti olsaydı bu olmayacaktı.

2. Mavi Takımın Gözü

SIEM/EDR Neden Gerekli?

Windows Event Viewer sadece o bilgisayardaki olayları gösterir. 500 bilgisayarlı bir ağda her birini tek tek kontrol edemezsin.

Wazuh/Splunk gibi SIEM'ler:

Tüm sistemlerin loglarını merkeze toplar

Şüpheli durumda otomatik alarm üretir

Olayları birbiriyle ilişkilendirir

Event Viewer teyp kayıt cihazıdır, SIEM ise tüm kameraları izleyen güvenlik merkezidir.

Gürültülü Araçlar

WinPEAS çalıştırdığında sistemi baştan sona tarar — yüzlerce dosyaya erişir, yüzlerce sorgu yapar. Bu EDR/SIEM'de anormal bir aktivite patlaması olarak görünür ve alarm tetikler.

"Gürültülü çalışmak" = Çok fazla iz bırakmak, sistemde anormal aktivite yaratmak demektir.

Gerçek Red Team operasyonlarında araçlar yavaş, seçici ve minimal kullanılır — radarın altında kalmak için.

Bölüm B: Saha Operasyonu (Blueprint Fights)

Cephe 1: Sistemin Kalbi (Windows İşletim Sistemi)

Task Manager (Görev Yöneticisi)

Sistemde şu an ne çalışıyor sorusunun cevabıdır. Hangi process ne kadar RAM/CPU yiyor, hangi kullanıcı adına çalışıyor görürsün. Red Team açısından kritik çünkü hangi yetkiyle ne çalışıyor buradan okunur.

Services (Servisler)

Bilgisayar açıldığında arka planda otomatik başlayan programlardır. Windows Update, antivirüs, print spooler hepsi birer servistir. Çoğu SYSTEM yetkisiyle çalışır — bu yüzden servisler saldırganlar için birincil hedeflerden biridir.

Registry (Kayıt Defteri)

Windows'un anayasasıdır. Şunların hepsi burada saklanır:

Hangi program açılışta çalışacak

Kullanıcı ayarları

Sistem yapılandırmaları

Servis yolları

Bir şeyin Windows'ta kalıcı olmasını istiyorsan Registry'ye yazman gerekir.

Weak Permissions = Hak Yükseltme

Normalde Registry'nin kritik anahtarlarını sadece SYSTEM/Admin değiştirebilir.

Ama yanlış yapılandırılmış bir sistemde normal bir kullanıcı şu anahtarı değiştirebiliyorsa:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VulnService\ImagePath

Oraya kendi zararlı .exe yolunu yazarsın. Servis yeniden başladığında Windows o dosyayı SYSTEM yetkisiyle çalıştırır.

Özet: Registry'de bir servisin "nereyi çalıştır" ayarını değiştirebiliyorsan, o servis senin kodunu SYSTEM olarak koşturur.

Saldırgan Ne Yapıyor?

1. Adım: Normal kullanıcı olarak sisteme girdin. Düşük yetkin var.
2. Adım: Baktın ki o Registry kaydını sen de değiştirebiliyorsun. (Yanlış yapılandırma)
3. Adım: Kaydı değiştirdin:
4. Adım: Servis yeniden başladı. Windows Registry'e baktı, "tamam bu dosyayı çalıştır" dedi ve senin zararlı dosyanı SYSTEM yetkisiyle çalıştırdı.

NOTLARIM:

ADS (Alternate Data Streams)

NTFS dosya sisteminde her dosya birden fazla veri akışı tutabilir. Normal Explorer bunları göstermez, bu yüzden gizli veri saklamak için kullanılabilir.

Yapısı:

- notlar.txt → görünen dosya
- notlar.txt:secret.txt → gizli veri akışı

Görüntülemek için:

Get-Item dosya.txt -Stream *

Güvenlik açısından: Zararlı yazılımlar kod gizlemek için kullanabilir. Antivirüs fark etmeyebilir. Öte yandan Windows da meşru amaçlarla kullanır — internette indirilen dosyalara "bu dosya internette geldi" damgası ADS ile eklenir.

Environment Variables (Ortam Değişkenleri)

Dosya yollarını sabit yazmak yerine kullanılan dinamik kısayollardır.

Değişken	Karşılığı
%windir%	C:\Windows
%userprofile%	C:\Users\KullanıcıAdı
%temp%	Geçici dosyalar klasörü

Neden kullanılır: Her bilgisayarda yol farklı olabilir. Değişken sayesinde program her sistemde doğru yolu bulur. Aynı zamanda API anahtarı gibi hassas bilgileri kod içine gömmek için de kullanılır.

UAC (User Account Control)


Admin hesabıyla giriş yapmak her zaman tam yetki anlamına gelmez. UAC, yüksek yetki gerektiren işlemlerde kullanıcıya onay penceresi gösterir.

Neden önemli: Zararlı yazılımlar otomatik olarak admin yetkisi alamaz.

Önemli istisna: Yerleşik (built-in) Administrator hesabı UAC'ye tabi değildir — bu yüzden daha risklidir.

UAC durumunu kontrol etmek için:

Windows + R → UserAccountControlSettings



Varsayılan Profil (Default Profile)

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulduğunda başlangıç ayarları buradan kopyalanır. Boş bir şablon gibi düşünülmeli. Boyutu küçüktür (~2 MB), çünkü içi boştur.

Windows + R Kısayolları

Komut	Ne Açar	Ne İşe Yarar
msconfig	Sistem Yapılandırması	Başlangıç servisleri, önyükleme seçenekleri
winver	Windows Sürümü	Hangi Windows sürümü kurulu olduğunu gösterir
lusrmgr.msc	Yerel Kullanıcı Yöneticisi	Kullanıcı ve grupları yönetir

Komut	Ne Açar	Ne İşe Yarar
shell:startup	Başlangıç Klasörü	Açılışta otomatik çalışan programlar (Server'da tek yol)
regedit	Registry Editor	Windows kayıt defterini düzenler
compmgmt	Bilgisayar Yönetimi	Disk, kullanıcı, servis yönetimi tek ekranda
msinfo32	Sistem Bilgileri	Donanım ve yazılım hakkında detaylı bilgi
resmon	Resource Monitor	CPU, RAM, Disk, Ağ kullanımını anlık izler

WMI (Windows Management Instrumentation)

Windows'un içinde gömülü bir yönetim altyapısıdır. Sistem hakkında neredeyse her bilgiyi sorgulamak ve değiştirmek için kullanılır.


Red Team açısından önemlidir çünkü WMI sorguları çoğu zaman güvenlik araçlarının radarına takılmaz.

Startup (Başlangıç) — Windows Server Farkı


Windows 10/11 Windows Server

MSConfig Startup	Görünür	Boş
Task Manager Startup	Görünür	Yok
shell:startup	Çalışır	Tek yol budur

Windows Server'da başlangıç uygulamalarını görmek için shell:startup klasörüne bakmak gerekir.




Görsel: Sistem Özellikleri → Gelişmiş → Kullanıcı Profilleri



Görsel : msconfig → System Configuration → Services

msconfig komutuyla açılan Sistem Yapılandırması penceresinin **Services (Servisler)** sekmesi. Sistemde kayıtlı tüm servisler, üreticileri ve durumları (Running/Stopped) burada listelenir.



Görsel : compmgmt.msc → Computer Management

compmgmt.msc ile açılan Bilgisayar Yönetimi ekranı. Sol panelde sistemin temel bileşenleri tek bir arayüzden yönetilebilir:

Cephe 2: Kilit Kırıcı (PrivEsc Mantığı)

Windows bir servisi başlatırken dosya yolunu soldan sağa okur ve boşluk gördüğü her yerde şunu düşünür: "Acaba burada yol bitiyor mu?"

Mesela yol şu olsun:

C:\Program Files\My App\service.exe

Windows bunu řu sırayla dener:

1. C:\Program.exe var mı?
2. C:\Program Files\My.exe var mı?
3. C:\Program Files\My App\service.exe var mı?

Saldırgan da bunu bilir. C:\ klasörüne yazma yetkisi varsa oraya Program.exe adında zararlı bir dosya koyar. Windows servisi başlatırken sırayla denediğinde **zararlıyı önce bulur ve SYSTEM yetkisiyle çalıştırır**.

Tırnak olsaydı Windows için yorum tek olurdu:

"C:\Program Files\My App\service.exe"

Başla, bitir, başka yere bakma. Ama tırnak yoksa Windows'un kafası karışıyor ve saldırgana kapı açılıyor.

👁 Cephe 3: Nöbetçi Kulesi (Log ve SIEM Temelleri & Wazuh)

Log Yönetimi ve SIEM Notları

Log Nedir ve SIEM Nasıl Merkezileştirir?

Log, bir sistemde olan her şeyin zaman damgalı kaydıdır. Kimin giriş yaptığı, hangi komutun çalıştırıldığı, hangi dosyaya erişildiği — bunların hepsi log olarak yazılır. Sistem bunu kendisi otomatik yapar, sen farkında olsan da olmasan da.

Sorun řu: 500 sunuculu bir ağda her sunucunun kendi log dosyası var. Bunları tek tek okumak imkânsız.

SIEM (örn. Wazuh) bu sorunu şöyle çözer:

Her sunucudan gelen loglar merkeze toplanır, burada kurallarla karşılaştırılır ve řüpheli bir şey varsa alarm üretilir.

Wazuh Agent Veriyi Nasıl İletir?

Hedef Windows makinesine **Wazuh Agent** kurulduğunda řu adımlar gerçekleşir:

1. Agent, Windows Event Log, dosya değışiklikleri, çalışan processler gibi verileri sürekli toplar
2. Topladığı veriyi **şifreli** olarak Wazuh Manager'a gönderir (varsayılan port: 1514)
3. Manager bu veriyi kural setiyle karşılaştırır
4. Eşleşme varsa alert üretir, dashboard'a yansır

Agent kurulduktan sonra tamamen arka planda çalışır — kullanıcı fark etmez.

Kural Tetiklendiğinde Wazuh'ta Ne Görünür?

Wazuh panelinde her alert řu bilgilerle görünür:

Alan	Örnek
Zaman	2024-03-30 02:14:33
Kural ID	255000
Seviye	12 (Yüksek)
Açıklama	Sysmon - Suspicious PowerShell execution
Kaynak IP	192.168.1.45
Agent	WEBSRV-02

Seviye ne kadar yüksekse tehdit o kadar kritik demektir. Seviye 12 ve üzeri genellikle kırmızı renkte gösterilir.

rsyslog ile Log Toplama

rsyslog Nedir?

Sistem loglarını toplayıp merkezi bir yere yönlendiren araçtır. "Bu logları řu dosyaya yaz" diyebilirsiniz.

Adım Adım Yapılandırma

1. rsyslog Kurulu mu Kontrol Et

```
sudo systemctl status rsyslog
```

2. Yapılandırma Dosyası Oluştur

```
gedit /etc/rsyslog.d/98-websrv-02-sshd.conf
```

3. İçine Yaz

```
$FileCreateMode 0644
:programname, isequal, "sshd" /var/log/websrv-02/rsyslog_sshd.log
```

sshd programının ürettiğı tüm logları belirtilen dosyaya yaz.

4. rsyslog'u Yeniden Başlat

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

5. Test Et

```
ssh localhost
```

SSH bağlantısı yaptıktan sonra `ls -lsa` ile dizine bakınca `rsyslog_sshd.log` dosyasının oluştuğı görülür — ayar doğru çalışıyor demektir.

Loglar Gönderilemiyorsa?

Perry'nin notunda bahsettiğı durum: SIEM'e otomatik iletim yapılandırılmamışsa loglar manuel toplanır:

- scp → Dosya kopyalama
- rsync → Dosya senkronizasyonu

sshd Nedir?

sshd = SSH Daemon — sunucuda arka planda çalışan ve uzak bağlantıları kabul eden servistir.

Sen → ssh kullanıcı@sunucu yaz



Sunucudaki sshd karşılar



Bağlantıya izin ver / reddet

Perry'nin notunda "uzaktan bağlan" demesi bu mekanizma üzerinden gerçekleşir.

ls vs ls -lsa

ls # Sadece isimleri gösterir

ls -lsa # Her şeyi detaylı gösterir

Parametre

Anlamı

l Liste formatında göster

s Dosya boyutunu göster

a Gizli dosyaları da göster

ls -lsa çıktısı örneği:

```
4 -rw-r--r-- 1 syslog adm 90 Aug 14 18:41 rsyslog_sshd.log
```

Boyut, sahibi, izinleri, tarihi — hepsi tek satırda görünür.

Logrotate ile Log Yönetimi

Logrotate Nedir?

Log dosyaları zamanla çok büyür. Logrotate bu dosyaları otomatik olarak:

- **Döndürür** → eski logu arşivler, yeni boş log açar
- **Sıkıştırır** → .gz formatına çevirir
- **Siler** → çok eski olanları kaldırır

Yapılandırma

Config dosyası:

```
sudo gedit /etc/logrotate.d/98-websrv-02-sshd.conf
```

İçeriği:

```
/var/log/websrv-02/rsyslog_sshd.log {  
    daily      # Her gün döndür  
    rotate 30  # 30 günlük tut, eskisini sil  
    compress  # .gz yap
```

```
lastaction
# Hash dosyası oluştur (bütünlük kontrolü için)
TARİH=$(date +%Y-%m-%d)
echo hash >> hashes_${TARİH}_rsyslog_sshd.txt
postrotate
systemctl restart rsyslog
}
```

Manuel çalıştır (test için):

```
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/98-websrv-02-sshd.conf
```

-f = force → "Zamanını bekleme, şimdi çalıştır"

Logrotate Sonrası Dizin

Önce:

```
rsyslog_cron.log
rsyslog_sshd.log
```

Sonra:

```
hashes_2023-08-14_rsyslog_sshd.txt ← Hash dosyası oluştu ✓
rsyslog_sshd.log.1.gz ← Eski log sıkıştırıldı ✓
rsyslog_sshd.log ← Yeni boş log açıldı ✓
```

Hash Dosyası Ne İşe Yarıyor?

Her log dosyasının parmak izi (sha256) alınır. Bu sayede:

"Bu log dosyası sonradan değiştirildi mi?" sorusuna cevap verilebilir. **Log bütünlüğü** için kritik güvenlik adımımızdır.

Linux Dosya Yolu Mantığı

Yol

/etc/logrotate.d/...conf

Kural/ayar dosyası → "Logrotate'e ne yapacağını söylüyorsun"

/var/log/websrv-02/...log Asıl log dosyası → "Gerçek verinin tutulduğu yer"

Ne Durur Burada

/etc her zaman config, /var/log her zaman loglar — bu Linux'un temel felsefesidir.



FAZ 2: Manuel Sistem Analizi ve Vizyon (Local Recon & Mitigation)

BÖLÜM C: İşletim Sistemi Keşfi (Local Recon Adımları)

```
C:\Users\PC>whoami /user
```

```
USER INFORMATION
```

```
-----  
User Name          SID  
=====
```

desktop-n385thk\pc	S-1-5-21-157744901-223627198-1920311935-1001
--------------------	--

```
whoami /user
```

```
C:\Users\PC>whoami /priv
```

```
PRIVILEGES INFORMATION
```

```
-----  
Privilege Name      Description          State  
=====
```

SeAssignPrimaryTokenPrivilege	İşlem düzeyi belirtecini değiştir	Disabled
SeShutdownPrivilege	Sistemi kapat	Disabled
SeChangeNotifyPrivilege	Çapraz geçiş denetimini atla	Enabled
SeUndockPrivilege	Bilgisayarı takma biriminden çıkar	Disabled
SeIncreaseWorkingSetPrivilege	İşlem çalışma kümesini artır	Disabled
SeTimeZonePrivilege	Saat dilimini değiştir	Disabled

```
whoami /priv
```

```
C:\Users\PC>net user pc  
Kullanıcı adı          PC  
Tam ad                 İlayda Aytas  
Açıklama  
Kullanıcı açıklaması  
Ülke/bölge kodu       000 (Sistem Varsayılan değer)  
Hesap etkin            Evet  
Hesap zaman aşımı      Asla  
  
Parolanın son ayarlanmadı 30.03.2026 23:20:36  
Parola süresi sonu       Asla  
Değişebilir parola      30.03.2026 23:20:36  
Parola gerekli          Hayır  
Kullanıcı parolayı değiştirebilir Evet  
  
İzin verilen iş istasyonları  Tümü  
Oturum açma kodu  
Kullanıcı profili  
Ana dizin  
Son oturum açma         30.03.2026 21:01:45  
  
İzin verilen oturum açma saatleri  Tümü  
  
Yerel Grup Üyeliği      *Administrators  
Genel Grup üyeliği      *Yok  
Komut başarıyla tamamlandı.
```

net user [Kullanıcı adı]

net user pc çıktısına göre hesabın **Administrators** grubuna üye, yani sistemde yönetici hesabı olarak tanımlanmış. Ancak whoami /priv çıktısı gösteriyor ki mevcut oturumda bu yetkilerin büyük çoğunluğu **Disabled** durumda — bu da UAC'nin devrede olduğunu kanıtlıyor. Yani admin grubunda olmam bana otomatik tam yetki vermiyor; yüksek yetki gerektiren işlemlerde Windows onay istiyor. whoami /user çıktısındaki **SID** değeri ise bu kullanıcı hesabının sistemdeki benzersiz kimliğidir. Sonuç olarak bu hesap, SYSTEM yetkisinin altında, UAC tarafından kısıtlanmış bir admin hesabıdır.



Cephe 2: Servis ve Dosya Yolu Analizi

```
C:\Users\PC>sc qc Spooler
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: Spooler
        TYPE               : 110    WIN32_OWN_PROCESS (interactive)
        START_TYPE          : 2      AUTO_START
        ERROR_CONTROL       : 1      NORMAL
        BINARY_PATH_NAME    : C:\Windows\System32\spoolsv.exe
        LOAD_ORDER_GROUP    : SpoolerGroup
        TAG                 : 0
        DISPLAY_NAME        : Yazdırma Biriktiricisi
        DEPENDENCIES        : RPCSS
                        : http
        SERVICE_START_NAME : LocalSystem
```

Spooler servisi C:\Windows\System32\spoolsv.exe yolunda çalışmaktadır. Dosya yolunda boşluk bulunmadığından **Unquoted Service Path** zafiyeti bu servis için geçerli değildir. Servis LocalSystem yetkisiyle çalışmakta olup yapılandırma açısından standart bir Windows servisi görünümündedir. Spooler'da yolda boşluk olmadığı için tırnak **zorunlu değil ve zafiyet yok**. Tırnak yalnızca boşluklu yollarda gerekli.

```
C:\Users\PC>sc qc wuauserv
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: wuauserv
        TYPE               : 20     WIN32_SHARE_PROCESS
        START_TYPE          : 3      DEMAND_START
        ERROR_CONTROL       : 1      NORMAL
        BINARY_PATH_NAME    : C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
        LOAD_ORDER_GROUP    :
        TAG                 : 0
        DISPLAY_NAME        : Windows Update
        DEPENDENCIES        : rpcss
        SERVICE_START_NAME : LocalSystem
```

wuauserv servisi svchost.exe üzerinden çalışan standart bir Windows servisi. Yolda boşluk bulunmadığından Unquoted Service Path zafiyeti geçerli değildir. SYSTEM yetkisiyle çalışmasına rağmen yol güvenli olduğundan hak yükseltme için uygun bir hedef değildir.

Cephe 3: Profesyonel Değerlendirme (Security Assessment)

Bulgular ve Değerlendirme

İncelenen Servisler

Servis	Binary Path	Boşluk	Tırnak	Durum
Spooler	C:\Windows\System32\spoolsv.exe	×	—	✓ Güvenli
wuauserv	C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs -p	×	—	✓ Güvenli

Sonuç

İncelenen iki servis de C:\Windows\System32 altında çalışmakta olup dosya yollarında boşluk bulunmamaktadır. Unquoted Service Path zafiyeti için **risk tespit edilmemiştir**.

Mavi Takım Değerlendirmesi

İnceleme kapsamındaki servislerin tamamı standart Windows izinlerinde, güvenli yollarla yapılandırılmıştır. Ancak bu analiz yalnızca iki servisi kapsamaktadır. Sistemde kurulu üçüncü parti uygulamaların servisleri henüz taranmamıştır — asıl risk orada gizli olabilir. Tam güvence için aşağıdaki komutla tüm servisler taranmalıdır:

```
wmic service get name,pathname | findstr /i /v "C:\Windows"
```

Bu komut Windows dışı tüm servisleri listeler ve boşluklu yol barındıranlar manuel olarak incelenmelidir.

❑ BÖLÜM D: Mühendislik Vizyonu (Reflection)

1. LOLBAS — Araç Getirmeden Keşif

WinPEAS yakalandı, peki ne yaparsın? Zaten sistemde olan araçları kullanırsın. Windows'un kendi komutları meşru imzalı, EDR bunlara güvenir.

Örneğin aynı bilgileri şunlarla toplarsın:

Servis zafiyetleri

```
wmic service get name,pathname
```

Kimim, hangi gruptayım

```
whoami /all
```

Açık portlar, bağlantılar

```
netstat -ano
```

Zamanlanmış görevler

```
schtasks /query /fo LIST
```

Yüklü yazılımlar

```
wmic product get name,version
```

Kayıt defteri otomatik başlayanlar

```
reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
```

Neden EDR'yi atlattır? Çünkü EDR yabancı bir imzalı dosya gördüğünde alarm verir. Ama wmic.exe veya reg.exe Windows'un kendi dosyaları — EDR bunları engelleyemez, engellese sistem çalışmaz. Saldırgan ile Windows aynı aracı kullanıyor, EDR ikisini ayırt edemez.

2. Zafiyeti Kapatmak

Unquoted Service Path için:

Sysadmin'e şunu söylersin: Tüm servis yollarını tırnak içine al.

```
sc config ServisAdi binpath= "\"C:\Program Files\Uygulama\service.exe\""
```

Sonra kontrol et:

```
sc qc ServisAdi
```

Weak Registry Permissions için:

İlgili Registry anahtarının izinlerini kısıtla. Sadece SYSTEM ve Administrators yazabilmeli, normal kullanıcılar kesinlikle yazamaz olmalı.

regedit → ilgili anahtar → Sağ tık → İzinler →

Users grubundan Write iznini kaldır

Genel Hardening Tavsiyeleri:

- Tüm servisleri düzenli tara → wmic service get name,pathname
- Principle of Least Privilege uygula → her servis minimum yetkiyle çalışsın
- Üçüncü parti yazılım kurulumlarında servis yollarını zorunlu olarak denetle
- Bu kontrolleri otomatikleştir, insan gözüne bırakma