

Спецификация отделки помещений 1 этажа. ПОЛЫ						Площадь, м2						
Помещения	Помещения, №	Тип пола	Условное обозначение	Эскиз	Состав пирога пола	блок 1	блок 2	блок 3	блок 4.1	блок 4.2	блок 5	ИТОГО
Помещения для прокладки инженерных коммуникаций, техническое подполье	4.2: 1.060 - под площадкой ЛК,				1. Шлифование с железнением 2. Ц/п стяжка М150, армированная сеткой Ø 4BP1 - 100x100 - 70 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 4. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50мм 5. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	-	23,87	-	23,87
Шахты ЗОМ, СС, лифтовые					1. Обеспыливание 2. Ц/п стяжка М150, армированная сеткой Ø 4BP1 - 100x100 - 70 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 4. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50мм 5. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	11,69	20,20	27,81	7,73	11,35	18,90	97,68
Вестибюль, зона ожидания для родителей в составе вестибюля, Коридор в зоне вестибюля, до пожарной рассечки, лестничная клетка, ММП, Лифтовые холлы (зоны безопасности МГН), Гардероб основной и начальной школы, учителей, артистические, Обеденные залы,	1: 1.024; 2: 1.008; 1.001: 1.002 3: 1.128; 4.1: 1.046; 1.045; 1.053; 4.2: 1.057; 1.055; 1.056; 1.058.1; 1.058.2; 1.059; 1.060; 1.069; 5: 1.077; 1.074; 1.085; 1.083.1				1. Керамогранит: KERAMA MARAZZI, коллекция: Про Матрикс, артикул: DD602020R, формат: 600x600x9мм, цвет: серый светлый, крестик: 2мм, затирка: Ceresit CE33 04 серебристо-серый (или аналог) - 9мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 3. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 4. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 5. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50мм 6. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	13,62	389,09	11,90	758,84	1570,67	1015,06	3759,18
С/у и душевая в составе раздевалных, Душ и санузел комнаты инструктора, Санузел кабинета диретора, Процедурный и прививочный кабинет, с/у медблока, Обеденный зал - зона раздачи, Умывальные,	1: 1.036; 1.034; 1.035; 2: 1.012; 1.007; 1.011; 1.013 3: 1.144; 1.132; 1.116; 1.133; 1.118; 1.130; 4.1: 1.054; 4.2: 1.064; 1.072; 1.065; 1.066; 1.061; 5: 1.084; 1.082; 1.083.2				1. Керамогранит: KERAMA MARAZZI, коллекция: Про Матрикс, артикул: DD602020R, формат: 600x600x9мм, цвет: серый светлый, крестик: 2мм, затирка: Ceresit CE33 04 серебристо-серый (или аналог) - 9мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 3. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 5 мм 4. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 5. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 6. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50мм 7. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	43,85	54,40	89,09	14,52	50,20	227,14	479,20
Грязезащитная решетка в тамбурах	4.1: 1.054; 4.2: 1.061; 5: 1.107				1. Грязезащитная решетка Бразис, артикул: Б.25-23, резина, скребок, щетка, обрамление встраиваемое L-образное - 20мм 2. Керамогранит: KERAMA MARAZZI, коллекция: Про матрикс, артикул: DD602020R, Формат: 600x600x9мм, цвет: серый светлый, крестик: 2мм, Затирка: Ceresit CE33 04 серебристо-серый (или аналог) - 9мм 3. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 4. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 5 мм 5. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 40 мм 6. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 7. Утеплитель из жесткого пенополиизоцианурата (ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) - 50мм 8. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	46,62	47,55	2,40	96,57
Коридор, тамбуры пищеблока , кладовые, загрузочная, пом. нарезки хлеба, коридор, тамбур, пом. заведующего производством, комната персонала, венткамеры, электроцистовая	4.1: 1.048; 4.2: 1.073; 1.062 5: 1.102; 1.042; 1.080; 1.091				1. Керамогранит серый: KERAMA MARAZZI Коллекция: Колиано, Артикул: SG913000N Формат: 300x300x8 мм Крестик 2мм, затирка Ceresit Ceresit CE 33, 13 антрацит - 8мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 7 мм 3. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 4. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 5. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50 мм 6. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	23,92	39,15	132,26	195,33
Раздевалка персонала с душевой, санузел персонала, ПУИ, Все помещения пищеблока (цеха, кроме горячего, если совмещен с обеденным залом), кладовые, моечные, пом. хранения отходов, душ и с/у персонала.	1: 1.037; 1.038; 2: 1.005.1; 1.005.2; 1.014; 1.015 3: 1.129; 1.131; 1.117 5: 1.107; 1.105; 1.098; 1.101; 1.100; 1.097; 1.096; 1.092; 1.095; 1.093; 1.094; 1.088; 1.086; 1.089; 1.090; 1.087				1. Керамогранит серый: KERAMA MARAZZI Коллекция: Колиано, Артикул: SG913000N Формат: 300x300x8 мм Крестик 2мм, затирка Ceresit Ceresit CE 33, 13 антрацит - 8мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 7 мм 3. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 5 мм 4. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 5. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 6. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50 мм 7. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	8,55	22,28	14,66	-	-	479,98	525,47
- Коридор (после пожарной рассечки, на 2-3 эт.), Рекреация (после пожарной рассечки), Учебные помещения (универсальные учебные кабинеты, специализированные кабинеты, кабинет естествознания, лаборантские, инструментальные, аудитории и др.), Помещения изучения технологий (трудовое обучение- IT Полигон), кабинеты предпрофессиональной подготовки, Артистические, Кладовые (без категории), Пультовая, Раздевалочные, Комната инструктора, Инвентарная при спортзале, Административные помещения, Зона выдачи литературы, Читальные залы, Медiateка, Кабинет психолога, логопеда,, Книгохранилище, Методический кабинет	1: 1.032; 1.028; 1.029; 1.030; 1.031; 1.027; 1.033; 1.039; 1.026 2: 1.003; 1.004; 1.104; 1.023; 1.021; 1.019; 1.018; 1.016; 1.017; 1.041; 1.020; 1.010 3: 1.125; 1.111; 1.110; 1.124; 1.123; 1.121; 1.112; 1.113; 1.120; 1.122; 1.126; 1.108 4.1: 1.044; 1.050; 1.051; 1.043; 1.049; 1.040; 4.2: 1.070; 5: 1.075; 1.079; 1.076;				1. ПВХ дизайн-плитка: Формат: 500x500x2 мм, защитный слой не ниже 0,8 мм Цвет: светло-серый, текстура под бетон, Производитель: Forbo Артикул:Effekta Professional 8060 T Light Concrete PRO Кнасс ПВХ: KM2 / B2, D3, T2, PT2, Клей Forbo-Erfurt 528 EUROSTAR RAPID - 5 мм 2. Самовыравнивающаяся смесь - 10 мм 3. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 4. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 5. Утеплитель минераловатный Технофас ЭКСТРА плотностью 90 кг/м3 - 50мм 6. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	935,07	938,32	1049,63	453,24	127,00	298,82	3802,08
- Медицинский кабинет - Приемная при медблоке - Кабинет врача	4.2: 1.068; 1.067				1. Гетерогенный линолеум цвет: светло-серый, Tarkett Accent Forto Nara2 защитный слой 0,8 мм: Класс ПВХ: KM2/B2, D3, T2, PT2 - 2 мм 2. Самовыравнивающаяся смесь - 10 мм 3. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 68 мм 4. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 5. Утеплитель минераловатный Технофас ЭКСТРА плотностью 90 кг/м3 - 50мм 6. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	-	44,04	-	44,04
Дополнительная гидроизоляция в местах установки раковин в классах с заведением на стену на высоту 1800 мм					1. Финишный отделочный материал - 5 мм 2. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 10 мм 3. Самовыравнивающаяся смесь - 60 мм 4. Ц/п стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 1 слой 5. Утеплитель минераловатный Технофас ЭКСТРА плотностью 90 кг/м3 - 50мм 7. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	37,50	29,90	0,50	4,20	2,50	12,60	74,60

Спецификация отделки помещений. 1 этаж. Плинтус						Количество						
Марка	Усл. обозначение	Помещения.	Помещения. №	Наименование	ед. изм.	блок 1	блок 2	блок 3	блок 4.1	блок 4.2	блок 5	ИТОГО
ПЛ-1		ПУИ, Электроцистовая, венткамеры,	1: 2: 3: 4.1: 4.2: 5:	Плинтус h=100мм: KERAMA MARAZZI Коллекция: Колиано Артикул: SG913000N Формат: 100x300x8 мм Крестик 2мм, затирка Ceresit Ceresit CE 33, 13 антрацит	м. пог.	-	-	-	19,10	38,16	19,00	76,26
ПЛ-2		Коридоры после пожарной рассечки, рекреации, учебные помещения, спортивные залы, раздевалочные, малый гимнастический зал, читальные залы, книгохранилище, пультовая	1: 1.032; 1.028; 1.029; 1.030; 1.031; 1.027; 1.033; 1.039; 1.026 2: 1.003; 1.004; 1.104; 1.023; 1.021; 1.019; 1.018; 1.016; 1.017; 1.041; 1.020; 1.010 3: 1.125; 1.111; 1.110; 1.124; 1.123; 1.121; 1.112; 1.113; 1.120; 1.122; 1.126; 1.108 4.1: 1.044; 1.050; 1.051; 1.043; 1.049; 1.040; 4.2: 1.070; 5: 1.075; 1.079; 1.076;	Плинтус: ПВХ гибкий, цвет: светло-серый. Первый профильный завод Плинтусная лента: JL100 светло-серая 7046 Класс ПВХ: KM-2 / B2, D3, T2, PT2	м. пог.	385,23	397,10	426,63	188,93	43,34	109,45	1550,68
ПЛ-3		Вестибюль, Зона ожидания родителей в составе вестибюля, Коридор в зоне вестибюля (до пожарной рассечки), Тамбур, Лестничная клетка, Лифтовые холлы (зона безопасности МГН), Гардероб основной и начальной школы, Гардероб учителей, Обеденный зал и зона раздачи, ММП, Артистические, Книгохранилище, Раздевалочные, Инвентарная, Снарядная (если данные помещения имеют категорию В3, В4)	1: 1.024; 2: 1.008; 1.001: 1.002 3: 1.128; 4.1: 1.046; 1.045; 1.053; 4.2: 1.057; 1.055; 1.056; 1.058.1; 1.058.2; 1.059; 1.060; 1.069; 5: 1.077; 1.074; 1.085; 1.083.1	Плинтус из керамогранита: KERAMA MARAZZI Коллекция: Про Матрикс Артикул: DD602200R/6BT Формат: 600x95x9 мм, Цвет: светло-серый, Крестик 2мм, затирка Ceresit CE33 04 Серебристо-серый.	м. пог.	11,91	94,45	10,95	208,64	485,59	305,46	1117,00
ПЛ-4		Медицинский кабинет, Приемная	4.2: 1.068; 1.067	Плинтус канелюрный, светло-серый: Первый профильный завод. Комбинированный канелюрный профиль жесткий 10883. RAL 7040 Огнестойкость: KM2/B2, D3, T2, PT2	м. пог.	-	-	-	-	40,05	-	40,05
ПР-1		Во всех случаях при примыкании различных типов покрытия		Т-образный профиль. Артикул: ПМЮ 01 Формат: 2700x30 мм Цвет: серебро матовое	м. пог.	8,20	11,80	13,80	8,60	8,38	9,60	60,38

Условные обозначения

	- Железобетонные конструкции
	- Полнотелый кирпич - 250мм
	- Полнотелый кирпич - 120мм
	- Утеплитель -150 мм
	- Утеплитель -50 мм
	- Марка типа пола
	- Марка типа потолка
	- Высотная отметка, для потолков указана от отм. чистого пола этажа
	- Плинтус см. л.18 АР6.1

- Общие указания см. лист №1 "Общие данные" раздела АР6.1.
- За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 133,85.
- Сводную экспликацию полов 1 этажа см. л. 18 данного раздела.
- Сводную ведомость отделки потолков 1 этажа см. л. 17 данного раздела
- Отметка низа установки потолков дана от чистого пола этажа.
- Площадь отделки потолков ММП - учтена на этаже выше.
- Объемы материалов даны в чистоте без повышающего коэффициента. Допустимый перерасход покрасочных материалов для окраски по коммуникациям и запотолочному пространству до 50%.
- Раскладка акустических баффелей выполняется в разделе АИ1
- Акцентные цвета уточняются в разделе АИ1.
- Отделку лестниц см. раздел АР4.
- Отделку деформационных швов см. раздел АР5.

Чистовая отделка помещений 1 этажа № 1.049, 1.050, 1.082, 1.083.1, 1.083.2, 1.084, 1.085 - уточняется по дополнительному дизайн-проекту АИ

						Люб672-СОШ2200-РД-АР6.1			
						Комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 34. Общеобразовательная организация на 2200 мест, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская.			
Изм.	Коп.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата	Планы полов. Планы потолков. Ведомости отделки помещений	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Захарова			12.24		Р	18	
ГИП		Нечева			12.24				
ГАП		Ларина			12.24				
Проверил		Ларина			12.24				
Н. контроль		Петров			12.24	Ведомости отделки помещений 1 этажа. Полы. Плинтус.	ООО "ЛААрхГРУПП"		

ВНИМАНИЕ!
ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
ВЫПОЛНИТЬ РАЗВОДКУ СИСТЕМ ЭМ, ОВ, ВК.

Спецификация отделки помещений 2 этажа. ПОЛЫ						Площадь, м2						
Помещения	Помещения, №	Тип пола	Условное обозначение	Эскиз	Состав пирога пола	блок 1	блок 2	блок 3	блок 4.1	блок 4.2	блок 5	ИТОГО
Помещения для прокладки инженерных коммуникаций, техническое подполье	4.1: 2.160 4.2: 2.161				1. Шлифование с железнением 2. Ц/л стяжка М150, армированная сеткой Ø 4BP1 - 100x100 - 80 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 4. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	72,94	48,16	-	121,10
Шахты ЗОМ, СС, лифтовые					1. Обеспыливание 2. Ц/л стяжка М150, армированная сеткой Ø 4BP1 - 100x100 - 80 мм 3. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 4. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	8,28	5,80	9,44	8,09	12,39	2,73	46,73
Вестибюль, зона ожидания для родителей в составе вестибюля, Коридор в зоне вестибюля, до пожарной рассечки, лестничная клетка, ММП, Лифтовые холлы (зоны безопасности МГН), Гардероб основной и начальной школы, Учителей, артистические, Обеденные залы,	1: 2.005; 2: 2.023; 3: 2.040; 4.1: 2.168; 2.084; 2.087; 2.109; 4.2: 2.070; 2.071; 2.069; 2.169; 2.078; 2.076; 2.077; 2.074; 2.072; 2.068; 5: 2.166; 2.167; 2.118; 2.112; 2.116				1. Керамогранит: KERAMA MARAZZI, коллекция: Про Матрикс, артикул: DD602020R, формат: 600x600x9мм, цвет: серый светлый, крестик: 2мм, затирка: Ceresit CE33 04 серебристо-серый (или аналог) - 9мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 3. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 4. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 5. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	13,62	9,80	11,90	76,59	160,59	146,53	419,03
С/у и душевая в составе раздевалных, Душ и санузел комнаты инструктора, Санузел кабинета диетолога, Процедура и прививочный кабинет, с/у медблока, Обеденный зал - зона раздачи, Умывальные,	1: 2.014; 2.015; 2.016; 2: 2.025; 2.026; 2.027; 3: 2.057; 2.043; 2.056; 2.042; 2.054; 2.044; 2.055; 4.1: 2.089; 2.107; 2.100; 2.104; 2.095; 4.2: 2.091; 2.090; 2.101; 2.105; 2.096; 2.108; 2.128; 2.141; 2.144; 2.134; 2.122; 2.150; 2.131; 2.125; 2.139; 2.136; 2.146; 2.148; 2.142; 2.145; 2.151; 2.129; 2.132; 2.135; 2.123; 2.126; 5: 2.017; 2.162; 2.009; 2.008; 2.002; 2.001; 2.012; 2.004; 2.031; 2.037; 2.033; 2.032; 2.030; 2.034; 2.018; 2.020; 2.019; 2.021; 2.038; 2.029; 2.035; 2.022; 3: 2.049; 2.046; 2.060; 2.061; 2.059; 2.047; 2.048; 2.050; 2.058; 2.051; 2.041; 2.052; 4.1: 2.088; 2.106; 2.103; 2.099; 2.094; 2.075; 2.080; 4.2: 2.158; 2.156; 2.154; 2.140; 2.149; 2.133; 2.152; 2.092; 2.121; 2.127; 2.124; 2.130; 2.170; 2.066; 2.067 2; 2.067.1; 2.064; 2.063; 5: 2.120; 2.110				1. Керамогранит: KERAMA MARAZZI, коллекция: Про Матрикс, артикул: DD602020R, формат: 600x600x9мм, цвет: серый светлый, крестик: 2мм, затирка: Ceresit CE33 04 серебристо-серый (или аналог) - 9мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 6 мм 3. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 5 мм 4. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 5. Полиэтиленовая пленка 200мкр - 1 слой 6. Утеплитель из минеральной ваты Технофас Экстра плотностью 90±10 кг/м3 - 50мм 7. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	43,43	43,59	88,58	119,37	237,10	-	532,07
Раздевалка персонала с душевой, санузел персонала, ПУИ, Все помещения пищеблока (цеха, кроме горячего, если совмещен с обеденным залом), кладовые, моющиеся, пом. хранения отходов, душ и с/у персонала.	1: 2.017; 2.162; 2: 2.025; 2.163; 3: 2.045; 2.164; 2.165; 4.1: 2.097; 2.098; 2.102; 4.2: 2.138; 2.137; 2.147				1. Керамогранит серый: KERAMA MARAZZI Коллекция: Колиано, Артикул: SG913000N Формат: 300x300x8 мм Крестик 2мм, затирка Ceresit Ceresit CE 33, 13 антрацит - 8мм 2. Клей для керамогранита CERESIT CM 12/25 - 7 мм 3. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 5 мм 4. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 60 мм 5. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	8,44	8,44	14,66	18,77	17,02	-	67,33
Коридор (после пожарной рассечки, на 2-4 эт.), Рекреация (после пожарной рассечки), Учебные помещения (универсальные учебные кабинеты, специализированные кабинеты, кабинет естествознания, лаборантские, инструментальные, аудитории и др.), Помещения изучения технологий (трудовое обучение- IT Полигон), кабинеты предпрофессиональной подготовки, Пультовая, Раздевалочные, Комната инструктора, Инвентарная при спортзале, Административные помещения, Зона выдачи литературы, Читальные залы, Кабинет психолога, логопеда, Книгохранилище.	1: 2.010; 2.003; 2.011; 2.013; 2.007; 2.009; 2.008; 2.002; 2.001; 2.012; 2.004; 2: 2.031; 2.037; 2.033; 2.032; 2.030; 2.034; 2.018; 2.020; 2.019; 2.021; 2.038; 2.029; 2.035; 2.022; 3: 2.049; 2.046; 2.060; 2.061; 2.059; 2.047; 2.048; 2.050; 2.058; 2.051; 2.041; 2.052; 4.1: 2.088; 2.106; 2.103; 2.099; 2.094; 2.075; 2.080; 4.2: 2.158; 2.156; 2.154; 2.140; 2.149; 2.133; 2.152; 2.092; 2.121; 2.127; 2.124; 2.130; 2.170; 2.066; 2.067 2; 2.067.1; 2.064; 2.063; 5: 2.120; 2.110				1. ПВХ дизайн-плитка: Формат: 500x500x2 мм, защитный слой не ниже 0,8 мм Цвет: светло-серый, текстура под бетон. Производитель: Forbo Артикул: Effekta Professional 8060 T Light Concrete PRO Класс ПБ: KM2 / B2, Д3, Т2, РП2, Клей Forbo-Effort 528 EUROSTAR RAPID - 5 мм 2. Самовыравнивающаяся смесь - 10 мм 3. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 65 мм 4. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	929,87	1346,16	1044,34	377,24	1171,78	196,68	5066,07
Дополнительная гидроизоляция в местах установки раковин в классах и питьевых фонтанчиков в рекреациях, с заведением на стену на высоту 1800 мм (Площадь гидроизоляции указана только по полу)					1. Финишный отделочный материал - 5 мм 2. Обмазочная гидроизоляция Технониколь 2 слоя - 10 мм 3. Самовыравнивающаяся смесь - 60 мм 4. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 60 мм 5. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	14,50	17,00	0,50	-	0,50	-	32,50
Спортивные залы	4.1: 2.081; 5: 2.111; 2.114; 2.117; 2.115				1. Спортивный линолеум цвет: Серый, Производитель: Tarkett, Артикул: omnisports Action R40 grey, толщина: 4 мм; Класс ПБ: KM2/B2, Д3, Т2, РП2 - 4 мм 2. Самовыравнивающаяся смесь - 10 мм 3. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 68 мм 4. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	299,02	-	1890,45	2189,47
Малый гимнастический зал, (Цвет определяется проектом АИ)	4.1: 2.085				1. Спортивный линолеум цвет: Коралловый/Бирюзовый, Производитель: Tarkett, Артикул: omnisports Action R40 coral/omnisports Action R40 sky blue, толщина: 4 мм; Класс ПБ: KM2/B2, Д3, Т2, РП2 - 4 мм 2. Самовыравнивающаяся смесь - 10 мм 3. Ц/л стяжка М200, армированная сеткой 5BP1 - 100x100 - 68 мм 4. Ж/Б плита перекрытия с последующей затиркой	-	-	-	169,20	-	-	169,20

Спецификация отделки помещений. 2 этаж. Плинтус					Количество							
Марка	Усл. обозначение	Помещения.	Помещения. №	Наименование	ед. изм.	блок 1	блок 2	блок 3	блок 4.1	блок 4.2	блок 5	ИТОГО
ПЛ-1		ПУИ, Электрощитовая, венткамеры,	1: 2: 3: 4.1: 4.2: 5:	Плинтус h=100мм: KERAMA MARAZZI Коллекция: Колиано Артикул: SG913000N Формат: 100x300x8 мм Крестик 2мм, затирка Ceresit Ceresit CE 33, 13 антрацит	м. пог.	-	-	-	-	-	-	-
ПЛ-2		Коридоры после пожарной рассечки, рекреации, учебные помещения, спортивные залы, раздевалочные, малый гимнастический зал, читальные залы, книгохранилище, пультовая	1: 2: 3: 4.1: 4.2: 5:	Плинтус: ПВХ гибкий, цвет: светло-серый. Первый профильный завод Плинтусная лента: JL100 светло-серая 7046 Класс ПБ: KM-2 / B2, Д3, Т2, РП2	м. пог.	420,28	554,10	444,65	379,88	592,12	475,47	2866,50
ПЛ-3		Вестибюль, Зона ожидания родителей в составе вестибюля, Коридор в зоне вестибюля (до пожарной рассечки), Тамбур, Лестничная клетка, Лифтовые холлы (зона безопасности МГН), Гардероб основной и начальной школы, Гардероб учителей, Обеденный зал и зона раздачи, ММП, Артистические, Книгохранилище, Раздевалочные, Инвентарная, Снарядная (если данные помещения имеют категорию В3, В4)	1: 2: 3: 4.1: 4.2: 5:	Плинтус из керамогранита: KERAMA MARAZZI Коллекция: Про Матрикс Артикул: DD602200R/6BT Формат: 600x95x9 мм, Цвет: светло-серый, Крестик 2мм, затирка Ceresit CE33 04 Серебристо-серый.	м. пог.	12,01	9,75	10,95	75,68	154,56	128,16	391,11
ПР-1		Во всех случаях при примыкании различных типов покрытия		Т-образный профиль. Артикул: ПМЮ 01 Формат: 2700x30 мм Цвет: серебро матовое	м. пог.	8,25	10,20	14,50	32,46	36,70	28,37	130,48

Условные обозначения

- Железобетонные конструкции
- Полнотелый кирпич - 250мм
- Полнотелый кирпич - 120мм
- Утеплитель -150 мм
- Утеплитель -50 мм
- Марка типа пола
- Марка типа потолка
- Высотная отметка (для потолков указана от уровня чистого пола этажа)
- Плинтус см. л.27 АР6.1
-

1. Общие указания см. лист №1 "Общие данные" раздела АР6.1.
2. За отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 133,85.
3. Сводную экспликацию полов 2 этажа см. л. 27 данного раздела.
4. Сводную ведомость отделки потолков 2 этажа см. л. 26 данного раздела.
5. Отметка низа установки потолков дана от чистого пола этажа.
6. Площадь отделки потолков ММП - учтена на этаже выше.
7. Объемы материалов даны в чистоте без повышающего коэффициента. Допустимый перерасход лакокрасочных материалов для окраски по коммуникациям и запотолочному пространству до 50%.
8. Раскладка акустических баффелей выполняется в разделе АИ
9. Акцентные цвета уточняются в разделе АИ.
10. Отделку лестниц и ММП см. раздел АР4.
11. Отделку деформационных швов см. раздел АР5.

Чистовая отделка помещений 2 этажа № 2.066, 2.067 - уточняется по дополнительному дизайн-проекту АИ

						Люб672-СОШ2200-РД-АР6.1				
						Комплексная общественно-жилая застройка. Корпус 34. Общеобразовательная организация на 2200 мест, по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование Люблино, ул. Люблинская.				
Изм.	Кол.уч	Лист	Модок	Подпись	Дата	Планы полов. Планы потолков. Ведомости отделки помещений	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Захарова				03.25		Р	27		
ГИП	Нечаева				03.25					
ГАП	Ларина				03.25					
Проверил	Ларина				03.25	Ведомости отделки помещений 2 этажа. Полы. Плинтус.		ООО "ЛААрхГРУПП"		
Н. контроль	Петров				03.25					

ВНИМАНИЕ!
ДО НАЧАЛА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ
ВЫПОЛНИТЬ РАЗВОДКУ СИСТЕМ ЭМ, ОВ, ВК.

