

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

по курсу “Объектно-ориентированное программирование”

I семестр, 2021/22 учебный год

Студентка: Варламова Анна Борисовна

Группа: М8О-207Б-20

Преподаватель: Дорохов Евгений Павлович, каф. 806

Москва, 2021

Задание:

Используя структуры данных, разработанные для лабораторной работы №6, спроектировать и разработать итератор для динамической структуры данных.

Итератор должен быть разработан в виде шаблона, должен работать со всеми типами фигур, согласно варианту задания.

Итератор должен позволять использовать структуру данных в операторах типа `for`, например:

```
for (auto i : list) {  
    std::cout << *i << std::endl;  
}
```

Вариант №8:

- Фигура: Восьмиугольник (Octagon)
- Контейнер: Список (TLinkedList)

Описание программы:

Исходный код разделён на 11 файлов:

- `figure.h` – описание класса фигуры
- `point.h` – описание класса точки
- `point.cpp` – реализация класса точки
- `octagon.h` – описание класса восьмиугольника
- `octagon.cpp` – реализация класса восьмиугольника
- `item.h` – описание элемента списка
- `item.cpp` – реализация элемента списка
- `tlinkedlist.h` – описание списка
- `tlinkedlist.cpp` – реализация списка
- `main.cpp` – основная программа
- `titer.h` – описание и реализация итератора

Дневник отладки:

Я забыла сделать перегрузку оператора `++` типа `void`, из-за чего не работал цикл с `auto`.

Проблема была решена.

Вывод:

При выполнении задания я на практике освоила основы реализации и работы с итераторами. Они позволяют удобно обходить контейнер через циклы, перебирая элементы. Навык работы с итераторами крайне полезен, он позволяет поднять уровень абстракции, при использовании контейнера необязательно разбираться, как он устроен.

Исходный код:

figure.h

```
#ifndef FIGURE_H
#define FIGURE_H

#include "point.h"

class Figure
{
public:
    virtual size_t VertexesNumber() = 0;
    virtual double Area() = 0;
    virtual ~Figure(){};
};

#endif // FIGURE_H
```

point.h:

```
#ifndef POINT_H
#define POINT_H

#include <iostream>

class Point {
public:
    Point();
    Point(std::istream &is);
    Point(double x, double y);

    double dist(Point& other);

    bool operator==(const Point &other);
    friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Point& p);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p);

private:
    double x_;
    double y_;
};

#endif // POINT_H
```

point.cpp:

```
#include "point.h"
#include <cmath>

Point::Point() : x_(0.0), y_(0.0) {}

Point::Point(double x, double y) : x_(x), y_(y) {}

Point::Point(std::istream &is) {
```

```

    is >> x_ >> y_;
}

double Point::dist(Point& other)
{
    double dx = (other.x_ - x_);
    double dy = (other.y_ - y_);
    return std::sqrt(dx*dx + dy*dy);
}

bool Point::operator==(const Point &other)
{
    return ((x_ == other.x_) && (y_ == other.y_));
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, Point& p)
{
    is >> p.x_ >> p.y_;
    return is;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Point& p)
{
    os << "(" << p.x_ << ", " << p.y_ << ")";
    return os;
}

```

octagon.h:

```

#ifndef OCTAGON_H
#define OCTAGON_H

#include "figure.h"

class Octagon : public Figure
{
public:
    Octagon();
    Octagon(Point t_1, Point t_2, Point t_3, Point t_4,
             Point t_5, Point t_6, Point t_7, Point t_8);
    Octagon(const Octagon& other);
    Octagon(std::istream &is);

    Octagon &operator=(const Octagon &other);
    bool operator==(const Octagon &other);
    friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Octagon& o);
    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Octagon& o);

    double Area();
    size_t VertexesNumber();

    virtual ~Octagon();

private:
    Point t1;

```

```

    Point t2;
    Point t3;
    Point t4;
    Point t5;
    Point t6;
    Point t7;
    Point t8;
};

#endif // OCTAGON_H

```

octagon.cpp:

```

#include "octagon.h"

#include <iostream>
#include <cmath>

Octagon::Octagon()
: t1(0.0, 0.0), t2(0.0, 0.0), t3(0.0, 0.0), t4(0.0, 0.0),
  t5(0.0, 0.0), t6(0.0, 0.0), t7(0.0, 0.0), t8(0.0, 0.0) {}

Octagon::Octagon(Point t_1, Point t_2, Point t_3, Point t_4,
                  Point t_5, Point t_6, Point t_7, Point t_8)
: t1(t_1), t2(t_2), t3(t_3), t4(t_4),
  t5(t_5), t6(t_6), t7(t_7), t8(t_8) {}

Octagon::Octagon(const Octagon& other)
: Octagon(other.t1, other.t2, other.t3, other.t4,
          other.t5, other.t6, other.t7, other.t8) {}

Octagon::Octagon(std::istream &is)
{
    is >> t1 >> t2 >> t3 >> t4 >> t5 >> t6 >> t7 >> t8;
}

Octagon &Octagon::operator=(const Octagon &other)
{
    if (this == &other) {
        return *this;
    }
    t1 = other.t1;
    t2 = other.t2;
    t3 = other.t3;
    t4 = other.t4;
    t5 = other.t5;
    t6 = other.t6;
    t7 = other.t7;
    t8 = other.t8;
    return *this;
}

bool Octagon::operator==(const Octagon &o)
{
    if ((t1 == o.t1) && (t2 == o.t2) && (t3 == o.t3) && (t4 == o.t4) &&
        (t5 == o.t5) && (t6 == o.t6) && (t7 == o.t7) && (t8 == o.t8))

```

```

        return true;
    else
        return false;
}

std::istream& operator>>(std::istream& is, Octagon& o)
{
    is >> o.t1 >> o.t2 >> o.t3 >> o.t4 >> o.t5 >> o.t6 >> o.t7 >> o.t8;
    return is;
}

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Octagon& o)
{
    os << "Octagon: " << o.t1 << " " << o.t2 << " " << o.t3 << " " << o.t4
        << " " << o.t5 << " " << o.t6 << " " << o.t7 << " " << o.t8;
    return os;
}

size_t Octagon::VertexesNumber()
{
    return (size_t)8;
}

double Heron(Point A, Point B, Point C)
{
    double AB = A.dist(B);
    double BC = B.dist(C);
    double AC = A.dist(C);
    double p = (AB + BC + AC) / 2;
    return sqrt(p * (p - AB) * (p - BC) * (p - AC));
}

double Octagon::Area()
{
    double area1 = Heron(t1, t2, t3);
    double area2 = Heron(t1, t4, t3);
    double area3 = Heron(t1, t4, t5);
    double area4 = Heron(t1, t5, t6);
    double area5 = Heron(t1, t6, t7);
    double area6 = Heron(t1, t7, t8);
    return area1 + area2 + area3 + area4 + area5 + area6;
}

Octagon::~~Octagon() {}

```

item.h:

```

#ifndef ITEM_H
#define ITEM_H

#define tT template <typename T>
#define sIT std::shared_ptr<Item<T>>
#define sT std::shared_ptr<T>
#define IT Item<T>
#define sI std::shared_ptr<Item>

```

```

#include "octagon.h"
#include <memory>
#include <iostream>

tT
class Item
{
public:
    Item(const sT &s);
    Item(const Item &other);

    sI Left();
    sI Right();

    void ToLeft(sI node);
    void ToRight(sI node);

    sT GetOctagon() const;

    template <class O>
    friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const Item<O> &node);

    virtual ~Item();

private:
    sT octagon;
    sIT prev;
    sIT next;
};

#endif // ITEM_H

```

item.cpp:

```

#include "item.h"

tT
IT::Item(const sT &o)
{
    this->octagon = o;
    this->next = nullptr;
    this->prev = nullptr;
}

tT
IT::Item(const IT &other)
{
    this->octagon = other.octagon;
    this->next = other.next;
    this->prev = other.prev;
}

tT
sIT IT::Left()

```

```

{
    return this->prev;
}

tT
sIT IT::Right()
{
    return this->next;
}

tT
void IT::ToLeft(sIT node)
{
    this->prev = node;
}

tT
void IT::ToRight(sIT node)
{
    this->next = node;
}

tT
sT IT::GetOctagon() const
{
    return this->octagon;
}

tT
std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const IT& node)
{
    os << node.octagon << std::endl;
    return os;
}

tT
IT::~Item() {}

template class Item<Octagon>;
template std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Item<Octagon>& item);

```

tlinkedlist.h:

```

#ifndef TLINKEDLIST_H
#define TLINKEDLIST_H

#define LT TLinkedList<T>

#include "item.h"

tT
class TLinkedList
{

```



```

public:
    TLinkedList();
    TLinkedList(const LT &other);

    sT First();
    sT Last();
    sT GetItem(size_t idx);

    size_t Length();
    bool Empty();

    void InsertFirst(sT octagon);
    void InsertLast(sT octagon);
    void Insert(sT octagon, size_t position);

    void RemoveFirst();
    void RemoveLast();
    void Remove(size_t position);

    template <class I>
    friend std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const TLinkedList<I> &list);

    void Clear();
    virtual ~TLinkedList();

private:
    sIT beginning;
    sIT end;
};

#endif // TLINKEDLIST_H

```

tlinkedlist.cpp:

```

#include "tlinkedlist.h"

tT
LT::TLinkedList() : beginning(nullptr), end(nullptr) {}

tT
LT::TLinkedList(const TLinkedList &other)
{
    beginning = other.beginning;
    end = other.end;
}

tT
sT LT::First()
{
    if (beginning == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        exit(1);
    }
    return beginning->GetOctagon();
}

```

```

tT
sT LT::Last()
{
    if (end == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        exit(1);
    }
    return end->GetOctagon();
}

tT
sT LT::GetItem(size_t position)
{
    size_t n = this->Length();
    if (beginning == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        exit(1);
    }
    if (position > n) {
        std::cout << "The is no such position" << std::endl;
        exit(1);
    }
    if (position == 1) {
        return beginning->GetOctagon();
    }
    if (position == n) {
        return end->GetOctagon();
    }
    sIT node = beginning;
    for (size_t i = 1; i < position; ++i) {
        node = node->Right();
    }
    return node->GetOctagon();
}

tT
bool LT::Empty()
{
    return (beginning == nullptr);
}

tT
size_t LT::Length()
{
    size_t size = 0;
    for (sIT i = beginning; i != nullptr; i = i->Right()) {
        ++size;
    }
    return size;
}

tT
void LT::InsertFirst(sT octagon)
{

```

```

sIT node(new IT(octagon));
if (beginning == nullptr) {
    beginning = (end = node);
    return;
}
node->ToLeft(nullptr);
node->ToRight(beginning);
beginning->ToLeft(node);
beginning = node;
}

tT
void LT::InsertLast(sT octagon)
{
    sIT node(new IT(octagon));
    if (beginning == nullptr) {
        beginning = (end = node);
        return;
    }
    node->ToLeft(end);
    node->ToRight(nullptr);
    end->ToRight(node);
    end = node;
}

tT
void LT::Insert(sT octagon, size_t position)
{
    size_t n = this->Length();
    if (position > n + 1) {
        std::cout << "The is no such position" << std::endl;
        return;
    }
    if (position == 1) {
        InsertFirst(octagon);
        return;
    }
    if (position == n + 1) {
        InsertLast(octagon);
        return;
    }
    sIT node(new IT(octagon));
    sIT now = beginning;
    for (size_t i = 1; i < position; ++i) {
        now = now->Right();
    }
    sIT before = now->Left();
    before->ToRight(node);
    now->ToLeft(node);
    node->ToLeft(before);
    node->ToRight(now);
}

tT
void LT::RemoveFirst()

```

```

{
    if (beginning == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        return;
    }
    if (end == beginning) {
        beginning = (end = nullptr);
        return;
    }
    sIT node = beginning;
    beginning = beginning->Right();
    beginning->ToLeft(nullptr);
}

tT
void LT::RemoveLast()
{
    if (end == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        return;
    }
    if (end == beginning) {
        beginning = (end = nullptr);
        return;
    }
    sIT node = end;
    end = end->Left();
    end->ToRight(nullptr);
}

tT
void LT::Remove(size_t position)
{
    size_t n = this->Length();
    if (beginning == nullptr) {
        std::cout << "The list is empty" << std::endl;
        return;
    }
    if (position > n) {
        std::cout << "The is no such position" << std::endl;
        return;
    }
    if (position == 1) {
        RemoveFirst();
        return;
    }
    if (position == n) {
        RemoveLast();
        return;
    }
    sIT node = beginning;
    for (size_t i = 1; i < position; ++i) {
        node = node->Right();
    }
    sIT node_left = node->Left();

```

```

sIT node_right = node->Right();
node_left->ToRight(node_right);
node_right->ToLeft(node_left);
}

tT
std::ostream &operator<<(std::ostream &os, const LT &list)
{
    if (list.beginning == nullptr) {
        os << "List is empty" << std::endl;
        return os;
    }
    for (sIT i = list.beginning; i != nullptr; i = i->Right()) {
        if (i->Right() != nullptr)
            os << i->GetOctagon()->Area() << " -> ";
        else
            os << i->GetOctagon()->Area();
    }
    return os;
}

tT
void LT::Clear()
{
    while (beginning != nullptr) {
        RemoveFirst();
    }
}

tT
LT::~~TLinkedList()
{
    while (beginning != nullptr) {
        RemoveFirst();
    }
}

template class TLinkedList<Octagon>;
template std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const TLinkedList<Octagon>& list);

```

titerator.h:

```

#ifndef TITERATOR_H
#define TITERATOR_H

#include <iostream>
#include <memory>

template <class node, class T>
class TIterator
{
public:
    TIterator(std::shared_ptr<node> n)
    {
        node_ptr = n;
    }

```

```

}

std::shared_ptr<T> operator*()
{
    return node_ptr->GetOctagon();
}

std::shared_ptr<T> operator->()
{
    return node_ptr->GetOctagon();
}

// --i ++i
TIterator operator++(int)
{
    TIterator iter(*this);
    ++(*this);
    return iter;
}

TIterator operator--(int)
{
    TIterator iter(*this);
    --(*this);
    return iter;
}

// i++ i--
void operator++()
{
    node_ptr = node_ptr->Right();
}

void operator--()
{
    node_ptr = node_ptr->Left();
}

bool operator==(TIterator const &i)
{
    return node_ptr == i.node_ptr;
}

bool operator!=(TIterator const &i)
{
    return !(*this == i);
}

private:
    std::shared_ptr<node> node_ptr;
};

#endif // TITERATOR_H

```

main.cpp:

```
#include "tlinkedlist.h"

int main(void)
{
    TLinkedList<Octagon> l;
    Point x1(3, 1);
    Point x2(2, 4);
    Point x3(4, 8);
    Point x4(7, 8);
    Point x5(9, 6);
    Point x6(10, 3);
    Point x7(9, 1);
    Point x8(6, 0);

    Point y1(3, 0);
    Point y2(1, 2);
    Point y3(1, 4);
    Point y4(3, 5);
    Point y5(5, 5);
    Point y6(7, 4);
    Point y7(7, 2);
    Point y8(5, 0);

    Point z1(2, 0);
    Point z2(1, 2);
    Point z3(1, 5);
    Point z4(5, 6);
    Point z5(6, 5);
    Point z6(7, 3);
    Point z7(6, 1);
    Point z8(4, 0);

    std::shared_ptr<Octagon> o1(new Octagon(x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8));
    std::shared_ptr<Octagon> o2(new Octagon(y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8));
    std::shared_ptr<Octagon> o3(new Octagon(z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8));

    /*std::shared_ptr<Octagon> o1(new Octagon);
    std::shared_ptr<Octagon> o2(new Octagon);
    std::shared_ptr<Octagon> o3(new Octagon);
    std::cin >> *o1 >> *o2 >> *o3;*/
    l.Remove(5);
    std::cout << l.Empty() << std::endl;
    l.Insert(o1, 1);
    std::cout << l << std::endl;
    l.Insert(o1, 2);
    std::cout << l << std::endl;
    l.Insert(o1, 3);
    std::cout << l << std::endl;
    l.Insert(o3, 4);
    std::cout << l << std::endl;
    l.Insert(o3, 3);
    std::cout << l << std::endl;
    l.Insert(o2, 6);
```

```

std::cout << l << std::endl;
l.Insert(o2, 1);
std::cout << l << std::endl;
std::cout << l.Empty() << std::endl;
std::cout << std::endl;
for (auto i : l) {
    std::cout << *i << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
l.Remove(5);
std::cout << l << std::endl;
std::cout << l.Length() << std::endl;
l.Remove(l.Length());
std::cout << l << std::endl;
l.RemoveFirst();
std::cout << l << std::endl;
l.RemoveLast();
std::cout << l << std::endl;
l.InsertFirst(o3);
std::cout << l << std::endl;
std::cout << std::endl;
for (auto i : l) {
    std::cout << *i << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
std::cout << *l.GetItem(1) << std::endl;
std::cout << *l.GetItem(2) << std::endl;
std::cout << *l.GetItem(3) << std::endl;
std::cout << *l.GetItem(4) << std::endl;
std::cout << *l.Last() << std::endl;
return 0;
}

```