1. Que modelo de referência divide as comunicações de rede em sete camadas distintas e foi criado para prover a interoperabilidade entre dispositivos e protocolos?

- ○ IEEE
- ○ IETF
- ● OSI
- ○ TCP/IP

falou 7 camadas: OSI

2. A arquitetura TCP/IP define um conjunto de protocolos que têm por função implementar diferentes funções definidas no Modelo OSI.

- ● Verdade
- ○ Falso

TCP/IP: Protocolos implementa funções
OSI: Funções/funcionalidades

3. Quais três protocolos operam na camada de aplicação no modelo TCP/IP?

- ○ ~~IP~~, ~~TCP~~ e ~~UDP~~ X
- ○ ~~IP~~, HTTP e ICMP X
- ○ HTTP, ~~TCP~~ e SMTP
- ● HTTP, SMTP e FTP

IP = Camada de rede
TCP = camada de transporte
UDP = camada de transporte

Camada de aplicação do TCP/IP:
- Sessão, apresentação e aplicação
  ↓
  HTTP

4. No modelo OSI, qual camada é responsável pelos padrões de interfaceamento com os meios de transmissão?

- ○ Aplicação
- ○ Enlace
- ● Física
- ○ Rede

5. Um cliente cria um pacote para enviar a um servidor. O cliente está solicitando serviço HTTP. Qual número será usado como o número da porta de destino (padrão) no envio desse pacote?

- ○ 20
- ○ 21

Http: Porta 80

- ◯ 23
- ● 80

6. Aplicações multimídia em tempo real necessitam de rapidez no envio de suas informações. Assim, é mais indicado se faça uso dos serviços TCP.

- ◯ Verdade
- ● Falso

Rapidez = UDP

8. A troca de informações entre as camadas de Aplicação e Transporte ocorrem por meio dos chamados "sockets".

- ● Verdade
- ◯ Falso

Aplicação
↑
socket
↓
transporte

9. Uma conexão lógica, entre duas aplicações (processos) finais, necessita para sua identificação de um único identificador de porta.

- ◯ Verdade
- ● Falso

Precisa de: Um endereço de IP e um identificador de porta

10. As portas identificadas como "bem conhecidas" são aquelas já reservadas para serviços e aplicações específicas. Já as portas identificadas como "dinâmicas" são aquelas escolhidas pelo sistema operacional do cliente para identificar sua aplicação.

- ● Verdade
- ◯ Falso