PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

1. Identificação do projeto

Nome do software: Painel de Gestão de Contas do Mercado Livre com lucro mínimo garantido (CannonParts)

Equipe / integrantes: Anna Julya Vieira Fernandes · Orientador: Prof. Humberto Fernandes Villela

Disciplina / turma: Projeto de Inovação Tecnológica (PIT) · Faculdade Cotemig · 2026/2

Versão do backlog: 2.0 **Data:** 03/11/2026

Responsável pela ordenação (Product Owner ou representante): Anna Julya Vieira Fernandes, como representante do Product Owner (Marcos Andrade, dono da Cannon Parts)

2. Visão e objetivo do produto

Problema a resolver: o Mercado Livre não sabe quanto cada peça custou para o vendedor e, por isso, não impede que ele aceite um convite de promoção que dá prejuízo, venda em uma conta uma unidade que já foi vendida em outra ou pague por publicidade um ACOS maior que a margem da peça. Com milhares de SKUs e várias contas, avaliar essas decisões uma a uma deixa de ser viável, e as ferramentas de mercado tratam preço, promoção, publicidade e estoque separadamente.

Público-alvo: vendedores de autopeças que operam várias contas no Mercado Livre, começando pela Cannon Parts. Usuários do painel: dono da loja, analista de precificação, operador de estoque, gestor de publicidade e assistente de cadastro.

Objetivo do produto (Product Goal): até junho de 2027, colocar em uso nas contas da Cannon Parts um painel que use o custo e o preço mínimo de cada peça como regra para estoque, promoções, publicidade e cadastro de anúncios em lote, impedindo 100% das decisões automáticas abaixo do preço mínimo e mostrando, em reais, o lucro protegido a cada mês.

3. Critérios adotados para priorização

Cada item foi classificado pelo MoSCoW: Must (indispensável: sem ele o sistema não protege o lucro), Should (importante: entra logo depois do núcleo), Could (desejável, se houver tempo) e Won’t (fora do escopo desta versão). Ficam como Won’t e, por isso, fora da tabela: loja própria com Mercado Pago, funções com inteligência artificial, piloto automático de publicidade com robô RPA e emissão automática de DC-e. Em seguida, cada item recebeu uma ordem única (1 = primeiro).

A ordem não foi definida apenas pela categoria MoSCoW. Dentro de cada grupo, foram aplicados quatro critérios, nesta sequência: (1) proteção do lucro, vindo primeiro o que impede diretamente uma venda com prejuízo; (2) dependências, subindo o item de que outros dependem (o banco e o login vêm antes de tudo, o preço mínimo antes do motor de promoções e o log antes das automações que gravam

nele); (3) valor de negócio para as personas; e (4) esforço e risco, vindo antes, entre itens de valor parecido, o de menor esforço.

Valor de negócio: 1 (baixo) a 5 (alto). Esforço: Story Points, escala sugerida 1, 2, 3, 5, 8, 13. Status: não iniciado, em refinamento, pronto, em desenvolvimento, concluído.

Estas escalas são convenções didáticas deste modelo, não exigências do Scrum Guide.

4. Backlog priorizado — visão consolidada

Ordem	ID	Épico / item	MoSCoW	Valor (1–5)	Esforço (SP)	Dependência	Status
1	PB-01	Estrutura do projeto	Must	3	3	—	Não iniciado
2	PB-02	Banco de dados (DER v2)	Must	3	3	PB-01	Não iniciado
3	PB-03	Login e perfis	Must	5	5	PB-02	Não iniciado
4	PB-04	Conexão das contas ML	Must	5	8	PB-03	Não iniciado
5	PB-05	Custo e preço mínimo	Must	5	3	PB-02, PB-03	Não iniciado
6	PB-06	Bloqueio abaixo do mínimo	Must	5	5	PB-05	Não iniciado
7	PB-07	Log de auditoria	Must	4	5	PB-02	Não iniciado
8	PB-08	Ajuste de estoque	Must	4	3	PB-05, PB-07	Não iniciado
9	PB-09	Sincronização de estoque	Must	5	8	PB-04, PB-08	Não iniciado
10	PB-10	Motor de promoções	Must	5	8	PB-06, PB-07	Não iniciado
11	PB-11	Dashboard de vendas	Must	4	5	PB-04	Não iniciado
12	PB-12	Conta principal	Should	4	5	PB-09	Não iniciado
13	PB-13	Carga de anúncios em lote	Should	4	8	PB-06, PB-07	Não iniciado
14	PB-14	Margem e ACOS real	Should	4	8	PB-04, PB-05	Não iniciado
15	PB-15	ACOS-alvo e alertas	Should	3	3	PB-14	Não iniciado
16	PB-16	Lucro protegido	Should	3	3	PB-07, PB-10, PB-11	Não iniciado

17	PB-17	Anúncios sem SKU	Should	3	2	PB-04	Não iniciado
18	PB-18	Configuraçõ es das regras	Should	3	3	PB-10, PB-12, PB-15	Não iniciado
19	PB-19	Testes dos motores	Should	3	5	PB-06, PB-09, PB-10, PB-14	Não iniciado
20	PB-20	Publicação no Render	Should	3	3	PB-01	Não iniciado
21	PB-21	Convite por e-mail	Could	2	3	PB-03	Não iniciado

Fonte: elaborado pela autora (2026). Total: 21 itens e 99 story points. Todos os itens estão como não iniciados porque o sistema será construído do zero no PIT-II, em quatro sprints de cinco semanas: S1 (01/02 a 05/03/2027): PB-01 a PB-05, 22 SP; S2 (08/03 a 09/04/2027): PB-06 a PB-10, 29 SP; S3 (12/04 a 14/05/2027): PB-11 a PB-15, 29 SP; S4 (17/05 a 18/06/2027): PB-16 a PB-21, 19 SP.

5. Detalhamento dos itens do backlog

ID e título: PB-01 — Estrutura do projeto (frontend, backend, testes e Docker)

Épico: Base técnica | Origem: RNF03 · RNF04 · RNF10

História: Como desenvolvedora, quero criar a estrutura do projeto com frontend em React + TypeScript + Vite, backend em Node.js + Express, testes com Vitest e ambiente local com Docker, para que todos os itens seguintes sejam construídos sobre a mesma base.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Must | Ordem: 1 | Esforço: 3 SP | Sprint: S1

CA-01: Dado o repositório clonado, quando a desenvolvedora executar o ambiente local com Docker, então o frontend e o backend deverão subir sem erros.

CA-02: Dado o projeto criado, quando os testes forem executados, então o Vitest deverá rodar e exibir o resultado no terminal.

Dependências: nenhuma | Status: não iniciado

ID e título: PB-02 — Banco PostgreSQL com as 6 tabelas do DER v2

Épico: Base técnica | Origem: DER v2 · RN02 · RN10

História: Como desenvolvedora, quero criar o banco PostgreSQL com as tabelas usuario, convite_acesso, conta_ml, produto, configuracao e log_auditoria e os valores padrão das configurações, para que as regras de negócio tenham onde guardar seus dados.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Must | Ordem: 2 | Esforço: 3 SP | Sprint: S1

CA-01: Dado um banco vazio, quando o script de criação for executado, então as 6 tabelas do DER v2 deverão existir com suas chaves e restrições.

CA-02: Dado o banco criado, quando a tabela configuracao for consultada, então deverão existir os valores padrão (margem mínima de 20% e limite da conta principal igual a 1).

Dependências: PB-01 | Status: não iniciado

ID e título: PB-03 — Login e acesso por perfil

Épico: Gestão de acesso | Origem: RF01 · RN09 · RNF01

História: Como usuário da equipe, quero entrar no painel com e-mail e senha e ver apenas os módulos do meu perfil (dono, analista ou operador de estoque), para usar o sistema com segurança.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 3 | Esforço: 5 SP | Sprint: S1

CA-01: Dado um usuário ativo e credenciais válidas, quando ele enviar o formulário, então o sistema deverá permitir acesso à área autenticada.

CA-02: Dadas credenciais inválidas, quando o usuário tentar entrar, então o sistema deverá recusar o acesso e mostrar uma mensagem sem revelar qual campo está incorreto.

CA-03: Dado um usuário com perfil de operador de estoque, quando ele tentar abrir contas, usuários ou configurações, então o sistema deverá bloquear o acesso (RN09).

Dependências: PB-02 | Status: não iniciado

ID e título: PB-04 — Conexão das contas do Mercado Livre (OAuth 2.0)

Épico: Contas do Mercado Livre | Origem: US10 · RF05 · RN07

História: Como dono da loja, quero conectar várias contas do Mercado Livre ao painel por OAuth 2.0, para que o sistema leia vendas e anúncios e aplique as regras em todas elas.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 4 | Esforço: 8 SP | Sprint: S1

CA-01: Dado o dono autenticado, quando ele autorizar uma conta no Mercado Livre, então a conta deverá aparecer como conectada no painel.

CA-02: Dado um token perto de expirar, quando a rotina de renovação rodar, então o sistema deverá renovar o token sem ação do usuário e registrar no log (RN07).

Dependências: PB-03 | Status: não iniciado

ID e título: PB-05 — Cadastro de custo e preço mínimo por SKU

Épico: Preço mínimo | Origem: US02 · RF03

História: Como analista de precificação, quero cadastrar o custo e o preço mínimo de cada SKU, para que o sistema nunca aceite uma venda abaixo do custo.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 5 | Esforço: 3 SP | Sprint: S1

CA-01: Dado um SKU cadastrado, quando a analista salvar custo e preço mínimo válidos, então os valores deverão ser gravados e a alteração registrada no log.

CA-02: Dado um preço mínimo igual a zero ou negativo, quando a analista tentar salvar, então o sistema deverá recusar e mostrar o motivo.

Dependências: PB-02, PB-03 | Status: não iniciado

ID e título: PB-06 — Bloqueio de preço abaixo do mínimo

Épico: Preço mínimo | Origem: US02 · RN01

História: Como analista de precificação, quero que o sistema bloqueie qualquer preço, promoção ou anúncio abaixo do preço mínimo, para que nenhuma decisão gere prejuízo.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 6 | Esforço: 5 SP | Sprint: S2

CA-01: Dado um SKU com preço mínimo de R$ 50,00, quando alguém tentar alterar o preço para R$ 45,00, então o sistema deverá bloquear a alteração e registrar no log (RN01).

CA-02: Dado um preço igual ou acima do mínimo, quando a alteração for enviada, então o sistema deverá aplicá-la normalmente.

Dependências: PB-05 | Status: não iniciado

ID e título: PB-07 — Log de auditoria

Épico: Auditoria | Origem: RF08 · RN08 · RNF02

História: Como dono da loja, quero que toda decisão automática, sincronização e alteração manual fique registrada, para saber o que foi feito, quando, por qual regra e por quem.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Must | Ordem: 7 | Esforço: 5 SP | Sprint: S2

CA-01: Dada uma decisão automática, quando ela for executada, então o log deverá guardar data, módulo, ação, regra aplicada e resultado (RN08).

CA-02: Dado o log com registros, quando o dono filtrar por módulo e período, então o sistema deverá mostrar apenas os registros correspondentes.

Dependências: PB-02 | Status: não iniciado

ID e título: PB-08 — Ajuste de estoque após contagem física

Épico: Estoque | Origem: US03 · RF04 · RN06

História: Como operador de estoque, quero ajustar o saldo de um SKU depois da contagem física, para que o estoque enviado a todas as contas fique correto.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Must | Ordem: 8 | Esforço: 3 SP | Sprint: S2

CA-01: Dado um SKU existente, quando o operador informar a quantidade contada, então o saldo deverá ser atualizado e o ajuste registrado no log.

CA-02: Dada uma linha da planilha de estoque com SKU inexistente ou quantidade inválida, quando a importação rodar, então a linha deverá ser rejeitada e informada sem parar as demais (RN06).

Dependências: PB-05, PB-07 | Status: não iniciado

ID e título: PB-09 — Baixa de estoque a cada venda e sincronização entre as contas

Épico: Estoque | Origem: RF04 · RF05 · RN05

História: Como operador de estoque, quero que cada venda baixe o estoque do SKU e que o novo saldo seja enviado a todas as contas, para não vender em uma conta uma unidade que já foi vendida em outra.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 9 | Esforço: 8 SP | Sprint: S2

CA-01: Dada uma venda nova em qualquer conta, quando a notificação do Mercado Livre chegar, então o sistema deverá baixar o estoque e enviar o saldo a todas as contas (RN05).

CA-02: Dada uma notificação perdida, quando a verificação de 5 minutos rodar, então o sistema deverá encontrar a venda e corrigir o saldo.

Dependências: PB-04, PB-08 | Status: não iniciado

ID e título: PB-10 — Decisão automática dos convites de promoção

Épico: Promoções | Origem: US04 · RF06 · RN02

História: Como dono da loja, quero que o sistema aceite ou recuse sozinho os convites de promoção conforme a margem, para não avaliar convite por convite.

Valor de negócio: 5 | MoSCoW: Must | Ordem: 10 | Esforço: 8 SP | Sprint: S2

CA-01: Dado um convite cuja margem final fique igual ou acima da margem mínima (padrão 20%) e acima do preço mínimo, quando o motor rodar, então o convite deverá ser aceito pela API (RN02).

CA-02: Dado um convite abaixo da margem mínima ou do preço mínimo, quando o motor rodar, então o convite deverá ser recusado e o motivo registrado no log.

Dependências: PB-06, PB-07 | Status: não iniciado

ID e título: PB-11 — Dashboard consolidado de vendas

Épico: Dashboard | Origem: US01 · RF02

História: Como dono da loja, quero ver um dashboard com as vendas de todas as contas por período e por conta, para acompanhar o negócio em um único lugar.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Must | Ordem: 11 | Esforço: 5 SP | Sprint: S3

CA-01: Dadas várias contas conectadas, quando o dono escolher um período, então o dashboard deverá mostrar o total de vendas e o valor de cada conta.

CA-02: Dado o filtro de uma única conta, quando aplicado, então os números deverão mostrar apenas aquela conta.

Dependências: PB-04 | Status: não iniciado

ID e título: PB-12 — Conta principal com as últimas unidades

Épico: Estoque | Origem: US10 · RN10

História: Como dono da loja, quero escolher a conta principal e deixar as últimas unidades de cada peça só nela, para evitar venda duplicada quando o estoque está no fim.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Should | Ordem: 12 | Esforço: 5 SP | Sprint: S3

CA-01: Dado um SKU com saldo igual ou abaixo do limite configurado (padrão 1), quando a sincronização rodar, então o saldo deverá ficar só na conta principal e ir para 0 nas outras (RN10).

CA-02: Dado que só uma conta pode ser a principal, quando o dono marcar outra conta como principal, então a anterior deverá deixar de ser.

Dependências: PB-09 | Status: não iniciado

ID e título: PB-13 — Carga de anúncios em lote com prévia de erros

Épico: Carga de anúncios | Origem: US07 · RF09 · RN12

História: Como assistente de cadastro, quero importar uma planilha com vários anúncios e ver os erros antes de criar, para publicar dezenas de peças sem risco de preço abaixo do mínimo.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Should | Ordem: 13 | Esforço: 8 SP | Sprint: S3

CA-01: Dada uma planilha com linhas válidas e inválidas, quando ela for enviada, então a prévia deverá mostrar o erro de cada linha (SKU não cadastrado, campo vazio ou preço abaixo do mínimo) (RN12).

CA-02: Dada a prévia confirmada, quando a carga rodar, então só as linhas válidas deverão virar anúncios e cada linha deverá gerar um registro no log.

Dependências: PB-06, PB-07 | Status: não iniciado

ID e título: PB-14 — Margem de contribuição e ACOS real por anúncio

Épico: Publicidade | Origem: US05 · RF07 · RN03

História: Como gestor de publicidade, quero ver a margem e o ACOS real de cada anúncio patrocinado, para identificar os que dão prejuízo.

Valor de negócio: 4 | MoSCoW: Should | Ordem: 14 | Esforço: 8 SP | Sprint: S3

CA-01: Dado um anúncio patrocinado com custo cadastrado, quando a tela de publicidade abrir, então o sistema deverá mostrar a margem de contribuição (preço − custo − tarifa − frete) e o ACOS real (RN03).

CA-02: Dado um anúncio sem custo cadastrado, quando a tela abrir, então ele deverá aparecer como pendente, sem cálculo de margem.

Dependências: PB-04, PB-05 | Status: não iniciado

ID e título: PB-15 — ACOS-alvo máximo e alertas de publicidade

Épico: Publicidade | Origem: US06 · RF07 · RN04

História: Como gestor de publicidade, quero receber o ACOS-alvo máximo recomendado de cada anúncio, para configurar as campanhas sem perder margem.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 15 | Esforço: 3 SP | Sprint: S3

CA-01: Dado um anúncio com margem calculada, quando a tela abrir, então o ACOS-alvo máximo recomendado deverá ser igual à margem.

CA-02: Dado um ACOS real acima da margem ou um saldo de estoque no alerta de estoque baixo, quando a tela abrir, então o anúncio deverá aparecer com alerta (RN04).

Dependências: PB-14 | Status: não iniciado

ID e título: PB-16 — Indicador de lucro protegido

Épico: Dashboard | Origem: US08 · RF02 · RN13

História: Como dono da loja, quero ver quanto o sistema evitou de prejuízo no mês, para saber o retorno que a ferramenta traz para o negócio.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 16 | Esforço: 3 SP | Sprint: S4

CA-01: Dadas decisões bloqueadas no período, quando o dashboard abrir, então o indicador deverá somar a diferença entre o menor preço permitido e o preço proposto em cada bloqueio (RN13).

CA-02: Dado um período sem bloqueios, quando o dashboard abrir, então o indicador deverá mostrar R$ 0,00.

Dependências: PB-07, PB-10, PB-11 | Status: não iniciado

ID e título: PB-17 — Lista de anúncios sem SKU

Épico: Estoque | Origem: US09 · RN11

História: Como operador de estoque, quero ver a lista de anúncios sem SKU, para corrigi-los no Mercado Livre e colocá-los sob o controle de estoque.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 17 | Esforço: 2 SP | Sprint: S4

CA-01: Dado um anúncio sem SKU preenchido no Mercado Livre, quando a lista abrir, então ele deverá aparecer como pendente e fora das regras automáticas (RN11).

CA-02: Dado que o SKU foi preenchido no Mercado Livre, quando a lista for atualizada, então o anúncio deverá sair da lista.

Dependências: PB-04 | Status: não iniciado

ID e título: PB-18 — Tela de configurações das regras

Épico: Configurações | Origem: RF06 · RF07 · RN02 · RN04 · RN10

História: Como dono da loja, quero alterar na tela a margem mínima, as tarifas, o alerta de estoque baixo e o limite da conta principal, para ajustar as regras sem mexer no código.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 18 | Esforço: 3 SP | Sprint: S4

CA-01: Dado o dono autenticado, quando ele salvar um novo valor de configuração, então as regras deverão passar a usá-lo e a alteração deverá ser registrada no log.

CA-02: Dado um usuário que não é dono, quando ele tentar abrir a tela, então o acesso deverá ser bloqueado (RN09).

Dependências: PB-10, PB-12, PB-15 | Status: não iniciado

ID e título: PB-19 — Testes automatizados dos motores de decisão

Épico: Qualidade | Origem: RNF03 · RNF04

História: Como desenvolvedora, quero testes automatizados para preço mínimo, promoções, estoque e publicidade, para garantir que as regras continuam certas a cada mudança.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 19 | Esforço: 5 SP | Sprint: S4

CA-01: Dados os motores de decisão, quando os testes rodarem, então os casos de aceite, recusa e bloqueio das regras RN01 a RN05 e RN10 deverão passar.

CA-02: Dada uma alteração que quebre uma regra, quando os testes rodarem, então o teste correspondente deverá falhar.

Dependências: PB-06, PB-09, PB-10, PB-14 | Status: não iniciado

ID e título: PB-20 — Publicação no Render

Épico: Implantação | Origem: RNF09

História: Como dono da loja, quero o painel publicado na nuvem, para acessá-lo de qualquer lugar com o backend sempre ativo.

Valor de negócio: 3 | MoSCoW: Should | Ordem: 20 | Esforço: 3 SP | Sprint: S4

CA-01: Dada a branch main atualizada, quando a publicação rodar, então o frontend estático e o backend em Docker deverão ficar acessíveis no Render.

CA-02: Dado o sistema publicado, quando um usuário acessar o endereço, então a tela de login deverá abrir.

Dependências: PB-01 | Status: não iniciado

ID e título: PB-21 — Convite por e-mail para novos usuários

Épico: Gestão de acesso | Origem: RF01

História: Como dono da loja, quero convidar um novo usuário por e-mail, para que ele mesmo defina a senha.

Valor de negócio: 2 | MoSCoW: Could | Ordem: 21 | Esforço: 3 SP | Sprint: S4

CA-01: Dado um usuário cadastrado pelo dono, quando o convite for enviado, então o usuário deverá receber um link com prazo de validade.

CA-02: Dado um link expirado ou já usado, quando o usuário tentar abri-lo, então o sistema deverá recusar e pedir um novo convite.

Dependências: PB-03 | Status: não iniciado

6. Referências bibliográficas

AGILE ALLIANCE. INVEST. [S. l.]: Agile Alliance, [s. d.]. Disponível em: https://agilealliance.org/glossary/invest/. Acesso em: 20 out. 2026.

PM3. **Método MoSCoW: framework para ajudar a priorizar tarefas**. *Blog PM3*, 16 set. 2022. Disponível em: https://pm3.com.br/blog/metodo-moscow-framework-para-priorizar-tarefas/. Acesso em: 28 out. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 28 out. 2026.

SCRUM.ORG. Introduction to the Product Backlog. [S. l.]: Scrum.org, [s. d.]. Disponível em: https://www.scrum.org/resources/introduction-product-backlog. Acesso em: 20 out. 2026.