



DateOnly

🕒 Created time	July 10, 2026 5:22 AM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A R.A
🕒 Last updated time	July 10, 2026 5:31 AM

```
using System.Globalization;

DateTime today = DateTime.Now;

DateOnly birthday = DateOnly.Parse("6/11/1998");

Console.WriteLine(birthday.ToString("MMMM dd, yyyy", CultureInfo.InvariantCulture));

Console.WriteLine($"Today full format: {today}");
Console.WriteLine($"Today just date: {today.Date}");
Console.WriteLine($"Birthday full format: {birthday}");
```

משמש כשאנחנו רוצים רק את התאריך.
זה לא קשור ליומנים (**calendars**).
אז לדוגמה, אם יום ההולדת שלנו היה ב-11 ביוני, האם היה אכפת לנו באיזה אזור זמן אנחנו נמצאים כשאנחנו אומרים את זה?
האם היינו אומרים שזה ה-11 ביוני אבל בשעון החוף המזרחי?
לא, לא היינו אומרים, כי אנחנו מדברים על התאריך.
כשאנחנו מדברים על אירועים שקרו בהיסטוריה, אנחנו לא בהכרח מדברים על השעה, אנחנו מדברים רק על התאריך שבו זה קרה, אז אנחנו פשוט משתמשים ב-**DateOnly**.
אבל כשאנחנו מדברים על דברים שקרו ואולי רק מציינים את התאריך אבל יש להם גם חלק של זמן, אנחנו משתמשים ב-**DateTime**.
אז זה ההבדל, כשזה רק תאריך, אנחנו משתמשים ב-**DateOnly**:

```
DateOnly.Parse("6/11/1998")
```

לכן יום הולדת = **DateOnly**.

מהות הטיפוס **DateOnly**

עיקרון חשוב מאוד בכתיבת קוד מודרני ב-**#C**.

הטיפוס **DateOnly** נועד לייצג תאריך טהור, בלי שום קשר לשעה ביום או ל **Time Zone**. כשאנחנו מציינים תאריך יום הולדת ב-11 ביוני, זה ה-11 ביוני בכל העולם. לא אכפת לנו מתי בדיוק השמש זורחת או מה השעה המדויקת באותו רגע בארץ אחרת, כי המידע היחיד שחשוב לנו הוא היום עצמו. אותו היגיון חל על אירועים היסטוריים או חגים, אנחנו זוכרים ומתעדים את התאריך שבו הם קרו, בלי לרדת לרזולוציה של שעות או דקות.

ההבדל בין **DateOnly** ל-**DateTime**

הטיפוס **DateTime** שומר בתוכו תמיד שני דברים ביחד: גם תאריך וגם שעה.

אם ננסה להשתמש ב-**DateTime** רק כדי לשמור תאריך (כמו יום הולדת), המערכת תניח אוטומטית שהשעה היא חצות בדיוק (00:00). זה גורם להמון באגים מציקים בתעשייה, כי כשמערכות מנסות להמיר את הנתון הזה לאזורי זמן שונים, התאריך פתאום עלול לקפוץ יום אחורה או קדימה בטעות בגלל חישובי השעות שצורפו אליו.

שורה תחתונה לפיתוח

כלל האצבע הוא יעיל ופשוט: אם המידע שלנו הוא אך ורק יום בחודש ושנה (כמו תאריך לידה, תאריך תפוגה של כרטיס אשראי או תאריך הקמה של חברה), אנחנו נשתמש ב-**DateOnly**.

זה מונע באגים, חוסך משאבים, והופך את הקוד להרבה יותר קריא ומדויק.

אם הנתון שלנו מתייחס לנקודת זמן ספציפית ביום (כמו מועד של פגישה ביומן, או שעת התחברות של משתמש למערכת), נשתמש ב-**DateTime**.