



TimeOnly

🕒 Created time	July 10, 2026 7:07 AM
☰ Category	CommonVariables
👤 Last edited by	 R.A.R.A
🕒 Last updated time	July 10, 2026 8:25 AM

```
TimeOnly openAt = TimeOnly.Parse("8:00 AM");

TimeOnly rightNow = TimeOnly.FromDateTime(DateTime.Now);

Console.WriteLine(openAt);
Console.WriteLine(rightNow);
```

הסוג **TimeOnly** מייצג רק את חלק הזמן מתוך ערך מסוים, וזה מתאים מאוד לדברים כמו ציון שעת פתיחה של עסק. אם אנחנו עסק מקומי, אזורי זמן לא מעניינים אותנו, אנחנו פותחים ב-**8:00** וסוגרים ב-**19:00** איפה שאנחנו נמצאים.

זה בדיוק המקרה לשימוש ב-**TimeOnly**, כי אנחנו לא מצמידים לזה שום תאריך.

זה יהיה די טיפשי להגדיר שב-**5** בנובמבר נפתח ב-**8** בבוקר, כי אנחנו לא רוצים לשמור מידע עודף שנצטרך לבדוק כל יום מחדש.

בדרך כלל יש לנו שעות פתיחה וסגירה קבועות, עם חריגים מסוימים לימי חג.

לכן, המשתנה **openAt** שומר לנו פעם אחת את הערך "**AM 8:00**" ומייצג אך ורק את הרעיון של השעה שמונה בבוקר.

בחלק השני, הפקודה שיוצרת את המשתנה **rightNow** נותנת לנו את השעה הנוכחית ממש עכשיו, על ידי חילוץ שלה מתוך אובייקט של **DateTime**.

אנחנו מקבלים רק את חלק הזמן, ללא התאריך.

אפשר לעצב את התצוגה של זה איך שרוצים, אבל הפעולות יחולו רק על השעה.

אי אפשר לבקש להציג את החודש או התאריך, כי האובייקט הזה פשוט לא יודע מהם, הוא מכיר רק את השעה.

הקוד והלוגיקה (מותאם לפיתוח מודרני ב-C#)

המטרה של **TimeOnly** במערכות מודרניות היא לכתוב קוד נקי, לחסוך בזיכרון ולמנוע באגים.

בעבר היינו משתמשים ב-**DateTime** גם כשהיינו צריכים רק שעה, מה שגרם לבעיות מיותרות עם תאריכי ברירת מחדל (**כמו שנת 0001**) או בלבול עם אזורי זמן.

היום בתעשייה, כשעובדים על מערכת שמנהלת שעות משמרת, התראות יומיות או שעות פעילות של חנויות, משתמשים ב-**TimeOnly** כדי להבהיר חד משמעית שהתאריך לא רלוונטי כאן.

הקוד מדגים שתי שיטות עבודה מרכזיות ליצירת משתנה מסוג זה.

הדרך הראשונה בקוד היא יצירת שעה מתוך טקסט.

באמצעות הפעולה **Parse**, אנחנו לוקחים מחרוזת קשיחה כמו "**AM 8:00**" והופכים אותה לאובייקט זמן אמיתי שהמערכת מבינה, כדי לשמור את שעת הפתיחה הקבועה של העסק.

הדרך השנייה בקוד היא גזירה של זמן מתוך נתון קיים שמכיל גם תאריך.

באמצעות הפונקציה **FromDateTime**, הקוד לוקח את הזמן המדויק של הרגע הזה (**DateTime.Now**), זורק לפח את מרכיב התאריך, ושומר בתוך המשתנה **rightNow** נטו את השעה הנוכחית.

לבסוף, הפקודות של ההדפסה למסך פשוט מציגות את שתי השעות האלו בצורה נקייה ומדויקת.