

Rodar consulta(s) SQL no banco de dados **gerenciamento_academia:**

```
1 DELETE
2 FROM
3     `treino_exercicio`
4 WHERE
5     `id_treino_exercicio` = 13;
6 DELETE
7 FROM
8     `treino_exercicio`
9 WHERE
10    `id_treino_exercicio` = 12;
11 DELETE
12 FROM
13     `treino_exercicio`
14 WHERE
15     `id_exercicio` = 10;
16 DELETE
17 FROM
```

Limpar

Formato

Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros

Delimitadores

;

☐ Mostrar esta consulta SQL aqui novamente

☐ Manter caixa de consulta

☐ Recuar quando finalizado

☒ Habilitar verificação de chaves estrangeiras

Simular query

Executar

Ocultar caixa de consulta

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_treino_exercicio` = 13;
.....
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_treino_exercicio` = 12;
.....
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino_exercicio` WHERE `id_exercicio` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `treino` WHERE `id_treino` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0015 segundos.)

```
DELETE FROM `pagamento` WHERE `id_pagamento` = 8;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0014 segundos.)

```
DELETE FROM `matricula` WHERE `id_matricula` = 5;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `exercicio` WHERE `id_exercicio` = 10;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0027 segundos.)

```
DELETE FROM `treino` WHERE `id_instrutor` = 10;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0022 segundos.)

```
DELETE FROM `instrutor` WHERE `id_instrutor` = 10;
```

0 linha excluída. (Consulta levou 0.0008 segundos.)

```
DELETE FROM `matricula` WHERE `id_plano` = 8;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0018 segundos.)

```
DELETE FROM `plano` WHERE `id_plano` = 8;
```

1 linha excluída. (Consulta levou 0.0023 segundos.)

```
DELETE FROM `aluno` WHERE `id_aluno` = 10;
```