

Московский Авиационный Институт  
(Национальный Исследовательский Университет)  
Факультет информационных технологий и прикладной математики  
Кафедра вычислительной математики и программирования

**Лабораторная работа №1 по курсу  
«Операционные системы»**

Студент: Литовченко Анна  
Группа: М8О-207Б-21  
Вариант: 5  
Преподаватель: Миронов Евгений Сергеевич  
Оценка: \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_  
Подпись: \_\_\_\_\_

Москва, 2022

## **Содержание**

1. Репозиторий
2. Постановка задачи
3. Общие сведения о программе
4. Общий метод и алгоритм решения
5. Исходный код
6. Демонстрация работы программы
7. Выводы

## Репозиторий

<https://github.com/Annalitov/OS>

### Постановка задачи

Цель работы — приобретение практических навыков диагностики работы программного обеспечения.

### Strace

Strace показывает все системные вызовы программы, которые она отправляет к системе во время выполнения, а также их параметры и результат выполнения. При необходимости можно подключиться к уже запущенному процессу.

### Общий метод и алгоритм решения

Протестируем программу на примере лабораторной работы №2

В операционной системе macOS strace имеет аналог - dtruss

Описание работы dtruss

mmap - удаляет отображение

ftruncate - устанавливает файлу необходимый размер

mmap - создает новое отображение в памяти в адресном пространстве процесса

close - закрывает файловый дескриптор

open - получив в pathname имя файла, возвращает файловый дескриптор

openat - открывает файл в определенной директории

mprotect - изменяет защиту доступа на ту, которая указана prot для целых страниц, содержащих любую часть адресного пространства процесса, начиная с адреса addr и продолжая для байтов len

ioctl - изменяет базовые параметры устройства, представленного в виде специального файла.

sysctl - используется для изменения параметров ядра во время выполнения.

Доступные параметры перечислены в разделе /proc/sys/

fsgetpath - получает путь, связанный с идентификатором узла файловой системы

stat64 - возвращают информацию о файле в буфер, на который указывает buf

### Исходный код

#### main.cpp

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fstream>
```

```

#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

using namespace std;

int main(){

    fstream f;

    string filename;
    cout<<"Enter a filename: "<<endl;

    cin >> filename;

    int fd_1[2];
    int fd_2[2];
    int pipe_1[2];
    int pipe_2[2];

    if (pipe(pipe_1) == -1){
        perror("pipe");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (pipe(pipe_2) == -1){
        perror("pipe");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }

    string num;

    pid_t id = fork();

    if (id == -1){

        perror("fork");
        exit(EXIT_FAILURE);
    } else if (id == 0) {

```

```

        fd_1[0] = pipe_1[0];
        fd_1[1] = pipe_1[1];
        fd_2[0] = pipe_2[0];
        fd_2[1] = pipe_2[1];
        execl("./child", to_string(fd_1[0]).c_str(), to_string(fd_1[1]).c_str(),
to_string(fd_2[0]).c_str(), to_string(fd_2[1]).c_str(), filename.c_str(), NULL);

    } else {
        cout<<"Enter number of operations: ";
        int numberr;
        cin>>numberr;
        cout<<endl;
        for (int i = 0; i < numberr; ++i) {

            cout << "Enter a number: " << endl;
            cin >> num;
            int s_size = num.size();
            char str_array[s_size];
            for (int k = 0; k < s_size; ++k) {
                str_array[k] = num[k];
            }
            write(pipe_1[1], &s_size, sizeof(int));
            write(pipe_1[1], str_array, sizeof(char)*s_size);
            int flag_0;
            read(pipe_2[0], &flag_0, sizeof(int));
            if (flag_0 == 1) {
                cout << "The number is prime or negative" << endl;
            }
        }
    }

    close(pipe_1[0]);
    close(pipe_1[1]);
    close(pipe_2[0]);
    close(pipe_2[1]);

    return 0;

}

```

**child.cpp**

```

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fstream>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <sys/wait.h>

```

```

using namespace std;

```

```

int isNotPrime(int n)

```

```

{
    if (n < 2) {
        return 0;
    } else {
        for (int i = 2; i * i < n + 1; i++) {
            if (n % i == 0) {
                return 1;
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

```

int main(int argc, char *argv[]){

```

```

    string filename = argv[4];

```

```

    int fd_1[2];

```

```

    int fd_2[2];

```

```

    int flag_1 = 1;

```

```

    int flag_2 = 2;

```

```

    fd_1[0] = stoi(argv[0]);

```

```

    fd_1[1] = stoi(argv[1]);

```

```

    fd_2[0] = stoi(argv[2]);

```

```

    fd_2[1] = stoi(argv[3]);

```

```

    fstream f;

```

```

f.open(filename, fstream::in | fstream::out | fstream::app);

while(true) {
    int num_size;

    read(fd_1[0], &num_size, sizeof(int));
    char num_str[num_size];
    read(fd_1[0], &num_str, sizeof(char)*num_size);

    string result;
    for (int i = 0; i < num_size; i++) {
        result.push_back(num_str[i]);
    }

    int number;
    int number_1;
    number = stoi(result);
    number_1 = abs(number);
    if ( number > 0 && isNotPrime(number_1) > 0 ) {
        f << result << endl;
        cout << "A number " << result << " is added to file!" << endl;

        write(fd_2[1], &flag_2, sizeof(int));

    } else {

        write(fd_2[1], &flag_1, sizeof(int));

    }

}

return 0
}

```

## Демонстрация работы программы

litann@Annalit lab2 % sudo dtruss -f ./main

Password:

PID/THRD	SYSCALL(args)	= return
Enter a filename:		
969/0x241b:	fork()	= 0 0
969/0x241b:	munmap(0x102DA4000, 0x8C000)	= 0 0
969/0x241b:	munmap(0x102E30000, 0x8000)	= 0 0
969/0x241b:	munmap(0x102E38000, 0x4000)	= 0 0

```

969/0x241b: munmap(0x102E3C000, 0x4000) = 0 0
969/0x241b: munmap(0x102E40000, 0x54000) = 0 0
969/0x241b: open(".", 0x100000, 0x0) = 3 0
969/0x241b:fcntl(0x3, 0x32, 0x16D213358) = 0 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: fsgetpath(0x16D213368, 0x400, 0x16D213348) = 32 0
969/0x241b: fsgetpath(0x16D213378, 0x400, 0x16D213358) = 14 0
969/0x241b: csrctl(0x0, 0x16D21377C, 0x4) = -1 Err#1
969/0x241b: __mac_syscall(0x1AF6E8143, 0x2, 0x16D2136D0) = 0 0
969/0x241b: csrctl(0x0, 0x16D21379C, 0x4) = -1 Err#1
969/0x241b: __mac_syscall(0x1AF6E5094, 0x5A, 0x16D213730) = 0 0
969/0x241b: sysctl([unknown, 3, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D212CA0, 0x16D212C90, 0x1AF6E6CA1, 0xD) = 0 0
969/0x241b: sysctl([CTL_KERN, 136, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D212D48, 0x16D212D40, 0x0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: open("/0", 0x20100000, 0x0) = 3 0
969/0x241b: openat(0x3, "System/Cryptexes/OS\0", 0x100000, 0x0) = 4 0
969/0x241b: dup(0x4, 0x0, 0x0) = 5 0
969/0x241b: fstatat64(0x4, 0x16D212821, 0x16D212790) = 0 0
969/0x241b: openat(0x4, "System/Library/dyld\0", 0x100000, 0x0) = 6 0
969/0x241b:fcntl(0x6, 0x32, 0x16D212820) = 0 0
969/0x241b: dup(0x6, 0x0, 0x0) = 7 0
969/0x241b: dup(0x5, 0x0, 0x0) = 8 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: close(0x5) = 0 0
969/0x241b: close(0x4) = 0 0
969/0x241b: close(0x6) = 0 0
969/0x241b: shared_region_check_np(0x16D212E50, 0x0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: fsgetpath(0x16D213388, 0x400, 0x16D2132D8) = 82 0
969/0x241b:fcntl(0x8, 0x32, 0x16D213388) = 0 0
969/0x241b: close(0x8) = 0 0
969/0x241b: close(0x7) = 0 0
969/0x241b: getfsstat64(0x0, 0x0, 0x2) = 11 0
969/0x241b: getfsstat64(0x102BFE090, 0x5D28, 0x2) = 11 0
969/0x241b: getatrlst("/0", 0x16D2136C8, 0x16D213688) = 0 0
969/0x241b: fsgetpath(0x16D213308, 0x400, 0x16D2132E8) = 82 0
969/0x241b: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/System/Library/dyld/dyld_shared_cache_arm64e\0",
0x16D213770, 0x0) = 0 0
969/0x241b: stat64("/Users/litann/Desktop/lab2/main\0", 0x16D212AB0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: open("/Users/litann/Desktop/lab2/main\0", 0x0, 0x0) = 3 0
969/0x241b: mmap(0x0, 0xC5C1, 0x1, 0x40002, 0x3, 0x0) = 0x102C7C000 0
969/0x241b:fcntl(0x3, 0x32, 0x16D212BC8) = 0 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: munmap(0x102C7C000, 0xC5C1) = 0 0
969/0x241b: stat64("/Users/litann/Desktop/lab2/main\0", 0x16D213020, 0x0) = 0 0
969/0x241b: stat64("/usr/lib/libc++.1.dylib\0", 0x16D211FF0, 0x0) = -1 Err#2
969/0x241b: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/libc++.1.dylib\0", 0x16D211FA0, 0x0) = -1
Err#2
969/0x241b: stat64("/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D20FBD0, 0x0) = -1 Err#2
969/0x241b: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D20FB80, 0x0)
= -1 Err#2
969/0x241b: stat64("/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D20FBD0, 0x0) = -1 Err#2
969/0x241b: stat64("/usr/lib/libSystem.B.dylib\0", 0x16D211FF0, 0x0) = -1 Err#2
969/0x241b: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/libSystem.B.dylib\0", 0x16D211FA0, 0x0)
= -1 Err#2
969/0x241b: open("/dev/dtracehelper\0", 0x2, 0x0) = 3 0
969/0x241b: ioctl(0x3, 0x80086804, 0x16D211CE8) = 0 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: open("/Users/litann/Desktop/lab2/main\0", 0x0, 0x0) = 3 0
969/0x241b: __mac_syscall(0x1AF6E8143, 0x2, 0x16D2112E0) = 0 0
969/0x241b: map_with_linking_np(0x16D210F00, 0x1, 0x16D210F30) = 0 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102BF0000, 0x4000, 0x1) = 0 0
969/0x241b: shared_region_check_np(0xFFFFFFFFFFFFFFFF, 0x0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: access("/AppleInternal/XBS/.isChrooted\0", 0x0, 0x0) = -1 Err#2
969/0x241b: bsdthread_register(0x1AF987E24, 0x1AF987E18, 0x4000) = 1073742303 0

```



```

969/0x241b: shm_open(0x1AF84CF52, 0x0, 0x6D212B00) = 3 0
969/0x241b: fstat64(0x3, 0x16D211EB0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mmap(0x0, 0x4000, 0x1, 0x40001, 0x3, 0x0) = 0x102C84000 0
969/0x241b: close(0x3) = 0 0
969/0x241b: ioctl(0x2, 0x4004667A, 0x16D211F5C) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C90000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C9C000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CA0000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CAC000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CB0000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CBC000, 0x4000, 0x0) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C88000, 0x98, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C88000, 0x98, 0x3) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C88000, 0x98, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC0000, 0x4000, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC4000, 0x98, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC4000, 0x98, 0x3) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC4000, 0x98, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C88000, 0x98, 0x3) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102C88000, 0x98, 0x1) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC0000, 0x4000, 0x3) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102CC0000, 0x4000, 0x1) = 0 0
969/0x241b: objc_bp_assist_cfg_np(0x1AF621800, 0x80000018001C1048, 0x0) = -1 Err#5
969/0x241b: issetugid(0x0, 0x0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: getentropy(0x16D2119A8, 0x20, 0x0) = 0 0
969/0x241b: getpid(0x0, 0x0, 0x0) = 969 0
969/0x241b: csops(0x3C9, 0x10, 0x16D211FC0) = 0 0
969/0x241b: csops_audittoken(0x3C9, 0x10, 0x16D212020) = 0 0
969/0x241b: proc_info(0x2, 0x3C9, 0xD) = 64 0
969/0x241b: csops_audittoken(0x3C9, 0x10, 0x16D2120B0) = 0 0
969/0x241b: sysctl([unknown, 3, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D2123F0, 0x16D2123E0, 0x1B27F0D3D, 0x15) = 0 0
969/0x241b: sysctl([CTL_KERN, 134, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D212498, 0x16D212480, 0x0, 0x0) = 0 0
969/0x241b: csops(0x3C9, 0x0, 0x16D21254C) = 0 0
969/0x241b: mprotect(0x102BFC000, 0x40000, 0x1) = 0 0
969/0x241b: getrlimit(0x1008, 0x16D213088, 0x0) = 0 0
969/0x241b: fstat64(0x1, 0x16D213080, 0x0) = 0 0
969/0x241b: ioctl(0x1, 0x4004667A, 0x16D2130CC) = 0 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "Enter a filename: \n\0", 0x13) = 19 0
969/0x241b: fstat64(0x0, 0x16D213110, 0x0) = 0 0
969/0x241b: ioctl(0x0, 0x4004667A, 0x16D21315C) = 0 0

```

123.txt

```

Enter number of operations: 969/0x241b: read_nocancel(0x0, "123.txt\n\0", 0x1000) = 8 0
969/0x241b: pipe(0x0, 0x0, 0x0) = 3 0
969/0x241b: pipe(0x0, 0x0, 0x0) = 5 0
969/0x241b: fork() = 971 0
971/0x24e9: fork() = 0 0
971/0x24e9: thread_selfid(0x0, 0x0, 0x0) = 9449 0
971/0x24e9: bsdthread_register(0x1AF987E24, 0x1AF987E18, 0x4000) = -1 Err#22
971/0x24e9: mprotect(0x102CC4000, 0x98, 0x3) = 0 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "Enter number of operations: \0", 0x1C) = 28 0
971/0x24e9: mprotect(0x102CC4000, 0x98, 0x1) = 0 0

```

dtrace: error on enabled probe ID 1688 (ID 285: syscall::execve:return): invalid address (0x102befda1) in action #12 at DIF offset 12

```

971/0x24ea: fork() = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102CD0000, 0x8000, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: thread_selfid(0x0, 0x0, 0x0) = 9450 0
971/0x24ea: shared_region_check_np(0x16D2CB870, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: thread_selfid(0x0, 0x0, 0x0) = 9450 0
971/0x24ea: getpid(0x0, 0x0, 0x0) = 971 0
971/0x24ea: proc_info(0xF, 0x3CB, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: munmap(0x102C44000, 0x8C000) = 0 0
971/0x24ea: munmap(0x102CD0000, 0x8000) = 0 0
971/0x24ea: munmap(0x102CD8000, 0x4000) = 0 0
971/0x24ea: munmap(0x102CDC000, 0x4000) = 0 0

```

```

971/0x24ea: munmap(0x102CE0000, 0x54000)          = 0 0
971/0x24ea: open("\0", 0x100000, 0x0)           = 7 0
971/0x24ea: fcntl(0x7, 0x32, 0x16D2CB328)        = 0 0
971/0x24ea: close(0x7)                          = 0 0
971/0x24ea: fsgetpath(0x16D2CB338, 0x400, 0x16D2CB318) = 33 0
971/0x24ea: fsgetpath(0x16D2CB348, 0x400, 0x16D2CB328) = 14 0
971/0x24ea: csrctl(0x0, 0x16D2CB74C, 0x4)         = -1 Err#1
971/0x24ea: __mac_syscall(0x1AF6E8143, 0x2, 0x16D2CB6A0) = 0 0
971/0x24ea: csrctl(0x0, 0x16D2CB76C, 0x4)         = -1 Err#1
971/0x24ea: __mac_syscall(0x1AF6E5094, 0x5A, 0x16D2CB700) = 0 0
971/0x24ea: sysctl([unknown, 3, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D2CAC70, 0x16D2CAC60, 0x1AF6E6CA1, 0xD) = 0 0
971/0x24ea: sysctl([CTL_KERN, 136, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D2CAD18, 0x16D2CAD10, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: open("\0", 0x20100000, 0x0)          = 7 0
971/0x24ea: openat(0x7, "System/Cryptexes/OS\0", 0x100000, 0x0) = 8 0
971/0x24ea: dup(0x8, 0x0, 0x0)                   = 9 0
971/0x24ea: fstatat64(0x8, 0x16D2CA7F1, 0x16D2CA760) = 0 0
971/0x24ea: openat(0x8, "System/Library/dyld\0", 0x100000, 0x0) = 10 0
971/0x24ea: fcntl(0xA, 0x32, 0x16D2CA7F0)         = 0 0
971/0x24ea: dup(0xA, 0x0, 0x0)                   = 11 0
971/0x24ea: dup(0x9, 0x0, 0x0)                   = 12 0
971/0x24ea: close(0x7)                          = 0 0
971/0x24ea: close(0x9)                          = 0 0
971/0x24ea: close(0x8)                          = 0 0
971/0x24ea: close(0xA)                          = 0 0
971/0x24ea: shared_region_check_np(0x16D2CAE20, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: fsgetpath(0x16D2CB358, 0x400, 0x16D2CB2A8) = 82 0
971/0x24ea: fcntl(0xC, 0x32, 0x16D2CB358)         = 0 0
971/0x24ea: close(0xC)                          = 0 0
971/0x24ea: close(0xB)                          = 0 0
971/0x24ea: getfsstat64(0x0, 0x0, 0x2)           = 11 0
971/0x24ea: getfsstat64(0x102B420B0, 0x5D28, 0x2) = 11 0
971/0x24ea: getatrlst("\0", 0x16D2CB698, 0x16D2CB658) = 0 0
971/0x24ea: fsgetpath(0x16D2CB2D8, 0x400, 0x16D2CB2B8) = 82 0
971/0x24ea: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/System/Library/dyld/dyld_shared_cache_arm64e\0",
0x16D2CB740, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: stat64("/Users/litann/Desktop/lab2/child\0", 0x16D2CAA80, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: open("/Users/litann/Desktop/lab2/child\0", 0x0, 0x0) = 7 0
971/0x24ea: mmap(0x0, 0xBDA2, 0x1, 0x40002, 0x7, 0x0) = 0x102BC0000 0
971/0x24ea: fcntl(0x7, 0x32, 0x16D2CAB98)         = 0 0
971/0x24ea: close(0x7)                          = 0 0
971/0x24ea: munmap(0x102BC0000, 0xBDA2)           = 0 0
971/0x24ea: stat64("/Users/litann/Desktop/lab2/child\0", 0x16D2CAFF0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: stat64("/usr/lib/libc++.1.dylib\0", 0x16D2C9FC0, 0x0) = -1 Err#2
971/0x24ea: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/libc++.1.dylib\0", 0x16D2C9F70, 0x0) = -1
Err#2
971/0x24ea: stat64("/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D2C7BA0, 0x0) = -1 Err#2
971/0x24ea: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D2C7B50, 0x0)
= -1 Err#2
971/0x24ea: stat64("/usr/lib/system/libdispatch.dylib\0", 0x16D2C7BA0, 0x0) = -1 Err#2
971/0x24ea: stat64("/usr/lib/libSystem.B.dylib\0", 0x16D2C9FC0, 0x0) = -1 Err#2
971/0x24ea: stat64("/System/Volumes/Preboot/Cryptexes/OS/usr/lib/libSystem.B.dylib\0", 0x16D2C9F70, 0x0)
= -1 Err#2
971/0x24ea: open("/dev/dtracehelper\0", 0x2, 0x0) = 7 0
971/0x24ea: ioctl(0x7, 0x80086804, 0x16D2C9CB8) = 0 0
971/0x24ea: close(0x7)                          = 0 0
971/0x24ea: open("/Users/litann/Desktop/lab2/child\0", 0x0, 0x0) = 7 0
971/0x24ea: __mac_syscall(0x1AF6E8143, 0x2, 0x16D2C92B0) = 0 0
971/0x24ea: map_with_linking_np(0x16D2C8F30, 0x1, 0x16D2C8F60) = 0 0
971/0x24ea: close(0x7)                          = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102B38000, 0x4000, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: shared_region_check_np(0xFFFFFFFFFFFFFFFF, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: access("/AppleInternal/XBS/.isChrooted\0", 0x0, 0x0) = -1 Err#2
971/0x24ea: bsdthread_register(0x1AF987E24, 0x1AF987E18, 0x4000) = 1073742303 0
971/0x24ea: shm_open(0x1AF84CF52, 0x0, 0xFFFFFFFFFAF8ED4C8) = 7 0

```

```

971/0x24ea: fstat64(0x7, 0x16D2C9E80, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mmap(0x0, 0x4000, 0x1, 0x40001, 0x7, 0x0) = 0x102BC8000 0
971/0x24ea: close(0x7) = 0 0
971/0x24ea: ioctl(0x2, 0x4004667A, 0x16D2C9F2C) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BD4000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BE0000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BE4000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BF0000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BF4000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C00000, 0x4000, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BCC000, 0x98, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BCC000, 0x98, 0x3) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BCC000, 0x98, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C04000, 0x4000, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C08000, 0x98, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C08000, 0x98, 0x3) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C08000, 0x98, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BCC000, 0x98, 0x3) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102BCC000, 0x98, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C04000, 0x4000, 0x3) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102C04000, 0x4000, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: objc_bp_assist_cfg_np(0x1AF621800, 0x80000018001C1048, 0x0) = -1 Err#5
971/0x24ea: issetugid(0x0, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: getentropy(0x16D2C9978, 0x20, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: getpid(0x0, 0x0, 0x0) = 971 0
971/0x24ea: csops(0x3CB, 0x10, 0x16D2C9F90) = 0 0
971/0x24ea: csops_audittoken(0x3CB, 0x10, 0x16D2C9FF0) = 0 0
971/0x24ea: proc_info(0x2, 0x3CB, 0xD) = 64 0
971/0x24ea: csops_audittoken(0x3CB, 0x10, 0x16D2CA080) = 0 0
971/0x24ea: sysctl([unknown, 3, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D2CA3C0, 0x16D2CA3B0, 0x1B27F0D3D, 0x15) = 0 0
971/0x24ea: sysctl([CTL_KERN, 134, 0, 0, 0, 0] (2), 0x16D2CA468, 0x16D2CA450, 0x0, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: csops(0x3CB, 0x0, 0x16D2CA51C) = 0 0
971/0x24ea: mprotect(0x102B40000, 0x40000, 0x1) = 0 0
971/0x24ea: getrlimit(0x1008, 0x16D2CB1E8, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: open_nocancel("123.txt\0", 0x20A, 0x1B6) = 7 0
971/0x24ea: lseek(0x7, 0x0, 0x2) = 0 0

```

2

Enter a number:

```

969/0x241b: read_nocancel(0x0, "2\n\0", 0x1000) = 2 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "\n\0", 0x1) = 1 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "Enter a number: \n\0", 0x11) = 17 0

```

0

The number is prime or negative

Enter a number:

```

969/0x241b: read_nocancel(0x0, "0\n\0", 0x1000) = 2 0
969/0x241b: write(0x4, "\001\0", 0x4) = 4 0
969/0x241b: write(0x4, "0\0", 0x1) = 1 0
971/0x24ea: read(0x3, "\001\0", 0x4) = 4 0
971/0x24ea: read(0x3, "0\0", 0x1) = 1 0
971/0x24ea: write(0x6, "\001\0", 0x4) = 4 0
969/0x241b: read(0x5, "\001\0", 0x4) = 4 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "The number is prime or negative\n\0", 0x20) = 32 0
969/0x241b: write_nocancel(0x1, "Enter a number: \n\0", 0x11) = 17 0

```

12

A number 12 is added to file!

```

969/0x241b: read_nocancel(0x0, "12\n\0", 0x1000) = 3 0
969/0x241b: write(0x4, "\002\0", 0x4) = 4 0
969/0x241b: write(0x4, "12\0", 0x2) = 2 0
971/0x24ea: read(0x3, "\002\0", 0x4) = 4 0
971/0x24ea: read(0x3, "12\0", 0x2) = 2 0
971/0x24ea: fstat64(0x7, 0x16D2CAF40, 0x0) = 0 0
971/0x24ea: write_nocancel(0x7, "12\n\0", 0x3) = 3 0
971/0x24ea: fstat64(0x1, 0x16D2CAFF0, 0x0) = 0 0

```

```

971/0x24ea: ioctl(0x1, 0x4004667A, 0x16D2CB03C)          = 0 0
971/0x24ea: write_nocancel(0x1, "A number 12 is added to file!\n\0", 0x1E)      = 30 0
971/0x24ea: write(0x6, "\002\0", 0x4)                  = 4 0
969/0x241b: read(0x5, "\002\0", 0x4)                   = 4 0
969/0x241b: close(0x3)                                  = 0 0
969/0x241b: close(0x4)                                  = 0 0
969/0x241b: close(0x5)                                  = 0 0
969/0x241b: close(0x6)                                  = 0 0
969/0x241b: lseek(0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, 0x1)        = 14927 0

```

## Выводы

В результате данной лабораторной работы я узнал о возможностях утилиты dtruss, а также о том, как много информации может дать диагностика программы для разработчика.