2018 程序设计 测试题 1

姓名： _____ **学号：** _____ **分数：** _____

答案请填入下面的表格

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	B	A	C	B	C	D	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	A	C	D	A	C	C	D	D

选择题 （每题 1 分，单选题，共 20 分）

1. 以下选项中属于 C 语言的数据类型是( )

A、复数型 B、逻辑型 C、双精度型 D、集合型

2.设有说明语句: char a= '\72'; 则变量 a ( )

A、包含 1 个字符 B、包含 2 个字符

C、包含 3 个字符 D、说明不合法

3.以下所列的 C 语言常量中, 错误的是( )

A、0xFF B、1.2e0.5 C、2L D、'\72'

4.以下选项中合法的字符常量是( )

A、 "B" B、'\010' C、-268 D、D

5.在 C 语言中, 合法的长整型常数是( )

A、0L B、4962710 C、324562& D、216D

6.下列标识符中, 合法的标识符是( )

A、-abc1 B、1abc C、_abc1 D、 for

7.x、y、z 被定义为 int 型变量, 若从键盘给 x、y、z 输入数据, 正确的输入语句是 ( )

A、INPUT x、y、z; B、scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);

C、scanf("%d%d%d", x, y, z); D、read("%d%d%d", &x, &y, &z);

8. 以下程序段的输出结果是（ ）

```
int a=1234;
printf("%2d\n", a);
```

A、12　　B、34　　C、1234　　D、提示出错、无结果

9. 能正确表示 a 和 b 同时为正或同时为负的逻辑表达式是(　　)

A、(a>=0||b>=0)&&(a<0||b<0)

B、(a>=0&&b>=0)&&(a<0&&b<0)

C、(a+b>0)&&(a+b<=0)

D、a*b>0

10. 语句: printf("%d", (a=2)&&(b=-2)); 的输出结果是(　　)

A、无输出　　B、结果不确定　　C、-1　　D、1

11. C 语言中运算对象必须是整型的运算符是（）

A、%=　　B、/　　C、=　　D、〈=

12. 若已定义 x 和 y 为 double 类型, 则表达式 x=1, y=x+3/2 的值是（　）

A、1　　B、2　　C、2.0　　D、2.5

13. 如下程序

```
main( )
{ int x=1, a=0, b=0;
  switch(x)
  { case 0: b++;
    case 1: a++;
    case 2: a++; b++;
  }
  printf("a=%d, b=%d\n", a, b);
}
```

该程序的输出结果是（　　）

A、a=2, b=1　　B、a=1, b=1　　C、a=1, b=0 D、a=2, b=2

14. 有如下程序

```
main( )
```

```
{ float x=2.0, y;
  if(x<0.0)  y=0.0;
  else if(x<10.0)  y=1.0/x;
  else  y=1.0;
  printf("%f\n", y); }
```

该程序的输出结果是（　　）

A、0.000000　　B、0.250000　　C、0.500000　　D、1.000000

15. 以下叙述正确的是（　　）

A、do-while 语句构成的循环不能用其它语句构成的循环代替。

B、do-while 语句构成的循环只能用 break 语句退出。

C、用 do-while 语句构成的循环，在 while 后的表达式为非零时结束循环。

D、用 do-while 语句构成的循环，在 while 后的表达式为零时结束循环。

16. 以下程序的输出结果是(　　)

A、#*#*#　　B、#####　　C、*****　　D、*#*#*

```
main( )
{ int i;
  for(i=1; i<6; i++)
  { if(i%2)  {printf("#"); continue; }
    printf("*");
  }
  printf("\n");
}
```

17. 以下循环体的执行次数是（　）

A、3　　B、2　　C、1　　D、0

```
main( )
{ int i, j;
  for(i=0, j=1;  i<=j+1;  i+=2,  j--)  printf("%d \n", i);
}
```

18. 以下程序执行后 sum 的值是（　　）

A、15　　B、14　　C、不确定　　D、0

```
min( )
{ int i, sum;
  for(i=1; i<6; i++)  sum+=i;
  printf("%d\n", sum);
}
```

19. 有如下程序段

```
int a=14, b=15, x;
char c='A';
x=(a&&b)&&(c<'B');
```

执行该程序段后，x 的值为（　　）

A、ture　　B、false　　C、0　　D、1

20. 以下循环中，while 循环的次数是（　）

```
main( )
{int i=0;
 while(i<10)
 {if (i<1)  continue;
  if(i==5)  break;
  i++;
  }
  ……
  }
```

A、1　　B、10　　C、6　　D、死循环，不能确定次数