МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ПРАКТИЧНА РОБОТА

на тему: «Патерни абстрактної фабрики.»

Виконав: <u>студент 3 курсу групи НОМЕР КС32</u>

Спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» ПІБ Бабенко Андрій Андрійович

```
# Абстрактна фабрика
module GUIFactory
def create_button
 raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
end
def create_checkbox
 raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
end
end
# Конкретна фабрика для Мас
class MacFactory
include GUIFactory
def create_button
 MacButton.new
end
def create_checkbox
  MacCheckbox.new
end
end
# Конкретна фабрика для Windows
class WindowsFactory
include GUIFactory
def create_button
 WindowsButton.new
 end
```

```
def create_checkbox
 WindowsCheckbox.new
end
end
# Абстрактний продукт - Кнопка
module Button
def paint
 raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
end
end
# Конкретний продукт - Мас Кнопка
class MacButton
include Button
def paint
 puts "Mac Button"
end
end
# Конкретний продукт - Windows Кнопка
class WindowsButton
include Button
def paint
 puts "Windows Button"
end
end
# Абстрактний продукт - Чекбокс
```

```
module Checkbox
def paint
 raise NotImplementedError, "#{self.class} has not implemented method '#{__method__}'"
end
end
# Конкретний продукт - Мас Чекбокс
class MacCheckbox
include Checkbox
def paint
 puts "Mac Checkbox"
end
end
# Конкретний продукт - Windows Чекбокс
class WindowsCheckbox
include Checkbox
def paint
 puts "Windows Checkbox"
end
end
# Приклад використання
def application(factory)
button = factory.create_button
checkbox = factory.create_checkbox
button.paint
checkbox.paint
end
```

```
# Виклик фабрики для Mac

mac_factory = MacFactory.new

application(mac_factory)

# Виклик фабрики для Windows

windows_factory = WindowsFactory.new

application(windows_factory)
```

Лістинг 1 - вхідний код програми

```
Mac Button
Mac Checkbox
Windows Button
Windows Checkbox

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Малюнок 1 – результати програми

Висновок: Цей код демонструє реалізацію патерну "Абстрактна фабрика", створюючи пов'язані об'єкти для двох різних платформ: Мас та Windows.