智谱接口文档

1. 服务地址

📌 服务地址根路径: https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open

2. 鉴权方式

📌 http鉴权详细介绍及示例:https://open.bigmodel.cn/dev/api/http-call/http-auth

2.1 传 API Key 进行认证

代码块

```
curl --location --request POST 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v2/application/{app_id}/conversation' \
--header 'Authorization: Bearer <你的apikey>' \
--header 'Content-Type: application/json'

```

2.2 传鉴权 token 进行认证

请求示例

代码块

```
curl -X GET "https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v2/application/1798627097909080064/variables" -H "accept: */*" -H "Authorization: Bearer <你的apikey>"
```

当前平台鉴权 token 由用户端生成，鉴权 token 生成采用标准 JWT 中提供的创建方法生成（详细参考： https://jwt.io/introduction）。

3. http请求

3.1 获取智能体（智能体（应用））输入参数

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v2/application/{app_id}/variables
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	PATH
响应格式	JSON
接口请求类型	GET

接口请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	string	是	智能体（应用）id 获取位置：我的智能体列表页面

请求示例

代码块

```
curl -X GET "https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v2/application/1798627097909080064/variables" -H "accept: */*" -H "Authorization: Bearer <你的apikey>"
```

接口响应参数

data: List<KeyValuePair>

KeyValuePair详细字段:

参数名称	类型	参数说明
id	string	变量id
name	string	变量名称
type	string	变量类型 Input: 文本输入 selection_list: 下拉框 upload_file: 文件上传 upload_image: 图片上传(图片限制：图像大小上传限制为每张图像 5M 以下，且像素不超过 6000*6000。支持jpg、png、jpeg格式。) upload_video: 视频上传(视频限制：视频大小仅支持 20M 以内，视频时长不超过 30s。支持的视频类型 mp4。) upload_c: 音频上传
tips	string	提示词
allow_values	List<string>	下拉框选项, 当type = selection_list, 会有此值

响应示例

代码块

```
{
    "data": [
        {
            "id": "1737528844760777790",
            "type": "input",
            "name": "用户输入",
            "tips": "",
            "allowed_values": [],
            "input_template": {
                "options": []
            }
        },
        {
            "id": "1736994966033888703",
            "type": "upload_audio",
            "name": "音频",
            "tips": "",
            "allowed_values": [],
            "input_template": {
                "options": []
            }
```

```
22          },
23          {
24              "id": "1737528754381717495",
25              "type": "upload_file",
26              "name": "文件",
27              "tips": "",
28              "allowed_values": [],
29              "input_template": {
30                  "options": []
31              }
32          },
33          {
34              "id": "1737528765211104338",
35              "type": "upload_image",
36              "name": "图片",
37              "tips": "",
38              "allowed_values": [],
39              "input_template": {
40                  "options": []
41              }
42          },
43          {
44              "id": "1737528778264408584",
45              "type": "upload_video",
46              "name": "视频",
47              "tips": "",
48              "allowed_values": [],
49              "input_template": {
50                  "options": []
51              }
52          },
53          {
54              "id": "1737528785258146224",
55              "type": "selection_list",
56              "name": "类型",
57              "tips": "",
58              "allowed_values": [
59                  "类型1",
60                  "类型2"
61              ],
62              "input_template": {
63                  "options": []
64              }
65          }
66      ],
67      "code": 200,
68      "message": "请求成功",
```

```
    "timestamp": 1737528881255
}
```

3.2 文件上传

📌 文本类智能体（应用） 并且输入参数有文件上传组件, 需要使用此接口

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v2/application/file_upload
调用方式	同步返回上传成功，需要请求文件解析状态接口获取解析结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON
接口请求类型	POST

接口请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	string	是	智能体（应用）id
upload_unit_id	string	否	(文本类必须传，对话类上传临时文件不传) 上传文件组件id：使用3.1中智能体参数接口，查询返回的参数变量ID

			响应示例
			{
			"data": [
			{
			"id": "1737528844760777790",
			"type": "input",
			"name": "用户输入",
			"tips": "",
			"allowed_values": [],
			"input_template": {
			"options": []
			}
			},
			{
			"id": "1736994966033888703",
			"type": "upload_audio",
			"name": "音频",
			"tips": "",
			"allowed_values": [],
			"input_template": {
			"options": []
			}
			},
			{
			"id": "1737528754381717495",
			"type": "upload_file",
			"name": "文件",
			"tips": "",
			"allowed_values": [],
			"input_template": {
			"options": []

files	文件数组	是	文本类文件上传： 1. upload_file类型支持： pdf,docx,doc,.xlsx,txt 2. upload_audio类型：MP3、M4A、WAV、FLAC、OGG 对话类临时文件上传：(需配合conversation_id和file_type上传)： 1. 文档支持：pdf、doc、docx、ppt、pptx、txt、md 2. 表格-生成临时数据表支持：xlsx、xls、csv 3. 音频支持：MP3、M4A、WAV、FLAC、OGG
conversation_id	Long	否	对话类型应用上传临时文件时需要先通过3.4创建新会话，将会话ID赋给此参数 （对话类型上传临时文件时必传，文本类不传）
file_type	Integer	否	1. excel 2. 文档 3. 音频 4. 图片 5. 视频

请求示例

文本类上传

代码块

```
curl --location --request POST 'https://open.bigmodel.cn/api//llm-application/open/v2/application/file_upload' \
```

```
2   --header 'Authorization: Bearer <你的apikey>' \
3   --form 'app_id="1879719151359188992"' \
4   --form 'files=@"/Users/kimmy/Downloads/audio.wav"' \
5   --form 'upload_unit_id="1737528754381717495"' \
6   --form 'file_type="3"'
```

对话类上传临时文件

代码块

```
1   curl --location --request POST 'https://open.bigmodel.cn/api//llm-application/open/v2/application/file_upload' \
2   --header 'Authorization: Bearer <你的apikey>' \
3   --form 'app_id="1866015867339526144"' \
4   --form 'files=@"/Users/kimmy/Downloads/教育学的教学方法.docx"' \
5   --form 'conversation_id="1866682332635897856"' \
6   --form 'file_type="2"'
```

接口响应参数

参数名称	类型	参数说明
success_info	list<T>	上传成功的文件
fail_info	list<R>	上传失败的文件

T:

参数名称	类型	参数说明
file_id	string	文件id
file_name	string	文件名
file_url	string	文件地址

R:

参数名称	类型	参数说明
file_name	string	文件名
fail_reason	string	失败原因

响应示例

代码块

```
{
    "data": {
        "success_info": [
            {
                "file_id": "1815286446093897728",
                "file_name": "xxx.pdf",
                "file_url": "https://xxx/xxx.pdf"
            }
        ],
        "fail_info": [
            {
                "file_name": "xxx.xlsx",
                "fail_reason": "不支持的文档类型"
            }
        ]
    },
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
    "timestamp": 1690355734843
}

```

3.3 获取文件解析状态

📌 文本类智能体（应用）文件上传后 调此接口获取文件解析结果

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v2/application/file_stat
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON

接口请求类型	POST

接口请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	string	是	智能体（应用）id
file_ids	list<string>	是	文件id列表

请求示例

代码块

```
curl --location 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v2/application/file_stat' \
--header 'Authorization: Bearer <你的apikey>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "app_id": "1791378613740900352",
    "file_ids": [
        "1815286446093897728"
    ]
}'
```

接口响应参数

参数名称	类型	参数说明
file_id	string	文件id
code	int	文档解析状态 0: 处理中 1: 成功 11000: 文档不存在 11001: 未解析出任何文字 11002: 知识不可用，文件加密或损坏 11003: 最大字数限制为五万字 11009: 文件id不存在
msg	string	描述

响应示例

代码块

```
{
    "data": [
        {
            "file_id": "1815286446093897728",
            "code": 0,
            "msg": "成功"
        }
    ],
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
    "timestamp": 1689649504996
}

```

3.4 获取节点知识，根据app_id获取当前发布的最新版本的所有节点知识

接口请求

传输方式	https
请求地址	/open/v3/application/node/{app_id}
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON
接口请求类型	GET

接口请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	string	是	智能体（应用）id

请求示例

```
curl --location 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v3/application/node/1911610294615093248' \
  --header 'Authorization: Bearer <你的apikey>' \
  --header 'Content-Type: application/json'
```

响应示例

代码块

```
{
    "data": [
        {
            "node_id": 1736332629343419991,
            "node_name": "LLM_001",
            "knowledge_list": [
                {
                    "knowledge_id": "1924419901276196864",
                    "knowledge_name": "新标签_副本",
                    "document_list": [
                        {
                            "document_id": 1924419910197481472,
                            "document_name": "电视剧热榜1.pdf"
                        },
                        {
                            "document_id": 1924419910210064384,
                            "document_name": "关键词图片解析.txt"
                        }
                    ]
                }
            ]
        },
        {
            "node_id": 1746589190465959151,
            "node_name": "LLM_002",
            "knowledge_list": [
                {
                    "knowledge_id": "1922484711096188928",
                    "knowledge_name": "新标签",
                    "document_list": [
                        {
                            "document_id": 1922487928806834176,
                            "document_name": "电视剧热榜.pdf"
                        }
                    ]
                }
            ]
```

```
38          }
39      ],
40      "code": 200,
41      "message": "请求成功",
42      "timestamp": 1748414789323
43  }
```

3.5 创建新会话

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v2/application/{app_id}/conversation
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	PATH
响应格式	JSON
接口请求类型	POST

接口路径参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	string	是	智能体（应用）id

请求示例

代码块

```
1  curl --location --request POST 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v2/application/1791378613740900352/conversation' \
2  --header 'Authorization: Bearer <你的apikey>'
```

接口响应参数

参数名称	类型	参数说明

conversation_id	string	会话id

响应示例

代码块

```
1  {
2    "data": {
3      "conversation_id": "123121"
4    },
5    "code": 200,
6    "message": "请求成功",
7    "timestamp": 1689649504996
8  }
9
```

3.6 创建对话型应用或文本型应用推理接口V3

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v3/application/invoke
调用方式	同步调用，等待返回结果或SSE调用
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON 或 标准 Stream Event
接口请求类型	POST

入参参数

名称	类型	是否必传	说明
app_id	String	是	应用id
conversation_id	String	否	会话id，未传则默认创建新的会话(同3.4接口功能)
third_request_id	String	否	三方请求id(调用插件时传入，用于链路排查问题)

stream	Boolean	否	默认true，false时为同步调用
messages	List<Object>	是	用户输入列表
role	String	否	对话类应用请求必传：user（用户输入）， assistant（模型返回）
call_id	String	否	中断场景: 问答节点、cogagent节点触发的中断ID
type	String	否	场景: text: 默认, 普通问答场景 computer_call: cogagent节点回复场景 qa: 问答节点回复场景
content	List<Object>	是	具体内容
type	String	是	input: 文本 upload_file: 文件 upload_audio: 音频 upload_image: 图片 upload_video: 视频 selection_list: 可选项下拉框
value	String	是	用户输入 或 下拉选项 或 以,(英文逗号)拼接的文件ID/图片视频url或ID
key	String	否	字段名称(文本类应用请求时必须传该字段)

document_ids	List<string>	否	适用问答类应用：用于知识筛选，不传默认使用应用配置
knowledge_ids	List<string>	否	适用问答类应用：用于知识筛选，不传默认使用应用配置
send_log_event	boolean	否	是否实时推送过程日志，以应用配置为主，默认false不推送
send_process_msg	boolean	否	是否推送过程中间节点消息，默认false不推送
nodeDocuments	List<Object>	否	应用中各节点对应的文档ID集合(召回知识时只召回节点中知识库中某些文档时)
nodeId	Long	否	节点ID
documentIds	List<Long>	否	文档ID集合

请求示例

文本类入参：

代码块

```
curl --location 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v3/application/invoke' \
--header 'Authorization: <你的APIkey>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "app_id": "1848309397651148800",
    "stream": true,
    "send_log_event": false,
    "messages": [
        {
             "role": "user",
            "content": [
                {
                    "key": "query",
                    "value": "文中讲了",
                    "type": "input"
                },
                {
                    "type": "upload_file",
                    "value": "1877326548760145920,1877326548760145920",
                    "key": "文件"
                }
            ]
```

```
        }
    ]
}'
```

对话类入参：

代码块

```
curl --location 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v3/application/invoke' \
--header 'Authorization: <你的APIkey>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "app_id": 1855923672330727424,
    "conversation_id":"1882000954497335296",
    "stream": true,
    "send_log_event": false,
    "messages": [
        {
            "role": "user",
            "content": [
                {
                    "value": "文中说了什么",
                    "type": "input"
                }
            ]
        }
    ]
}'
```

对话类应用使用知识(指定节点知识库中某些文档)入参

代码块

```
curl --location 'https://open.bigmodel.cn/api/llm-application/open/v3/application/invoke' \
--header 'Authorization: <你的APIkey>' \
--header 'Content-Type: application/json' \

--data '{
  "app_id": 1911610294615093248,
  "conversation_id": "",
  "stream": false,
  "send_log_event": true,
  "messages": [
    {
```

```
        "role": "user",
        "content": [
          {
            "value": "电视剧",
            "type": "input"
          }
        ]
      }
    ],
    "document_ids": [
      1924419910210064384,
      1924419910113595392,
      1924419910130372608,
      1924419910046486528
    ],
    "node_documents": [
      1924419910046486528
    ]
  }'
```

响应

[DONE] 为响应结束标识

响应参数

名称	类型	说明
req_id	string	请求id
conversation_id	String	会话id
app_id	String	智能体（应用）id
choices	List	增量返回的信息
index	Integer	结果下标
finish_reason	String	stop: 正常结束 error: 执行失败 结束时返回，模型推理终止的原因
delta	Object	当前会话输出消息体 Message
content	MessageData	模型推送消息

event	object	编排节点执行过程日志事件
node_id	String	节点id
node_name	String	节点名称
type	String	type = node_processing, loop_processing 时，模型输入内容到 content type = tool_processing, tool_finish 时，工具输入和输出内容到 tool_calls type = node_finish 时，模型输出文本内容到 content
content	MessageData	输入输出
time	integet	毫秒
tool_calls	Object	工具消息体
messages	Object	同步调用结果
cotent	MessageData	同步结果
event	List<Object>	编排节点执行过程日志事件
node_id	String	节点id
node_name	String	节点名称
type	String	type = node_processing, loop_processing 时，模型输入内容到 content type = tool_processing,tool_finish 时，工具输入和输出内容到 tool_calls type = node_finish 时，模型输出文本内容到 content
content	String	模型输出的文本内容
time	integet	毫秒
tool_calls	toolCallsData	工具消息体
usage	List<OpenUsageData>	本次调用的 tokens 数量统计。结束时返回
model	String	推理model
node_name	String	节点名称
input_token_coun	Integer	输入的 tokens 数量

t		
output_token_count	Integer	输出的 tokens 数量
total_token_count	Integer	总 tokens 数量
error_msg	ErrorCodeEnum	异常信息，格式为：{"code":错误码, "message":错误信息}

消息体MessageData：

普通文本场景:

msg	Object	推理内容
type	String	text, image, video, all_tools, qa(问答节点场景), computer_call(pc使用场景); type = text 时, msg为string字符串; 其他type消息体, 见下面说明
node_id	String	节点id
node_name	String	节点名称

QaMsg: type为qa时的msg消息体

call_id	String	当前中断步骤id, 用于后续继续流程
question	String	问答节点的问题内容
answer_type	String	回答方式: option: 选项回答 Input: 对话回答
options	List<String>	选项回答列表，当type为option时, 此值不为空

ComputerCallMsg: type为computer_call时的msg消息体 (待上线)

call_id	String	当前中断步骤id, 用于后续继续流程
task	String	任务提示

action	String	当前步骤描述
status	String	模型的状态
plan	String	规划任务执行描述
operation	String	具体执行方法，例如点击CLICK，TYPE、END等 1. 当operation为SCREEN_SHOT时, 表示触发pc场景的开始, 需要提供pc场景的截图开启对话 2. 其他类型: 见评论
level	String	敏感度: critical : 危险操作、 sensitive: 敏感操作、 general: 一般操作、 end: 结束

AllToolsMsg: type为all_tools的msg消息体

code	String	代码
file	String	文件URL
text	String	推理内容

VideoOrImageMsg: type为image或video的msg消息体

url	String	生成的视频url/生成图片的url
coverUrl	String	视频封面url

ProcessMsg: type为时的 "process_thinking/process_text" 消息体

text	String	文本内容
event	String	当前模型节点时间 add:推送中, finish: 推送完成
type	string	文本类型 think:思考, text: 推理

推理文本

代码块

```
{
    "type":"text",
    "msg":"你好，我能帮助....."
}
```

问答场景

选项回答类型

代码块

```
{
    "msg": {
        "call_id": "xxxxx",
        "question": "问答节点的问题内容",
        "answer_type": "option",
        "options": [
            "选项1",
            "选项2"
        ]
    },
    "type": "qa"
}
```

对话回答类型

代码块

```
{
    "msg": {
        "answer_type": "input",
        "question": "问答节点的问题内容"
    },
    "type": "qa"
}
```

computer_call场景

代码块

```
{
    "msg": {
        "call_id": "xxxxx",
        "task": "百度搜索xxx",
```

```
        "action": "打开百度网站，以便进行搜索操作。",
        "plan": "",
        "operation": "LAUNCH(app='None', url='https://www.baidu.com')",
        "level": "general"
    },
    "type": "computer_call"
}
```

生成视频：

代码块

```
{
    "type": "video",
    "msg": {
        "cover_url": "https://aigc-files.bigmodel.cn/api/cogvideo/53c2f300-c684-11ef-a608-8a8e59ab2b37_cover_0.jpeg",
        "url": "https://aigc-files.bigmodel.cn/api/cogvideo/53c2f300-c684-11ef-a608-8a8e59ab2b37_0.mp4"
    }
}
```

生成图片：

代码块

```
{
    "type": "image",
    "msg": {
        "url": "https://aigc-files.bigmodel.cn/api/cogview/20250111513339299abc851f54767_0.png"
    }
}
```

alltools模型：

代码块

```
{
    "type": "all_tools",
    "msg": {
        "code": "import matplotlib.pyplot as plt\nimport numpy as np\n\n# Setting the parameters for the heart shape\nt = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)\nx = 16 * np.sin(t)**3\ny = 13 * np.cos(t) - 5 * np.cos(2*t) - 2 *
```

```
    np.cos(3*t) - np.cos(4*t)\n\nplt.figure(figsize=(6, 6))\nplt.plot(x, y,
    color='red')\nplt.title('Heart Shape')\nplt.axis(\"equal\")\nplt.show()",
        "files": [
            "http://all-tool-interpreter-dev.cn-wlcb.ufileos.com/44d2570f-
    b257-42eb-bd7f-0bcd7f5e01b7_cc697d8b.png?UCloudPublicKey=TOKEN_4e3a7a0b-
    62d8-4a42-96f2-
    5c0841498951&Expires=1736586647&Signature=/lQeP8sTFMTzND55cHpBFHeokpU="
        ],
        "text": "这是我用代码绘制的心形图案。希望您喜欢！如果您有任何其他要求或问题，
    请随时告诉我。"
    }
}
```

日志工具信息toolCallsData

函数调用日志：FunToolCallsData（仅agent使用插件时event中会有此内容）

名称	类型	说明
action_key	String	模型生成调用函数的名称。
params	String	调用参数
output	String	请求 API 的返回内容，Json 字符串

函数调用结果示例

代码块

```
{
    "event": [
        {
            "node_id": "1733728098607963012",
            "node_name": "Agent_001",
            "type": "node_processing",
            "content": "北京市海淀区到长沙市芙蓉区的快递费",
            "time": 1737536175165
        },
        {
            "node_id": "1733728098607963012",
            "node_name": "Agent_001",
            "type": "tool_processing",
            "tool_calls": {
                "type": "function",
                "tool_calls_data": {
```

```
                    "action_key": "查询快递运费_691",
                    "params": "{\"origin_address\": \"北京市海淀区\", \"dest_address\": \"长沙市芙蓉区\", \"weight\": \"1\", \"time\": \"2023-04-14 10:00:00\"}"
                }
            },
            "time": 1737536176446
        },
        {
            "node_id": "1733728098607963012",
            "node_name": "Agent_001",
            "type": "tool_finish",
            "tool_calls": {
                "type": "function",
                "tool_calls_data": {
                    "action_key": "查询快递运费_691",
                    "params": "{\"origin_address\": \"北京市海淀区\", \"dest_address\": \"长沙市芙蓉区\", \"weight\": \"1\", \"time\": \"2023-04-14 10:00:00\"}",
                    "output": "{\"showapi_res_error\":\"\",\"showapi_res_code\":0,\"showapi_res_body\":{\"result\":[{\"com\":\"yunda\",\"list\":[{\"time\":\"\",\"currencyName\":\"人民币\",\"weight\":1,\"price\":13.0,\"weightUnit\":\"kg\",\"freightName\":\"\"}]},{\"com\":\"shentong\",\"list\":[{\"time\":\"\",\"currencyName\":\"人民币\",\"weight\":1,\"price\":8,\"weightUnit\":\"kg\",\"freightName\":\"\"}]}],\"ret_code\":0,\"msg\":\"查询成功\"}}"
                }
            }
        },
        {
            "node_id": "1733728098607963012",
            "node_name": "Agent_001",
            "type": "node_finish",
            "content": "根据查询结果，从北京市海淀区到长沙市芙蓉区的快递费用如下：- 韵达快递：13元人民币（1公斤）\n- 申通快递：8元人民币（1公斤）请注意，这些价格是基于1公斤的重量计算的，如果您的包裹重量不同，费用可能会有所变化。同时，实际费用可能会因为快递公司的具体收费标准、优惠活动或其他因素而有所不同，建议在寄送前向快递公司确认具体费用。",
            "time": 1737536181963
        }
    ]
}
```


知识库查询日志：KnowToolCallsData

名称	类型	说明

input	String	搜索关键字
slice_info	String	切片内容

知识库查询结果示例

代码块

```
{
    "event": [
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "node_processing",
            "content": "月湖在哪里",
            "time": 1737535668353
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "tool_processing",
            "tool_calls": {
                "type": "retrieval",
                "tool_calls_data": {
                    "input": "月湖在哪里"
                }
            },
            "time": 1737535668368
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "tool_finish",
            "tool_calls": {
                "type": "retrieval",
                "tool_calls_data": {
                    "slice_info": "[\"作文：美丽的月湖\\n月湖又名西湖，是我们宁波市区著名的风景名胜区。它在宁波市城区的西南。四周绿树成荫，新建的住宅小区环绕着它，绿杨翠柳、一池碧波。虽不闻管弦之声，亦不见白鸥破水，却在平实之中含着优美静谧。月湖有宋朝建成的十洲胜景：湖东的竹屿、月岛和菊花洲，湖中的花屿、竹洲、柳汀和芳草洲，湖西的烟屿、雪汀和芙蓉洲。有宋明朝筑成的三堤和七桥，湖北的偃月堤，湖中的广生堤，湖南的桃花堤。七桥指的是花屿与烟屿间的湖心西桥，柳汀至烟屿间的幢幢西桥，柳订至菊花洲间的幢幢东桥，雪汀与芙蓉洲间的虹娇，笑蓉洲至月湖北滨间的衰绣桥，菊花洲至月湖北滨间的四明桥。十洲与三堤七桥交相辉映，美不胜收。\\n月湖边的宁波二中，是我们宁波的一所名校，它培养了著名的老一辈革命家陈修良、中科院院长路甬祥、著名城建专家叶如棠、著名经济学家罗精奋，以及著名的华裔女作家於梨华等。\\n月湖边经常有丰富的社区活动，我们知道的“月湖文化艺术月”，有朗诵音乐会、月湖知识竞赛、“情系月湖”摄影比赛，有关月湖的影展、画展及京剧、古乐、茶艺等表演。游月湖的时候，不经意间也许你就会发现文化的痕迹。
```

\\n春天的时候，万物复苏，湖边桃红柳绿，迎春花娇艳欲滴，三月三，风筝在湖边高高飞扬，孩子们脱去了沉重的冬装雀跃在湖边。\\n夏天的时候，月湖的湖水清澈碧绿，岸边鸟语花香，浓荫遮蔽，隐约可见鱼儿在水下穿梭，夜间和周末，有爱好戏曲的市民在亭子里吹拉弹唱，或者纳凉聊天，湖水倒映着月影，清波荡漾。\\n秋天的月湖，又是另一翻成熟的景象，而冬天的月湖，安详沉静，静静地等待着春天的到来。我爱美丽的月湖。\\n\"]"
```
                }
            }
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "node_finish",
            "content": "月湖位于中国浙江省宁波市区西南部，是宁波市区著名的风景名胜区。四周环境优美，被新建的住宅小区和绿树环绕，是一个集自然美景与文化底蕴于一体的地方。",
            "time": 1737535670588
        }
    ]
}
```

联网搜索日志：List<OpenWebSearchData>

名称	类型	说明
input	String	搜索关键字
refer	String	引用名称
title	String	搜索结果的标题
link	String	搜索结果的网页链接
content	String	从搜索结果网页中引用的文本内容
media	String	搜索结果网页来源的名称
icon	String	来源网站的icon

联网搜索结果示例

代码块


```
{
    "event": [
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
```

```
            "type": "node_processing",
            "content": "月湖在哪里",
            "time": 1737534811518
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "tool_processing",
            "tool_calls": {
                "type": "web_search",
                "tool_calls_data": [
                    {
                        "input": "月湖在哪里"
                    }
                ]
            },
            "time": 1737534821272
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "tool_finish",
            "tool_calls": {
                "type": "web_search",
                "tool_calls_data": [
                    {
                        "refer": "ref_1",
                        "title": "月湖公园：浠城的“水云间”",
                        "link": "https://new.qq.com/rain/a/20210321A06UEJ00",
                        "content": "月湖公园：浠城的水云间”\n巩新民\n在浠水县城，有一处令人神往的好地方，那是梦中的伊甸园”，是市民的水云间”。这个地方就是月湖公园。\n2月6日，久违的阳光洒满浠川。好长时间没外出走动，下午，我约好友到月湖公园转了一圈，忘却了烦忧，远离了喧嚣，愉悦了心情，锻炼了身体，收获很多，感受很深。\n月湖孕育了月湖公园\n月湖，位于麻桥月山脚下，背倚月山，月湖”由此得名。月湖是镶嵌在北城新区的明珠，好似浠城的当家塘”，地位如同东湖之于武汉，西湖之于杭州，遗爱湖之于黄州。\n历史上的月湖是一片荒湖。由于位置低，人们形象地称之为脚盆底”。\n脚盆底，一直是灾害与贫穷的代名词。据浠水县政协研究室主任刘卫国著《饶兴礼办社记》描述：1959年冬天以前，脚盆底的最低处常年积水，丛生着荸荠苗、饭架草、龙须草、菱角禾、刺角禾、水马料，还有其他不出名的野草。曾流传这样的歌谣：家靠脚盆底，年年要讨米，要想日子过得好，除非日头从西起。”\n2012年9月，浠水北城新区正式启动建设，规划理念是山水一脉、城水相生、都市水湾、楚韵新城”，形成以月湖为中心的滨水新城，东至丽文北路，南至红烛路，西至丁麻路，背靠月山，规划总面积4.8平方公里（7214亩），其中建设用地面积6168亩，水域和其他用地面积1045亩。\n月湖公园位于北城新区的核心地段，是县城最大的湖景公园，规划占地面积80万平方米，投资2.5亿元，是浠水对外的一张亮丽名片。随着北城新区建设的推进，依托月湖而建的月湖公园终于走出了蓝图，走到了老百姓身边。\n四季有景 环境怡人\n月湖水质清澈，碧波荡漾，由上、中、下三湖组成，三湖相通，融为一体。在注重生态保护前",
                        "media": "腾讯新闻",
```

```
                        "icon": "https://sfile.chatglm.cn/searchImage/new_qq_com_icon.jpg"
                    },
                    {
                        "refer": "ref_8",
                        "title": "我的旅行日记：环游中国day151，宁波（发布时间：2024-05-13 23:24:26）",
                        "link": "https://zhuanlan.zhihu.com/p/697291644",
                        "content": "宁波最知名的景点非天一阁莫属，这是中国现存最古老的私人藏书楼，由明代范钦所建，已有近500年历史，得益于范家后代的努力，宁波虽饱经战火但阁楼仍屹立不倒。现今天一阁虽兼并了附近的一些祠堂建筑，但规模依然很小，与旁边的月湖一并评为5A景区，门票30块钱不算贵。天一阁最初的功用为藏书，但现在可供参观的部分只有北库房能看到一些藏书的书柜，在屋内可以闻到浓浓的芸草气味。天一阁藏书多为地方志族谱家谱，对于考古研究价值很高，实际普通人参观起来没什么吸引力，好在除了藏书阁外还有一些园林建筑以及其它阁楼或历史可供游览。秦氏支祠有个非常华丽的祠堂，据记载修建时花费了20万两银元。秦氏支祠旁边为麻将起源地陈列馆，这是国内第一个以麻将为主题的专题陈列馆，介绍了麻将和牌的起源，还陈列了各种国家和材质的麻将牌，比较有意思。天一阁毕竟为5A景区，非节假日也能遇到很多老年旅游团。离开天一阁向东穿过月湖金汇小镇前往月湖，月湖金汇小镇路牌上写的是诗情湖西，不知是要开发作景区还是做什么用，多为民国风建筑，时值中午天气很热并未见到多少游人。宁波，古为明州，有日月二湖，为避朱明讳，取海定则波宁”改名宁波。月湖是个月牙形湖泊，南北长不到2km，风景秀丽，沿湖西侧南下前往南塘老街，湖边绿柳成荫，微风吹拂带来丝丝凉意。南塘老街，穿越百年的历史街区，是个特色美食街区，游人非常多。街后的南郊河水很脏，但有廊檐可供遮阳休息，有不少人在此乘凉小憩。离开南塘老街北上穿过长春门文化公园到达月湖东岸，长春门处也有些清末民初的建筑遗存。沿月湖边北上至院士林，这里为纪念宁波籍的118位院士种有118棵大",
                        "media": "知乎专栏",
                        "icon": "https://sfile.chatglm.cn/searchImage/zhuanlan_zhihu_com_icon.jpg"
                    }
                ]
            }
        },
        {
            "node_id": "1737534740182364809",
            "node_name": "LLM_001",
            "type": "node_finish",
            "content": "月湖是中国多个城市中出现的湖泊名称，根据您提供的信息，至少在以下两个城市中出现了月湖：\n\n1. 浠水县城：根据[1]的信息，月湖位于湖北省浠水县城，是该县城的一处重要景观，被誉为浠城的“水云间”。月湖公园是依托月湖而建的一座湖景公园，对当地居民的生活质量提升有着重要作用。\n\n2. 宁波市：根据[2][6]的信息，宁波市的月湖位于市中心，是宁波的一个重要景点，有“相当于杭州的西湖”之称。月湖分为南北园，是宁波市“江南特色”的体现，湖边有许多历史建筑和文化遗址。\n\n因此，月湖的位置不是单一的，需要根据具体城市来判定。",
            "time": 1737534821288
        }
    ]
}
```

循环节点轮次事件: LoopActionData

名称	类型	说明
current_round	int	当前轮次
total_round	int	总论次
status	int	processing: 执行中 finished: 执行完成
finish_reason	string	执行完成原因

响应示例

流式请求响应示例（"stream": true)

不发送日志："send_log_event": false

代码块

```
data:{"request_id":"KD1Ozaekh5IfYqFvTc4IF","conversation_id":"98933","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"一只"}}}]}

data:{"request_id":"KD1Ozaekh5IfYqFvTc4IF","conversation_id":"98933","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"狗"}}}]}

data:{"request_id":"KD1Ozaekh5IfYqFvTc4IF","conversation_id":"98933","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"通常"}}}]}

..........

data:{"request_id":"KD1Ozaekh5IfYqFvTc4IF","conversation_id":"98933","choices":[{"index":0,"finish_reason":"stop"}]}

data:[DONE]
```

发送日志："send_log_event": true

代码块

```
data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"172924931494931026","node_name":"节点
```

1","type":"node_processing","content":"将url的值以json格式输出","time":1736577879194}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"172924931494931026","node_name":"节点1","type":"node_finish","content":"```json\n\n{\n   \"url\": \"https://i.imgur.com/0Z9e5e9.jpg\"\n}\n\n```","time":1736577883028}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729216784530778786","node_name":"变量","type":"node_processing","content":"{}","time":1736577889647}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729216784530778786","node_name":"变量","type":"node_finish","content":"{\"status\":\"success\",\"reason\":\"\",\"data\":{\"que\":\"[{\\\"url\\\":\\\"https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/image/CE3E02C30B5B414A912A9A60AD72D5E7.jpeg\\\"}]\"}}","time":1736577889718}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729235637996950176","node_name":"分支判断","type":"node_processing","content":"que-[{\"url\":\"https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/image/CE3E02C30B5B414A912A9A60AD72D5E7.jpeg\"}]","time":1736577889979}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729235637996950176","node_name":"分支判断","type":"node_finish","content":"LLM_305","time":1736577890006}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729594451363926483","node_name":"LLM_305","type":"node_processing","content":"图上有什么","time":1736577890366}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"这是一"}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"张"}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"描绘"}}}]}

.....

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"的感觉"}}}]}

```

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"type":"text","msg":"。"}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"delta":{"event":{"node_id":"1729594451363926483","node_name":"LLM_305","type":"node_finish","content":"这是一张描绘了一个年轻女孩的插图。她戴着眼镜，头发是棕色的，略带一些卷曲，披散在肩膀上。她的眼睛看起来很专注，脸上的表情平静。她穿着一件灰色的连帽衫，领子处似乎有一些拉链。整体色调给人一种温暖而宁静的感觉。","time":1736577894738}}}]}

data:{"request_id":"0SZ5nvKALcBwXXVqj0sn5","conversation_id":"99421","choices":[{"index":0,"finish_reason":"stop"}]}

data:[DONE]
```

同步请求响应示例 ("stream": false)

不发送日志："send_log_event": false

代码块

```
{
    "request_id": "IqGJyAc8L4Tjd7vQihwIS",
    "conversation_id": "99424",
    "choices": [
        {
            "index": 0,
            "finish_reason": "stop",
            "messages": {
                "content": {
                    "type": "text",
                    "msg": "这是一张描绘了一个年轻女孩的插图。她戴着眼镜，头发是棕色的，略带一些卷曲，披散在肩膀上。她的眼睛看起来很专注，脸上的表情平静。她穿着一件灰色的连帽衫，领子处似乎有一些拉链。整体色调给人一种温暖而宁静的感觉。"
                },
                "event": []
            },
            "usage": [
                {
                    "model": "glm-4v-plus",
                    "nodeName": "节点1",
                    "inputTokenCount": 1669,
                    "outputTokenCount": 27,
                    "totalTokenCount": 1696
                },
                {
```

```
                    "model": "glm-4v",
                    "nodeName": "LLM_305",
                    "inputTokenCount": 1671,
                    "outputTokenCount": 69,
                    "totalTokenCount": 1740
                }
            ]
        }
    ]
}
```


发送日志："send_log_event": true

代码块


```
{
    "request_id": "p6cUz2mzwRN-q-TNL4AQK",
    "conversation_id": "99422",
    "choices": [
        {
            "index": 0,
            "finish_reason": "stop",
            "messages": {
                "content": {
                    "type": "text",
                    "msg": "这是一张描绘了一个年轻女孩的插图。她戴着眼镜，头发是棕色的，略带一些卷曲，披散在肩膀上。她的眼睛看起来很专注，脸上的表情平静。她穿着一件灰色的连帽衫，领子处似乎有一些拉链。整体色调给人一种温暖而宁静的感觉。"
                },
                "event": [
                    {
                        "node_id": "172924931494931026",
                        "node_name": "节点1",
                        "type": "node_processing",
                        "content": "将url的值以json格式输出",
                        "time": 1736578122560
                    },
                    {
                        "node_id": "172924931494931026",
                        "node_name": "节点1",
                        "type": "node_finish",
                        "content": "```json\n\n{\n    \"url\": \"https://i.imgur.com/6e9e9e9.jpg\"\n}\n\n```",
                        "time": 1736578124778
                    },
                    {
```

```
                        "node_id": "1729216784530778786",
                        "node_name": "变量",
                        "type": "node_processing",
                        "content": "{}",
                        "time": 1736578125096
                    },
                    {
                        "node_id": "1729216784530778786",
                        "node_name": "变量",
                        "type": "node_finish",
                        "content": "{\"status\":\"success\",\"reason\":\"\",\"data\":{\"que\":\"[{\\\"url\\\":\\\"https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/image/CE3E02C30B5B414A912A9A60AD72D5E7.jpeg\\\"}]\"}}",
                        "time": 1736578125170
                    },
                    {
                        "node_id": "1729235637996950176",
                        "node_name": "分支判断",
                        "type": "node_processing",
                        "content": "que-[{\"url\":\"https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/image/CE3E02C30B5B414A912A9A60AD72D5E7.jpeg\"}]",
                        "time": 1736578125450
                    },
                    {
                        "node_id": "1729235637996950176",
                        "node_name": "分支判断",
                        "type": "node_finish",
                        "content": "LLM_305",
                        "time": 1736578125465
                    },
                    {
                        "node_id": "1729594451363926483",
                        "node_name": "LLM_305",
                        "type": "node_processing",
                        "content": "图上有什么",
                        "time": 1736578125849
                    },
                    {
                        "node_id": "1729594451363926483",
                        "node_name": "LLM_305",
                        "type": "node_finish",
                        "content": "这是一张描绘了一个年轻女孩的插图。她戴着眼镜，头发是棕色的，略带一些卷曲，披散在肩膀上。她的眼睛看起来很专注，脸上的表情平静。她穿着一件灰色的连帽衫，领子处似乎有一些拉链。整体色调给人一种温暖而宁静的感觉。",
                        "time": 1736578132855
```

```
                    }
                ]
            },
            "usage": [
                {
                    "model": "glm-4v-plus",
                    "nodeName": "节点1",
                    "inputTokenCount": 1669,
                    "outputTokenCount": 27,
                    "totalTokenCount": 1696
                },
                {
                    "model": "glm-4v",
                    "nodeName": "LLM_305",
                    "inputTokenCount": 1671,
                    "outputTokenCount": 69,
                    "totalTokenCount": 1740
                }
            ]
        }
    ]
}
```

带过程节点流式消息示例

代码块

```
{"request_id":"zNH-tV-OvuK_236gVgph0","conversation_id":"1983231945244557312","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"node_id":1761666275131485662,"node_name":"LLM_001","type":"process_thinking","msg":{"text":"这里是中间节点思考过程","type":"think","event":"add"}}}}]}

{"request_id":"zNH-tV-OvuK_236gVgph0","conversation_id":"1983231945244557312","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"node_id":1761666275131485662,"node_name":"LLM_001","type":"process_text","msg":{"text":"这里是中间节点推理过程","type":"text","event":"add"}}}}]}

{"request_id":"zNH-tV-OvuK_236gVgph0","conversation_id":"1983231945244557312","choices":[{"index":0,"delta":{"content":{"node_id":1761666287769823228,"node_name":"LLM_002","type":"text","msg":"这里是智能体推理输出的消息"}}}}]}
```

3.7 知识库切片引用位置信息

用于获取调用智能体（应用）对话所匹配的切片位置信息

目前只支持 pdf 和 excel 展示切片位置信息

接口请求

传输方式	https
请求地址	/v2/application/slice_info
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8
接口请求格式	JSON
响应格式	JSON
接口请求类型	POST

接口请求参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
request_id	string	是	创建对话或文本请求接口返回的id
node_id	string	是	节点id

接口返回参数

参数名称	类型	参数说明
document_slices	list<DcoumentSlices>	知识切片信息
has_old_document	boolean	是否存在没有切片位置的历史文档 true:可以找出hide_positions为true的文档重新进行向量化 false:无需关注
images	List<Image>	图片列表

DcoumentSlices:

参数名称	类型	参数说明
document	Document	知识信息
slice_info	List<Slice>	切片信息
hide_positions	boolean	是否存在历史文档切片没有位置信息; true: 需要重新进行向量化才能获取位置信息,见 重新向量化接口; false:无需关注

Image

参数名称	类型	参数说明
text	string	图片名称
cos_url	string	图片地址

Document:

参数名称	类型	参数说明
id	string	知识唯一id
name	string	知识名称
url	string	知识url
dtype	int	知识类型, 见统一结构体

Slice:

参数名称	类型	参数说明
document_id	string	知识唯一id
position	Position	pdf切片位置信息
line	int	sheet行号
sheet_name	string	sheet名称
text	string	切片内容

注: pdf知识 使用position位置信息; excel使用 line和sheet_name位置信息

Position:

参数名称	类型	参数说明
x0	decimal	左侧到行左侧的距离
x1	decimal	字符顶部到顶部距离
top	decimal	字符顶部到顶部距离
bottom	decimal	字符底部到顶部距离
page	int	所在页
height	decimal	所在页高
width	decimal	所在页宽度

示例

代码块

```
{
    "data": {
        "document_slices": [
            {
                "document": {
                    "id": "171128203689965971",
                    "name": "xx.pdf",
                    "url": "https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/xx.pdf",
                    "dtype": 3
                },
                "slice_info": [
                    {
                        "document_id": "171128203689965971",
                        "position": {
                            "x0": 90,
                            "x1": 267.46999999999997,
                            "top": 293.293,
                            "bottom": 303.24300000000005,
                            "page": 6,
                            "height": 841.9,
                            "width": 595.3
                        },
                        "text": "你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好"
                    }
```

```
                    ],
                    "hide_positions": false,
                    "images": [
                        {
                            "text": "图片名称",
                            "cos_url": "地址"
                        }
                    ]
                },
                {
                    "document": {
                        "id": "171128203689965971",
                        "name": "xx.docx",
                        "url": "https://cdn.bigmodel.cn/knowledge_test/xx.docx",
                        "dtype": 6
                    },
                    "slice_info": [
                        {
                            "document_id": "171128203689965971",
                            "line": 1,
                            "sheet_name": "sheet1",
                            "text": "你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好你好"
                        }
                    ],
                    "hide_positions": false
                }
            ],
            "has_old_document": false
        },
        "code": 200,
        "message": "请求成功",
        "timestamp": 1697438393502
    }
```


3.8 推荐问题

接口请求

传输方式	https
请求地址	/open/history_session_record/{app_id}/{conversation_id}
调用方式	同步调用，等待返回结果
字符编码	UTF-8

接口请求格式	PATH
响应格式	JSON
接口请求类型	GET

接口路径参数

参数名称	类型	是否必填	参数说明
app_id	String	是	应用id
conversation_id	String	是	会话id

请求示例

代码块

```
curl --location --request GET 'https://open.bigmodel.cn/api//llm-application/open/history_session_record/1866015867339526144/92452' \
--header 'Authorization: Bearer <你的apikey>'
```

接口响应参数

参数名称	类型	参数说明
problems	Object	推荐问题列表

响应示例

代码块

```
{
    "data": {
        "problems": [
            "这些教学方法在实际教学中如何具体应用？",
            "有没有关于这些教学方法的成功案例分享？",
            "如何根据不同学生的特点选择合适的教学方法？"
        ]
    },
    "code": 200,
    "message": "请求成功",
    "timestamp": 1733800641097
```

```
}
```

4. 智能体（应用）对话流程步骤

1. 前置步骤
   a. 根据业务场景使用接口 创建新会话, 非必须步骤, 应用推理接口默认创建新会话
   b. 如果参数列表中包括文件上传变量, 需要调3.2接口上传知识文件
   c. 上传文件后, 调3.3获取文件解析状态接口, 判断文件是否解析完成, 只有解析完成才可以进行后续流程
   d. 对话类应用使用知识(指定节点知识库中某些文档)时，调用3.4获取节点知识接口，获取应用节点中各节点使用的知识
2. 使用接口3.6 创建对话请求 基于智能体（应用）&会话创建对话请求并获取结果
   a. 对话类参数一致，可以不用3.1获取参数列表直接按示例参数构造调用
   b. 每个文本类智能体（应用）调用参数与智能体（应用）相关，需使用接口3.1获取智能体（应用）输入参数获取

ps：

会话 - 用于管理聊天上下文，每次对话只需输入最新的用户输入即可。