

Scoped Contexts

```
{
  "@context": {
    "@version": 1.1,
    "@vocab": "http://schema.org/",
    "interest": {
      "@id": "http://xmlns.com/foaf/0.1/interest",
      "@context": {"@vocab": "http://xmlns.com/foaf/0.1/"}
    }
  },
  "name": "Manu Sporny",
  "interest": {
    "@id": "https://www.w3.org/TR/json-ld/",
    "name": "JSON-LD",
    "topic": "Linking Data"
  }
}
```

```
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix schema: <http://schema.org> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<https://www.w3.org/TR/json-ld/> foaf:name "JSON-LD";
  foaf:topic "Linking Data" .

[
  foaf:interest <https://www.w3.org/TR/json-ld/>;
  schema:name "Manu Sporny"
] .
```

- Terms can also be used as values of `@type`, with similar behavior.
- Type-scoped contexts do not propagate (by default), to sub-objects, unless set explicitly.

Recursive Lists

```
{
  "@context": {
    "@vocab": "https://purl.org/geojson/vocab#",
    "type": "@type",
    "bbox": {"@container": "@list"},
    "coordinates": {"@container": "@list"}
  },
  "type": "Feature",
  "bbox": [-10.0, -10.0, 10.0, 10.0],
  "geometry": {
    "type": "Polygon",
    "coordinates": [
      [
        [-10.0, -10.0],
        [10.0, -10.0],
        [10.0, 10.0],
        [-10.0, 10.0]
      ]
    ]
  }
  // ...
}
```

@prefix geojson: <https://purl.org/geojson/vocab#>.

```
[
  a geojson:Feature ;
  geojson:bbox (-1.0E1 -1.0E1 1.0E1 1.0E1) ;
  geojson:geometry [
    a geojson:Polygon ;
    geojson:coordinates (
      (-1.0E1 -1.0E1)
      (1.0E1 -1.0E1)
      (1.0E1 1.0E1)
      (-1.0E1 1.0E1)
    )
  ]
] .
```