

## Контрольні питання

### Які теги використовуються при роботі з таблицями?

Тег <table> визначає HTML таблицю.

Кожен рядок таблиці визначається тегом <tr>. Кожен заголовок таблиці визначається тегом <th>. Кожна чарунка з даними таблиці визначається тегом <td>.

За замовчуванням текст в елементах <th> виділений жирним шрифтом і відцентрований.

За замовчуванням текст в елементах <td> є звичайним і вирівняним за лівим краєм.

Приклад використання:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title> Назва </title>
  <style>
    table, th, td {border: 1px solid black}
    th {text-align:center}
  </style>
</head>
<body style="background-color:linen">
<table style="width:70%">
  <tr>
    <th>Найменування</th>
    <th>Категорія</th>
    <th>Статус</th>
    <th>Дата оновлення</th>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

## Які теги використовуються при роботі з зображеннями?

В HTML зображення визначаються за допомогою тега `<img>`.

Тег `<img>` пустий, містить лише атрибути і не має закриваючого тега.

Атрибут `src` вказує URL (веб-адресу) зображення.

Значення атрибута `alt` має описувати зображення, тобто те, що на ньому зображено - використовується якщо користувач з якоїсь причини не може побачити графічні матеріали.

Атрибути `width` та `height` використовуються для визначення розміру зображення. Може використовуватися як під тегом `<img>` так і під тегом `<style>`

Приклад використання:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
img {
  max-width: 100%;
  height: 200px;} </style>
  <title>Назва</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

## Які теги використовуються при роботі зі списками?

Списки бувають нумеровані (впорядковані) та нелюеровані (невпорядковані).

Невпорядкований (нелюерований) список починається з тега <ul>. Кожний елемент списку починається з тега <li>.

Елементи списку будуть помічені маркерами (маленькі чорні кола) за замовчуванням. Для зміни стиля маркера елемента списку використовується CSS властивість list-style-type:

- Disc - Встановлює маркер елемента списку як маленьке чорне коло (за замовчуванням)
- Circle -Встановлює маркер елемента списку у вигляді маленького пусого кола
- Square -Встановлює маркер елемента списку у вигляді квадрата
- None -Елементи списку не будуть відмічені (маркери відсутні)

Впорядкований (нелюерований) список починається з тега <ol>. Кожний елемент списку починається з тега <li>.

Елементи списку будуть помічені номерами за замовчуванням

Атрибут type тега <ol> визначає тип маркера елемента списку:

- type="1" - Елементи списку будуть пронумеровані цифрами (за замовчуванням)
- type="A" - Елементи списку будуть пронумеровані заглавними літерами
- type="a" - Елементи списку будуть пронумеровані рядковими літерами
- type="I" - Елементи списку будуть пронумеровані великими римськими цифрами
- type="i" - Елементи списку будуть пронумеровані маленькими римськими цифрами

Приклад використання (невпорядкований список):

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Назва</title>

</head>

<body>
```

```
<ul style="list-style-type:circle;">
```

```
  <li>" Пункт 1 </li>
```

```
  <li> Пункт 2 </li>
```

```
  <li> Пункт 3 </li>
```

```
  <li>Пункт 4</li>
```

```
</ul>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Приклад використання (впорядкований список):

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Назва</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<ol>
```

```
  <li>Пункт 1 </li>
```

```
  <li> Пункт 2 </li>
```

```
  <li>Пункт 3 </li>
```

```
</ol>
```

```
</body>
```

```
</html>
```