

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»
Тема: Разработка собственного прерывания.

Студентка гр. 9383

Карпекина А.А.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы.

Изучить основы работы с прерываниями и применить полученные знания на практике.

Теория.

Прерывание - это процесс вызова процедур для выполнения некоторой задачи, обычно связанной с обслуживанием некоторых устройств (обработка сигнала таймера, нажатия клавиши и т.д.). Когда возникает прерывание, процессор прекращает выполнение текущей программы (если ее приоритет ниже) и запоминает в стеке вместе с регистром флагов адрес возврата(CS:IP) - места, с которого будет продолжена прерванная программа. Затем в CS:IP загружается адрес программы обработки прерывания и ей передается управление. Адреса 256 программ обработки прерываний, так называемые векторы прерывания, имеют длину по 4 байта (в первых двух хранится значение IP , во вторых - CS) и хранятся в младших 1024 байтах памяти. Программа обработки прерывания должна заканчиваться инструкцией IRET (возврат из прерывания), по которой из стека восстанавливается адрес возврата и регистр флагов.

Программа обработки прерывания - это отдельная процедура, имеющая структуру:

```
SUBR_INT PROC FAR
PUSH AX ; сохранение изменяемых регистров
...
<действия по обработке прерывания>
POP AX ; восстановление регистров
...
MOV AL, 20H
OUT 20H,AL
IRET
SUBR_INT ENDP
```

Две последние строки обработчика прерывания, указанные перед командой IRET выхода из прерывания, необходимы для разрешения обработки прерываний с более низкими уровнями, чем только что обработанное.

Программа, использующая новые программы обработки прерываний при своем завершении должна восстанавливать оригинальные векторы прерываний. Функция 35 прерывания 21H возвращает текущее значение вектора прерывания, помещая значение сегмента в ES, а смещение в BX. В соответствии с этим, программа должна содержать следующие инструкции:

```
; -- в сегменте данных
KEEP_CS DW 0 ; для хранения сегмента
KEEP_IP DW 0 ; и смещения вектора прерывания
; -- в начале программы
MOV AH, 35H ; функция получения вектора
MOV AL, 1CH ; номер вектора
INT 21H
MOV KEEP_IP, BX ; запоминание смещения
MOV KEEP_CS, ES ; и сегмента вектора прерывания
```

Для установки адреса нового обработчика прерывания в поле векторов прерываний используется функция 25H прерывания 21H, которая помещает заданные адреса сегмента и смещения обработчика в вектор прерывания с заданным номером.

```
PUSH DS
MOV DX, OFFSET ROUT ; смещение для процедуры в DX
MOV AX, SEG ROUT ; сегмент процедуры
MOV DS, AX ; помещаем в DS
MOV AH, 25H ; функция установки вектора
MOV AL, 60H ; номер вектора
INT 21H ; меняем прерывание
POP DS
```

Далее может выполняться вызов нового обработчика прерывания.

В конце программы восстанавливается старый вектор прерывания
CLI
PUSH DS
MOV DX, KEEP_IP
MOV AX, KEEP_CS
MOV DS, AX
MOV AH, 25H
MOV AL, 1CH
INT 21H ; восстанавливаем старый вектор прерывания
POP DS
STI

Задание.

Вариант 2В.

Номер и назначение заменяемого вектора прерывания:

2 - 60h - прерывание пользователя - должно генерироваться в программе;

Действия, реализуемые программой обработки прерываний:

В - Выдача звукового сигнала;

Ход работы.

В функции MAIN сохраняются значения сегмента и смещения для прерывания 60h. После этого происходит вызов функции SUBR_INT для реализации прерывания со звуковым сигналом. Затем обратно записываются сегмент и смещение, сохраненные в переменных программы. RET завершает выполнение функции MAIN.

Исходный код программы представлен в приложении А.

Тестирование.

В процессе выполнения работы был издан звук.

Выводы.

Были изучены основы работы с прерываниями. Разработана программа, которая по вызову прерывания 60h воспроизводит звуковой сигнал.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab5.asm

```
DATA    SEGMENT
        KEEP_CS DW 0 ; для хранения сегмента
        KEEP_IP DW 0 ; и смещения вектора прерывания
DATA    ENDS

AStack  SEGMENT STACK
        DB 256 DUP(?)
AStack  ENDS

CODE    SEGMENT
        ASSUME SS:AStack, DS:DATA, CS:CODE

SUBR_INT PROC FAR
        PUSH AX ; сохранение изменяемых регистров
        PUSH DX

        OUT 42H, AL
        MOV AL, 10110110b
        OUT 43H, AL
        MOV AL, AH
```

OUT 42H, AL

IN AL, 61H

MOV AH, AL

OR AL, 3

OUT 61H, AL

SUB CX, CX

KILL_TIME:

LOOP KILL_TIME

MOV AL, AH

OUT 61H, AL ; turn off

POP AX ; восстановление регистров

POP DX

MOV AL, 20H

OUT 20H,AL

IRET

SUBR_INT ENDP

MAIN PROC FAR

PUSH DS

SUB AX, AX

PUSH AX

MOV AX, DATA

MOV DS, AX

MOV AH, 35H ; функция получения вектора

MOV AL, 60H ; номер вектора

INT 21H

MOV KEEP_IP, BX ; запоминание смещения

MOV KEEP_CS, ES ; и сегмента вектора прерывания

PUSH DS

MOV DX, OFFSET SUBR_INT ; смещение для процедуры в DX

MOV AX, SEG SUBR_INT ; сегмент процедуры

MOV DS, AX ; помещаем в DS

MOV AH, 25H ; функция установки вектора

MOV AL, 60H ; номер вектора

INT 21H ; меняем прерывание

POP DS

INT 60H

CLI

PUSH DS

MOV DX, KEEP_IP

MOV AX, KEEP_CS

MOV DS, AX

MOV AH, 25H

MOV AL, 60H

INT 21H ; восстанавливаем старый вектор прерывания

POP DS

STI

RET

MAIN ENDP

CODE ENDS

END MAIN