

自行查阅相关资料，动手写测试程序，基于 RHEL7.4，给出下列知识点的回答：

1 Makefile 文件的作用

2 Makefile 文件的基本语法

注：此处不必展开太多，关于编译优化的参数/选项等不要，能满足下面几种常用情况的要求就行

3 给出下列几种常用情况的 Makefile 文件的写法

3.1 每个人的目录结构要求如下(假设学号为 1551234, **各人按实修改**): 首先建立“学号-000102”子目录(可位于任意子目录下), 下面再建立若干空的子目录, 示例如下:

```
1551234-000102
```

```
|-- 01
```

```
|-- 02
```

```
|-- 03
```

3.2 在子目录 01 下建立三个源程序文件, 分别是 test1.c/test2.c/test3.c, 形式如下(填入自己的学号及姓名即可), 要求写一个满足下列要求的 makefile 文件

<pre>//test1.c #include <stdio.h> int fun1() { printf();//打印你的学号 return 0; }</pre>	<pre>//test2.c #include <stdio.h> int fun2() { printf();//打印你的姓名 return 0; }</pre>	<pre>//test3.c #include <stdio.h> int fun1(); int fun2(); int main() { fun1(); fun2(); return 0; }</pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 执行 make 后即可将 test1.c/test2.c/test3.c 编译后形成一个可执行文件 test
- 任何一个.c 变化后, 再次 make, 只编译这个改变的.c, 其余两个不需要重新编译(根据.o 的生成时间来判断是否重新编译过)
- 执行 make clean 后即可将.o 及可执行文件都清除掉, 仅保留.c 源程序

3.3 在子目录 02 下建立四个源程序文件+头文件, 分别是 test1.c/test2.c/test3.c/test.h,, 形式如下(填入自己的学号及姓名即可), 要求写一个满足下列要求的 makefile 文件

<pre>//test1.c #include "test.h" int fun1() { printf();//打印你的学号 printf();//打印 a 的值 return 0; }</pre>	<pre>//test2.c #include "test.h" int fun2() { printf();//打印你的姓名 printf();//打印 a*10 的值 return 0; }</pre>
<pre>//test3.c #include "test.h" int main() { fun1(); }</pre>	<pre>//test.h #include <stdio.h> int fun1(); int fun2(); #define a 10</pre>

<pre>fun2(); return 0; }</pre>	
--------------------------------	--

- 执行 make 后即可将 test1.c/test2.c/test3.c 编译后形成一个可执行文件 test
- 改变 test.h 中的 a 值后，再次 make，会重新编译这三个.c（根据.o 的生成时间来判断是否重新编译过）
- 执行 make clean 后即可将.o 及可执行文件都清除掉，仅保留.c 源程序

3.4 在子目录 03 下建立三个源程序文件，分别是 test1.c/test2.c/test3.c，形式如下（填入自己的学号及姓名即可），要求写一个满足下列要求的 makefile 文件

<pre>//test1.c #include <stdio.h> int main() { //打印你的学号 return 0; }</pre>	<pre>//test2.c #include <stdio.h> int main() { //打印你的姓名 return 0; }</pre>	<pre>//test3.c #include <stdio.h> int main() { //打印你的学号+姓名 return 0; }</pre>
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

- 执行 make 后即可将 test1.c/test2.c/test3.c 分别编译为三个可执行文件 test1/test2/test3
- 执行 make test1 则只编译 test1.c，生成 test1 可执行文件

```
make test2 ... test2.c ... test2 ...
make test3 ... test3.c ... test3 ...
```
- 执行 make clean 后即可将.o 及可执行文件都清除掉，仅保留.c 源程序

3.5 在 1551234-000102 目录下写一个满足下列要求的 makefile 文件

- 执行 make 后，依次调用 01/02/03 目录下 makefile，分别编译出 1/1/3 个可执行文件，放在各子目录下
- 执行 make clean 后即可将.o 及可执行文件都清除掉，仅保留.c 源程序
- 本小题的 makefile，要考虑到子目录数量不定，每个子目录的名称不定，但每次 make 后仍能编译所有含 makefile 文件的子目录（测试时将 01/02/03 子目录换名，提交作业时仍换回 01/02/03 的名称）
- 问题：如果本小题的 makefile 被改名为 mymake，如果达到相同效果？（本问题不用提交作业，看懂即可）

【本次作业的统一批改方法说明：】

1、 首先建立 15-000102 目录（可位于任意目录下）

2、 本次作业，每位同学上交一个 linux-makefile.tar.bz2 文件，截止时间到后，会从每人的交作业目录中复制出来，全部放在 15-000102 目录中

示例如下：

```
15-000102
|-- 1551234-linux-makefile.tar.bz2    （第 1 位同学的作业压缩包）
...
|-- 1554321-linux-makefile.tar.bz2    （最后 1 位同学的作业压缩包）
```

3、 进入到 15-000102 目录下，用 tar -xvjf 1551234-linux-makefile.tar.bz2 解压每个文件，**得到**一个“学号-000102”子目录，下面再包含了各个小题的子目录

示例如下（为了简化，**未显示**所有的 tar.bz2 文件）：

```
15-000102
```

```

|-- 1551234-000102 （第 1 位同学解压得到的子目录）
|   |-- 01 （第 3.2 小题对应的子目录）
|   |   |-- *.c （第 3.2 小题的若干源程序文件）
|   |   `-- makefile （第 3.2 小题对应的 makefile 文件）
|   |...
|   |-- 03 （第 3.4 小题对应的子目录）
|   |   |-- *.c （第 3.4 小题的若干源程序文件）
|   |   `-- makefile （第 3.4 小题对应的 makefile 文件）
|   `-- makefile （第 3.5 小题对应的 makefile 文件）
.....
|-- 1554321-000102 （最后 1 位同学解压得到的子目录）
|   |...
|   `-- makefile （老师事先建好的 makefile 文件，预备编译所有同学的本次作业，具
                    体的实现方式是进入到每个学号对应的目录后调用该目录下的总
                    makefile）

```

- 4、进入 15-000102 目录，进行一次 make，就能检查完所有作业（只识别特定学号，不像 3.5 要求的那样编译任何含 makefile 的子目录）
- 5、无法顺利编译则不能得分，对应学号及子目录名错则不能得分
- 6、作业提交时清除所有的中间文件及生成的可执行文件、源程序备份文件等
- 7、编译器用 gcc/c++/g++均可
- 8、有多种 makfile 的写法，在正确的前提下，每位同学根据自己写法的不同得分可能略有差异

【作业要求:】

- 1、10 月 8 日前网上提交
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业则不得分