

数学建模阶段学习笔记与论文写作模板

队长：夏同、组员 1：温启韬、组员 2：梁文曦

2026 年 8 月 11 日

摘要

这份报告是我们现阶段队内训练的记录，同时也是在队长群内由刘小兰教授提出，丁老师转发的作业。

第一部分，我们依照思维导图和三人分工，整理了十三个算法与模型学习单元，并借助公开资料和编程工具核对代码逻辑，把原理、求解步骤、代码入口和使用边界放在一起，形成阶段学习报告；

第二部分，我们选取 2024 年 A 题一等奖论文 A053《基于目标优化的板凳龙形态调节》，细看摘要、假设、建模、求解、结果解释和附录怎样前后接续；同时把 2020–2025 年 A、B、C 题 59 篇编号论文的章节、篇幅和判断动作作为交叉依据。A053 负责说明一篇论文怎样展开，59 篇语料负责约束我们模板的共同骨架、篇幅范围和可选写法。

目录

1	阶段学习笔记	3
1.1	选题侧重与成员分工	3
1.2	十三个算法与模型学习单元	3
1.3	本阶段做得较好的地方	4
1.4	目前不足	4
2	一等奖论文学习分析	5
2.1	选文与阅读范围	5
2.2	论文结构及各部分写法	5
2.3	五个分问的思路怎样连起来	6
2.4	最值得模仿的段落组织	6
3	本队论文模板（可填写版）	7
3.1	先按竞赛规章搭好提交版式	7

3.1.1 AI 工具披露位置与材料	8
3.2 全量语料提取出的目录与篇幅基准	9
3.3 正式稿标题树与分问接口	10
3.4 摘要与关键词：一页内交付答案	11
3.5 问题重述：把题面改成任务矩阵	11
3.6 问题分析：把选择写成有来由的判断	12
3.7 模型假设：每条假设都要产生计算后果	12
3.8 符号说明：只收录会反复使用的量	13
3.9 分问题模型建立与求解：每问一张模型卡	13
3.9.1 常用公式组件（按题意选用，不要整段照搬）	14
3.10 A/B/C 题型专用插槽	15
3.11 图、表与代码的可替换组件	16
3.12 结果分析与模型检验：表后必须继续说话	17
3.13 灵敏度与稳健性：改变什么、为什么改变、何时换方案	18
3.14 模型评价与改进：优缺点必须落到对象	18
3.15 参考文献与附录：让读者能够追溯	19
3.16 正式提交前的十四项验收单	19
A 模板提交前速查	20
材料来源说明	20

1 阶段学习笔记

1.1 选题侧重与成员分工

近六年的 A、B、C 题考查的能力各有侧重。A 题往往要从物理过程落到方程，还得看数值误差；B 题的要害大概率在变量、约束和可行方案；C 题通常先处理数据口径，再谈预测、评价和决策。我们组分工按任务侧重展开：队长（夏同）主攻机理与连续模型，组员 1（温启韬）负责规划和优化，组员 2（梁文曦）负责数据与统计学习。我们在学习的过程中尽量争取能用自己的话解释为什么选它，能把公式拆成程序上的一套可以搬运或者模仿的动作，也能说出它在哪些条件下会失效。

但是，实在由于思维导图中的方法远不止这些，我们组这次先完成十三个单元的原理与代码梳理；尚未动手的分支我们后面用真题逐项补齐，或者计划以赛代练。

1.2 十三个算法与模型学习单元

表 1: 成员学习内容、代码逻辑与使用边界

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
夏同	ODE 与 RK4	先从受力、守恒或状态转移关系写出 $\dot{y} = f(t, y)$ ，再由初值出发，用四个斜率的加权值向前推进。	适合状态随时间连续变化的力学、传热、种群和传播过程。RK4 在精度与实现难度之间较为均衡，但刚性方程会受稳定域限制；此时应改用刚性求解器，不靠缩小一步掩盖问题。
夏同	PDE 与有限差分	空间区域、初始条件和边界条件要先落到网格上，再将时间、空间导数换成差分格式。	适合规则区域上的热、波和扩散问题。公式与网格位置对应直观，代价是复杂边界难处理，显式格式还须核对稳定条件。
夏同	有限元模型	从 PDE 的形式入手：划分单元，计算局部矩阵，装配全局稀疏矩阵，“施加”边界后求节点量。	适合不规则几何、变系数介质和混合边界。几何适应性强，但网格质量、形函数和边界装配都容易引入错误；规则区域的入门题先用有限差分作基线。
温启韬	LP 与 MILP	先逐项列出决策变量、线性目标、等式和不等式；遇到启停、选择或分配，才引入 0-1 变量。	适合资源分配、排程、选址和生产决策。线性模型便于解释并能给最优性信息；整数规模大时计算量上升，Big-M 须来自实际上界，不能任意指定过大的常数。

成员	算法或模型	基本原理、步骤与代码逻辑	适用问题、优缺点和限制
温启韬	粒子群优化	每个粒子都保留位置、速度、个体最好解和群体最好解;迭代时包含速度更新、搜索, 编码简短; 它没有连续全局越界处理和重新评价。	适合连续、非光滑或难求导的参数最优证书, 结果会受边界、罚项和随机种子影响。若变量只有一维且单调, 可改用遍历或二分。
温启韬	图论与网络优化	建模时把对象落成节点、关系落成带权边。非负单源最短路用 Dijkstra; 容量与费用同时出现时用最小费用流。实战时, 先建图, 再运行算法, 最后把路径或流量映射回现实对象并核对容量。	适合运输、路径、匹配和网络资源配置。结构清楚、结果易复算; 动态图、负权边和多目标路线要另行处理, 最小生成树也不能代替两点间最短路。
梁文曦	缺失、异常与重复处理	拿到附件后, 先建数据字典和主键, 并把未检出、未知、未采样分开记录; 随后才按成因决定删除、插值或 KNN。	它决定后续样本是否可信, 但不能在划分训练集前用全体数据估计均值或尺度。
梁文曦	PCA 与 K-Means	数据标准化后, 对协方差矩阵作特征分解并按解释率选取主成分; 降维结果再送入 K-Means, 比较不同簇数的轮廓系数。	PCA 适合线性降维, K-Means 适合近似球形簇。两者速度快、图形直观。
梁文曦	熵权与 TOPSIS	指标须先正向化和无量纲化。熵权刻画样本差异, TOPSIS 据此计算对象到正、负理想解的距离。代码逐步导出标准矩阵、权重、距离和排序, 并对权重作扰动。	适合多指标评价与方案排序。计算过程清楚, 但“差异大”不等于“业务上更重要”; 指标方向、相关重复和权重敏感性都要说明, 不能只给最终名次。

1.3 本阶段做得较好的地方

我们三人的工作成果能够在同一变量体系中完美衔接、相互适配。同时, 我们搭建了多组基础对照基线, 保障算法验证有据可依。此外, 在研读群内上传的论文等资料时, 我们不再只梳理目录或者大体框架, 而是梳理出论文的完整逻辑流程, 并整理成可直接对应、核查代码的实操笔记, 落地性更强。

1.4 目前不足

仅凭已有的学习成果而不落地实操, 并不能确保团队成员都能在比赛规定时间内独立完成代码调试、跑通完整流程。

2 一等奖论文学习分析

2.1 选文与阅读范围

本次选择 2024 年 A 题《基于目标优化的板凳龙形态调节》[7]。

2.2 论文结构及各部分写法

表 2: A053 章节功能与我们理解

部分	论文在写什么	具体写法	我们吸收的做法
摘要 (p.1)	依次回答运动状态、碰撞、最小螺距、调头曲线和速度上限。	每个分问都给对象、模型动作和交付值，如第一次碰撞时刻、螺距和龙头速度；算法名放在它所求的量之后。	我们写摘要时也按分问落笔，但每问至少留下一个能作判断的结果；顺序词能省则省，不把摘要写成目录。
问 题 分 析 (p.3-4)	把板凳龙的整体运动拆成相邻把手位置递推，再说明各问增加的约束。	问题四被拆成“求较短调头曲线”和“求调头过程中的运动状态”两个子任务，前者输出路径，后者沿用位置递推。	我们把输入输出关系画清后，再决定方法；沿用前问时，直接列明哪些量继承、哪些量新加。
模 型 假 设 (p.2)	限定人为扰动、板凳刚体和开始调头的时机。	假设会进入方程或事件判定，没有写与计算无关的常识句。	每条假设都要回答“它使哪一项可以怎样计算”，并在评价中说明放宽后要改哪个模块。
符 号 说 明 (p.3)	给出螺距、极角、位置、速度、圆弧半径等贯穿五问的量。	统一公共符号，分问新增量在首次使用处定义，减少同一字母承担两个含义。	符号表只放多次使用的量；仅在一处使用的中间量随公式解释。
模 型 建 立 (p.6-21、p.23-36)	写螺线弧长、定长递推、矩形碰撞、相切圆弧和多段路径状态。	公式按“已知把手-定长方程-候选根-运动方向筛选-下一把手”推进；碰撞从几何对象落到矩形投影区间。	公式尽量按程序实际执行的次序出现。多根问题交代筛选条件，分段路径则先列全状态及切换条件。
模 型 求 解 (p.8-16、p.22-31、p.34-41)	用二分、时间离散、变步长遍历、状态递推和粒子群得到五问结果。	螺距先在 [45, 46] cm 内定位，再以 0.01 cm 步长细查；碰撞检测在第一次触发时停止。	粗查负责圈定“边界在哪一段”，细查再回答“边界精确到多少”；随机算法另报种子和重复次数。
结 果 及 分 析 (p.22、p.27-28、p.32-33、p.38、p.41)	报告碰撞时刻、螺距、圆弧半径、曲线长度和速度上限，并解释局部异常。	参数微变后若第一次碰撞对象改变，论文从局部几何解释输出跳变；12-13 秒的速度突增则用相同时间内的路程差解释。	表后的正文不复述数字，而要回答“为何变、哪条约束起作用、结论只到什么范围”。

部分	论文在写什么	具体写法	我们吸收的做法
检验与边界	检查首次碰撞对象、全程可行性和现实动作限制。	p.17 用反设和逐节前推说明最早碰撞对象；p.28 用“终点可行但中途碰撞”的方案否定只查终点；p.32 从龙身不能倒退推出半径下界。	检验要对准一个具体疑问。回代、反例和物理边界各有侧重。
附录 (p.43-62)	给出逐把手循环、二分、分段路径、碰撞和粒子群代码。	正文四种运动状态与代码 1-4 相互对应，表格输出也由固定变量名生成。	附录须留下复现正文结果所需的入口、参数和输出说明；正文只讲关键流程，不整段粘贴程序。

2.3 五个分问的思路怎样连起来

1. 问题一先确定龙头在阿基米德螺线上的位置，相邻把手随后按距离不变的关系逐节递推；速度由短时间内的弧长变化得到。这一问最后既留下数值，也留下后四问共用的位置、速度计算器。
2. 问题二把每块板凳写成矩形，用分离轴判断重叠。这里没有一上来就缩小检查范围，而是先用反证法说明第一次碰撞对象，再让程序在第一次触发处停止。
3. 到了问题三，“能进入调头区域”被落实为全过程均不碰撞。螺距从粗区间缩到细步长，终点可行却中途碰撞的候选被舍去，所以可行性不是只看最后一帧。
4. 问题四先由相切关系写出两段圆弧，再用“后续构件不能倒退”给大圆弧半径下界；确定路径后，位置递推按盘入、两段圆弧和盘出四种状态继续运行。
5. 问题五不另建运动模型，只把问题四所得的各把手速度改写成对于上限的约束；粒子群在这里只负责搜索龙头速度。

2.4 最值得模仿的段落组织

从局部关系写到全局运动。 板凳龙的构件很多，真正反复出现的关系却只有相邻把手间的固定距离。一个把手的位置求出后，下一把手的位置转化为一组定长方程；得到的根还要经构件次序、运动方向的筛选。

先证明检查范围不会漏，再缩小程序。 讨论第一次碰撞时，论文先假设第 i 个构件更早碰撞，再借助轨迹的先后关系逐节向前追，直到同龙头运动相矛盾。这段证明承担的职责是“不漏掉更早事件”。有了这个结论，程序才有理由只查与龙头有关的候选对象。今后若要剪枝，我们也应先说明结构理由，再谈省了多少计算。

用反例判断并简化方案。 螺距约为 42 cm 的方案在终点附近看似可行，但在完整运动过程中会提前碰撞。这个反例把“只查终点”的漏洞钉在了运动途中：候选方案到达终点前

便已碰撞。当速度在 12–13 秒突然抬升时，论文比较同一时间内相邻节点走过的路程，并沿小圆弧附近的路径形状查找原因。它的次序是圈出异常时段，定位局部位置，按同一口径比较，最后才下速度结论。

3 本队论文模板（可填写版）

本节不是“写作建议清单”，而是一份可以复制到正式论文中逐项填写的稿件蓝图。它由工作区内 2020–2025 年 A、B、C 题 59 篇编号论文、共 2892 页的结构核对生成 [4]；A053 只用于上一节的单篇精读。模板的目录顺序固定，判断的起笔顺序不固定：真实论文可以从一张图、一个边界、一次失败试算或前一问留下的接口开始，只要把取舍的依据和后果交代清楚。蓝色的【填空位】是训练阶段的占位符，提交前须全部替换或删除。

3.1 先按竞赛规章搭好提交版式

以下内容逐条核对自工作区新增的三份全国组委会文件：《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）》《全国大学生数学建模竞赛参赛规则（2026 年修订稿）》和《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》[1, 2, 3]。本学习报告为了呈现作业内容保留目录和队员姓名；真正参赛时必须另建提交版，不能把本报告原样交赛。

表 3: 2026 年论文与支撑材料硬性要求

对象	纸质版/正文要求	电子版/支撑材料要求
纸张和装订	白色 A4 纸，单面或双面均可；电子论文必须与纸质版内容及格四边页边距至少 2.5 cm, 左侧装式（含附录）一致。	
首页顺序	第 1 页承诺书，第 2 页编号专用页，第 3 页摘要专用页。	电子论文不放承诺书和编号专用页，第一页直接是摘要专用页。
摘要与页码	摘要含标题、关键词，无需英文，参赛论文为一个单独 PDF 或原则上不超过 1 页；从摘要页 Word 文件，建议 PDF，文件不起以阿拉伯数字从 1 连续编号，超过 20 MB，不能再压缩后上传。页码居页脚中部。	
正文与附录	正文从纸质版第 4 页开始，不为附录，页数不限，须打印并与正文装订。	支撑材料另交一个 RAR 或 ZIP 设目录，不超过 30 页；正文后文件，不超过 20 MB。

对象	纸质版/正文要求	电子版/支撑材料要求
附录和程序	附录列出支撑材料文件，并纳入全部完整、可运行的源程序（含 Excel、SPSS 等软件的交互命令）；确实未用程序时写明“本论文没有用到程序”。	支撑材料至少包括全部可运行源程序、自主查阅数据（赛题原始数据除外）和较大篇幅中间图表；确实没有时在附录注明“本论文没有支撑材料”。
匿名与引用	摘要、正文和附录不得出现参赛者身份、学校或赛区信息；他人及公开资料须在正文标注并列入参考文献。	支撑材料同样不得出现身份、学校或赛区信息，也不得放入承诺书和编号专用页。

竞赛期间必须由本队队员独立完成赛题。指导教师不能解释赛题、提供选题或解题建议、提供资料、修改论文或给出修改意见；队员也不能同队外任何人讨论赛题，不能在社交平台、论坛、代码平台或直播间浏览、发布、讨论当届赛题内容。AI 工具可以作为辅助，但作品的原创性、真实性和准确性仍由参赛队负责，并须遵守专门披露规定。

3.1.1 AI 工具披露位置与材料

2026 年试行规定要求参赛队公开、如实说明 AI 工具的使用情况，并逐项人工审查和核实相关内容。声明不是附录，也不放在参考文献之后，而是作为独立部分排在参考文献之前；两种情况只能选择其一。

表 4: AI 工具使用披露清单

实际情况	论文内处理	支撑材料与人工责任
未使用任何 AI 工具	在参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，使用规定给出的未使用声明。	不提交虚构记录；声明必须与竞赛期间的实际过程一致。
使用 AI 工具	在参考文献之前设置“AI 工具使用声明”，简要写明用途，并指向支撑材料。	支撑材料必须包含独立 PDF，文件名为 AI 工具使用详情.pdf；写明工具名称及版本或型号、使用目的和环节、主要提示方式与使用过程、采纳情况以及人工修改与核验。语言润色可不写最后一项。

实际情况	论文内处理	支撑材料与人工责任
核心建模与分 析	核心建模与分析必须由参赛队 主导；AI 参与完成的内容须逐 项人工审查与核实。	故意隐瞒、虚假声明，或把未经必 要人工审查和核实的 AI 生成内容 直接作为核心成果提交，将被取消 评奖资格。

正式论文在参考文献前保留下面这一段，按实际情况删去另一项：

AI 工具使用声明

未使用时：本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

使用时：本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【简要用途，如语言润色、代码调试等】，详细使用情况见支撑材料。

规定没有要求把 AI 工具另列为参考文献，也没有要求在正文中逐句标出 AI 辅助痕迹；但是支撑材料中的用途、过程和人工核验必须能够与论文及代码相互对应。该规定自 2026 年 9 月 1 日起试行，此前规定与之不一致时以本规定为准。

3.2 全量语料提取出的目录与篇幅基准

下面的页数是页级标题跨度的中位数及四分位范围，不是硬性配额。结果分析和附录本来就随题目、图表和代码长度变化；模型检验、灵敏度和改进方案在语料中的检出率较低，只能作为“有证据才写”的功能要求，不能倒推每篇都必须有同样的小节。

表 5: 59 篇 A/B/C 论文的章节跨度与交付物

章节	检出数	页级跨度中位数	正式稿中必须留下的可核对内容 [Q1,Q3]
摘要与关键词	58/59	1 [1,1]	分问任务、方法动作、关键数值、检验口径、结论和 3-5 个关键词。
问题重述	57/59	1 [1,1]	研究对象、输入、输出、硬约束和分问之间的接口。
问题分析	57/59	1 [1,1]	从题面、数据或物理边界出发的取舍依据，以及为何保留或放弃某条路线。
模型假设	48/59	1 [1,1]	每条假设的对象、条件、计算后果和适用边界。
符号说明	58/59	1 [1,3.75]	变量、参数、集合、下标、单位；只放跨公式复用的量。

章节	检出数	页级跨度中位数 [Q1,Q3]	正式稿中必须留下的可核内容
模型建立	58/59	2 [1,6]	定义、方程/目标函数、约束、边界条件和与题意的映射。
模型求解	55/59	2 [1,6]	初始化、更新、可行性处理、搜索范围、停止条件、输出和代码接口。
结果分析	47/59	7 [1,12]	读数、方向、数量级、机制、约束状态、现实含义和结果边界。
模型检验	22/59	1.5 [1,7]	检验对象、独立证据、指标/阈值、结果和裁决；没有检验就不能写“验证有效”。
灵敏度分析	25/59	1 [1,2]	基准、扰动来源、范围、固定量、输出变化和决策是否切换。
模型评价	51/59	1 [1,1]	有公式或数据支撑的优点，以及受对象、数据和计算预算限制的缺点。
改进方案	19/59	1 [1,1]	新增数据/关系、修改层、预计改善量和仍需检验的边界。
参考文献	57/59	1 [1,11]	正文真正使用过的题面、方法、数据和软件来源。
附录	48/59	16 [6,28]	代码入口、参数、数据字典、运行顺序、补充推导、全量结果和输出文件。

3.3 正式稿标题树与分问接口

按下列顺序建立目录；“问题一”等只替换为题目中的实际编号和任务名，不要把算法名称当作标题。每个分问都要在上一问的输出处写清接口：

1. 摘要与关键词；
2. 问题重述；
3. 问题分析；
4. 模型假设；
5. 符号说明；
6. 问题一：【任务名】；问题二：【任务名】；……每问均包含“模型建立”与“模型求解”；
7. 结果分析与模型检验；
8. 灵敏度/稳健性分析（若题目或结果支持）；
9. 模型评价与改进；
10. AI 工具使用声明：按实际情况选择官方规定中的一种表述；
11. 参考文献；

12. 附录：代码、数据、补充结果和运行说明。

表 6: 分问任务矩阵：先填接口，再写正文

分问	输入/证据	要求输出	硬约束或口径	交给下一问的接口
问题一	【附件字段、初始状态、题面量】	【数值/分类/曲线/方案】	【单位、范围、边界】	【变量、参数、筛选结果】
问题二	【沿用问题一的哪些输出】	【……】	【新增约束】	【……】
问题三	【……】	【……】	【……】	【最终决策或评价口径】
问题四（如有）	【……】	【……】	【……】	【……】

3.4 摘要与关键词：一页内交付答案

本节填什么

写清对象和条件、每个分问采用的实际模型动作、最能区分方案的数值或关系、检验口径以及结论边界。不要把摘要写成方法名目录，也不要将尚未在正文或代码中产生的数字填进去。

可直接改写的正文骨架

围绕【对象】在【条件/约束】下的【现实任务】，本文先由【题面结构、附件读数或物理边界】确定【变量域/初始状态/数据口径】。对于问题一，【由什么证据触发了哪一个模型动作】，得到【关键结果、单位和范围】；对于问题二，【沿用或修正的问题一接口】，在【新增约束/不确定性】下求得【关键结果】；对于问题三，【评价、预测或决策动作】给出【最终方案/排序/预测】。通过【回代、残差、交叉验证、基线、反例、物理边界或共同环境复评】检查后，【最有判别力的结论】在【适用范围】内成立。

关键词：【任务词】；【模型词】；【求解词】；【结果词】

摘要验收

每个分问至少有一个可复核输出；数字能追到正文表/代码；单位前后一致；检验方法没有被夸大；“最优、稳定、准确”等词后面紧跟比较对象、指标和范围。

3.5 问题重述：把题面改成任务矩阵

可直接改写的正文骨架

题目研究的是【对象及其现实背景】。已知【输入数据、初始状态、时间范围和单位】，同时受到【硬约束、边界条件和可行域】限制。问题一要求【给定什么、求什么】；问题二在【问题一输出/新增数据】基础上要求【……】；问题三进一步比较或决定【……】。本文将【不能混用的口径，如预测值与观测值、局部指标与全局指标】分别记账。

本节不写

不在重述中提前宣布“采用某算法”，不改变题面中的对象范围、时间窗、单位和“必须/可以”等语气，不把附件中没有的字段补成已知量。

3.6 问题分析：把选择写成有来由的判断

论文需要让读者看见“为什么这样做”，但没有必要保留未经整理的试算流水账。正文只留下可由题面、数据、公式、图表或运行记录复核的判断，也不强行把每段写成“困难-基线-不足-候选-选择”的固定顺序；可以从一个异常读数、一个不满足的边界、一次失败试算、一个前问接口或一条守恒关系起笔。

表 7: 问题分析台账：把真实的取舍留在稿件中

分问	观察到的事实/限制	尚未解决的量或矛盾	采取的动作及其改变	交给模型的边界/接口
问题一	【图、表、物理条件或失败试算】	【要解释/求解的量】	【保留、舍弃、改写或分段】	【变量、范围、初值】
问题二	【问题一的残差/新约束】	【……】	【……】	【……】
问题三	【决策冲突或不确定性】	【……】	【……】	【……】

可直接改写的连接句

“附件中【某字段/某段轨迹】先呈现出【具体形态】，这使得【某种简化/某个候选】不能直接承担【任务】。因此先保留【必须保留的关系】，把【新增自由度/误差来源】留到【后续步骤】处理。这样得到的输出【如何进入下一问】，而不会把【未观测量/事后汇总量】误当成决策时可用信息。”

3.7 模型假设：每条假设都要产生计算后果

表 8: 模型假设台账

假设（对象 + 条 题面/数据依据 件）	在公式或程序中的后 检查与失效边界 果
【忽略某项影响】	【题面允许/量级 比较】
【删除哪一项或固定 哪个量】	【在何种范围失效】
【连续/刚 体/独 立等条件】	【观测或定义】
【改变哪种状态转移 或误差】	【用何种回代/扰动 检查】

正文句式：“在【条件】下，【对象】的【因素】相对于【基准】可忽略，故在模型中【具体处理】。若【边界条件】不再满足，该处理只适用于【范围】，需要在【改进/敏感性】中重新计算。”

3.8 符号说明：只收录会反复使用的量

表 9: 符号说明可填写表

符号	含义（对象和方向）	单 位/取 值 首次出现位置 域
x_i	【第 i 个对象的决策/观测量】	【单位或域】式 ($\square$)
θ	【待估参数/情景参数】	【单位或范 式 ($\square$) 围】
$\mathcal{I}$	【对象集合/时间集合】	【集合定义】式 ($\square$)

3.9 分问题模型建立与求解：每问一张模型卡

先复制下面的模型卡，再为每一问填写。模型名称不能替代模型内容；若用了现成求解器，仍须说明它接收什么、保持什么、何时停止和输出什么。

表 10: 分问模型卡

分问	变量/状态	目标或方程	约束/边界	求解动作	输出及核 查
问题一	【 】	【 】	【 】	【初 始 化-更 新-停止】	【 】
问题二	【 】	【 】	【 】	【 】	【 】
问题三	【 】	【 】	【 】	【 】	【 】

问题【编号】：【任务名】

输入与变量。 输入为【附件/前问输出/外部给定】。令【变量】表示【含义】，其取值域为【范围、符号和单位】。【不参与决策但需固定的量】保持【固定规则】。

模型建立。 由【守恒、几何关系、统计定义、业务规则或题面约束】得到

【目标函数、状态方程或评价式】.

(1)

其中【左侧/右侧各项】分别表示【可解释含义】。可行域由【约束 1】、【约束 2】和【边界条件】给出；【某约束】直接对应题面中的【原词】。

求解与实现。 先【清洗/初始化/粗略定位】，随后【二分、递推、枚举、线性规划、随机搜索、拟合或仿真】。每次更新保留【状态/可行标志/候选解】，越界时【处理规则】；在【停止条件】满足时输出【文件、表格、曲线或参数】。代码入口为【file.py/main.m】，关键函数为【function】，随机过程使用【种子、重复次数和预算】。

模型边界。 该模型回答的是【对象、时间窗和数据条件】，不能外推到【未观测对象/不同约束/更长时间】。若【观察到的残差或失败状态】出现，则保留【基线/旧模型】并只修改【具体关系或参数】，再按同一口径复算。

3.9.1 常用公式组件（按题意选用，不要整段照搬）

连续过程。 状态量、输入和观测量可先写成

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t), \quad \boldsymbol{y}(t) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}(t), \boldsymbol{u}(t), t), \quad \boldsymbol{x}(0) = \boldsymbol{x}_0.$$

(2)

随后补上【初值、边界、守恒/受力关系】，并说明采用【RK4/FDM/FEM/其他】时步长或网格怎样进入误差控制。公式后必须把【每一项的物理含义】翻译成文字。

规划与优化。 若决策变量为 **【 x 】**，目标和可行域可整理为

$$\begin{aligned} \min_x \quad & F(x) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p, \\ & x \in \mathcal{X}. \end{aligned} \quad (3)$$

若有启停、分配或选择，单独说明 **【0-1 变量与其联动约束】**；若目标有优先级，写出 **【字典序、分层优化或权重来源】**，不要只给一个未经解释的综合分数。

线性/整数模型。 线性情形可以使用

$$\min \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq 0, \quad x_k \in \mathbb{Z} \text{ (若题意要求)}. \quad (4)$$

正文说明 **【 A, b, c 各列如何由题面生成】**、求解器返回的状态以及最终解的约束残差。

统计/评价模型。 预测、分类或评价时，将 **【原字段-清洗-特征-标签-划分】** 写成一条数据谱系，再给出损失或指标。例如

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}. \quad (5)$$

指标方向、样本角色和业务解释必须跟代码中实际计算的对象一致。

3.10 A/B/C 题型专用插槽

表 11: 三类题型必须补齐的内容

题型	建模时必须写清	求解时必须写清	结果与检验必须写清
A: 机理/连续	状态、坐标、初值、边界、步长/网格、稳定条件、守恒或受力关系;离散格式与连续模型分开。	回代、守恒、边界和量纲; 值推进、事件触发、收敛或误差界; 多根按物理顺序筛选。	异常时段回到局部轨迹或同时间路程, 不能只报一条曲线。
B: 综合优化	决策变量、目标层级、硬约束、可行域和前后问接口; 多目标的优先级或权重来源。	编码、初始解、越界/不可行处理、搜索范围、停止条件、重复协议和同口径基线。	目标值、约束残差、候选位置、成本与现实含义; 有限改善要同时报最大值和平均值。

题型	建模时必须写清	求解时必须写清	结果与检验必须写清
C: 数据决策	原字段-清洗/聚合-特征-标签-划分-输出谱	外层测试冻结, 预处理只读训练折; 模型损失、阈值、类别不平衡、随机重值和、类别不平衡、随机重和缺失类型。	训练/验证/测试角色、基线、混淆矩阵或误差、风险/收益和场景复评; 同源指标不得冒充外部验证。

A 类段落示例。 “在【前期时段/稳定窗口】内，【观测量】变化趋于【形态】，因而先用【方程/离散格式】描述【状态】。当【边界/事件】被触发时，计算转入【局部求解】；将结果回代到【守恒/几何条件】后，【误差或边界结论】仍在【范围】内。”

B 类段落示例。 “把【资源/对象】直接平均分配会使【具体约束/时段】出现【违约或浪费】。因此保留【硬约束】，先生成【可行候选】，再用【目标层级/求解器】比较。候选在同一【历史或场景基准】下复评，最终选择【方案】，代价是【明确的牺牲】。”

C 类段落示例。 “原始字段【名称】中，【缺失/异常/重复】并不表示同一件事，故先按【规则】分流，再在【训练划分】内计算【特征/尺度】。预测模型输出【标签/概率】后，只有在【阈值和业务规则】下才进入决策；在【共同环境/独立测试】复评后，结论限定为【范围】。”

3.11 图、表与代码的可替换组件

以下组件借鉴根目录培训版 `main.tex` 的排版做法 [5]，但把示例数字和外部图片改成空位，避免把示例误当作本队结果。图表必须在正文中被提出、读数和解释；完整代码放附录或支撑材料，正文只留能说明算法接口的短片段。



图 1: 【图的对象、条件或结果名称】

Listing 1: 分问代码入口与输出接口示例

```
# 1. read_data: read the same files listed in the appendix
# 2. preprocess: keep the rule, unit and split used in the manuscript
# 3. solve_problem: return solution, objective and constraint residuals
```


表 12: 【结果表名称】

对象/方案	指标一（单位）	指标二（单位）	结论所需状态
【A】	【数值】	【数值】	【可行/超限/排名】
【B】	【数值】	【数值】	【……】

```
# 4. validate: run the predeclared test and save the table/figure
data = read_data("[input file]")
state = preprocess(data, config)
result = solve_problem(state, config)
validate(result, state, config)
```

代码说明不要只写函数名。把【输入对象】、【返回对象】、【随机种子/参数】和【输出文件】填入附录复现清单；若某一步失败，保留状态和原因，而不是在导出结果前静默改动。

3.12 结果分析与模型检验：表后必须继续说话

表 13: 结果解释台账

结果对象	条件/对象	读数与单位	与谁比较	原因、影响和边界
【表/图/输出编号】	【情景、样本、时段】	【数值、方向、数量级】	【基线/候选/实测】	【机制、约束、现实动作和不可外推范围】
□	□	□	□	□

每张表或图后至少补一段：“在【条件】下，【对象】的【指标】为【数值】，相对于【基准】变化【幅度】。变化主要出现在【局部对象/时段】，与【方程项、数据特征、约束状态或决策规则】相符，因此对【现实任务】的含义是【动作】；在【边界】之外不作同样外推。”

表 14: 模型检验台账

检验问题	独立证据/数据	指标与接受标准	结果	裁决及影响范围
【守恒/回代是否成立】	【未参与拟合的量/公式】	【误差定义、阈值】	【数值】	【保留/修正哪一层】

检验问题	独立证据/数据	指标与接受标准	结果	裁决及影响范围
【预测/分类是否可用】	【独立测试或交叉验证】	【MAE/RMSE/召回等】	【】	【】
【方案是否可执行】	【约束复算/场景】	【违约率、成本、风险】	【】	【】

检验实施前先写判据：“若【观测结果/指标】满足【阈值】，则保留【模型或参数】；否则只修改【对应关系】并重新计算。”训练回代、内层调参和最终独立测试要分开；一次重复运行不能写成“全局最优”，一条相关曲线不能写成因果验证。

3.13 灵敏度与稳健性：改变什么、为什么改变、何时换方案

表 15: 灵敏度/稳健性台账

扰动量	基准与来源	扰动范围/固定量	输出变化	决策切换与结论边界
【参数/误差/场景】	【测量、估计或题面来源】	【范围、步长、其余固定】	【最大/平均/排序/曲线】	【是否换方案, 阈值在哪里】
【】	【】	【】	【】	【】

正文句式：“以【基准】为中心，只改变【参数】，其余量保持【固定规则】。当【参数】位于【范围】时，【输出】变化【幅度/方向】；超过【阈值】后，【约束/排序/风险】发生切换。因此本文把【方案或参数】限定在【范围】，而不把一次基准运行推广到全部情景。”

3.14 模型评价与改进：优缺点必须落到对象

表 16: 模型评价与改进台账

评价方面	已有证据	具体优点或不足	可执行的改进及新检验
精度/解释	【误差、回代或图表】	【对哪些对象有效/在哪里失效】	【新增数据、关系或校准方法】

评价方面	已有证据	具体优点或不足	可执行的改进及新检验
计算/复现	【复杂度、运行记录、代码】	【瓶颈和依赖】	【缓存、分层求解或更换离散格式】
现实性/外推	【约束和场景复评】	【未观测对象、时窗或风险】	【追加样本、边界场景和接受阈值】

不要把“速度快、精度高、适用范围广”单独列作优点。改进项必须写成“新增【数据/关系】，修改【模型层】，预期检查【指标/边界】”；现有数据没有支撑的改进只能标为后续工作，不能倒写成本文已经完成。

3.15 参考文献与附录：让读者能够追溯

正文首次使用外部定义、算法、数据或软件时引用对应来源；文后不放未使用的条目。附录按“输入–处理–求解–输出”排列，并至少填下面的清单：

表 17: 附录复现清单

项目	必须给出的内容	与正文的对应关系	验收状态
数据字典	文件名、字段、单位、缺失/异常编码、主键	问题重述、预处理和符号表	【待核/已核】
代码入口	主脚本、函数调用顺序、依赖和版本	模型求解段、输出表/图	【】
参数与随机性	初值、范围、步长、种子、重复次数、停止条件	模型卡和灵敏度表	【】
中间结果	关键状态、候选、约束残差、日志或全量表位置	结果分析和检验	【】
最终文件	运行命令、输出路径、摘要数字和交稿文件 文件哈希或版本日期		【】

3.16 正式提交前的十四项验收单

1. 题面对象、单位、时间窗和硬约束与附件逐项对上；

2. 每个分问都有输入、输出和交给下一问的接口；

3. 问题分析中至少保留一个由数据、边界、失败试算或物理关系触发的实际取舍；

4. 每条模型假设都说明计算后果和失效范围;
5. 符号、变量域、下标、单位与公式和代码一致;
6. 目标/方程、约束、边界、初值和求解器可以互相追溯;
7. 算法段写明初始化、更新、不可行处理、停止条件和输出;
8. 结果表图不是装饰, 正文逐项解释读数、原因、影响和边界;
9. 检验独立于拟合或寻优证据, 并写明指标、阈值和裁决;
10. 灵敏度固定共同基准, 写清扰动来源和决策切换;
11. 预测值、评级或综合分进入决策时, 误差传播和接口没有被省略;
12. A/B/C 题型专用插槽已按实际题目填入, 不把算法名堆成清单;
13. 参考文献逐条有正文出处; AI 工具使用声明位于参考文献之前, 使用过 AI 时支撑材料含 AI 工具使用详情.pdf;
14. 附录运行入口、参数、依赖和输出齐全;
15. 删除所有【填空位】、训练提示和未核对数字后, 再做一次全文、代码和 PDF 的同源复算。

A 模板提交前速查

1. 摘要中的结论、正文表格和附件输出使用同一数值与单位;
2. 每个模型都有变量、方程或目标、约束、求解入口和结果解释;
3. 每幅图和每张表在正文中被提出, 并至少承担一次读数或比较;
4. 关键结论配有回代、误差、交叉验证、基线、反例或物理边界中的一种检查;
5. 附录列出运行顺序、依赖、随机种子、输入文件和输出文件。

材料来源说明

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会: 《全国大学生数学建模竞赛论文格式规范(2026年修订稿)》, 工作区文件全国大学生数学建模竞赛论文格式规范(2026年修订稿).pdf, 2026年8月11日核读; https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html。
- [2] 全国大学生数学建模竞赛组委会: 《全国大学生数学建模竞赛参赛规则(2026年修订稿)》, 工作区文件全国大学生数学建模竞赛参赛规则(2026年修订稿).pdf, 2026年8月11日核读; https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/9d8e511fe7a1447b35f53a82c908e2e0.html。

- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会：《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》，工作区文件全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）.pdf，2026 年 8 月 11 日核读。
- [4] 2020–2025 年全国大学生数学建模竞赛 A/B/C 题编号论文语料，59 篇、2892 页；写作 Skill 的证据索引 references/corpus-index.md，结构统计版本 2026 年 8 月 1 日。
- [5] 数学建模竞赛论文写作培训模板，工作区根目录文件 main.tex，2026 年 8 月 10 日核读。
- [6] 数学建模学习思维导图，工作区文件 1.png，2026 年 7 月核读。
- [7] 基于目标优化的板凳龙形态调节，2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题一等奖论文语料，工作区文件 2024/A053.pdf。
- [8] 2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题：板凳龙，工作区赛题原文。