

论文题目

2026 年竞赛规章先行检查

提交版式：纸质版依次为承诺书、编号专用页、摘要专用页和正文；电子论文不含前两页，第一页为摘要。摘要原则上不超过一页，正文不设目录且不超过 30 页。

文件与附录：电子论文为一个 PDF 或 Word 文件且不超过 20 MB；附录列支撑材料文件和完整可运行代码。支撑材料另交 RAR 或 ZIP，包含代码、自查数据和必要中间结果，大小不超过 20 MB。

匿名与纪律：摘要、正文、附录和支撑材料均不得出现队员、学校或赛区信息。竞赛期间不得接受指导教师或队外人员的赛题指导，也不得在交流平台浏览、发布或讨论当届赛题内容。

AI 使用：核心建模与分析由本队主导，AI 参与内容逐项人工审查与核实；参考文献前必须保留一种“AI 工具使用声明”。使用过 AI 时，支撑材料加入 AI 工具使用详情.pdf。

核读来源：工作区三份全国组委会文件：2026 年修订稿《参赛规则》《论文格式规范》和 2026 年试行《人工智能工具使用规定》，核读日期 2026-08-11。

全文人类行文协议

证据范围：59/59 篇均已逐页通读，十四类章节检查 826/826；A/B/C 为 20/19/20 篇；人类文风入口覆盖 59/59 篇；44 篇细粒度原页记录加 15 篇结构化动作卡；不虚构全文词频。

段落起点：先写本题中已经观察到的事实、矛盾、数量级或前问结果，再写由此作出的选择。不要先报算法名。

段落推进：不设统一句序。根据本段实际出现的证据，从数据读数、方程性质、物理后果、试算结果、计算负担或前问接口中选择自然起点，只留下读者理解当前选择所需的判断、动作和边界；没有真实取舍时不补造候选。每个“故、因此、考虑到、由图可知”之前有可定位依据，之后有变量、公式、算法或决策动作。

公式衔接：公式前说明关系从哪里来，公式后用一句人话解释每一项的物理、几何或业务作用；求解器只在变量域、结构规模或证据条件授权后出现。

结果衔接：按“条件-读数-比较-原因-影响”解释。跳变先查事件对象，异常时段回到局部轨迹，候选方案放进共同环境或全过程复评。

常用表达：可使用“注意到……，故……”“考虑到……，本文将……”“由前述结果可知……”“在相同……条件下……”“虽……，但……”，但省略处必须填入本题对象、数字和动作。

禁用空话：不写“构建综合性框架、充分证明模型有效、显著提升性能、具有广泛适用性、为后续研究奠定基础”，除非紧跟可核对的对象、数值、比较和范围。

2024–2025 新增逐篇写法索引

A053/A163/A178/A242/A196：依次学习反证逐节前推、全局图缩到局部搜索、代理区间与精确判定分工、物理上下界授权优化、先证连通再用二分。

B159/B195/B196/B060/B157：依次学习决策立场确定检验假设、无样本先公开模拟器、结构规模触发换搜索、局部与全曲线反演分工、有限改善主动收窄结论。

C038/C063/C094/C234/C023/C132：依次学习收益与风险并列、共同环境复评、管理语言参数化、索引与邻接落进编码、安全/及时/可执行损失分开、记录行还原为真实主体并按模型角色分工。

表 1 段落判断备忘（仅在存在真实取舍时按需填写，不决定正文句序）

段落任务	可核观察	判断或取舍	数学/程序动作	结果、边界或下一接口
方法选择	曲线、规模、约束或上一模型不足	为什么保留/舍弃候选	变量、模型、求解器与参数	比较口径和适用范围
事件解释	跳变时点、首次对象或异常区间	事件对象是否切换	局部复算、反证或全过程检查	机制解释和反例范围
数据决策	样本单位、重复测量、时间与缺失	行如何还原为主体，证据如何回退	聚合、划分、概率与决策接口	总体、少数类、样本数和行动

摘要

写作指引

目标：在一页内交代背景任务、逐问处理和主要结论，使摘要脱离正文仍能说明“研究什么、怎样算、得到什么”。

必备清单：总任务；逐问模型链；最有判别力的数值或关系；约束满足情况；至少一项检验；4-6 个关键词。

语言风格：按“虎头—猪肚—豹尾”压缩成三段：第一段交代背景、对象和全部任务；第二段按问题写处理思路、数据动作、模型/算法和关键结果；第三段只写有证据的创新、稳定性或应用价值。每段从本题对象起笔，不把算法名堆成清单。

篇幅与排版：2020–2025 年 A/B/C 题 59 篇编号论文，共 2892 页；全篇总页数参考为 45 [37,58.5] 页，不作为硬性页数限制；摘要检出 58/59，跨度参考 1 [1,1] 页。摘要不分小标题且不超过一页，结果数字与正文保持一致。

图表位置：摘要通常不插图表；只有题面明确要求摘要表格时才例外。

高分点：让评阅者在首屏看见模型差异、关键结果和可信度证据。

错误警示：不写“结果很好”；不遗漏某一问；不填正文没有出现的数字；不把算法名堆成清单。

关键字： 关键词一 关键词二 关键词三

一、问题重述

写作指引

目标：用自己的话把题面重组为可建模的输入、输出、限制和提交任务，使读者不回看题面也能明白研究对象。

必备清单：研究对象；已知量；各问输出；硬性约束；附件与结果文件要求；问题间依赖。

语言风格：客观转述，删去与求解无关的背景，使用“给定……求……”和“在……约束下确定……”；不照抄题面句子。

篇幅与排版：问题重述检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；通常控制在约半页至一页，按分问列出任务，不复制大段题面。

图表位置：一般不插图；复杂空间关系可重绘一张带坐标和符号的示意图。

高分点：重述后应能直接建立任务矩阵，并与后文标题逐一对应。

错误警示：遗漏单位、时间范围或提交格式；引入尚未证明的模型；原文大段照录。

二、问题分析

写作指引

目标：识别每问核心矛盾，解释问题分解、模型选择和问问数据流。

必备清单：难点；输入输出；基线方案；近邻模型边界；改进理由；残差形态；留出验证；各问复用和新增内容；分问是正向计算、反问题、放宽约束还是改换目标；题面公式中可直接获得的量与真正剩余未知量；原始情形、等价关系、保留分支与覆盖检查；旧方法的分类/计算负担、可保留不变量与新构造；工程简化的数量/尺度、对称或统计补偿依据及最终判据；空间图形是否真正改变选址、布场方向和变量区间；可见信息、禁用信息、局部目标与事后全局评价；已知/未知信息、单人/多人等信息结构；缺失字段的题面语义、同条件多值性、采样范围与处理动作；候选统计检验的适用前提与分流；前问结论怎样解释后问分组、后问结果怎样反向核对前问；指标的具体数据操作与零值处理；客观权重的业务异常与有限修正；目标变化前后的候选范围。

语言风格：以观察、取舍和依赖关系组织。数据题可写“观察附件……发现……，利用……判断……”；机理题可写“注意到……，故……”；模型改进写“由上述分析可知……，故……”。A0127 型工程题先用“它实际上是一道……问题；问题二是问题一的反问题；相较于问题二，问题三改变了……”交代问问关系，再写“由题面式 (•) 可知……可以直接得到，因此关键是……”隔离剩余未知量。精确几何边界若计算过重，按“负担—数量/尺度—对称或统计补偿—中心/代理判据—二值动作”给简化依据；云图或空间分布若参与设计，就把读出的方向、镜面/设施移动方向和变量区间连续写出。A0165 型空间机理题先用“将……划分为……，分别进行建模”拆开传播阶段，再以“为计算……首先需要……”补齐前置量；若把矩形判定转为两个三角形判定，要说明等价关系和边界口径。快速计算核须列高精度基准、分辨率、偏差和使用阶段；研究一个变量时列全固定量，图形真的呈单峰后才进入三分搜索。前问方案被沿用，逐项写清继承计算核、冻结变量和新开放自由度；检验先给结构预言，再主动改变时刻、边界或输入，比较峰值、对称轴或空间分布是否按机理迁移。缺失值不要统一写“插补”：先写“由题目可知 [空白语义]，研究表 [编号] 发现 [同条件多值/采样范围]，因此 [置零、剔除、拒绝填补或局部忽略]”。统计检验按“由表 [编号] 可知 [期望计数等前提]，满足/不满足 [检验] 前提，因此采用 [方法]”推进。若前问趋势用于命名后问聚类，再明确写出聚类怎样反向核对前问结论。几何/分支题先写“根据……将……分为……”，再以“但在求解过程中，发现……可通过旋转/交换重合”给出压缩依据；若旧方法需大量分类方程，先让负担可见，再用“注意到 [具体不变量]”切换到轨迹、对称或等价构造。分布式/无源定位题可写“由于各对象信息不共享，故局部目标只由……建立；全局误差仅用于事后比较，并未进入……的调整”。每个“故”前有事实，后有实际动作。

篇幅与排版：问题分析检出 57/59，跨度参考 1 [1,1] 页；每问一段或一小节，承担从具体题面到抽象模型的桥梁，

不以模型名称替代分析。

图表位置：在本节末放一张总流程图；流程节点应与代码模块和章节一致。

高分点：明确为什么该模型适用、为什么不选近邻方法，以及验证将如何进行；让段落保留真实选择，例如“现有两种方法可以选择……，但……，故舍弃……”；便利假设先代入容量、数量和需求事实，若产生矛盾则当场修正；集总 ODE 与 PDE 的选择用无量纲数、温差上界或对照误差说明；若原问题含多种相对次序或拓扑，先列完整情形，再以可验证的旋转、平移、交换或同构关系合并等价类，保留分支须覆盖原情形；若解析分区已能求解但分类负担过重，保留旧方法的可行性与负担，再写不变量、新构造和被消去的计算，不用“为简化计算”跳过取舍；复合 B 题逐层列信息集、状态、动作、目标和接口；局部信息模型须列可见量、禁用量、局部目标、全局评价及其不进入决策的理由；预处理除了给误差界，还要写搜索空间、函数评估或通信次数的变化；数据-优化混合题按“整理数据—同口径比较—指出缺口—增加结构—优化—补充实验”展开；C/混合题画出原字段、特征、标签、划分、概率与决策的谱系；缺失值处理须按字段语义分别裁决，并写出受影响的样本编号和分析范围；同一已知条件仍多值且采样不能代表整体时，允许明确拒绝猜测性填补；检验方法须在期望计数、样本独立性等前提通过后使用，不满足时写出校正或替代方法；前问证据与后问聚类可以双向复核，但须分别说明赋义依据和反向裁决；不能直接观测的业务概念按“概念—代理指标—方向—归一化/权重—解释”落地；每项评价指标写清统计量、排除的零值/异常、方向和后续用途；客观权重若使业务关键指标异常偏低，先点名冲突，再限定修正幅度并做一致性检查；拒绝历史均值等便利口径时至少写出它丢失的两类信息；固定权重或统一规则若会造成某一时段局部失配，先点名失败周次和缺口，再说明权重怎样随状态更新；前视/后视窗口须由连续淡季、峰谷或状态相关长度确定；业务后果有方向性差异时，先把“哪一种后果更重”写成函数的符号、单调性和曲率条件，再构造分段损失；观察到周期或分组规律后允许不纳模，但须说明异常尖峰、历史策略失效或任务口径改变等具体理由；动态模型的初值不能习惯性置零，先检查同位置历史状态，逐期拆分前再判断该过程是否有记忆；候选集裁剪同时给尾部数量级、头部覆盖率和扩大范围的代价；若分问目标逆转，重新判断低排名候选是否恢复贡献，不照搬上一问范围；沿用前问模型时逐项核对输入、输出和目标，说明复用、修改、删除与新增模块；若新表已经直接给出状态或标签，明写与旧表语义的差异并删除重复估计步骤；结构转化后复用还须列转化规则、分组、接口保持量和不能沿用的特殊对象；复用前集中检查共线、共圆、不可辨识等退化，写明检测条件和修复动作；B026 型实验题还要把每次新增实验绑定到一个前文缺口，不笼统写“用于验证模型”；少样本高阶拟合同时报告样本数、自由度与外推用途，不能把插值点上的 $R^2 = 1$ 直接写成整体最优；方法切换保留旧方案及其具体不足；新增实验先区分探索未知区域还是确认预测读数；控制变量比较按“保持条件—唯一改变量—比较组—响应 A—响应 B—局部结论”逐项填实，不能只写方法名称。

错误警示：用“采用某算法”代替问题分析；模型与数据条件不匹配；各问互不衔接；把标准算法改名却不给新增结构、消融和同口径基线。

A0175 型人类行文补充：程序分支写成“若第一阻断成立，则不再考虑后续；若不成立，再检验第二、第三条件”，使文字顺序与控制流一致。全对象两两比较负担过重时，先给计算量，再由物理局部性限定距离阈值和邻接候选。步长序列只在相邻增益明显趋缓时写“认为结果接近稳定”；基线扫描显示变量影响较弱时，列明扫描范围和变化量后再冻结该变量。

A092 型人类行文补充：先把题面数据代入已有模型，逐项列出可直接得到的量，再把“唯一不能直接求得”的随机量交给抽样估计。序号或时间曲线只负责提出空间猜想，另选代表日期、时刻或工况绘制二维分布复核；沿两个方向扰动设施时，若一轴关于原点近似对称且跨时段影响抵消，才冻结该轴。每个“我们由此推测”“因此为了简化模型”后都应紧跟复核动作或变量处置。

表 2 直接量、唯一剩余量与近似接口表（空间/概率题按需填写）

目标量	可直接得到的分 量	唯一剩余量	不能直接求的 原因	估计动作与预算	近似边界
效率、概率 或期望	逐项列公式与题 面数据	只保留确实 未闭合的一 项	随机方向、随机 位置或高维积 分	随机对象、命中事 件、样本数和种子	置信区间、加密 或重复结果

表 3 空间猜想、方向扰动与变量裁剪表（空间优化题按需填写）

初步曲线/扰 动	观察到的结构	暂存猜想	代表截面或对照	对称、抵消与幅度 证据	设计动作
环序号、时刻 或两方向试 算	高值区、对称 轴、正负变化	设施或对象应 偏向何处	日期、时刻、工 况和二维图	同口径指标及跨 时段汇总	冻结坐标、保留 方向或限定区 间

B226 型人类行文补充：三维问题若能复用二维模型，先用“由问题一知，只要已知……和……，就可以求解……”点名两个缺失量，再分别推导并回代；不要把复用包装成新的“综合框架”。几何推导先用“我们记……为面 I，……为面 II”命名对象，再写法向量和叉乘。作业规范可以说明常用方向，但当最优性可证明时，应另列命题并比较同长度候选的覆盖面积。

B311 型人类行文补充：题面术语确有两种理解时，保留两个候选定义，固定同一数值例，用能够区分二者的图形或实测量裁决；不要用“经分析”跳过舍弃过程。比较前后分问时列出不变结构、改变量和被替换的函数输入。参数虽小时，先计算它在完整作业尺度上的累计量，并比较两端可行区间；方向先由题内数值决定，规范只作后置印证。

B477 型人类行文补充：旧定义在新几何中出现反直觉排序时，固定共同输入，写清可观察矛盾和受影响的量，只修正该量；二维关系升维前先证明新增输入由位置和航向唯一确定。若准备换方法，先把旧方案的精度、失效位置、误差累积和计算负担逐项写实，再列新方法交付给下游的深度、梯度、坡度、覆宽等接口。初始搜索出现起点依赖或漏测时保留失败状态，按实际原因分区且只修失败区，不把局部返工改写成从一开始就设计好的全局框架。

C050 型人类行文补充：数据侧写中的每张图都要回答它支持哪个变量、时间窗或约束判断；对象过多时先写代表选择规则，再展示代表结果并指向全量附件。回归系数要译回 kg、元、天等业务单位，人工特征按“对象—计算口径—代理语义—下游用途”说明。现有附件能够量化的结论与待采外部数据分开写；代理量有多种解释时，保留竞争机制，写出追加证据和分情形动作。

C126 型人类行文补充：方法切换前先写原始数据的分布、零值、时间结构和计算负担，再交代转换规则、新口径与下游模型；不要从“数据复杂”直接跳到算法名。时间序列阶数或窗口要由保鲜、余货或运营时滞授权。检验表先说明各行列怎样读，再给限定到当前样本和时窗的结论。负预测或零值若对应明确经营状态，先译成余货、折价或不补货动作。主路线可用另一条独立规则作有限核对；预测进入优化时逐项写明中间量、上期状态、单位和约束位置。

C228 型人类行文补充：开放任务先写题目没有规定探究方向，再把对象拆成能互相补足的观察面，并说明每一面回答什么；不要以“从多个维度深入分析”代替聚焦。候选模型若效果不佳，保留候选、指标和换路理由；数据缺失、时窗太短、无趋势或近似随机时，也允许主动降为均值或业务规则并限定时窗。求解器的变化要从变量域和目标结构推出。预测经价格弹性等响应关系修正后，逐项交代进入收入、成本、损耗和约束的位置；效果比较先说明同期基线为何可比，补采建议从现有模型不能解释的关系中长出。

A016 型人类行文补充：几何方程存在多根时，不写“取合理理解”，而要先列构件的前后顺序、方向和连续性，再说明为何保留最近可行根。碰撞或越界搜索先由轨迹继承、结构重复或单调性缩小最早事件对象，给出不漏早发事件的理由；数值求精按“前进—越界—回退—缩步—停止”写，并把停止阈值转成误差界。若相切、守恒或比例关系使目标量固定，应先证明在当前约束下没有优化自由度，再计算题设指定方案。复用前问时逐项列出方向、符号、切向量和边界变化；整体缩放前先证明局部倍率能够沿状态链传递。

表 4 物理条件选根与局部递推表（几何/运动学题填写）

已知起点/状态	数学方程与候选根	顺序/方向硬条件	连续性或局部幅度	保留根及物理解释	递推输出与下一接口
第 i 个构件的位置和速度	定长、相交或闭合方程	前后次序、单调、同侧/异侧	相邻角度、位移或时间连续	根编号、数值范围和对对应构件	第 $i+1$ 个状态及循环终点

表 5 首次事件对象缩域与分支消去表（碰撞/失效题填写）

全部候选事件	结构重复/轨迹关系	最早事件为何在此	保留对象、点、边或区间	被删除分支及时间理由	判定式与首次触发动作
碰撞、越界、首次失效	后件继承前件轨迹等	单调、先后或邻接证明	龙头/前若干构件等具体集合	只会在首次事件后发生	投影、距离、阈值；触发即停

表 6 越界回退、缩步与误差界表（数值搜索填写）

搜索变量/初值	初始范围与步长	继续/越界判据	回退与缩步规则	停止阈值	误差上界、首个不可行点与产物
时间、角度或参数	单位、上下界和粗步长	方程残差、事件或约束	退回上一步，步长乘指定比例	最小步长/区间宽度	阈值如何控制物理误差及结果表

表 7 固定量证明、跨区复用与齐次缩放表（后续分问填写）

分问目标	相切/守恒/比例依据	是否仍有自由度	跨区改变项与变量	局部倍率传递式	结论、适用约束与复用产物
缩短、反向或限速	式号、辅助线或守恒量	固定则先证明不可优化	符号、方向、切向量、边界	从相邻状态证明 k 倍关系	指定方案或整体缩放及边界

表 8 开放任务观察面聚焦表（探索性分问填写）

题目未指定项	观察对象	观察面及互补关系	各自回答的问题	所用数据/图表	进入后文的判断
探究方向、评价口径或补采范围	品类、单品、时段或关系	时间/分布/关联主体/对象等	周期、模式、作用或差异	字段、窗口、统计量和图号	预测窗、候选集、假设或约束

表 9 候选模型试算与换路理由表（选型段填写）

候选方法	同源输入与预算	实际指标/现象	具体不足	改用方法及针对点	保留的比较证据
基线、统计或学习模型	同一时间窗、划分和指标	误差、残差、趋势或稳定性	在何对象/区间失效	新方法处理何结构	表号、图号、日志或附件

表 10 数据能力与方法降级表（短序列/缺失对象填写）

对象与可用时窗	缺失/趋势/随机性观察	复杂方法所需条件	当前不满足处	降级估计或规则	结论时窗与风险
单品、主体或稀疏序列	缺口、长度、波动和结构	样本量、稳定趋势或外生量	可辨识、训练或外推困难	均值、加权平均或业务规则	只限当前窗口并列补采

表 11 变量结构到求解器选择表（跨分问优化填写）

分问/旧模型	新增决策变量	变量域与联动	目标和约束变化	编码/求解器及理由	输出与可行性检查
单目标连续模型	选择标志、数量或价格	0/1、连续及上下界联动	双目标、陈列或品种数限制	混合编码、Pareto 或精确法	候选解、偏好选择和残差

表 12 方案效果与同期历史基线表（结果段填写）

方案指标与单位	基线区间及选择理由	同季/同星期/同状态	基线统计范围	当前结果与有限比较	不支持的外推
利润、误差、覆盖或风险	日期、对象和经营状态可比	固定节律与业务条件	均值、分位或区间	差值、比例及限定语	因果、全年或异场景效果

表 13 模型边界到补充数据表（开放建议段填写）

当前模型依据	尚不能区分的关系	所需外部字段	采集对象/频率/方式	加入后的模型或动作	未采集时处理
成本、内部销量或静态属性	竞争、预期、偏好或收入机制	竞品价、问卷、客流或收入	门店、顾客、定价、需求、分日/周及数据源	限定结论或群或情景比较	保守决策

表 14 数据侧写到决策接口表（C/数据决策题按需填写）

图表/统计对象	数据范围与处理	实际观察	支持的变量/窗口	支持的约束或判断	后续模型动作
丰富度、销量、损耗或分布	时间、对象、负值/缺失处理	方向、波动、异常和数量级	预测窗口、候选范围或特征	硬约束、阈值或相关假设	保留、剔除、分组、预测或优化

表 15 数据病态与方法切换接口表（数据模型按需填写）

数据对象	可核观察	原口径的具体困难	转换规则及新口径	下游模型与设置	信息损失/适用边界
日序列、面板或成分数据	分布、零值、周期、长度	偏差、不可识别或计算负担	同期平均、分层变换或删步	输入字段、阶数、迭代/窗口	被平滑结构和不可外推范围

表 16 业务时间尺度到模型阶数表（时序/动态题按需填写）

可观察业务事实	状态能延续多久	对应记忆变量	阶数/窗口及理由	数据诊断或对照	结论适用时窗
保鲜、余货、运输或库存时滞	天、周或事件周期	滞后销量、库存或状态	VAR阶数、滚动窗、前视窗	信息准则、残差或业务回代	当前品类、季节和样本期

表 17 检验表导读与限定结论表（结果表前后填写）

表行/列	统计量或诊断图	各自回答的问题	具体读数与阈值	合并后的裁决	不支持的强结论
估计、标准差、检验量	轨迹、相关、收敛、拟合、简洁或显著性	AIC/SC、 R^2/F	数值、方向、衰减或门限	可用于何任务和多长时间窗	外部正确性、全局稳健或因果

表 18 异常数值的业务语义与决策动作表（按需填写）

数值形态	数据/模型口径	可观察业务状态	直接决策动作	保留、截断或转换规则	所需复核证据
负数、零值或极端量	预测、退货、库存或损耗	余货、折价、缺货或停补	补货、定价、清仓或暂缓	按状态处理而非统一删值	销售、退货、库存和时点记录

表 19 主路线与独立规则交叉核对表（筛选题按需填写）

主路线及输入	主路线输出	独立规则及独立性	规则输出	一致与差异对象	允许写出的结论
预测、分类或优化筛选	名单、排序或阈值	频率、业务门槛或另一数据口径	同口径名单或状态	交集、差集及差异原因	有限一致/待核，不写独立验证

表 20 预测-优化与状态传递接口表（动态决策题填写）

上游输出	单位/索引	进入目标或约束的位置	上期状态/近期统计	业务下限与边界	下游决策及回代检查
销量、需求或风险预测	对象、日期和单位	收入、需求、容量或风险项	余货、库存、均值或时滞	陈列、损耗、预算和可售范围	补货/定价/分配及单位、可行性核对

表 21 代表对象选择与全量证据去向表（对象较多时填写）

对象全集	排序指标与阈值	代表规则	正文展示内容	全量附件位置	规则适用边界
品类、单品、样本或时点	总量、极值、分组及最低门槛	每组高/低、中心或边界代表	代表图、关键表 and 解释	文件名、表号或代码入口	不能代表的尾部与异常对象

表 22 系数业务解释与人工特征语义表（回归/评价题按需填写）

系数/特征	对象	计算口径	业务单位或代理语义	方向及变化量	下游用途与限制
回归斜率	自变量与因变量	缩放、窗口和基准	每 1 kg、元、天等	增加/减少的实际数值	定价、预测或决策解释
构造特征	样本、时点或类别	计数、均值、节气/事件窗口	所刻画的丰富度、季节或事件效应	增大/减小代表什么	关联、分类或优化入口

表 23 现有数据与外部证据分流表（补充数据题按需填写）

信息项	当前附件可支持的判断	尚未覆盖的缺口	外部采集方式	预定模型/决策用途	证据状态
销量、价格、客流、竞品等	只写已计算的数值或关系	不能区分的机制或对象	日志、问卷、传感器或公开数据	预测、定价、库存或促销	已量化/待采/未确认

表 24 代理量竞争机制与分情形动作表（代理解释不唯一时填写）

代理量及读数	竞争机制 A	竞争机制 B	可区分的追加证据	分情形决策动作	未决时动作
频率、评分、指数等	正向业务解释及条件	反向/替代解释及条件	销量、反馈、竞品、时效等	A 时如何做；B 时如何做	暂缓、保守或补采

表 25 竞争定义与可观察量裁决表（题意确有歧义时填写）

题面原词	候选定义 A	候选定义 B	共同输入/数值例	可区分图形或实测量	保留、舍弃及理由
比例、边界或状态	写清分子、分母和对象	写清另一口径	两模型完全同源	只有定义差异会改变的观察	证据指向哪一口径

表 26 旧模型复用与两个缺失量归约表（三维几何题按需填写）

旧模型及输出	缺失量 A	缺失量 B	各自推导工具	复用接口	最终输出与适用条件
覆盖、受力或效率模型	水深、距离或状态	夹角、边界或方向	几何、向量或守恒关系	原模型所需变量与单位	回代结果及不再成立的条件

表 27 作业规范、命题与同条件证明表（方向选择题按需填写）

规范及其作用	待证命题	同长度比较对象	比较指标	证明结论	适用条件
只作方向选择动机	平行/垂直或其他最优性	梯形、矩形或候选轨迹	覆盖面积、长度或代价	哪一方向占优及原因	地形、边界和等长口径

表 28 新增实验的证据缺口表（B 类实验题按需填写）

前文缺口	保持条件	改变因素	新增观测	裁决用途	证据角色
缺失组合/水平	题面规定的其余条件	缺失的一个因素或组合	转化率、选择性或成本	判断排序/最优 点是否覆盖该格	探索
未观测区间	采样起点与终点口径	增加一个时间/温度区间	峰值、平台或转折读数	判定曲线形态与模型边界	探索
预测点确认	配方、温度或进料量	按模型给出的候选点设定	实测值、预测值及误差	判断误差是否低于预设阈值	确认

表 29 控制变量双响应读图表（B 类实验题按需填写）

保持条件	唯一改变量及范围	比较组	响应 A 读数	响应 B 读数	局部结论及适用域
逐项列出相同条件	因素、水平或区间	组 A/组 B	同温度/时点数 值与趋势	同温度/时点数 值与趋势	只覆盖本组与采样范围

表 30 动态规则的失败、窗口与修正表（C/动态题按需填写）

基线规则	具体失败状态	数据证据与时点	窗口/权重更新	更新后的可行性裁决
固定权重/统一时间窗	总体达标但某周缺货等	连续淡季、峰谷或缺口数值	按缺口重赋权；前视/后视长度	缺口和、硬约束或接受阈值

表 31 观察、纳模与范围取舍表（C/数据-优化题按需填写）

观察到的规律/差异	业务后果或可能成因	纳入/舍弃	数量证据与适用范围	数学动作
短缺与超供后果不对称	停产损失重于库存增加	纳入	给出方向、阈值和曲率依据	列函数条件并构造分段损失
周期/非周期波动	尖峰干扰；新方案改变历史机制	舍弃	给尾部量级、覆盖率和任务边界	明写舍弃理由，不静默忽略

表 32 评价指标的数据操作与权重修正表（C/评价题按需填写）

指标	原字段与计算操作	零值/异常/时间窗处理	方向	客观权重异常	修正范围与一致性门
逐项填写	分子、分母、聚合和对数/方差等	哪些记录删去及原因	成本/效益	点名哪个指标与业务冲突	有限修正依据、CR或同类判据

表 33 目标变化与候选范围重审表（跨分问题按需填写）

分问与目标	原候选集及依据	新目标改变了什么	新候选集与停止条件	低排名对象为何重新有用/仍应排除
成本损耗最小/产能最大等	头部数量、覆盖率与尾部量级	目标、约束或偏好方向	扩围数量、容量或资源耗尽条件	给业务贡献与计算代价，不写“沿用上问”

表 34 完整分类与等价分支压缩表（几何/分支题按需填写）

原始情形数与划分依据	等价情形	旋转/交换/同构映射	保留分支	适用条件	覆盖与边界检查
先列完整次序、区域或拓扑	点名可重合的类	写清变换前后对象对应	给模型/公式编号	角度、方向、编号等条件	每个原始情形均映射且特殊类另列

表 35 旧方法负担与几何换模表（定位/轨迹题按需填写）

旧方法及可行性	可见分类/联立负担	保留的不变量	新构造与求解动作	被消去的工作量与边界
分区方程/逐类讨论	区域、符号或分支怎样增长	定弦定角、对称、守恒等	轨迹交点、对称点或统一坐标	少解哪些方程；何时仍需旧分支

表 36 误差边界的证明台阶表（身份/区间判定按需填写）

具体对象与误差例	候选轨迹/扇形/区域	端点或单调性	关键量变化界	区间交叠、穷举与最终裁决
给编号、初值和误差量	说明为何只能落在该交集	列端点及其作用	写上下界和单位	各候选区间是否相交；据此识别或保留歧义

表 37 局部信息与事后全局评价表（分布式/无源定位题按需填写）

对象与可见信息	局部目标及动作	明确禁用的信息	全局评价量与计算时点	为何不违反信息边界
接收机自身角度/状态	只由本机观测求移动量	他机观测、全局真实坐标等	仿真或执行结束后统一汇总	评价量未进入任何对象的决策

表 38 预处理误差界与计算收益表（按需填写）

原始误差/搜索域	预处理观测与动作	证明后的误差界	搜索空间或评估次数变化	通信/计算意义与适用条件
给题设范围与单位	写可用信息和公式	给上下界及证明位置	同一精度下的候选数变化	只说明可计算的节省，不作空泛效率结论

表 39 几何引理到实际编队流程映射表（按需填写）

引理	固定点/基准	调整点	控制角、距离或比例	几何目标	对应对象组与阶段输出
引理 1/2/3	逐点列明	逐点列明	可观测控制量与容差	等边、定比分点、中心等	映射到实际编号并交给下一阶段

表 40 缺失字段语义与处理裁决表（C/数据题按需填写）

字段/样本	题面中的空白语义	匹配候选与参考质量证据	处理动作	受影响编号	后续分析范围
成分/状态等	未检出、近似零、未知或未采样	给检测限、表号、组别和采样范围	乘法替换、剔除、拒绝填补或局部忽略	逐项列出	哪些统计仍用、哪些不再使用
同一颜色字段	定性缺失	列匹配条件、候选编号及化学样品参考质量	按证据分流热卡、众数或不填补	逐项列出	写明每种动作影响的分析

表 41 统计检验前提与方法分流表（按实际检验填写）

变量关系/分组	期望计数、独立性等前提	是否满足	采用检验/校正	统计量/ p	结论及适用范围
类型-状态等	引用列联表或前提统计	是/否	Pearson、Yates 或替代法	实际数值	只回答该变量关系，不扩成因果
两类相关矩阵	对称矩阵先取上三角；同一成分对一一对应	是/否	配对 Wilcoxon 或有据替代	实际数值	说明不拒绝/拒绝原假设及范围

表 42 工程简化与二值判定依据表（A/几何题按需填写）

简化对象	精确计算负担	数量/尺度证据	对称、统计或误差依据	简化判据	代码中的二值/数值动作
阴影边界、碰撞或覆盖	逐对象姿态/边界求交的复杂度	完全覆盖对象占比、边界带宽或尺度比	中心对称、统计补偿或代理误差界	中心/代表点是否落入区域	有效/无效、遮挡/不遮挡，并保存近似边界

表 43 空间证据到选址与布场动作表（A/布局题按需填写）

图/空间量	读出的方向或区域	设施/对象布置动作	变量方向与搜索区间	硬约束及几何代理	后续同口径验证
效率云图、热区或方向场	明确高值方位和条件	镜面/节点集中；中心或塔反向移动	给坐标轴、符号和上下界	最小距离、特征直径、分区/分层规则	用相同效率、覆盖或输出指标比较策略

表 44 固定变量、快速计算核与一维搜索表（连续/空间优化题按需填写）

原决策向量	本轮固定项及依据	快速核、基准与偏差	保留变量及响应形态	搜索范围、方法与停止	最终复算口径
位置、尺寸、间距、高度等	前问结果、等式消元或工程约束；逐项列值	高/低分辨率、同时输入基准值、相对偏差、仅用于何阶段	只开放一个变量；单调、单峰或无规则	三分、边界或局部搜索；给区间更新和容差	以展示变量代回高精度核，复算目标和约束

表 45 结构预言式模型检验表（机理/空间题按需填写）

机理预言	原输入结构	主动改动	预期图形或指标	实际观察	一致性与结论边界
峰值、对称轴、原时刻、边界、传播方向或守恒关系应怎样变化	只改变一个可载荷或空间分布	解释输入	方向、位置、排序或结构，不先看结果倒推	重新计算后的峰值移动、对称或曲线形态	一致支持哪一现象；不替代数值精度和外部验证

表 46 条件分支与邻接候选表（光路、碰撞或局部相互作用题按需填写）

当前对象/射线	第一阻断条件	成立时跳过项	未成立时继续检查	邻接候选及物理依据	输出状态
镜面、节点或任务	交点、遮挡、越界等判据	明写不再计算的效率/碰撞/服务项	第二、第三条件及顺序	全配对计算量、距离阈值、候选集合	保留、阻断或进入后续

表 47 抽样预算与弱变量冻结表（计算预算受限的优化题按需填写）

阶段	抽样对象与比例	重复/种子	固定基线	本阶段变量及范围	输出与下一步
粗评估/细复算	抽取对象比例和保留样本数	重复次数与随机种子	固定位置、尺寸或高度	扫描变量、步长及变化幅度	弱变量冻结；候选进入更高比例复算

三、模型假设

写作指引
目标：用最少假设封闭模型，并说明每项假设对方程或约束的影响。
必备清单：假设对象；适用范围；定量判据；简化理由；外部来源或标定区间；受影响的方程/参数；替代情景；后续检验或局限。
语言风格：一条一义，采用“在……尺度内忽略……，因此……”的可检验表述。
篇幅与排版：模型假设检出 48/59，跨度参考 1 [1,1] 页；建议编号列出，避免长段议论。
图表位置：通常不插图表；必要时用情景表区分不同假设组。
高分点：每项假设都能在模型中找到作用位置，并能在评价中追溯其风险。
错误警示：把题面事实写成假设；用“误差无影响”取消误差分析；只凭“很薄/很小”采用集总或线性近似；假设互相冲突；经验概率、独立性与截断生成机制不一致；声称共同效用却采用零和极小极大；因为当前解“不够好/不够可贷”而静默改写损失对象或风险阈值。

H1：示例：在题目规定的时间尺度内忽略次要效应，并说明该简化进入哪一项方程或约束。

四、符号说明

写作指引
目标：统一全文符号、单位、索引和变量域，降低跨问阅读成本。
必备清单：核心变量；参数；集合/索引；物理单位；取值域；代码变量；向量、矩阵和随机量体例；多人问题的玩家索引、联合状态和信息集；数据问题的实体/时间索引、标签、类别概率和训练/验证/测试角色。
语言风格：定义短而精确，同一符号只承担一个含义；局部中间量在首次出现处定义。
篇幅与排版：符号说明检出 58/59，跨度参考 1 [1,3.75] 页；优先三线表，按状态量、决策量和参数分组。
图表位置：放一张符号表；不把公式或结果表混入本节。
高分点：符号表与公式、代码变量和附件字段可以相互映射；等效速率与真实物性参数明确区分。
错误警示：单位缺失；时间常数符号错误；同一符号在换热系数与等效速率间换义；把所有临时变量塞入总表。

表 48 主要符号与说明（示例）

符号	含义	单位或取值域
x_i	第 i 个决策变量	依题意填写

五、分问题模型建立与求解

写作指引
目标：逐问完成“变量—依据—模型—约束—算法—输出”的可复算闭环。
必备清单：模型依据；数学表达；全部约束；硬/软约束分类、松弛依据与不可行状态；题面硬约束—数学约束—代码检查—最大违约/通过率/超限位置/修复代价映射；促动器/控制输入与实际状态位移的关系；坐标正负号、旋转方向与节点标识不变量；模型的提出/推导/实现/求解/验证状态；代理物理量与原任务指标的误差边界；经验系

数的来源、标定样本和区间；参数来源；算法流程；极值方向与索引小例；停止条件；复杂度；输出文件；跨分问结果版本/哈希及显式读取；蒙特卡洛样本量/重复/种子/区间；终点残值/回收费率；可行域覆盖；决策时信息集；离线全知上界/在线策略；马尔可夫状态顺序与转移计数；随机与多人层新增维度；数据谱系、标签逐行来源、外层测试冻结、预处理/集成权重拟合域、估计器拟合状态与模型接口、PCA 线性代数语义、评价方法核心算子/列数、概率值域/公式同源、阈值排序方向、有序分类输出域、PD/LGD/EAD 量纲、可选决策的二元-连续联动、风险乘数定义、正文公式-代码-结果-单位-边界样例映射、预测概率到决策的接口、级联误差、外部情景参数来源及解-目标同源。

语言风格：先用“注意到/观察到……”交代依据，再用“考虑到……，本文将……”说明取舍；公式后立即解释其几何、物理或决策作用。改进模型先写原模型遗漏及造成的偏差，再写新增变量、交互项或约束；区分模型、离散格式和求解器。A001 型机理段可按“前期瞬态观察—稳定窗口—公式后的物理释义—粗略遍历—遗传算法求精”推进；周期误差须先写判据再说检验，参数扰动须交代误差来源。A022 型机理段先算平衡位高排除浸没边界，再由前问数值结果授权解析解、数值积分或非惯性系近似；图形显示单调后才把参数置于上界，并说明局部加密的对象。A0127 型光学/空间段把点或射线按“A 系—公共系—B 系—平面交点—区域内外”写成连续动作，效率按“全量—无效点损失—接收量—比值”闭合；若直接高精度遍历计算量过大，先用二分或大步长定位变量与初步范围，再缩短步长精化，逐级写清变量、范围、输出和停止精度。A0165 型传播段按“过程分段—几何等价—六近邻栅格—快速核偏差—固定其余变量—单峰响应—三分搜索—冻结旧变量—只开放新自由度”推进；算法须给输入、输出、左右内点比较、区间更新和停止条件，最终候选回到高精度核复算。结构检验则按“机理预言—改变采样时刻或边界—重新计算—峰值/对称结构是否一致”写。B026 的散点模型段可按“趋势—机理上界—预期曲线—模型”推进，实验段按“缺口—保持—改变—观测—裁决”收束。B050 型候选裁决按“候选模型—同口径数值—样本/自由度限制—决定”展开，递进回归按“旧指标—剩余不足—新增结构—新指标”推进；只有旧方法的具体不足写清后，才自然转入另一类方法。B160 型回归段保留“初始模型—诊断图—具体问题—修正动作—修正模型”，模型选择则先由曲线形态排除线性，再说明继续升阶的解释或稳定性边界。B030 型几何段先列完整分类，待发现旋转/交换等价关系后才压缩分支；调用前问时先写“由问题—(•) 中的……可知”或“联合式 (•) — (•) 得”，再说明新输入怎样落入旧接口。B035 型换模段按“旧方法可行—分类/联立负担—注意到具体不变量—新构造—减少的计算”展开；证明段按“数值例—候选区域—端点—变化界—区间裁决”，不以一次仿真替代确定性边界。B086 型局部优化先写信息不共享的边界，再由本机可观测角度建立局部目标；事后全局指标须说明没有进入调整动作。预处理按“误差界—搜索空间—信号/计算次数”解释双重收益；几何引理逐条映射固定点、调整点、控制量和具体机群。C 类评价指标按“统计量定义—方向—业务能力—评价含义—公式”展开；规则筛样先写每条阈值排除什么，再规定同时满足后的统计量。成分数据先闭合再变换，逆变换后重新核对总和；逐对象指标可直接门控后续计算，高指标进入预测，低指标保留不变或基线；异常值若只放大一个距离量，先说明失真机制，再局部压缩该量。R 型聚类用于分变量和选代表量，Q 型聚类用于分样本，不能只写“采用聚类”。固定权重的局部失配、由连续淡季确定的窗口，以及大项预拆—背包—残项补救等求解接力，均按“失败/容量条件—动作—输出接口”写清。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；以分问题为二级标题，以模型、求解和小结为三级标题。

图表位置：模型结构图靠近首次描述；算法流程图靠近求解；大规模结果后移到结果章节或附录。

高分点：基线和改进共享同一评价口径，约束均有题意来源；硬约束一旦超限就把候选标为不可行/近似可行，而不是以通过率替代可行性，并报告最大违约、超限分布和修复代价；控制器方向不未经兼容性方程直接当作状态位移方向，固定长度、相邻距离和受力等结构要求均有残差；坐标变换用中心、顶点和非对称点核对符号与方向，节点按标识而非固定行号读取；仅提出的备选模型不写成已求解结果；几何接收率若用面积比代理，明确缺少的入射-法向-反射-交点-覆盖链及误差，经验系数保留标定与区间；算法输出带版本或哈希直接进入下游分问和后文表图；最小化最大偏差等复合极值以手算小例确认 $\arg\min/\arg\max$ 方向；用“动作—耗时—状态变化—现金变化—可行条件”表统一题面与代码；用信息集表区分每个时刻可见量和未来未知量；随机目标先定义同一项预见策略，再对该策略取期望；C 类逐期状态闭合，评价/订购/转运分别核对方法，沿用模块列明输入、输出与目标；C 类把标签字段/生成规则、训练回代、内层调参与独立测试分栏并断言实体集合交集为零，外层测试不参与缩放、校准或投票权重学习，预测进入优化时传递类别概率或情景；模型名称与拟合 API 一致，

每个估计器首次 `predict` 前已有 `fit` 或模型载入证据；可选贷款/流量用二元变量联动连续量和零结果；TOPSIS 等评价模型逐项映射正向化、权重、理想解、距离与贴近度；阈值声明升/降序和尾部；风险乘数明确 Q 表示增量还是总倍率，并以边界样例核对正文、代码和结果；外部情景参数记录地区、样本、时窗和区间；每个优化候选用解标识贯穿适应度、排序、导出和复算。

错误警示：公式悬空；只报软件函数；遗漏变量域/边界；启发式算法不写编码、参数和终止条件；把终点库存强制清零却不证明可行；用候选子集替代完整决策域；把读取未来情景的离线解写成在线策略；把稳态分布当逐日预测，或把各情景全知最优值的最大项当成策略期望；按行号制造监督标签、在 Logistic 名义下使用普通线性回归，或在训练数据回代 Accuracy/AUC 却称独立预测；先对全体数据 `fit_transform` 或用全体准确率学习集成权重；估计器未拟合即预测、参数名未被库识别；训练/测试实体重叠；逐元素翻转 PCA 载荷；用构成评分的同源变量宣称外部验证；正文声称 TOPSIS 而代码只有加权和；概率越界或正文-代码-结果不同式；强制 $x_i > 0$ 却输出零值而没有准入变量；正文用 $(1 + Q)$ 而代码只乘 q ；问题对象数与程序索引范围不同；把降序前 $q\%$ 写成第 q 百分位；把无界回归相关系数当分类性能；PD/LGD/EAD 量纲混用；把中间预测硬标签当无误差真值；外部情景比例无来源或区间；最优目标与导出策略来自不同候选。

A0175 型求解补充：遮挡、阴影与截断按先后条件分支推进，并明确某条件成立后哪些计算不再执行；邻接筛选先报告全配对负担，再以局部相互作用和距离阈值压缩候选。计算预算写成“低比例、多次重复的粗评估—较高比例、较少重复的细复算”；基线扫描证实影响弱的变量先冻结，把预算留给位置、间距或尺寸等主要变量。

A092 型求解补充：两个投影区域可能重叠时，先说明直接相加会重复计数，再给离散对象、网格步长和并集规则。后问沿用前问布局时，不用“同上”带过；写清前问得到的规则结构、允许共享参数的对称性、按圈/层/类的分组单位、被冻结的逐对象变量，以及变量维数下降后为何切换求解器。

表 49 重叠区域与跨问按组降维接口表（按需填写）

区域/原变量	重叠或维数问题	依据	离散/分组单位	并集或共享规则	保留变量与输出	求解器
区域 A、B 或逐对象参数	重复计数或变量过多	几何交叠、前问结构与对称性	网格点、圈、层或类别	$A \cup B$ 计数；组内共享参数	步长、变量数、高维/降维接口量	组后方法

表 50 数据-预测-决策谱系检查表（C/混合题按需填写）

环节	实体/时间范围	仅在哪一折拟合	输出与不确定性	下游用途/约束
清洗与特征	原字段、缺失数量、聚合窗	训练折/全量只读规则	特征、缺失标志	基线与学习模型
预测与校准	训练/验证/独立测试实体	内层调参、外层评估	类别概率、区间、误判成本	目标、约束或情景
决策与后处理	决策对象、预算时段	不适用/参数标定集	决策变量、约束残差	执行方案与复核日志

表 51 降维、概率与优化输出实现审计表（按需填写）

环节	必须保存	自动/手工断言	正文落点
PCA/降维	载荷、贡献率、所选列、得分维度	只整列换向；正交误差和矩阵维度通过	选型、得分式、外部验证
评价/阈值	指标列数、核心算子、排序方向、阈值样本	归一化列数一致；理想解/距离齐全；尾部比例可复算	方法公式、代码映射与阈值依据
概率/冲击	定义域、公式版本、标定集、归一化常数	值域在 $[0, 1]$ ；正文与代码测试点同值	参数来源、敏感性与边界
标签/训练	标签字段、生成规则、实体索引、类计数、拟合接口	标签逐行可追溯；模型名与损失/API 一致；禁止按行号造标签	数据谱系、样本表与训练日志
数据划分	训练/验证/测试实体与时间索引	三集合两两交集为空；预处理仅拟合训练折	样本数、指标角色与泄漏审计
集成流水线	外层测试索引、预处理器、基分类器、权重、校准器	所有 <code>fit</code> /调参/权重仅用训练或内层折；首个预测前已拟合/载入	测试指标角色、模型文件与调用顺序
有序分类	类别编码、分档阈值、输出域、混淆矩阵	少数类召回/宏平均指标齐全；越界输出为零	模型选择、类别指标与校准
风险收益	PD、LGD、EAD、成本与收益的单位	每项量纲闭合；额度乘法次数与公式一致	目标推导、参数标定与结果单位
公式/实现	正文式、代码式、库参数、单位、边界输入	Q 与 $1 + Q$ 等逐点同值；参数名可被库识别	公式编号、函数、测试日志与差异裁决
准入/额度	二元标志 z_i 、连续量 x_i 、上下界、对象数	$Lz_i \leq x_i \leq Uz_i$ ；零结果与 $z_i = 0$ 同源；对象规模一致	变量域、结果表与可行性日志
优化输出	<code>solution_id</code> 、决策哈希、适应度、约束残差	排序、导出和结果表标识一致；按展示变量重算目标	策略表、摘要结果与附录日志

表 52 潜变量与可观测代理表（C/混合题按需填写）

业务概念	能否直接观测	代理指标及时间窗	方向	归一化/权重	代理理由与未覆盖信息
供货连续性/稳定性等	否/部分	间隔、连续周数、波动量等	成本/效益	方法、样本域与权重	每个代理对应概念的哪一面

表 53 结构转化与跨问题模型沿用表（按需填写）

原始结构/模块	转化规则与分组	旧接口输入输出	保持量	改变量、输入与处理	特殊对象、理由与验证
几何/评价/预测/决策	坐标变换、子结构或字段映射	变量、状态、目标与约束	逐项列明	点名改变量、替换输入及复用/修改/删除/新增	不能沿用者另建关系；做覆盖检查

表 54 复用前的退化条件与修复表（几何/结构题按需填写）

退化类型/对象	可计算检测条件	旧模型为何失效	修复、跳过或专轮动作	修复后的验证
共线、共圆、重合或不可辨识	行列式、叉积、半径差等阈值	交点不唯一、角度无区分等	更换发射组合、跳过本轮或另建关系	覆盖、唯一性和最终残差

表 55 粗定位、精化与同一计算核复用表（连续/空间优化题按需填写）

阶段	负责变量	搜索范围	步长/准则	本阶段输出	传给下一阶段的接口	停止与复算
二分/粗搜	塔位、主尺度或主参数	题面可行区间	符号判据或大步长	初步区间、可行候选	区间、固定量、计算核版本	缩小区间后停止
小步长精化	区域尺寸、高度或剩余参数	上一步局部范围	实际小步长	最优候选、目标与约束残差	同一效率/动力学核	达到精度并按展示变量复算

表 56 边界锚定贪心布设表（覆盖/路径题按需填写）

起始边界	第一对象确定规则	空间步长	可行指标区间	候选选择规则	对边余量、额外候选与输出
东/西/上/下边界	覆盖恰达边界或满足首个约束	实际距离或离散步长	重叠率、间距或风险上下界	最低可行值、最小增量或其他规则	最后可行对象、对边余量、下一候选处置、数量和总量

表 57 局部代理拟合与残差驱动再分区表（空间分区题按需填写）

初始区域	人工/结构分区依据	局部代理	拟合指标	拆分触发线	子区域与重拟	保留区域
区域 I-k	等值线、坡向或边界	平面、曲面或局部回归	MSE、残差或交叉验证误差	实际阈值及失败区域	只拆失败区并重求参数	已合格区保持不动

5.1 问题一

写作指引

目标：完成问题一的最小可解释基线，并为后续问题提供经过检验的中间量。

必备清单：输入；输出；变量；模型；求解步骤；初步结果；检验接口。

语言风格：先界定问题，再推导，不在同一段混写多个模型。

篇幅与排版：结合模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页、模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页与结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；一问一闭环，按实际分问数分配。

图表位置：只保留支撑本问判断的图表；完整中间矩阵放附录。

高分点：基线足够简单、可手算抽查，并能暴露后续改进的明确缺陷。

错误警示：跳过基线直接堆复杂模型；本问输出与下一问接口不清。

5.1.1 模型建立

写作指引

目标：把对象和关系写成封闭的数学系统。

必备清单：变量域；目标/状态方程；硬/软约束、松弛变量与惩罚含义；题面硬约束及逐项残差；控制输入到状态位移的兼容方程；固定长度、相邻距离变化和受力边界；坐标系、符号约定、旋转方向和节点标识；入射方向、面板法向、反射方向、馈源面交点和覆盖判据；代理指标误差；经验系数来源与定义域；初边值；参数和单位；复合极值方向；RMS/加权误差的样本集、平方、分母、权重和单位；连续阈值/峰值/积分定义；离散映射；假设引用；终值回收会计；状态支配压缩的单调条件； N 个观测对应 $N - 1$ 次相邻转移；多人支付与题面目标的映射；跨阶段联合状态；PCA 载荷列和得分矩阵；评价指标列数、正负理想解、距离和贴近度；阈值的升/降序、尾部和标定样本；概率函数定义域；有序类别编码与分档阈值；PD/LGD/EAD 及损失金额单位；经验矩阵赋值/尺度/归一化；风险乘数是增量 Q 还是总倍率 $1 + Q$ ；预测概率、误判损失、离散决策域和政策调整系数。

语言风格：采用“令……；由……可得……”并紧跟公式解释；不要连续堆式。若沿用前问模型，写清“参照问题一/二中的……”后究竟复用哪些量、又新增什么结构。

篇幅与排版：模型建立检出 58/59，跨度参考 2 [1,6] 页；相关公式成组编号，长推导保留关键步骤。

图表位置：几何、网络或层次关系图放在模型定义后。

高分点：每条题意要求都有数学落点，量纲和方向一致；正文阈值、风险倍率与代码常量可在零值、典型值和边界值逐点对照；终点库存、残值、补购价格和收益满足同一会计恒等式；状态压缩保留所有可能成为最优的非支配状态；马尔可夫原始计数、状态顺序、行和与转移矩阵一致；PCA 载荷只整列换向且正交、所选列与得分维度一致；评价方法的核心算子与公式同源、归一化覆盖全部指标；阈值尾部和百分位方向一致；PD、LGD、EAD 与损失金额量纲闭合；概率有限、守界且归一化，经验矩阵的归一化常数进入执行公式。

错误警示：符号未定义；约束方向错误；用固定位置冒充全局峰值；阈值交点、排序方向、尾部或离散误差没有说明；用“剩余有损失”直接推出整数库存精确为零；现金作为状态值却遗漏终值残值或未证明支配关系；用期望库存代替逐路径可行性；逐元素取正 PCA 载荷、误取载荷行或用输入变量充当外部验证；写 TOPSIS 却不

计算理想解和距离；把损失率写成金额后重复乘额度；手设概率越界或正文归一化未进入代码；正文将 Q 定义为增量、代码却直接以 q 作为总倍率。

5.1.2 求解方法与实现

写作指引

目标：说明从输入到输出的完整、可复现计算过程。

必备清单：预处理；外层测试冻结；流水线 `fit/transform/predict` 顺序；集成权重学习折；库参数有效性；正文公式-代码-单位-边界输入映射；指标列数和归一化循环；方法核心算子；初始化；候选/邻域机制；复合极值与内外层索引的最小测试；迭代/求解器；参数；可行性修复；停止条件；提案/接受/代数/函数评估计数；蒙特卡洛正文/代码样本量、独立重复、随机种子、区间和样本量收敛；情景生成校准；训练/调参与独立评估情景及集合交集；类别编码/阈值/输出域；候选集覆盖；候选解标识/哈希；上游分问输出版本/哈希与下游显式载入；联合状态；整数松弛与恢复；求解后取整/折扣/截断的复核；输出。

语言风格：按执行顺序写，使用可核对的函数和参数；遍历/仿真可按“固定……；遍历……及其范围；记录……；绘图或导出……”展开，循环对象、步长和产物不可省略；实验设计先交代预算与安全边界，再列候选方法、舍弃理由、因素水平和最终组合，不以代码截图替代说明；若实验由多个缺口触发，先把各次实验标为探索或确认，再逐项列出保持条件、改变因素、新增观测和裁决用途。

篇幅与排版：模型求解检出 55/59，跨度参考 2 [1,6] 页；伪代码控制在一页内，完整代码放附录。

图表位置：算法流程图或收敛图紧随相应文字。

高分点：读者可据此复现主要结果，并知道失败或不收敛时如何处理；有限网格同时报告最后可行点、首个不可行点和细化步长；评价模型以最小样例核对每个核心算子，复合极值方向和内外层索引均有断言，数据列数与归一化循环上界一致；随机生成器以频数/分布检验核对，蒙特卡洛报告区间与样本量收敛；下游分问读取的就是上游最终版本而非同名旧文件；在线策略在留出情景报告相对离线全知上界的遗憾和失败率；完整域用枚举、小实例或界验证覆盖；逻辑掩码用 `sum/nnz` 计数；训练/验证/测试索引两两求交为空，缩放器、基分类器、校准器和投票权重均不读取外层测试；每个估计器首次预测前保留拟合或载入记录，库参数名通过构造器/参数字典核对；正文公式与实现对边界样例同值；有序分类输出经阈值映射后逐类计分；每个候选解标识随适应度排序并原样导出；连续松弛报告界和整数恢复差距，任何求解后变更都重新验算变量域、预算、逻辑与目标。

错误警示：只写“调用 MATLAB/Python 求解”；声称 TOPSIS 却只做加权求和；归一化循环少一列或结果数组维度仍沿用另一批样本；全域重采样却称局部邻域；把接受次数写成总迭代；不报告初值、步长、种群或容差；生成与读取下标错位；用 `length(mask)` 计真值；把零概率改为无穷后继续求期望；用同一情景调参和报成绩；测试切片与训练切片重叠；在切分后仍对全体数据拟合缩放器或用综合准确率确定投票权重；估计器未拟合即调用 `predict`，或把 `estimator` 误作 `n_estimators` 而未验证；多人定义在实现中退化为单主体搜索；排序后导出未排序种群第一列；删除整数变量后仍称原整数规划最优；先在边界内求解再于求解器外打折造成越界。

5.1.3 本问结果与小结

写作指引

目标：报告本问输出，解释其含义并说明传给下一问的量。

必备清单：关键结果；单位；原始计数与比例分母；训练/验证/外层测试指标角色；多数类基线、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC 与校准；集成权重来源；有序分类输出范围和分档阈值；概率值域、归一化和非有限数扫描；最后可行/首个不可行样本；固定长度、相邻距离、受力与其他题面硬约束的最大违约、通过率、超限位置和修复代价；模型完成状态；坐标/方向不变量；代理性能与物理性能的口径；经验系数标定误差；逐路径资源可行性/缺货概率；解标识、决策标志与连续变量一致性；按展示变量重算的目标、求解器状态、上下界和预算残差；蒙特卡洛均值/区间/样本量收敛；上游输出版本及下游读取版本；约束核对；误差/残差；解释；问题间接口。

语言风格：按“条件—读数—比较—原因—影响”写。可用“在相同实验条件下……”固定比较口径；有约束与无约束结果时成对报告，再说明为何采用受限方案。图后写具体趋势，不以“如下图所示”收尾；B026 型结果先用 F 值/ p 值回答因素是否有影响，再用均值差回答哪一水平更优；B050 型递进模型逐行保留旧指标、新指标和本轮裁决，避免只展示最终最好的一行；B030 型结果先写具体极值或偏差，再解释量级差异的机制，允许用“虽……但……”限定误差，最后才作整体对照；B035 型算法比较允许写“局部上可能……占优势”，但下一句必须解释状态更新、大误差优先或前视深度怎样使终局指标反转；数值继续可达精度与任务所需精度分开，采用轮数还要给通信、时间或调整代价。B086 型方案比较固定同一初始数据，依次给收敛速度、稳定误差、发射/计算代理和代理边界，再作选择；若单组初值不足以检验稳定性，先承认不足，再给扰动分布、重复组数、收敛区间与适用范围。大批仿真结果须交代完整文件位置、正文代表情形和选择理由。回归效果分为相对效果（R/R 方）、绝对效果（RMSE/MAE）和整体检验（F/ p 或同类统计量），三类指标之后再解释主因素或交互项。若指标决定对象是否进入下一步，按“对象—指标—阈值/分支—动作—输出”逐行报告，不把低指标对象静默删去。R/Q 双聚类结果先分别说明变量组和样本组，再写代表量怎样进入分类。跨类型比较固定同一参考序列，分别给每类最大值、最小值和集中/离散程度后再作判断。若主导成分使其余变量在同一比例图中不可读，保留完整图并补画去除主导成分的图，再结合两图解释；不要只展示有利于结论的第二张图。分类可先用简单阈值规则给直观结果和独立测试表现，再以 PLS-DA/VIP 等多变量方法复核，两法的角色和一致/不一致处理须写明。没有已知亚类标签时先说明无监督身份；若一类分簇清楚而另一类不清楚，分别陈述并将后者限定为粗分。潜变量维数同时比较交叉验证误差与累计解释率，选择最小充分维数；对称相关矩阵先取上三角去重，对应成分对存在配对结构时再选配对检验。若两方案的成本、损失或收益对应不同产能/样本规模，先说明原始量为何不可比，再改用单位产出、成本/产能或同一分母下的指标裁决。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；本小节只占其中与本问相称的部分，完整结果放附录。

图表位置：结果表先于解释段出现，或图后立即给出判断。

高分点：结果、模型和题问一一对应，至少有一项局部检验；题面硬约束逐项有可行性残差；比例乘分母可在舍入容差内还原整数计数，条件均值注明成功/失败样本口径；总体准确率与混淆矩阵可互算，少数类指标不被多数类掩盖；有序类别结果落在声明输出域或有明确分档规则；概率、权重、目标和期望均为有限数；随机估计的正文/代码预算一致且有区间；下游结果可追溯到上游最终版本；结果行的解标识、决策向量与目标同源且复算一致；决策为 0 的执行变量归零或明确标为未采用候选，所有结果落在模型域内。

错误警示：只给数值；表头把速度写成温度等单位错位；有限网格直接称连续全局最优；不说明触发约束；筛选样本后仍沿用原分母，或均值/标准差公式缺少归一化/平方根；结果表出现 Inf/NaN 后仍报告期望结论；把排序后的最优值配给未排序策略；决策为 0 却保留非零额度/流量，或表值越过正文上下界。

表 58 递进模型的指标与裁决账本（按实际模型填写）

当前层	新增结构	旧指标	新指标	剩余不足与裁决
基线模型	题意直接给出的变量与主效应	—	训练/验证指标	是否已有可解释基线
第一次改进	非线性变换或分段结构	上一行实际数值	本行实际数值	改善是否超过复杂度代价
第二次改进	交互项、约束或新状态	上一行实际数值	本行实际数值	继续、停止或切换方法

表 59 方案同口径比较表（产出规模不同时填写）

方案	原始成本/收益	对应产出与基准	可比较指标及数值	采用该口径后的裁决
基线/历史方案	实际原始量	是否达到题定产出	成本/产能、单位收益等	不以原始总量直接判断优劣
改进/规划方案	与基线同定义	产出、样本或时长	与基线同分母	数值差及适用条件

表 60 前视搜索、局部让步与实用停止表（按需填写）

策略/深度	当前轮局部指标	终局或累计指标	反转机制/优先对象	任务精度与采用轮数	额外轮次代价与停止理由
贪心/前视/随机	保留局部占优的真实读数	同预算、同口径结果	状态怎样被第一动作改变	阈值、轮数、动作/通信次数	时间、资源、干扰或收益不足

表 61 方案收敛、稳态误差与资源代理裁决表（按需填写）

方案	同一初始数据与预算	收敛速度/循环数	稳定误差与波动	发射/计算代理及口径	代理边界与最终裁决
方案 A/B	固定坐标、阈值和步长	达到同量级所需轮次	稳定区间而非单点最小值	给公式、数值和同一分母	明写是否只是相对代理

表 62 随机可行背景比较表（启发式/抽样优化按需填写）

可行方案生成规则	共同硬约束	样本数/种子	同口径指标与单位	候选在样本中的位置	可写结论与禁止外推
随机、拉丁超立方或规则扰动	与候选完全相同	N 、重复和随机种子	目标值、单位及时间口径	分位、优于比例或范围	仅支持样本背景；不写全局最优或独立验证

六、 结果分析与模型检验

写作指引

目标：综合解释各问结果，并用独立证据检验模型与算法。

必备清单：关键表图；基线对照；误差；题面硬约束最大违约/通过率/超限分布和结构兼容性；控制方向与实际位移关系；坐标符号与旋转方向不变量；模型完成状态；代理指标相对光线追迹/物理链的误差；经验系数来源、标定集和区间；回代/守恒/交叉验证；训练回代/内层调参/最终独立测试的指标角色与实体交集；外层测试是否

隔离于预处理、校准和集成权重；多数类基线、混淆矩阵、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC、校准和误判成本；有序分类阈值与输出域；PCA 正交性/得分维度与独立效标；评价方法核心算子/列数；估计器拟合状态与参数有效性；预测-决策误差传播；异常情景；总体时序与代表时点；异常后的下一期修正；候选规则的共同历史基准、机制差异、约束状态、初期稳健性与现实性裁决；随机重复次数、频率、目标分布和代表方案规则；最大改善与平均改善；随机重复分布与蒙特卡洛置信区间/样本量收敛；概率有限性、正文-代码同式与归一化；跨分问数据版本；解-目标同源；离线全知上界与在线策略差距；缺货概率/机会约束；多人最佳反应、逐动作支配关系、纯/混合均衡和候选空间核验。

语言风格：结论带条件和对象，区分数值变化、统计证据和决策含义；先给无约束/基准结果，再给受限/调整结果，最后解释差值。长时序先用总体图回答方案是否闭合，再选少量代表时点解释输入、状态、决策和约束怎样作用；两条曲线同向时应给出峰谷或滞后周数，不只写“趋势一致”；异常状态按“异常读数—实际停止条件—两种可能原因—下一步动作”推进。候选规则先说明共同历史基础，再分别解释变化机制，以约束、成本/损失、初期稳健性和现实含义裁决；随机求解只在给出重复协议、频率和目标质量后选典型代表，不把一次输出称为唯一最优。局部信息模型把“对象实际可用的指标”与“研究者事后汇总的全局指标”分开，正文说明后者没有进入对象动作；方案比较同时给收敛速度、稳定误差、资源代理和代理边界。单组初值不足时，先写不足，再按扰动分布、重复组数、收敛带和适用范围补证。改进幅度较小时同时报告最大值和平均值，直接写“改善有限”并解释资源或可行域边界，不改写为“显著提升”。回归诊断先点名共线性、异方差、残差结构或过拟合等具体问题，再给删项、变换、正则化或重划分动作，不用“优化模型”代替诊断与修正。若原始成本较低但产出未达基准，先改用成本/产能等同口径指标再下结论；图中旺季、淡季或峰谷须点名具体时点，并落到补货、调度或风险动作。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作定性参考；结果和检验篇幅不得被模型名称介绍挤占。

图表位置：先总表，再放残差、收敛、拟合或情景图；图表均在正文引用。

高分点：每个关键结果都有解释，每个核心模型都有与其证据类型匹配的检验；总体曲线与代表时点承担不同解释任务，状态传递可由相邻两期复算；逐期模型先说明局部结果的语义，再按“全时段均可行”的要求决定取各期最小数的最大值或各期最大数的最小值；反常结果先有机诊断再有局部修改，有限改善不使用“显著”或“充分证明”；固定长度、相邻距离与受力等结构约束没有被几何假设删除，启发式趋稳只写作收敛迹象而非全局最优；PCA 输入变量不充当外部效标，评价方法核心算子在代码中可定位，训练/测试实体交集为零且外层测试不参与任何拟合或权重学习，首次预测前存在拟合/载入证据，少数类和有序类别指标与任务匹配，概率/冲击公式与代码同源，结果表按显示策略复算目标；确定性、随机性和多人结果分开给目标、可行性与证据等级；负的内点混合概率只判为无内点解，并继续检查纯与边界均衡；严格支配对每个对手动作逐列成立。

错误警示：把训练拟合、全样本综合指标或重叠样本指标当预测能力；用外层测试准确率反过来确定集成权重；用总体准确率掩盖少数类漏判，或用连续相关系数替代有序分类指标；用不同划分比较基线并计算相对提升；用综合指数输入变量证明综合指数有效；手设冲击产生预期方向后又以该方向证明模型有效；只展示最好结果或把最好目标配给另一候选策略；误差指标与任务损失不一致；用一条随机样本或路线“看起来合理”证明模型正确；把局部单阶段均衡直接称为多阶段全局均衡。

B311 型检验与收尾补充：“首先、其次、再次、最后”只有在四句分别检查对称、单调、特殊方向不变和极限式等独立结构预测时才保留；每句写明条件、预言和观察。空间覆盖可先定位等值线间距最大或坡度最小的最不利位置，说明单调依据，再由该处充分覆盖推出其余区域。关键几何图若与首次出现相隔很远，可为减少读者回翻而就近重现，但应说明本段调用的标记，删除无关图层。

B477 型结果交付补充：比较浅/深起点或多条起始线时，候选必须用同一越界面积、总长度或漏测口径裁决，并把“较优”限制在实际比较的候选内。路线过密时，正文图只承担位置解释，精确坐标转附件，正文仍按区汇总条数、长度、覆盖面积和异常比例。检验分别按回代、候选比较、测试集指标和参数扫描的实际功能命名，不合并成“充分验证模型正确”。

表 63 硬阈值余量与目标反馈表（阈值可行但仍需改进的题目按需填写）

现方案总量	硬阈值与余量	候选删减/调整对象	总量、面积与干扰变化链	次目标	复核后可行性
功率、产能、覆盖或成本	阈值、超出量及单位	高遮挡、高成本或低贡献对象	删减后逐项重算，面积、成本、稳健性或公平性	硬约束、目标值及是否接受	

表 64 基线与随机方法的绝对-相对双误差表（算法对照按需填写）

基线方法	对照方法	共同位置/指标	绝对误差	相对误差	结论及证据边界
解析、贪心或精确规划	SA、GA、PSO 或独立数值法	相同位置、重叠率、目标值	同单位逐项报告	同分母逐项报告	只支持同口径一致性；是否独立另说

表 65 异常区域的局部原因与结果解释表（分区结果按需填写）

异常区域	异常指标与读数	局部几何/作业原因	对覆盖、间距或状态的作用	线数、漏测或代价后果
逐区填写	线数、面积、长度或比例	坡度、等值线方向、边界或人为简化	足迹变窄、间距改变或可行域收缩	给实际数量并限制结论范围

6.1 结果解释

写作指引

目标：将数值转化为机制判断或可执行决策。

必备清单：方向；数量级；基线差异；活跃约束；原因；不确定性；适用范围。

语言风格：避免“较好”，改写为可比较、带对象和条件的陈述；“由图可知”后必须接实际趋势，可按“图左/图右”分别解释基准状态和调整状态。长序列按“总体变化—代表时点—状态传递”组织；改进较小时写“最大为……、平均为……，说明……”，不以最大值代替整体效果；两个方案产出规模不同则先统一分母，不用较低的原始成本直接宣称更优。

篇幅与排版：结果分析检出 47/59，跨度参考 7 [1,12] 页；按问题顺序解释，不重复模型推导。

图表位置：比较表和关键曲线放在对应解释之前。

高分点：读者能从表图得出同一判断，结论不超出检验范围。

错误警示：逐格念表；因果过度；忽略反常点和失败情景。

6.2 模型检验

写作指引

目标：验证方程、数值实现或预测性能是否支持结论。

必备清单：检验对象；方法；题面硬约束的最大违约、通过率、超限位置与修复后残差；控制输入—状态位移兼容性；中心点/顶点/非对称点的坐标符号与方向测试；提案/推导/实现/求解/验证状态表；光线追迹或等价物理链

与面积代理对照；经验系数标定及不确定性；公式文字—单位—代码测试点；复合极值/索引/RMS 手算小例；阈值的升/降序、尾部与标定集；数据隔离；训练/验证/测试样本数、类分布与实体交集；预处理/集成权重的拟合索引；估计器首次拟合与预测顺序、库参数有效性；多数类基线、少数类召回、宏平均指标、PR-AUC、校准；有序类别编码、分档阈值和输出域；残差方向；PCA 载荷正交性、所选列和得分维度；评价模型核心算子和归一化列数；概率定义域网格、边界值及正文—代码测试点对照；PD/LGD/EAD 量纲；风险乘数 Q 的零值、典型值与边界值；经验矩阵归一化；解标识与目标复算；跨分问版本/哈希；转移计数与矩阵行和；随机重复数、种子、正文/代码样本量、均值/标准差/分位数/失败率及样本量收敛；非有限数扫描；多人小实例；结果；裁决。

语言风格：明确“检验什么、如何检验、通过何种标准”。有限次数新增实验不能合并成一句“验证模型”，应在表中逐项写清它究竟裁决哪个前文缺口；确认实验同时报告实测值、预测值、误差定义、接受阈值和裁决；实验实施前写成“若……则保留……，否则修正……”，避免看到结果后再改判据。成分预测至少检查逆变换后的闭合总和，并把预测样本与已知类别重新聚类或用独立规则交叉核对；前问趋势给后问聚类赋义时，也要让后问结果反向检查前问结论。若论文只做总订货量与总转运量等预期关系核对、目标方向核对或逐周极值聚合，应如实称为关系/方向/可行性检查，不补写成残差检验或参数灵敏度。

篇幅与排版：模型检验仅检出 22/59，跨度 1.5 [1,7] 页仅作定性参考；检测率较低不代表可以省略，至少覆盖主模型和关键输出。

图表位置：残差、网格收敛、混淆矩阵、校准曲线或回代误差图放在本节。

高分点：检验独立于用于拟合或寻优的证据；代码中的 `fit/predict`/指标数据对象与正文角色一致且集合交集为空，预处理器和集成权重的拟合索引不含外层测试，首个预测之前已有模型拟合或载入，参数字典可由库接口识别；PCA 仅整列换向；评价方法每个核心公式都有对应算子；概率函数守界并与代码同点一致；说明定向偏差会扩大还是缩小可行域；阈值方向、变量域、风险倍率和单位与附录一致；有序分类不用无界回归相关性替代分类指标；情景生成分布与模型假设一致；马尔可夫稳态、一步预测和多步预测不混用。

错误警示：把“偏差使约束更易满足”当合理性；只写“模型有效”；交叉验证泄漏或测试切片重叠；在全体数据上拟合缩放器、以全体准确率学习投票权重或在 `dtrain` 上拟合、预测和计分却称独立测试；未拟合即预测或错误参数静默失效；总体准确率高但少数类召回很低仍称可靠；逐元素改 PCA 载荷；正文列出 TOPSIS 距离而代码只做加权求和；概率超过 1 或正文与代码不同式；正文用 $(1+Q)$ 、代码用 q 而不裁决；正文 190 而代码 180 等常量冲突未裁决；把一次仿真称为蒙特卡洛验证。

从网上模板迁移的边界：旧 Word 模板中的 $RMSE=3.26$ 、 $MAPE=4.12\%$ 等数值只是排版示例，不能复制为本题结果；“误差小于 5%”“普适性极强”等句子也只能在当前数据和检验实际支持时使用。每个检验先写对象、数据来源、误差定义和接受标准，再写通过或未通过及其对结论的影响。

表 66 确认实验的预测误差与裁决表（按实际实验填写）

角色	条件组合	实测值	预测值	误差/阈值	裁决
确认	温度、配方及其他固定条件	实测读数	模型输出	误差定义及接受线	接受、修正或撤回

表 67 回归诊断与修正账本（按实际模型填写）

模型版本	R/R 方	RMSE/MAE	F/p 或同类检验	诊断图与具体问题	修正动作及裁决
初始模型	样本/验证分别填	原量纲误差	整体/系数检验	共线性、残差或过拟合证据	删项、变换、正则化或保留
修正模型	与初始同口径	与初始同口径	与初始同口径	问题是否缓解及剩余边界	接受、继续修正或撤回

表 68 逐期可分性与跨情景聚合表（动态规划题按需填写）

初始状态来源	时间依赖判断	局部模型	局部结果含义	聚合方向	全时段保证
历史同周期同位置	无记忆/库存递推	逐周 0-1/LP	最少对象数/最大产能	各周最小数取最大；各周最大值取最小	同一集合或全部周可行

表 69 候选机制的同基准比较与裁决表（启发式规则按需填写）

候选	共同历史/数据基准	本候选的变化机制	约束与目标结果	初期稳健性、现实含义及裁决
A/B/C/D 等	同一忙期均值、样本与参数	倍率、随机项、阈值或修正率	可行性、成本、损失等同口径数值	保留、淘汰及具体原因

表 70 随机重复与典型代表方案表（随机算法按需填写）

重复次数	种子/生成协议	可行率与失败数	目标分布/分位数	方案频率与相似性口径	代表方案选择规则
实际次数	固定种子或种子清单	不只保留成功运行	均值、区间、最好/最差	决策向量如何判为同一方案	高频且目标较优；不称唯一最优

表 71 指标门控计算与结果去向表（逐对象模型按需填写）

对象/成分	指标与实际值	阈值或相对分组	后续动作	输出与验证	未进入分支的处理
逐项填写	R^2 、误差或可信度	高/低或明确阈值	预测、保持不变、改用基线	预测值、闭合/误差检查	明写保留值,不静默删除

表 72 可解释分类规则与多变量复核表（分类题按需填写）

预处理	简单规则/阈值	训练-测试口径	规则结果	多变量复核与VIP	一致性、分工与边界
clr/标准化等	给变量、方向和实际阈值	样本数、切分和冻结方式	准确率、混淆或具体类别	PLS-DA 等及实际重要变量	阈值负责解释,复核负责检查;不一致时保留调查

表 73 潜变量维数的双指标裁决表（PLS 等模型按需填写）

潜变量数	CV/adjCV 误差	累计解释率	相邻维数增益	选取理由与后续输出
1-m 逐行	RMSEP/MAE 等实际值	X、Y/类别分别报告	误差下降与解释率增量	选最小充分维数,并接系数、预测和验证

表 74 变量-样本双聚类与同基准比较表（C/成分题按需填写）

环节/类别	聚类或固定基准	输入对象	输出/代表量	最大-最小值	集中度、反向核对与结论
R 型/变量	相关/距离口径	成分变量	变量组与代表成分	—	为后续 Q 型降相关
Q 型/样本	代表成分与距离	样本	亚类与标签	—	与已知标签/前问趋势交叉核对
类型比较	同一参考序列	各类别样本	关联分布	各类实际极值	比较集中或离散,不换基准

七、灵敏度与稳健性分析

写作指引

目标：识别关键参数和结论失稳边界，区分数值稳定与决策稳定。

必备清单：物理参数；几何半径/曲率/边缘范围；集热器高度/直径、塔高及空间布场尺度；固定索长和相邻距离阈值；焦点/顶点与经验修正系数；离散步长；RMS/微调权重；蒙特卡洛样本量；经验边界；随机种子；多目标尺度/权重与 Pareto/风险水平；聚类数 k 、风险增量/倍率 Q 、客户流失率、贷款准入阈值与分类阈值；PD/LGD/EAD 与损失率、概率函数方差、风险阈值及其尾部方向、客户价值、主观冲击矩阵/归一化、外部事件冲击比例和政策折扣；中间预测的 oracle/硬标签/概率输入；扰动范围与步长；增大/减小方向是否非对称；饱和点或平台；分响应敏感度排序；固定原策略或重新优化口径；重复求解；响应指标；稳定判据；最大违约/通过率/超限分布；活跃约束；决策切换点。

语言风格：用条件句报告稳定区间和失稳原因，不把单点变化称为稳健。A0127 型空间/机理题按“范围和步长—变化区间—增大/减小方向—饱和位置—分效率或分状态排序”解释；若参数增大后平台而减小时快速恶化，应分别陈述。A0175 型步长分析按“候选步长序列—对应输出—相邻增益—增益明显趋缓—选择工作步长”推进，使用“认为接近稳定”或“后续增益已较小”等有边界的表述，不写成理论收敛。时间窗口应分别比较只提前、只延后和双向观察；结论写明哪一方向占优，以及双向方案只在何种短窗口下更有效。

篇幅与排版：灵敏度分析仅检出 25/59，目录会提前命中，跨度 1 [1,2] 页仅作定性参考；优先分析能改变结论的少量关键参数。

图表位置：单参数曲线、龙卷风图、箱线图或情景表放在扰动协议后。

高分点：指出最敏感因素、稳定范围和应对策略。

错误警示：任意采用正负百分比；写“调到同一数量级”却不给缩放式；不声明固定策略或重新优化；只画平移曲线而不报告可行性、活跃约束和策略切换；程序对每个参数都返回一个确定数值就称“稳定”，却不给判据和失稳边界。

表 75 灵敏度的范围、方向、饱和与排序表

扰动参数	范围与步长	固定/重求解	指标变化区间	增大/减小方向	饱和点/失稳点	分指标排序与工程动作
尺寸、高度、权重或阈值	给实际上下界和步长	明确口径	最小-最大或相对变化	分开写，不合并为“波动”	平台、突变或约束切换位置	最敏感项、次序及推荐范围

八、模型评价与改进

写作指引

目标：在证据范围内评价模型，并把局限转化为可执行改进。

必备清单：具体优点；误差来源；适用边界；所需新数据；改进模型；验证方案。

语言风格：优缺点绑定机制，不使用“简单、准确、适用范围广”等泛化形容。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；评价与改进逐项对应。

图表位置：可用一张“局限—影响—改进—验证”表，避免装饰图。

高分点：诚实说明未解决问题，同时给出能落地的下一步。

错误警示：只列套话；把增加模型复杂度当成改进；提出无法由现有/可得数据检验的方案。

8.1 模型评价

写作指引

目标：说明哪些机制带来哪些能力，以及哪些假设限制了结论。

必备清单：优势证据；局限来源；影响方向；适用场景和禁用场景。

语言风格：采用“由于显式保留……，因此能够……”的因果链。

篇幅与排版：模型评价检出 51/59，跨度参考 1 [1,1] 页；优点和不足数量服从实际证据。

图表位置：一般不插图；复杂比较可用短表。

高分点：每项评价能回指正文模型或检验。

错误警示：优点与任何模型都适用；缺点没有影响分析。

8.2 改进方向

写作指引

目标：针对已确认局限提出新数据、模型和验证协议。

必备清单：对应局限；新增变量/约束；实现方式；计算代价；预期验证。

语言风格：按“缺陷—改法—验证”逐项写，不作无证据展望。

篇幅与排版：改进方案仅检出 19/59，跨度 1 [1,1] 页仅作定性参考；优先高影响、可执行改进。

图表位置：可用结构表，不需要概念性装饰图。

高分点：改进可直接转化为代码或实验任务。

错误警示：只写“增加数据、优化算法”；没有对照指标。

AI 工具使用声明

写作指引

目标：按竞赛期间的真实使用情况，在参考文献之前保留且只保留一种官方声明。

必备清单：是否使用 AI；简要用途；与支撑材料的对应关系；逐项人工审查与核实记录。

语言风格：照录规定中的声明句，不增加“完全由 AI 完成”或“AI 对结果负责”等推责措辞。

篇幅与排版：单独成节，紧接模型评价与改进，置于参考文献之前。

图表位置：本节不插图表。

高分点：使用过 AI 时，AI 工具使用详情.pdf 中的工具、目的、过程、采纳、修改与核验可回查。

错误警示：两种声明同时保留；声明与实际使用不符；把未经人工核实的 AI 输出直接作为核心成果。

未使用时保留：本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

使用时保留：本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【按实际情况填写简要用途】，详细使用情况见支撑材料。

2026 年 AI 支撑材料填写要点

必须提交：使用 AI 的参赛作品须在支撑材料中提供名为 AI 工具使用详情.pdf 的文件；本目录提供同名 LaTeX 模板，可按实际记录填写后编译。

四项内容：工具名称及版本/型号；具体使用目的和环节；主要提示方式与典型交互；AI 输出的采纳、人工修改和核验情况。

核验边界：核心建模与分析由本队独立或主导完成；语言润色可以概括说明，公式、程序、数据、结果和结论等非语言润色内容须写清人工审查方式。

记录方式：典型交互建议保留 2-3 次，完整记录提示词、AI 回复核心内容、本队处理方式和具体核验动作；不

得粘贴 API Key、账号密码或其他敏感信息。

与旧网模板的差异：网上模板中“在正文逐处标注 AI 生成内容、在参考文献列出 AI 工具”的要求不属于本次组委会 2026 年试行规定；本模板以组委会文件为准，除非当届赛区另有书面要求，不额外添加该项。

匿名要求：AI 使用详情及支撑材料同样不得出现队员、学校或赛区身份信息；声明必须与实际使用情况一致，不得把未经人工审查的 AI 输出作为核心建模或分析成果。

九、参考文献

写作指引

目标：完整、可追溯地列出正文实际使用的理论、算法、数据和软件来源。

必备清单：正文引用；作者/机构；题名；载体；年份；页码或 URL；访问日期。

语言风格：遵循统一著录格式，不把搜索结果、百科摘要或未阅读文献当一手来源。

篇幅与排版：参考文献检出 57/59，跨度 1 [1,11] 页受附件合并影响；只列正文引用条目，按引用顺序或统一规范排列。

图表位置：本节不插图表。

高分点：关键定义和方法优先引用原始论文、教材、标准或官方资料。

错误警示：有条目无正文引用；引用键未定义；网页缺机构和访问日期。

[1] LaTeXStudio. CUMCMThesis: 全国大学生数学建模竞赛 $\text{\LaTeX}$ 模板 [CP/OL]. (格式示例)

参考文献

[1] 模板示例来源：将此条替换为正文实际引用的教材、算法原始论文、数据或软件文档。

A 附录：代码、数据与补充结果

写作指引

目标：提供不打断主文但支撑复现的代码、数据字典、完整结果和运行说明。

必备清单：文件清单；入口脚本；环境版本；参数；随机种子；题面硬约束-代码检查-最大违约/通过率/超限位置/修复残差表；控制输入/状态位移映射测试；坐标符号、旋转方向和节点标识不变量测试；模型提出/推导/实现/求解/验证状态表；反射方向/交点/覆盖的物理链日志或代理误差对照；经验系数来源、标定集、区间与敏感性；公式文字-单位-代码边界样例；复合极值、内外层索引和 RMS 小例；蒙特卡洛正文/代码样本量、重复、种子、区间和样本量收敛文件；每个分问输出的数据版本/哈希及下游显式读取日志；数据版本、标签字段/生成规则/逐行实体索引、类计数、实体/时间切分及集合交集输出；冻结外层测试索引；预处理器、分类器、校准器和集成权重的拟合索引/调用日志；首个 `predict` 前的 `fit`/模型载入记录；模型名-损失-拟合 API 与库参数有效性检查；指标列数/归一化循环与评价方法核心算子日志；PCA 载荷/正交性/所选列/得分维度日志；独立效标与同源一致性标记；概率定义域与正文-代码同式测试；风险乘数、单位与边界输入映射；阈值排序/尾部/标定集；类别编码、输出域、混淆矩阵和少数类指标；PD/LGD/EAD 单位表；训练回代/调参/独立测试指标文件；预测概率与决策接口；准入二元变量与连续量联动、问题对象数、候选解标识/哈希、排序和目标复算日志；阈值/变量域对照表；求解后处理与可行性日志；外部情景参数的地区/样本/时窗/区间、情景生成器与分布测试；转移计数/概率归一化/非有限数单元测试；会计恒等式单元测试；输入输出；主文引用关系。

语言风格：说明性文字短而精确；代码保持可复制，不用截图。

篇幅与排版：附录检出 48/59，跨度 16 [6,28] 页受代码和附件长度影响；附录与正文分开控制，长代码按模块分节，超大数据以清单说明。

图表位置：只保留复现所需补充图表，并与主文编号/文件名对应。

高分点：第三方能从附件目录定位输入、运行入口和输出。

错误警示：主文从未引用附录；代码常量偏离正文约束；缩放器读取外层测试；估计器未拟合即预测或参数名无效；使用本机绝对路径；代码缺依赖和参数；重复粘贴主文表格。

1.1 程序与文件清单

写作指引

目标：建立主文结果到代码和附件的索引。

必备清单：相对路径；功能；输入；输出；调用顺序；软件版本。

语言风格：用表格或列表描述，不粘贴无关日志。

篇幅与排版：每个文件一行，入口文件置顶。

图表位置：可放目录树；不放代码截图。

高分点：任何关键表图均能定位到生成脚本。

错误警示：文件名与提交包不一致；漏写随机种子或依赖。

1.2 支撑材料文件清单与运行说明

写作指引

目标：让评阅者能够从附录和支撑材料定位全部输入、代码、结果与 AI 使用记录。

必备清单：文件名及相对路径；文件类型；用途；输入/输出；运行入口；软件及版本；随机种子；与正文图表或结论的对应关系；AI 工具使用详情.pdf。

语言风格：只写实际存在的文件和实际执行过的命令，不把计划文件写成已完成结果。

篇幅与排版：文件列表宜用紧凑表格；代码和大表格放后续附录，不在此处堆全文。

图表位置：本节可放文件树或索引表；不放包含身份信息的截图。

高分点：支撑材料压缩包、论文附录和正文中的文件名完全一致，第三方能按入口复现关键结果。

错误警示：遗漏可运行源程序；代码依赖、版本或入口不明；把赛题原始数据误写成自主查阅数据；AI 工具使用详情.pdf 未放入支撑材料；使用绝对路径或包含队员/学校信息。

表 76 支撑材料文件清单（示例结构，提交前替换为真实文件）

相对路径/文件名	类型	用途	输入与输出	正文对应位置
AI 工具使用详情.pdf	PDF	AI 使用记录	无/使用记录	AI 工具使用声明
code/main.py	PY	主求解程序	数据/结果文件	图表或结果编号
results/result.csv	CSV	结果数据	程序输出	表/图编号

1.3 完整可运行源程序与附件说明

写作指引

目标：按组委会格式规范在附录中提供完整、可运行的源程序和必要支撑材料。

必备清单：程序语言及版本；入口文件；依赖包；运行命令；参数与随机种子；Excel/SPSS 等交互命令；数据和结果文件；较大篇幅中间图表；运行失败或无程序的说明。

语言风格：说明性文字短而实，代码保持原样或以可复制的代码环境呈现，不用代码截图替代源程序。

篇幅与排版：代码按模块分节；大表和日志放支撑材料并在清单中索引；附录页数不限但不重复主文。

图表位置：正文引用的补充图表、代码模块和文件名应能在本附录或支撑材料中互相定位。

高分点：第三方可按清单在干净环境运行入口并复核正文关键结果；若确实没有程序，明确写“本论文没有用到程序”。

错误警示：只给伪代码；漏掉 Excel/SPSS 命令；结果与正文不是同一版本；代码无法运行；把一次预期输出写成实际结果；附录或支撑材料出现身份信息。