CIVITA · DIAGRAMA DE COMPONENTES

MVVM por capas + Repository · Cliente Android y backend administrado Firebase

CLIENTE ANDROID · Kotlin / Jetpack Compose

«create» / suministra

Interfaz Compose
Acceso · mapa ilustrativo
Publicación · comunidad
Detalle · perfil/preferencias

estado

Coordinación MVVM
AuthViewModel
CivitaViewModel
CommunityViewModel

uso

Repositorios
AuthRepository
FirebaseReportRepository
CommunityRepository

CommunityActions

ReportRepository

SDK

Composición / DI
CivitaApp + AppContainer
Repositorios y fábricas

Credential Manager
Selección de cuenta Google
Entrega credencial Google ID

SDK Firebase Android
FirebaseAuth
FirebaseFirestore
FirebaseStorage

Google ID: sólo acceso Google

BACKEND · Firebase civita-5cc42

Authentication
Sesiones por correo/contraseña
Credencial Google → sesión

Cloud Firestore
Documentos · listeners
Consultas y transacciones

Cloud Storage
Archivos de evidencia
Imágenes y vídeos

firestore.rules

storage.rules

LECTURA UML Y DECISIONES DE ARQUITECTURA

Dependencia «use»: el origen necesita el servicio o contrato de destino.

Interfaz proporcionada: ReportRepository por datos; CommunityActions por CommunityViewModel.

La UI observa StateFlow y envía acciones. Los repositorios encapsulan los SDK y las transacciones.

No hay API REST propia, microservicios ni capa de casos de uso. El cliente no publica reglas ni administra permisos.

Cloud Shell administra configuración y reglas por separado. Firestore autoriza documentos; Storage autoriza archivos.

Storage requiere bucket operativo y reglas. La simulación local es otra compilación y queda fuera de este despliegue.

Storage consulta autor y contador en Firestore para autorizar evidencias.

Fuente: implementación CIVITA 1.1.742 · Notación UML 2.5.1 · Una única lámina A3 horizontal