



Fichas comerciales de dispositivos

Datos publicados por los proveedores. Estas fichas resumen las referencias de compra y no sustituyen certificados del fabricante.

Kit K + MAX6675 - SE014

Módulo a 3,3 V. Exigir especificación de sonda y cable ≥ 300 °C.

<https://www.mactronica.com.co/sensor-termocupla-con-max6675>

Motor 12 V - VIS4512 / JGB37-520

107 rpm; transmisión 3:1 propuesta. Corriente y par continuo: solicitar al proveedor.

<https://www.vistronica.com/motorreductor-dc-jgb37-520-12v-con-107-rpm-sin-base-de-fijacion-detail.html>

Fuente 12 V / 5 A - UHF-F12V5AH

Adaptador de escritorio, 60 W de salida. Confirmar polaridad y conector.

<https://uhf.com.co/products/uhf-f12v5ah>

Calentador - Plato tubular 6 pulgadas

1100 W / 120 V. Repuesto para estufa eléctrica, montaje con soportes térmicos.

<https://dcaressas.com/products/resistencia-plato-tubular-de-6-pulgadas-1100w-120v>

Especificaciones pendientes de referencia final

Elemento	Requisito de compra
Ventilador	12 V, 120 mm, $\leq 0,5$ A; enfriamiento con aire ambiente.
KM1	Bobina 12 VDC, 2 polos ≥ 16 A AC-1 y 2 auxiliares NO independientes.
S0 / S1	Parada enclavable 2NC de apertura positiva; pulsador NO de rearme.
TS1	Limitador térmico NC de rearme manual; contacto apto para bobina DC. Verificar punto de corte y tolerancia.
SSR / disipador	SSR-25DA con ficha trazable; control a 12 V y disipación apta para 9,17 A.

Solicitar al proveedor las hojas del modelo final de ventilador, contactor, pulsadores y limitador. Los costos de estas partidas son estimaciones.