Junit 5 with Spock

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

   <groupId>guru.springframework</groupId>
   <artifactId>mb2g-testing</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>

   <properties>
      <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
      <project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
      <java.version>11</java.version>
      <maven.compiler.source>${java.version}</maven.compiler.source>
      <maven.compiler.target>${java.version}</maven.compiler.target>
      <junit.version>5.3.2</junit.version>
   </properties>

   <dependencies>
      <dependency>
         <groupId>org.codehaus.groovy</groupId>
         <artifactId>groovy-all</artifactId>
         <version>3.0.8</version>
         <type>pom</type>
      </dependency>
      <dependency>
         <groupId>junit</groupId>
         <artifactId>junit</artifactId>
         <version>4.12</version>
         <scope>test</scope>
      </dependency>
      <dependency>
         <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
         <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
         <version>${junit.version}</version>
         <scope>test</scope>
      </dependency>
      <dependency>
         <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
         <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
         <version>${junit.version}</version>
```

```xml
                <scope>test</scope>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                <version>${junit.version}</version>
                <scope>test</scope>
            </dependency>
            <dependency>
                <groupId>org.spockframework</groupId>
                <artifactId>spock-core</artifactId>
                <version>2.0-M5-groovy-3.0</version>
                <scope>test</scope>
            </dependency>

    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <version>3.8.0</version><!-- 3.1 is the minimum -->
                <configuration>
                    <compilerId>groovy-eclipse-compiler</compilerId>
                    <compilerArguments>

                        <indy/><!-- optional; supported by batch 2.4.12-04+ -->
                        <configScript>config.groovy</configScript><!-- optional;
supported by batch 2.4.13-02+ -->
                    </compilerArguments>
                </configuration>
                <dependencies>
                    <dependency>
                        <groupId>org.codehaus.groovy</groupId>
                        <artifactId>groovy-eclipse-compiler</artifactId>
                        <version>3.7.0</version>
                    </dependency>
                    <dependency>
                        <groupId>org.codehaus.groovy</groupId>
                        <artifactId>groovy-eclipse-batch</artifactId>
                        <version>3.0.8-01</version>
                    </dependency>
                </dependencies>
            </plugin>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
                <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
```

```xml
      <version>2.22.0</version>
      <configuration>
        <argLine>
          --illegal-access=permit
        </argLine>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

</project>
```