

Kotlin in java

To run kotlin make kotlin file in main/kotlin folder just like java.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.pratik</groupId>
  <artifactId>Kotlin</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>Kotlin</name>
  <url>https://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <kotlin.version>1.9.22</kotlin.version>
    <maven.compiler.source>21</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>21</maven.compiler.target>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
      <artifactId>kotlin-stdlib</artifactId>
      <version>${kotlin.version}</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
        <artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId>
        <version>${kotlin.version}</version>
        <extensions>true</extensions> <!-- You can set this option
          to automatically take information about lifecycles -->
        <executions>
          <execution>
```

```

<id>compile</id>
<goals>
  <goal>compile</goal> <!-- You can skip the <goals> element
    if you enable extensions for the plugin -->
</goals>
<configuration>
  <sourceDirs>
    <sourceDir>${project.basedir}/src/main/kotlin</sourceDir>
    <sourceDir>${project.basedir}/src/main/java</sourceDir>
  </sourceDirs>
</configuration>
</execution>
<execution>
  <id>test-compile</id>
  <goals>
    <goal>test-compile</goal> <!-- You can skip the <goals> element
      if you enable extensions for the plugin -->
  </goals>
  <configuration>
    <sourceDirs>
      <sourceDir>${project.basedir}/src/test/kotlin</sourceDir>
      <sourceDir>${project.basedir}/src/test/java</sourceDir>
    </sourceDirs>
  </configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
  <version>3.11.0</version>
  <executions>
    <!-- Replacing default-compile as it is treated specially by Maven -->
    <execution>
      <id>default-compile</id>
      <phase>none</phase>
    </execution>
    <!-- Replacing default-testCompile as it is treated specially by Maven -->
    <execution>
      <id>default-testCompile</id>
      <phase>none</phase>
    </execution>
    <execution>
      <id>java-compile</id>
      <phase>compile</phase>
      <goals>
        <goal>compile</goal>

```

```
    </goals>
  </execution>
  <execution>
    <id>java-test-compile</id>
    <phase>test-compile</phase>
    <goals>
      <goal>testCompile</goal>
    </goals>
  </execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```