Newtech Video Systems Pvt. Ltd.

Parameter	Specifications
LED Type	SMD3535
Pixel Pitch (mm)	10mm
Module Resolution WxH (Pixels)	32X16=512 Pixels
Pixel density（pixels/sq.m.	10000 dot/㎡
HUB	HUB75
Module Dimension (W×H×D) (mm)	320mm×160mm×16.6mm
Module Weight (Kg)	0.47±0.02kg
Single-dot Brightness Calibration	Support
White Balance Brightness (CD/m2)	4000~4500 cd/㎡
Standard Color Temperature (K)	6500K (1000K～9500K Adjustable)
Beam Angle（Hor/Ver°）	140°/140°
Contrast Ratio	5000 : 1
Input Power <Max> (W/m2)	645 W/㎡
Input Power <Typical> (W/m2)	215 W/㎡
Power Supply Input Voltage (V)	AC90～132V/ AC186～264V, Frequency 47-63（Hz）
Frame Changing Frequency (Hz)	60Hz
Refresh Rate (Hz)	3840Hz
Processing Depth (Bits)	12~14 Bit
Video Support	2K HD, 4K UHD
Life Typical Value (Hrs)	100000 Hrs
Working Temperature/ Humidity Range（℃/RH）	-20℃~50℃ / 10%~80%RH (No Condensation)
Storage Temperature / Humidity Range（℃/RH）	-20℃~55℃ / 10%~85%RH (No Condensation)