Sistemi di Calcolo

Modulo 2: Programmazione dei sistemi di calcolo multi-nodo

Primitive C per UNIX System Programming

Ultimo aggiornamento: 21 maggio 2015



Leonardo Aniello, Daniele Cono D'Elia

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "A. Ruberti" Sapienza Università di Roma

Indice

- 1. Operazioni su file e descrittori
 - 1.1 Apertura di un file
 - 1.2 Lettura da un descrittore
 - 1.3 Scrittura su un descrittore
 - 1.4 Chiusura di un descrittore
 - 1.5 Rimozione di un file
- 2. Esecuzione concorrente
 - 2.1 Creazione di un processo figlio
 - 2.2 Attesa terminazione di un processo figlio
 - 2.3 Creazione di un thread
 - 2.4 Uscita da un thread
 - 2.5 Sincronizzazione tra thread
- 3. Semafori
 - 3.1 Apertura e chiusura di un semaforo anonimo
 - 3.2 Operazioni sui semafori
 - 3.3 Apertura di un semaforo named
 - 3.4 Chiusura e distruzione di un semaforo named
- 4. Socket
 - 4.1 Socket ed indirizzi
 - 4.2 Apertura e chiusura di socket
 - 4.3 Creare una connessione in uscita
 - 4.4 Accettare connessioni in ingresso
 - 4.5 Lettura e scrittura su socket
 - 4.6 Utility per manipolare indirizzi e numeri di porta
- 5. Pipe e FIFO
 - 5.1 Apertura e chiusura di pipe
 - 5.2 Duplicazione di descrittori
 - 5.3 Apertura e chiusura di FIFO
- A. Complementi di C
 - A.1 Allocazione di memoria
 - A.2 Manipolazione di memoria
 - A.3 Manipolazione di stringhe
 - A.4 Macro per gestire errori

1. Operazioni su file e descrittori

Per operare su file e descrittori, è opportuno includere <fcntl.h> ed <unistd.h>.

1.1 Apertura di un file

```
int open(const char* pathname, int flags, mode_t mode);
int open(const char* pathname, int flags);
```

La funzione restituisce un descrittore per il file specificato in pathname.

Il secondo argomento flags deve obbligatoriamente contenere una delle seguenti modalità di accesso: O_RDONLY (sola lettura), O_WRONLY (sola scrittura), O O_RDWR (lettura e scrittura). Si possono specificare ulteriori flag (es. O_APPEND, O_TRUNC) concatenandoli tramite OR bit a bit. Se O_CREAT è specificato, il file viene creato se non è già presente nel sistema; se O_CREAT ed O_EXCL sono entrambi specificati, viene restituito un errore se il file che si desidera creare è già esistente nel sistema.

I flag descritti sono definiti in <fcntl.h>. Quando O_CREAT viene specificato, è necessario fornire alla funzione tramite l'argomento mode i permessi di creazione per il file (se non già presente nel sistema). Per la specifica dei permessi si può utilizzare la codifica ottale (es. 0660) oppure una delle macro definite in <sys/stat.h>.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR).

1.2 Lettura da un descrittore

```
ssize_t read(int fd, void* buf, size_t count);
```

La funzione tenta di leggere count bytes dal descrittore fd e di memorizzarli in buf.

In caso di successo, come valore di ritorno viene restituito il numero di byte letti, o 0 nel caso la fine del file sia stata già raggiunta. Si noti come sia possibile che il numero di byte letti sia minore del numero richiesto; questo può accadere per svariate ragioni, ad esempio perché leggendo quei byte si è raggiunta la fine del file, oppure perché al momento dell'operazione solo quel numero di byte era disponibile, o ancora perché l'arrivo di un segnale ha provocato un'interruzione nel mezzo dell'operazione.

In caso di errore, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR, EBADF, EIO).

1.3 Scrittura su un descrittore

```
ssize t write(int fd, void* buf, size t count);
```

La funzione tenta di scrivere count bytes sul descrittore fd leggendoli da buf.

In caso di successo, come valore di ritorno viene restituito il numero di byte scritti effettivamente. Si noti come sia possibile che tale numero sia inferiore rispetto al numero richiesto; questo può accadere per svariate ragioni, ad esempio perché lo spazio sul mezzo fisico di destinazione è insufficiente, oppure perché l'arrivo di un segnale ha provocato un'interruzione nel mezzo dell'operazione.

In caso di errore, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR, EBADF, EIO).

1.4 Chiusura di un descrittore

```
int close (int fd);
```

Chiude un descrittore di file, così che possa essere riutilizzato dal sistema. Se fd è l'ultimo descrittore aperto associato ad uno specifico file, le risorse associate all'apertura del file vengono liberate dal sistema operativo. L'operazione di close () si applica a descrittori sia di file ordinari che di file speciali, quali socket e pipe.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR).

1.5 Rimozione di un file

```
int unlink(const char* pathname);
```

La funzione rimuove il nome pathname dal filesystem. Se pathname è l'ultimo hardlink¹ esistente al file, il file viene candidato per la rimozione. Se non vi sono descrittori aperti per quel file nei processi in esecuzione, il file viene rimosso immediatamente e le risorse ad esso associate liberate; se invece vi è almeno un processo con un descrittore aperto sul file, la rimozione viene posticipata fino all'avvenuta chiusura dell'ultimo descrittore.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR).

¹ In Linux un file normale è un hard link ad un inode sul filesystem. Un inode è una struttura dati che contiene le informazioni di base di un oggetto, quali dimensione, posizione fisica su disco e permessi di accesso, ed è possibile creare più hard link che puntano allo stesso inode. Gli hard links hanno proprietà diverse dai symbolic links, in particolare una volta creati i primi sono indistinguibili dall'originale. Per approfondimenti si vedano: http://linuxgazette.net/105/pitcher.html,

 $[\]frac{http://stackoverflow.com/questions/185899/what-is-the-difference-between-a-symbolic-link-and-a-hard-link}{http://unix.stackexchange.com/questions/50179/what-happens-when-you-delete-a-hard-link}$

2. Esecuzione concorrente

2.1 Creazione di un processo figlio

```
pid t fork (void);
```

Questa funzione crea un nuovo processo duplicando il processo chiamante. Il nuovo processo è detto *figlio*, quello chiamante *padre*. Padre e figlio vengono eseguiti in spazi di memoria separati.

È necessario includere <unistd.h> per usarla.

In caso di successo, la funzione restituisce 0 nel processo figlio ed il PID del figlio nel processo padre. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata col codice dell'errore occorso.

2.2 Attesa terminazione di un processo figlio

```
pid t wait(int *status);
```

Questa funzione consente ad un processo padre di mettersi in attesa della terminazione dei suoi processi figli. Se status è diverso da NULL, al termine della chiamata esso conterrà delle informazioni sullo stato del processo figlio che è terminato.

È necessario includere <sys/wait.h> per usarla.

In caso di successo, la funzione restituisce il PID del processo figlio terminato. In caso di fallimento, viene restituito –1 ed errno viene impostata col codice dell'errore occorso.

2.3 Creazione di un thread

Nelle applicazioni multithread si includa <pthread.h>, ed al momento della compilazione è necessario linkare l'eseguibile prodotto alla libreria pthread. Si tenga presente inoltre che in caso di fallimento le funzioni per la gestione dei thread non aggiornano la variabile errno per indicarne la causa, ma restituiscono il codice di errore come valore di ritorno!

Questa funzione viene usata per creare un nuovo thread, con attributi definitii in attr, all'interno del processo corrente. Nell'ambito del corso utilizzeremo gli attributi di default² specificando NULL come valore per l'argomento attr.

² http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/7908799/xsh/pthread attr init.html

In caso di successo, l'ID del thread creato viene memorizzato nella porzione di memoria puntata da thread. Il thread viene creato eseguendo la funzione $start_routine$, che prenderà come unico argomento il buffer puntato da arg. Essa potrà opzionalmente restituire un puntatore tramite $pthread_exit()$ o return; nel secondo caso, l'effetto è quello di una chiamata implicita a $pthread_exit()$ con il valore della return come argomento. Maschera e gestori dei segnali saranno ereditati dal thread creante.

In caso di successo, la funzione restituisce 0, e il nuovo thread erediterà maschera e gestore dei segnali dal thread creante. In caso di fallimento, verrà restituito un codice di errore che ne indicherà la causa (la variabile erroo non verrà aggiornata).

2.4 Uscita da un thread

```
void pthread exit(void *value ptr);
```

La funzione termina il thread in cui viene invocata, e rende il valore del puntatore $value_ptr$ disponibile ad ogni operazione di join che verrà fatta sul thread da terminare. Al momento della terminazione non vengono rilasciate automaticamente risorse che sono visibili nel resto del processo, quali semafori e descrittori di file.

Per tutti i thread diversi dal main thread, un'istruzione return equivale ad una chiamata implicita a pthread_exit(), usando il valore restituito come argomento della chiamata. Per il main thread, un'istruzione return equivale invece ad una chiamata implicita ad exit(), usando il valore restituito come exit status. Una chiamata a pthread_exit() nel main thread permette invece al processo di proseguire nell'esecuzione finché tutti gli altri thread attivi termineranno spontaneamente.

Una volta che il thread chiamante è terminato, accedere ad indirizzi di variabili locali a quel thread dà luogo ad un comportamento indefinito. Di conseguenza, riferimenti a variabili locali non vanno contemplati come possibile valore per $value_ptr$. In assenza di un valore da restitutire, si può utilizzare NULL come argomento.

Non potendo ritornare nel chiamante, la funzione pthread_exit() non restituisce alcun valore, né sono previsti codici di errore.

2.5 Sincronizzazione tra thread

Di default i thread sono *joinable*, ossia è possibile attenderne la terminazione in modo esplicito da altri thread e quindi leggerne il valore restituito (se esso è previsto). Per questo motivo l'implementazione sottostante mantiene una serie di strutture dati associate al thread, che restano disponibili anche dopo la terminazione³: quando non sono previste operazioni di join su un thread, è buona pratica liberare esplicitamente queste risorse.

```
int pthread_join(pthread_t thread, void **value_ptr);
```

³ http://www.domaigne.com/blog/computing/joinable-and-detached-threads/

La funzione sospende l'esecuzione del thread chiamante fino alla terminazione del thread thread, a meno che quest'ultimo non sia già terminato. Quando la chiamata ha successo ed il valore specificato per l'argomento $value_ptr$ è diverso da <code>NULL</code>, il valore passato a <code>pthread_exit()</code> nel thread terminante viene scritto nella locazione di memoria puntata da $value_ptr$.

In caso di successo, la funzione restituisce 0. Altrimenti, viene restituito un codice di errore che indica la causa del fallimento.

```
int pthread detach(pthread t thread);
```

La funzione viene usata per indicare all'implementazione sottostante che lo storage previsto per il thread thread potrà essere reclamato quando quel thread terminerà.

In caso di successo, la funzione restituisce 0. Altrimenti, viene restituito un codice di errore che indica la causa del fallimento.

3. Semafori

Le definizioni dei tipi di dato e i prototipi delle funzioni per la gestione dei semafori sono definite principalmente in semaphore.h>. Al momento della compilazione è essenziale linkare il codice generato alla libreria pthread.

3.1 Apertura e chiusura di un semaforo anonimo

```
int sem init(sem t *sem, int pshared, unsigned int value);
```

Inizializza il semaforo anonimo puntato da sem con valore iniziale value. Nell'ambito del corso assumeremo⁴ che il valore scelto per pshared sia sempre 0.

In caso di successo, inizializza il semaforo puntato da sem come richiesto e restituisce 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

```
int sem_destroy(sem t *sem);
```

Distrugge il semaforo anonimo puntato da sem. Se invocato su un semaforo named, il suo comportamento non è definito.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

3.2 Operazioni sui semafori

```
int sem wait(sem t *sem);
```

La funzione decrementa di un'unità il contatore associato al semaforo puntato da sem.

Se il decremento producesse un valore negativo per il contatore, la chiamata resta bloccata in attesa che un altro thread incrementi il contatore, a meno che essa non venga interrotta dall'arrivo di un segnale.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EINTR).

```
int sem post(sem t *sem);
```

La funzione incrementa di un'unità il contatore associato al semaforo puntato da sem.

Se nel processo vi sono thread bloccati in attesa che il semaforo puntato da sem venga

http://stackoverflow.com/questions/6847973/do-forked-child-processes-use-the-same-semaphore

incrementato, uno di essi verrà sbloccato e la sua sem wait () ritornerà con successo.

In caso di successo, la sem_post () restituisce 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

```
int sem getvalue(sem t *sem, int *sval);
```

Memorizza nell'indirizzo sval il valore del contatore associato al semaforo puntato da sem, senza alterare lo stato del semaforo.

Se la coda di thread in attesa non è vuota, nei sistemi Linux il valore scritto in sval sarà zero (su altri sistemi il valore potrà invece corrispondere al numero di thread in coda).

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

3.3 Apertura di un semaforo named

Per i semafori named si includa <fcntl.h> per le costanti da usare per il parametro oflag (es. O_CREAT, O_EXCL), ed eventualmente <sys/stat.h> per usare le costanti previste per argomenti mode tin luogo di una maschera dei permessi in codifica ottale.

La funzione crea un semaforo named o ne apre uno esistente.

Il semaforo è identificato univocamente da name, che per convenzione è una stringa del tipo /nomeSemaforo; ossia, una stringa null-terminated composta da massimo 251 caratteri, di cui un simbolo backslash / iniziale, seguito da uno o più caratteri, nessuno dei quali può essere un backslash⁵.

Il parametro oflag specifica i flag (definiti in <fcntl.h>) che controllano il modo in cui deve operare la chiamata. In assenza di flag da specificare, il valore da utilizzare è 0.

Se il flag O_CREAT è specificato, il semaforo viene creato se non è già presente nel sistema. Se O_CREAT ed O_EXCL sono specificati contemporaneamente (tramite OR bit a bit: O_CREAT | O_EXCL), viene restituito un errore qualora il semaforo per il name specificato sia già esistente.

Quando O_CREAT è specificato, sono necessari due ulteriori argomenti per la funzione. Il parametro *mode* specifica i permessi di creazione per il semaforo, analogamente a quanto avviene per i file. Per operare correttamente, un processo ha bisogno di poter accedere al semaforo sia in lettura che in scrittura. Per la specifica dei permessi si può utilizzare la codifica ottale (es. 0660) oppure una delle macro definite in

⁵ http://man7.org/linux/man-pages/man7/sem overview.7.html

<sys/stat.h>. Il parametro value specifica il valore iniziale per il semaforo da creare. Si tenga a mente che qualora il semaforo named sia già presente nel sistema, i parametri mode e value saranno ignorati.

In caso di successo, <code>sem_open()</code> restituisce l'indirizzo del nuovo semaforo, che potrà essere usato come argomento per operazioni quali <code>sem_wait()</code>, <code>sem_getvalue()</code> e <code>sem_post()</code>. L'implementazione alloca la struttura <code>sem_t</code> in una memoria condivisa gestita dal kernel, per cui il puntatore continua ad essere valido in caso di <code>fork()</code>.

In caso di errore, sem_open() restituisce SEM_FAILED, e la variabile errno indicherà la causa dell'errore (es. EEXIST).

3.4 Chiusura e distruzione di un semaforo named

```
int sem close(sem t *sem);
```

Chiude il semaforo named puntato da sem, permettendo che le risorse allocate dal sistema operativo per il processo che ha aperto il semaforo vengano liberate.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

```
int sem unlink(const char *name);
```

Rimuove il semaforo named identificato univocamente da name.

Il nome associato al semaforo viene immediatamente reso libero nel sistema, mentre il semaforo viene distrutto non appena gli altri processi che hanno aperto il semaforo l'avranno chiuso.

La funzione è MT-Safe: può essere eseguita in modo safe in programmi multi-thread⁶.

In caso di successo, viene restituito 0. Altrimenti, viene restituito -1 e la variabile errno indicherà la causa dell'errore.

_

⁶ http://man7.org/linux/man-pages/man7/attributes.7.html

4. Socket

4.1 Socket ed indirizzi

Una socket è un canale di comunicazione bidirezionale tra due endpoint. Ogni endpoint è identificato da una coppia indirizzo IP, porta. Per rappresentare un endpoint viene usata la struttura dati struct sockaddr in, i cui campi principali nell'ambito del corso sono

- sin family: la famiglia della socket (AF INET nell'ambito del corso, vedi 4.2)
- sin_addr.s_addr: l'indirizzo IP, rappresentato con la struttura dati struct in addr
 - o per indicare che ci si vuole mettere in ascolto su tutte le interfacce locali, usare la macro INADDR ANY (definita in <netinet/in.h>)
- sin port: numero di porta

4.2 Apertura e chiusura di socket

Per la creazione di una socket, da usare sia per accettare nuove connessioni che per connettersi ad uno specifico endpoint, bisogna usare la funzione socket () descritta di seguito. Per la chiusura, fare riferimento a 1.4.

```
int socket(int domain, int type, int protocol);
```

Questa funzione crea un endpoint di comunicazione e ne ritorna il descrittore.

Il parametro domain specifica il dominio di comunicazione, ossia seleziona la famiglia di protocolli da usare. Tali famiglie sono definite in <sys/socket.h>. Nell'ambito del corso useremo solo la famiglia AF INET, corrispondente al protocollo IPv4.

Il parametro socket specifica la specifica la semantica di comunicazione. Nell'ambito del corso useremo solo il tipo SOCK_STREAM per indicare che vogliamo usare connessioni TCP.

Il parametro protocol specifica un protocollo particolare da usare per la socket. Normalmente per un tipo specifico di socket esiste un solo protocollo, nel qual caso il parametro va impostato a 0. Nell'ambito del corso non avremo bisogno di usare protocolli particolari, quindi potremo sempre settare protocol a 0.

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il descrittore della nuova socket. In caso di fallimento, viene restituito –1 ed erro viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

4.3 Creare una connessione in uscita

```
int connect(int socket, const struct sockaddr *address, socklen_t
address len);
```

Effettua un tentativo di connessione verso l'endpoint specificato come secondo parametro, usando il descrittore socket indicato come primo parametro.

Il parametro address è un puntatore ad una struttura dati struct sockaddr. Nell'ambito del corso useremo strutture dati struct sockaddr_in ed effettueremo il cast a struct sockaddr.

Il parametro address_len specifica la dimensione della struttura dati puntata da address.

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

4.4 Accettare connessioni in ingresso

Per accettare connessioni in ingresso, sono necessarie tre funzioni da chiamare in sequenza: la bind() per collegare una socket ad un endpoint, la listen() per segnalare che la socket può essere usata per accettare connessioni, ed infine la accept() per attendere l'arrivo di connessioni ed accettarle.

```
int bind(int socket, const struct sockaddr *address, socklen_t
address len);
```

Collega il descrittore socket ad un indirizzo address.

Il parametro address è un puntatore ad una struttura dati struct sockaddr. Nell'ambito del corso useremo strutture dati struct sockaddr_in ed effettueremo il cast a struct sockaddr.

Il parametro address_len specifica la dimensione della struttura dati puntata da address.

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

```
int listen(int sockfd, int backlog);
```

Segnala che la socket identificata dal descrittore sockfd sarà usata per accettare richieste di connessione.

Il parametro backlog indica la dimensione massima della coda delle richieste pendenti per la socket.

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

```
int accept(int socket, struct sockaddr *address, socklen_t
*address_len);
```

Accetta una nuova connessione sulla socket identificata dal descrittore socket.

Il parametro address è un puntatore ad una struttura dati struct sockaddr che verrà impostata dalla funzione stessa con le informazioni sull'endpoint remoto.

Il parametro address_len è un puntatore ad un valore che verrà impostato dalla funzione stessa con la dimensione della struttura dati puntata da address.

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il descrittore della socket relativa alla connessione accettata. In caso di fallimento, viene restituito –1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

4.5 Lettura e scrittura su socket

```
ssize t send(int sockfd, const void *buf, size t len, int flags);
```

Trasmette un messaggio via socket.

Il parametro sockfd indica il descrittore di socket da usare per l'invio.

Il parametro buf è un puntatore all'area di memoria contenente messaggio da inviare.

Il parametro len indica il numero massimo di byte da inviare.

Nell'ambito del corso, il parametro flags va impostato a 0. Così facendo, la send() diventa equivalente alla write() (vedi 1.3).

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il numero di byte effettivamente inviati. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

```
ssize t recv(int sockfd, void *buf, size t len, int flags);
```

Riceve un messaggio via socket.

Il parametro sockfd indica il descrittore di socket da usare per la ricezione.

Il parametro buf è un puntatore all'area di memoria dove copiare il messaggio ricevuto.

Il parametro len indica il numero massimo di byte da leggere.

Nell'ambito del corso, il parametro flags va impostato a 0. Così facendo, la recv () diventa equivalente alla read () (vedi 1.2).

Per usarla bisogna includere <sys/socket.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il numero di byte effettivamente ricevuti. Se la connessione viene chiusa dall'altro lato della comunicazione, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

4.6 Utility per manipolare indirizzi e numeri di porta

I numeri di porta sono *unsigned short integer* rappresentati in *network byte order*. Per manipolarli correttamente vengono messe a disposizione le seguenti funzioni per le conversioni da network byte order a *host byte order*. Per usare queste funzioni va inclusa <arpa/inet.h>.

```
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
```

Converte l'unsigned short integer hostshort da host byte order a network byte order.

```
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

Converte l'unsigned short integer netshort da network byte order a host byte order.

Gli indirizzi IPv4 sono rappresentati con la struttura dati struct in_addr, che include il campo s_addr di tipo in_addr_t dove l'indirizzo IP è memorizzato in network byte order. Per la corretta conversione del valore contenuto in questo campo vengono messe a disposizione le seguenti funzioni (definite in <arpa/inet.h>).

```
in_addr_t inet_addr(const char *cp);
```

Converte un indirizzo IPv4 dalla forma dotted (x.y.z.w) al network byte order.

Il parametro \mathtt{cp} è un puntatore alla stringa che rappresenta in forma dotted l'indirizzo da convertire in network byte order.

```
const char *inet_ntop(int af, const void *src, char *dst,
socklen t size);
```

Converte l'indirizzo di rete $\verb"src"$ della address family $\verb"af"$ in una stringa di lunghezza $\verb"size"$ e la copia in $\verb"dst"$.

Ritorna un puntatore a dst, oppure NULL in caso di errore.

Le macro AF_INET e INET_ADDRSTRLEN possono essere usate rispettivamente per il primo e l'ultimo argomento.

5. Pipe e FIFO

5.1 Apertura e chiusura di pipe

Le pipe vengono create con la funzione pipe(), descritta di seguito. Per la chiusura, vedi 1.4.

```
int pipe(int pipefd[2]);
```

Crea una pipe, un canale di comunicazione unidirezionale che può essere usato per comunicazioni inter-processo. L'array pipefd è usato per restituire i due descrittori relativi alla pipe: pipefd[0] per la lettura e pipefd[1] per la scrittura.

Per usarla, bisogna includere <unistd.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

5.2 Duplicazione di descrittori

```
int dup (int oldfd);
```

Crea una copia del descrittore oldfd. Per il nuovo descrittore, viene scelto il primo valore di descrittore non utilizzato (quello con valore minimo nella tabella dei descrittori del processo).

Per usarla, bisogna includere <unistd.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il nuovo descrittore. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

```
int dup2(int oldfd, int newfd);
```

Crea una copia del descrittore oldfd. Per il nuovo descrittore, viene scelto il valore newfd passato come secondo parametro. Se necessario, newfd viene prima chiuso.

Per usarla, bisogna includere <unistd.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna il nuovo descrittore. In caso di fallimento, viene restituito –1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

5.3 Apertura e chiusura di FIFO

Le named pipe (FIFO) vanno prima create con la funzione mkfifo(), poi aperte con la open(). Quando tutti i processi hanno effettuato la close(), è possibile rimuovere la FIFO definitivamente usando la funzione unlink().

```
int mkfifo(const char *pathname, mode t mode);
```

Crea una FIFO con nome pathname. Il parametro mode specifica i permessi della FIFO stessa (es. 0660).

Per usarla, bisogna includere <sys/types.h> e <sys/stat.h>.

In caso di successo, la funzione ritorna 0. In caso di fallimento, viene restituito -1 ed errno viene impostata con un codice che caratterizza l'errore avvenuto.

Per l'apertura e la chiusura di una FIFO, fare riferimento a 1.1 (segnatura con due parametri) e 1.4, rispettivamente. Per la rimozione, vedere 1.5.

A. Complementi di C

A.1 Allocazione di memoria

[...]

A.2 Manipolazione di memoria

[...]

A.3 Manipolazione di stringhe

[...]

A.4 Macro per gestire errori

Per semplificare la gestione dei valori di ritorno per le funzioni descritte in questa dispensa, è possibile attingere alla collezione di macro qui riportata: