
TP1 : Génie logiciel

Nom – Prénom : Ducourtioux – Antoine / Duco – James

Partie I :

I et II ont été réalisé : installation + configuration de Git pour Windows

III. Création d'un nouveau répertoire

- *Créez un dossier de travail : mon_dossier.*

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1>mkdir mon_dossier
```

- *Exécutez la commande : git init. Cette dernière permet de mettre en place un nouveau répertoire local.*

On créer ce nouveau répertoire :

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/Antoine/Projects/other/Genie logiciel/TP1/mon_dossier/.git/
```

- *A l'intérieur du dossier, ajoutez un fichier texte (.txt) en respectant le nommage suivant : NuméroGroupe_NomEtudiant1_NomEtudiant2(si binôme).txt.*
- *Dans le fichier texte, écrivez vos noms et prénoms.*

On réalise ces deux étapes simultanément, et on vérifie le contenu

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>echo "Antoine Ducourtioux | James Duco" > TP5_Duco_Ducourtioux.txt  
  
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>type TP5_Duco_Ducourtioux.txt  
"Antoine Ducourtioux | James Duco"
```

- *Créer un autre fichier texte fictif en le nommant test.txt.*

(Note : J'ai rajouté sur ma machine dans system32 un fichier qui renomme la fonction *dir* de Windows en *ls* comme en linux)

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>ls  
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.  
Le numéro de série du volume est C688-327E  
  
Répertoire de C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier  
  
07/03/2026 13:26 <DIR> .  
07/03/2026 13:17 <DIR> ..  
07/03/2026 13:26          24 test.txt  
07/03/2026 13:22          37 TP5_Duco_Ducourtioux.txt  
                2 fichier(s)              61 octets  
                2 Rép(s) 18 828 046 336 octets libres  
  
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>
```

IV. Vérification de l'état de vos fichiers

- Exécutez la commande : `git status`.

On remarque que les fichiers n'ont pas été commit au GitHub et les modifications ne sont donc pas suivies.

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    TP5_Duco_Ducourtieux.txt
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

V. Ajout des fichiers au transit (préparer les fichiers pour un commit)

- Exécutez la commande : `git add test.txt`. Cette commande permet de préparer les fichiers qui seront par la suite mis en commit en exécutant la commande

On ajoute le fichier test.txt :

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git add test.txt
```

- Exécutez de nouveau la commande `git status`, pour confirmer que votre fichier a bien été ajouté.

Le fichier a bien été ajouté :

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    TP5_Duco_Ducourtieux.txt
```

VI. Ajout d'un commit

- *Maintenant que votre fichier est ajouté grâce à la commande `git add`, vous pouvez procéder au commit en exécutant la commande suivante : `git commit -m "un message descriptif"`.*

Le commit a bien été ajouté, on note qu'il nous dit les potentiel changement effectué depuis la dernière version.

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git commit -m "un message descriptif"
[master (root-commit) 8232f01] un message descriptif
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 test.txt
```

VII. Création d'une branche

- *Ajoutez une nouvelle branche "mon_fichier" en exécutant la commande : `git branch mon_fichier`*

Création de la branche mon_fichier :

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git branch mon_fichier
```

- *Basculez vers la nouvelle branche en utilisant la commande : `git checkout mon_fichier`.*

Changement de branche effectué avec succès.

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git checkout mon_fichier
Switched to branch 'mon_fichier'
```

- *Ajoutez et commitez le fichier nommé avec vos noms dans la branche actuelle (mon_fichier).*

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git add TP5_Duco_Ducourtioux.txt

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git commit -m "Ajout fichier TP5_Duco_Ducourtioux.txt"
[mon_fichier 0a57a1b] Ajout fichier TP5_Duco_Ducourtioux.txt
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 TP5_Duco_Ducourtioux.txt
```

- *Ajoutez dans le fichier créé précédemment (le fichier nommé avec vos noms) une explication, puis faites un nouveau commit du fichier dans la branche mon_fichier.*

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git commit -m "Modification fichier TP5"
On branch mon_fichier
nothing to commit, working tree clean
```

Partie II :

1. Utiliser les commandes Git pour récupérer le répertoire en local à partir du répertoire distant (lien :

<https://github.com/TPGLINSA/TP1GIT>).

- *git remote add origin https://github.com/TPGLINSA/TP1GIT*. Cette commande permet de se connecter au répertoire distant pour faire des modifications ou télécharger le contenu du répertoire.

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git remote add origin https://github.com/TPGLINSA/TP1GIT
```

- Dans la branche précédente contenant votre fichier, exécutez la commande : *git pull origin master*. Cette commande permet de télécharger le contenu actuel du répertoire distant.

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git pull origin master
From https://github.com/TPGLINSA/TP1GIT
* branch          master      -> FETCH_HEAD
fatal: refusing to merge unrelated histories
```

- Un message d'erreur va apparaître indiquant qu'il n'est pas possible de merger deux projets différents, pour y remédier, exécutez la commande suivante : *git pull origin master --allow-unrelated-histories*

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git pull origin master --allow-unrelated-histories
From https://github.com/TPGLINSA/TP1GIT
* branch          master      -> FETCH_HEAD
Merge made by the 'ort' strategy.
 System_hospitalier.java | 46 ++++++
1 file changed, 46 insertions(+)
create mode 100644 System_hospitalier.java
```

2. Créer une nouvelle branche en respectant le nommage suivant : NuméroGroupe_NomEtudiant_NomEtudiant2(si binôme).

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git branch TP5_Duco_Ducourtioux
```

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git branch
TP5_Duco_Ducourtioux
master
* mon_fichier
```

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git checkout TP5_Duco_Ducourtioux
M      TP5_Duco_Ducourtioux.txt
Switched to branch 'TP5_Duco_Ducourtioux'
```

3. Dans la nouvelle branche créée, modifiez la classe ou le fichier "System_hospitalier.java" en ajoutant du texte dans les méthodes : *analyserRequete* et *comparerDonnees* décrivant le fonctionnement de ces deux méthodes

```
private String analyserRequete(Requête requête) {  
    // Analyse la requête utilisateur, renvoie une chaîne de caractères indiquant que le résultat de l'analyse  
    return "requête analysée";  
}  
  
private String comparerDonnees() {  
    // compare les données de la requête avec d'autres données  
  
    return "Cluster trouvé";  
}
```

4. Dans votre compte Github, créez un nouveau répertoire public en allant sur le site web.

configurable, and dedicated development environment.

Create a codespace

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop or **HTTPS** **SSH** https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtieux

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# TP5_Duco_Ducourtieux" >> README.md  
git init  
git add README.md  
git commit -m "first commit"  
git branch -M main  
git remote add origin https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtieux.git  
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtieux.git  
git branch -M main
```

5. Dans votre dossier, enlevez l'adresse du répertoire distant en exécutant la commande : `git remote rm origin`

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git remote rm origin
```

6. Ajouter l'adresse de votre nouveau répertoire comme origin

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git remote add origin https://github.com/Ant3ch/TP5_Ducourtiaux.git
```

7. `git push --set-upstream origin`

NuméroGroupe_NomEtudiant_NomEtudiant2(si binôme).

```
C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier> git push --set-upstream origin TP5_Duco_Ducourtiaux
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 15, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.51 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Total 15 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtiaux.git
 * [new branch]      TP5_Duco_Ducourtiaux -> TP5_Duco_Ducourtiaux
branch 'TP5_Duco_Ducourtiaux' set up to track 'origin/TP5_Duco_Ducourtiaux'.

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>
```

8. Mettez dans votre compte rendu (un fichier pdf) le lien de votre répertoire public et déposer le sur Moodle

Ajout du compte rendu dans le dossier puis au git :

```
branch 'TP5_Duco_Ducourtiaux' set up to track 'origin/TP5_Duco_Ducourtiaux'.

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git add *.pdf

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git commit -m "Ajout du compte rendu pdf
[TP5_Duco_Ducourtiaux ec424eb] Ajout du compte rendu pdf
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "TP1- g\303\251nie logiciel.pdf"

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>git push -u origin TP5_Duco_Ducourtiaux
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 289.58 KiB | 32.17 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtiaux.git
 3936fb0..ec424eb TP5_Duco_Ducourtiaux -> TP5_Duco_Ducourtiaux
branch 'TP5_Duco_Ducourtiaux' set up to track 'origin/TP5_Duco_Ducourtiaux'.

C:\Users\Antoine\Projects\other\Genie logiciel\TP1\mon_dossier>
```

Lien du github :

https://github.com/Ant3ch/TP5_Duco_Ducourtiaux/blob/TP5_Duco_Ducourtiaux/TP1-%20génie%20logiciel.pdf

T...

Go to file

+

<> Code

Ant3ch

Modification Compte rendu ...

ded5bbc · 4 minutes ago

System_hospitalier.j...

Ajout commentaire ...

52 minutes ago

TP1- génie logiciel....

Modification Comp...

4 minutes ago

TP5_Duco_Ducourti...

Ajout commentaire ...

52 minutes ago

test.txt

un message descrip...

2 days ago

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

Add a README

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

0 watching

0 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 2

Ant3ch Antoine

TPGLINSA