

Тестовое задание: API организационной структуры

Модели

Department — подразделение

- `id: int`
- `name: str` (не пустой)
- `parent_id: int | null` (FK на `Department`, позволяет строить дерево)
- `created_at: datetime`

Employee — сотрудник

- `id: int`
- `department_id: int` (FK на `Department`)
- `full_name: str` (не пустой)
- `position: str` (не пустой)
- `hired_at: date | null` (опционально)
- `created_at: datetime`

Связи

- `Department 1—N Employee`
 - `Department 1—N Department` (самоссылка через `parent_id`)
-

Методы API

1) Создать подразделение

POST /departments/

- Body:
 - `name: str`
 - `parent_id: int | null` (опционально)
- Response: созданное подразделение

2) Создать сотрудника в подразделении

POST /departments/{id}/employees/

- Body:
 - `full_name`: str
 - `position`: str
 - `hired_at`: date | null (опционально)
 - Response: созданный сотрудник
-

3) Получить подразделение (детали + сотрудники + поддереву)

GET /departments/{id}

- Query:
 - `depth`: int (по умолчанию 1, максимум 5) — глубина вложенных подразделений в ответе
 - `include_employees`: bool (по умолчанию true)
 - Response:
 - `department` (объект подразделения)
 - `employees`: [] (если `include_employees=true`, сортировка по `created_at` или `full_name`)
 - `children`: [] (вложенные подразделения до `depth`, рекурсивно)
-

4) Переместить подразделение в другое (изменить parent)

PATCH /departments/{id}

- Body:
 - `name`: str (опционально)
 - `parent_id`: int | null (опционально)
 - Response: обновлённое подразделение
-

5) Удалить подразделение

DELETE /departments/{id}

- Query:
 - `mode: str (cascade | reassign)`
 - `cascade` — удалить подразделение, всех сотрудников и все дочерние подразделения
 - `reassign` — удалить подразделение, а сотрудников перевести в `reassign_to_department_id`
 - `reassign_to_department_id: int` (обязателен, если `mode=reassign`)
 - Response: `204 No Content` (или json-статус)
-

Логика и ограничения

- Нельзя создать сотрудника в несуществующем подразделении (`404`).
 - `name` подразделения:
 - не пустой, длина `1..200`
 - пробелы по краям должны триммиться (опционально, но приветствуется)
 - **в пределах одного parent** названия должны быть уникальны (например, два “Backend” в одном родителе нельзя)
 - `full_name`:
 - не пустой, длина `1..200`
 - `position`:
 - не пустой, длина `1..200`
 - Нельзя сделать подразделение родителем самого себя.
 - Нельзя создать цикл в дереве (например, переместить департамент внутрь своего поддерева) — возвращать `409 Conflict` (или `400`).
 - `GET /departments/{id}` должен корректно отдавать дерево до `depth`
 - При удалении в режиме `cascade` удаление должно быть каскадным на уровне БД/ORM.
-

⚙️ Технические требования

- Использовать **FastAPI** или **Django**.
- Работа с БД через ORM.
- Использовать **PostgreSQL**.
- Использовать миграции (Alembic / Django migrations).
- Обернуть приложение в Docker и запустить через **docker-compose**.
- Приветствуется: логгирование, тесты (pytest), OpenAPI-описание “как есть”.

📦 Что нужно предоставить

- Ссылку на репозиторий (GitHub/GitLab).
- **README.md** с инструкцией по запуску (**docker-compose up**) и описанием проекта.

🧠 Критерии оценки:

- Архитектура проекта.
- Читаемость и качество кода.
- Корректность бизнес-логики (валидация, каскадное удаление).
- Работа с Docker и docker-compose.
- Наличие тестов и миграций (хотя бы одного теста и одной миграции).

⚠️ Частые ошибки:

1. Не структурированный проект (все в одном или двух файлах, отсутствие модульности).
2. Нечитаемый код (дублирование функций, смешивание бизнес-логики и работы с БД).
3. Отсутствие типизации (игнорирование **type hints** и Pydantic-схем).
4. Отсутствие валидации входных данных (например, пустые тексты вопросов/ответов).
5. Нет описания запуска проекта в **README.md**.