

静态成员变量_副本

在这个例子中，`MyClass` 类有一个静态成员变量 `staticVar` 和一个普通成员变量 `regularVar`。`staticVar` 是类的所有实例共享的，而 `regularVar` 是每个实例特有的。在 `main` 函数中，我们创建了两个 `MyClass` 对象，并演示了如何访问静态成员变量和普通成员函数。

C++

```
1  #include <iostream>
2
3  class MyClass {
4  public:
5      static int staticVar; // 静态成员变量声明
6      int regularVar;
7
8      MyClass(int regularVar) : regularVar(regularVar) {}
9
10     static void displayStatic() {
11         std::cout << "Static variable: " << staticVar << std::endl;
12     }
13
14     void displayRegular() {
15         std::cout << "Regular variable: " << regularVar << std::endl;
16     }
17 };
18
19 // 静态成员变量定义
20 int MyClass::staticVar = 0;
21
22 int main() {
23     // 创建两个 MyClass 实例
24     MyClass obj1(10);
25     MyClass obj2(20);
26
27     // 使用静态成员变量和普通成员函数
28     obj1.displayStatic(); // 使用实例调用静态成员函数
29     obj1.displayRegular();
30     obj2.displayStatic();
31     obj2.displayRegular();
32
33     // 修改静态成员变量
34     MyClass::staticVar = 100;
35
36     // 再次调用函数
37     obj1.displayStatic();
38     obj2.displayStatic();
39
40     return 0;
41 }
```