

b. Ch1 & Ch2 & Ch3

c. Ch1 . Ch2 . Ch3

d. CONCAT(Ch1, ch2, Ch3)

40. Que renvoie : SELECT SUBSTRING("bonjour",3,2) ?

a. onj

b. nj

c. jo

d. Une erreur.

Bonne réflexion.

- b. 2
- c. 3
- d. 4

36. Comment sélectionner un suffixe qui n'est pas '@suffixe.com' ?

- a. `SELECT * FROM users WHERE champ1 UNLIKE '*@suffixe.com'`
- b. `SELECT * FROM users WHERE champ1 NOT LIKE '%@suffixe.com'`
- c. `SELECT * FROM users WHERE champ1 IS NOT '%@suffixe.com'`
- d. `SELECT * FROM users WHERE champ1 <> '*@suffixe.com'`

37. Comment afficher toutes les lignes d'une table dont le champ "Titre" commence par "Un" ?

- a. `SELECT * FROM users WHERE titre LIKE 'Un'`
- b. `SELECT Titre FROM users WHERE titre ='Un'`
- c. `SELECT * FROM users WHERE Titre= 'Un*'`
- d. `SELECT * FROM users WHERE Titre LIKE 'Un%'`

38. Que fait : `SELECT * FROM MaTable LIMIT 5, 10` ?

- a. Renvoie les enregistrements 5 à 10.
- b. Renvoie les enregistrements 11 à 15.
- c. Renvoie les enregistrements 6 à 15.
- d. Renvoie les enregistrements 10 à 14.

*A partir de l'index 5
les 10 lignes suivantes*

d. n'existe pas en php.

30. Quelle est l'utilité de `var_dump()` en PHP Objet ?
- a. Sert à émettre une exception.
 - b. Permet de visualiser les attributs d'une classe.
 - c. Permet de déboguer en créant un dump de la mémoire.
 - d. Permet de surcharger une classe.

MYSQL

31. Quelle propriété permet d'activer la numérotation automatique d'un champ ?

- a. `AUTO_NUM`
- b. `AUTO_INCREMENT`
- c. `INCREMENT`
- d. `NUM_AUTO`

32. Quelle clause utiliser pour effectuer des sous-totaux par produits ?

- a. `DISTINCT(LibProd)`
- b. `GROUP BY LibProd`
- c. `GROUP(LibProd)`
- d. `HAVING UNIQUE LibProd`

33. Comment modifier le type de MaTable de InnoDB vers MyISAM ?

- a. Le type peut uniquement être changé de MyISAM vers InnoDB.
- b. `ALTER TABLE MaTable ENGINE = ISAM`

sécurité ?

- a. Utiliser la fonction `set_error()`.
- b. Utiliser `throw exception`.
- c. Utiliser `set_error_handler()`.
- d. Mettre la directive PHP `"display_errors"` sur off.

25. Que fait la fonction `stripslashes()` ?

- a. Supprime les guillemets d'une chaîne.
- b. Supprime les antislashes d'une chaîne.
- c. Ajoute des caractères d'échappement à une chaîne.
- d. Supprime les slashes d'une chaîne.

26. Comment préciser quel script sera lancé par le bouton submit d'un formulaire ?

- a. `<form action="page.php"`
- b. `<form script="page.php"`
- c. `<form submit="page.php"`
- d. `<form type="page.php"`

27. L'instruction `ereg("^a", "abcdef")` renvoie

- a. false.
- b. une erreur.
- c. bcdef.
- d. true.

19. Avec l'événement "onKeyPressed", quelle propriété stocke le code ASCII de la touche appuyée ?
- a. fromCharCode
 - b. event.CharCode
 - c. event.which
 - d. KeyAscii
20. Comment définir la largeur de l'image "img1" à 120 ?
- a. navigator.getElementById(img1).width="120";
 - b. document.getElementById("img1").width="120";
 - c. document.getElementById("img1").length="120";
 - d. navigator.getElementById("img1").length="120";

PHP

21. Quel tableau contient les variables de session ?
- a. \$_POST
 - b. \$_GET
 - c. \$_SESSION
 - d. \$_COOKIE
22. Le paramètre SMTP = localhost dans le fichier php.ini indique

- d. N'existe pas en Javascript.
13. A quoi sert l'opérateur `#=` ?
- a. A comparer deux pointeurs.
 - b. C'est un comparateur logique.
 - c. A comparer le type et la valeur de deux données.
 - d. N'existe pas en Javascript.
14. Avec quoi peut-on créer une instance d'un nouvel objet ?
- a. instance
 - b. new
 - c. this
 - d. add
15. Comment placer "test" dans le champ d'ID "chp1" sur form1 ?
- a. `document.form1.chp1.text="test";`
 - b. `document.form1.chp1.value="test";`
 - c. `window.form1.chp1.text="test";`
 - d. `window.form1.chp1.value="test";`
16. Quelle propriété permet d'identifier le n° de version du navigateur ?
- a. `navigator.version`
 - b. `navigator.platform`

7. Si z-index vaut 1 pour le bloc A et 4 pour le bloc B, A et B sont superposés, alors
- l'ordre de tabulation est B puis A.
 - B apparaît intégralement.
 - A apparaît intégralement.
 - l'ordre de tabulation est A puis B.
8. Comment indiquer à un robot de référencement de suivre les liens d'une page tout en lui interdisant d'indexer celle-ci ?
- `<meta name="spider" index="none" follow="all" />`
 - `<meta name="robots" index="none" links="all" />`
 - `<meta name="robots" content="noindex,follow" />`
 - `<meta name="robots" content="none" links="all" />`
9. Comment inclure une feuille de style dans une page HTML5 ?
- `<link type="text/css" href="feuille.css" >`
 - `<link rel="stylesheet" src="feuille.css">`
 - `<link src="stylesheet" value="feuille.css" type="text/css">`
 - `<link rel="stylesheet" href="feuille.css">` ✓
10. Comment déclarer une feuille de style interne ?
- `<link href="feuille.css" rel="stylesheet" type="text/css">`
 - `<style>`
 - `<style src="text/css">`
 - `<style rel="stylesheet" type="text/css">`

- b. 12 points.
 - c. 4,2 mm.
 - d. la largeur d'une majuscule M.
2. Comment fusionner les cellules horizontales d'un tableau ?
- a. En supprimant les balises `<td>`.
 - b. Avec la balise `<hr>`.
 - c. En supprimant les balises `<tr>`.
 - d. Avec la balise `<colspan>`.
3. La règle de style "p#ville { } " s'applique :
- a. aux paragraphes `<p id="ville"> ... <p>`. ✓
 - b. aux paragraphes `<p class="ville">...<p>`.
 - c. aux paragraphes `<p name="ville">...<p>`.
 - d. aux paragraphes `<p> <span "ville">...</span><p>`.
4. @font-face en CSS permet
- a. de modifier l'espacement d'une fonte existante.
 - b. d'utiliser une fonte non présente chez l'internaute.
 - c. de changer le style d'une fonte existante.
 - d. de changer la taille d'une fonte existante.
5. Que fait cette balise : `<input type="submit" value="Bonjour">` ?
- a. Place la valeur "Bonjour" dans une variable.