

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）

2017-2018 学年第 2 学期

考试科目：Java 语言程序设计

考试类型：（闭卷） 考试

考试时间：120 分钟

学号 姓名 年级专业

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人	机读	机读				

注意事项：机读卡的学号涂卡位数为 12 位。第一和第二大题的答案必须涂在机读卡上，第三、四、五大题答案必须写在答题卷上（空间不够可写答卷背面）。考试结束时机读卡、答题卷和试卷都要上交。

得分	
----	--

一、单项选择题（本大题共20题，每小题2分，共40分）

- 从第一代电子计算机到第四代计算机的体系结构都是相同的，被称为_____体系结构。
A. 阿兰 图灵 B. 比尔 盖茨 C. 冯 诺依曼 D. 香农
- 计算机中实数通常采用_____表示。
A. 浮点数 B. ASCII 码 C. 补码 D. 字模码
- Internet 的基础协议簇是_____。
A. HTTP/FTP B. SMTP/IP C. POP3/SMTP D. TCP/IP
- 所谓“裸机”的含义是_____。
A. 未安装机箱 B. 未安装应用软件 C. 未安装任何软件 D. 只安装操作系统
- 在计算机中，用_____来存放加电自检程序。
A. BIOS B. RAM C. CMOS D. Cache
- 下列标识符中合法的是_____。
A. 5xy B. public C. true D. _a5false
- 下列数据定义错误的是_____。
A. float f = 5.3f; B. int d = (int)4.3; C. byte c = 255; D. double x = 4.56;
- 下列不属于Java语言的简单数据类型的是_____。
A. 长整型 B. 数组 C. 字符型 D. 布尔型
- 下列语句中，属于多分支语句的是_____。
A. if语句 B. switch语句 C. while语句或do while语句 D. for语句
- 表达式(11+3*8)/4%3 的值是_____。
A. 3 B. 0 C. 1 D. 2

11. 为了区分类中重载的方法，要求_____。
- A. 采用不同的形参列表 B. 采用不同的形参变量名
C. 采用不同的方法类型 D. 采用不同的访问控制权限
12. 下列关于main方法的说明中正确的是_____。
- A. 每个类都需要定义一个main方法 B. 程序是从main方法开始运行的
C. 一个程序可以有多个main方法 D. main方法中只能写一条语句
13. 在某个程序中有如下定义：int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; 为了打印输出数组a的最后一个元素，正确的代码是_____。
- A. System.out.println(a[10]); B. System.out.println(a[9]);
C. System.out.println(a[a.length]); D. System.out.println(a(9));
14. 不属于实现多态性所需条件的是_____
- A. 程序中必须通过继承形成类的层次关系 B. 存在覆盖方法
C. 父类引用可以引用派生类对象 D. 必须实现接口
15. 下列关于抽象类和接口的叙述，正确的是_____
- A. 抽象类和接口都可以有构造方法
B. 接口可以包含具体方法和实例数据域
C. 抽象类不能创建对象，但可以定义对象引用
D. 抽象类作为父类时，不能实现多态性
16. 下列关于this和super的说法，不正确的是_____。
- A. this表示对类的当前对象的引用
B. this可在类的构造方法中直接调用另外一个构造方法
C. super不可调用父类的重载的构造方法
D. super可调用父类的无参构造方法，有时会被省略
17. **String s1 = new String("ABC");**
 String s2 = "ABC";
判断这两个字符串s1和s2是否相等，应该使用下列哪一个表达式_____。
- A. s1.equals(s2) B. s1 == s2 C. s1 = s2 D. s1.length() == s2.length()
18. 下列关于 for 和 while 这两种循环语句的说法，正确的是_____
- A. 二者都是前置检查循环条件 B. 循环次数不确定使用for语句比较好
C. 循环过程中不能中断循环的执行 D. 它们之间不能互相嵌套使用
19. 下列循环的输出结果是_____。

```
int num = 1000;
```

```
while (true){
```

```
if(num < 9)
```

```
break;
```



```
num = num - 9;
```

```
}
```

```
System.out.println(num);
```

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 无限循环，无输出

20. 下列程序的输出是_____。

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        boolean m = true;
        if(m = false)  给m赋值为false
            System.out.print("假");
        else if(m == true)
            System.out.print("真");
        else
            System.out.print("其他");
    }
}
```

A. 真 B. 假 C. 其他 D. 以上答案都不对

得分	
----	--

二、判断题（本大题共20小题，每小题1分，共20分，正确选A，错误选B）

21. 操作系统的主要功能是把源程序转换为目标程序。
22. 外存上的信息可直接进入 CPU 加以处理。
23. 有关存储器读写速度由快到慢的顺序是：RAM、Cache、硬盘。
24. 内存储器中每一个存储单元被赋予唯一的一个序号，该序号称为地址。
25. 计算机中通常用主频来描述计算机的可靠性。
26. 在计算机中，用一个字节保存一个汉字。
27. Java 语言中，采用 final 关键字修饰类时，可以禁止对该类进行派生。
28. Java 语言中，Object 类是所有类的直接父类。
29. 语句块即复合语句，是指用一对大括号 { } 括起来的若干条语句。
30. Java 语言使用关键字 extend 表示父类与子类之间的继承关系。
31. 属性可以是简单变量，也可以是一个对象。
32. 数组创建之后大小就可以随意修改。
33. 不同包中的类不允许有相同的名称。
34. 局部变量的作用域是声明它的一对花括号范围内。
35. 字符串 "\a\t\" 的长度是 3。
36. int a = 39; 则 a/4.0 的值为 9，而 a%4 的值为 3。
37. 在所有的运算符中，赋值运算符的优先级是最低的。
38. private 不能用于修饰顶层类，只能用于修饰内部类和类成员。
39. 语句(int) Math.random()*10+1; 将输出 1 到 10 之间（包括 1 和 10）的随机值整数。
40. Java 语言是一种面向对象程序设计语言。

得分	
----	--

三、填空题（本大题共7小题，每空1分，共10分）

1. 与十六进制数 3FAB 等值的二进制数是____（1）_____。
2. 从计算机域名到 IP 地址的翻译过程称为____（2）_____。
3. CPU 包括运算器、____（3）_____和寄存器 3 个基本部分。
4. 二进制数 1110111.11 转换成十进制数是____（4）_____。
5. 采用 Java 编程时，虽然可用____（5）_____和 continue 退出循环，但它们是有区别的。
6. 以下程序判断用户从键盘输入的一个整数（假设大于 0）是否为奇数，请将它补充完整。

```

____（6）____ java.util.Scanner;
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = ____（7）____ Scanner(System.in);
        int x = input.nextInt();
        if (____（8）____)
            System.out.println("Yes");
        else
            System.out.println("No");
    }
}

```

7. 以下程序计算 $1+2+3+\dots+100$ 的值，请将它补充完整。

```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int sum = 0;
        for (int i=1; ____（9）____; i++)
            ____（10）____;
        System.out.println("sum=" + sum);
    }
}

```

得分	
----	--

四、程序阅读题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

要求：分别写出以下程序的运行结果。

8.

```

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 };
        for (int i = 0; i < a.length/2; i++) {
            System.out.print(a[i] + "*");
        }
    }
}

```

9. `public class Test {`
 `public static void main(String[] args) {`
 `int a = 0;`
 `while (a <= 20) {`
 `switch (a) {`
 `case 0:`
 `case 1: a = a + 2;`
 `case 2:`
 `case 3: a = a + 3; break;`
 `default: a = a + 5;`
 `}`
 `}`
 `System.out.print("a=" + a);`
 `}`
`}`
10. `public class Test {`
 `public static void main(String[] args) {`
 `int m = 1,n = 9,k = 2;`
 `while((m++) < (n--))`
 `++ k;`
 `System.out.print("k=" + k);`
 `}`
`}`
11. `public class Test{`
 `public static void main(String[] args) {`
 `int[][] array ={{1}, {1,2}, {1,2,3}, {1,2,3,4}};`
 `for(int i=0; i<array.length; i++){`
 `for (int j=0; j<array[i].length; j++){`
 `System.out.printf("%2d", array[i][j]);`
 `}`
 `System.out.println( );`
 `}`
`}`
`}`

```

12. public abstract class Animal {
        public abstract void shout();
    }

    public class Cat extends Animal {
        @Override
        public void shout() { System.out.println("Miao~Miao~");}
    }

    public class Dog extends Animal {
        @Override
        public void shout(){ System.out.println("Wang!Wang!");}
    }

    public class Test {
        public static void main(String[] args) {
            Animal[] a = {new Dog(), new Cat()};
            for (int i=0; i < a.length; i++){
                a[i].shout();
            }
        }
    }

```

得分	
----	--

五、编写程序题（本大题共2小题，第13题10分，第14题10分，共20分）

13. 采用循环累加的思路，编程实现：计算并输出奇数数列 1,3,5,7,...前 100 项之和及其平均值的程序。（10 分）

14. 编写椭圆类（Ellipse）的程序。要求如下：

- （1）封装 Ellipse 类的数据域：长轴 a 和短轴 b，类型是双精度。（4 分）
- （2）为 Ellipse 类提供无参和有参构造方法。无参构造方法须将属性 a 和 b 的值默认为 0.0。（4 分）
- （3）实现 Ellipse 类计算面积的 GetArea 方法。（提示：椭圆的面积公式为 $S = \pi ab$ ）（2 分）