

Descompilando

Entendendo o código da máquina

Anthony Carneiro da Silva

5 de fevereiro de 2024

Sumário

1	Índice	5
1.1	Sobre o autor	6
1.2	Sobre o livro	6
2	Introdução a linguagem C	7
2.1	O que é a linguagem C	8
2.1.1	História e contexto	8
2.1.2	Benefícios da linguagem e aplicações práticas	8
2.2	Ambiente de desenvolvimento	9
2.2.1	Configuração do ambiente	9
2.2.2	Primeiro programa	11
2.3	Conceitos Fundamentais	14
2.3.1	Operadores	14
2.3.2	Variáveis e tipos de dados	16
2.3.3	Conversão de tipos	21
2.3.4	Funções	23
2.3.5	Escopo	23
2.3.6	Loops e condicionais	23
2.3.7	Entrada e saída de dados	23
2.3.8	Bibliotecas	23
3	Estrutura de dados e memória	25
3.1	Ponteiros	26
3.1.1	Como a memória funciona	26
3.1.2	Endereço de memória	26
3.1.3	Alocação de memória	26
3.1.4	Heap	26
3.1.5	Stack	26
3.2	Strings	26
3.2.1	Por baixo dos panos	26
3.2.2	Declaração	26
3.2.3	Manipulação	26

4	Tópicos avançados	27
4.1	Manipulando arquivos	28
4.1.1	Leitura e escrita de arquivos	28
4.2	Manipulação de bits	28
4.2.1	NOT	28
4.2.2	AND	28
4.2.3	OR	28
4.2.4	XOR	28
5	Depuração e testes	29
5.1	Depuração	30
5.1.1	Estratégias de depuração de código	30
5.1.2	GDB	30
5.1.3	Valgrind	30
5.2	Testes	30
5.2.1	Implementando testes	30
6	Considerações finais	31
6.0.1	Dicas finais	32
6.0.2	Recursos e referências adicionais	32
6.0.3	Mudanças no padrão C2X	32
6.0.4	Obrigado	32

Capítulo 1

Índice

1.1 Sobre o autor

Meu nome é Anthony Carneiro da Silva, tenho 20 anos e sou de Sobral/CE. Desde cedo, sempre gostei de usar o computador para jogar videogame e acessar a internet, ainda cedo tive contato com o mundo da programação, mas assim como muitos na época acreditavam, sempre achei que programação ou desenvolvimento de software fosse algo que só gênios conseguiam fazer.

Aos 17 anos enquanto estava preso a um trabalho que eu já não me sentia mais interessado em fazer, e que sinceramente estava me desgastando, acabei por novamente dar de cara com o mundo da programação ao ver uma notícia de que Harvard estava oferecendo um curso completamente online e gratuito chamado 'CS50', vendo aquilo acabei por dar uma oportunidade a mim mesmo e experimentar.

Por fim, depois de quase 3 anos, posso dizer que começar a estudar programação foi provavelmente uma das melhores escolhas que fiz na vida, além de claro, ter sido extremamente divertido e desafiador. Hoje em dia, não só tenho certeza que quero trabalhar na área mas também que desejo ser plenamente capaz de repassar tudo que aprendi para o mundo. Portanto, espero que esse e-book possa ser o meu primeiro grande passo para divulgar o meu conhecimento, que apesar de não muito, pode ajudar quem está começando.

1.2 Sobre o livro

O intuito desse e-book é ajudar iniciantes na linguagem C, que se sentem perdidos e não sabem por onde começar. Quando comecei a estudar sobre programação percebi de cara que maior parte do conteúdo bom estava disponível apenas em inglês, o que não foi um problema para mim que tive uma educação que me auxiliou e permitiu absorver esse tipo de conteúdo, porém, reconheço que nem todos possuíram a mesma oportunidade de aprender inglês ao decorrer da vida.

Aqui você será guiado desde a como preparar a sua máquina para começar a programar, a até algumas dicas e truques mais avançados sobre como a linguagem e o compilador se comportam. Portanto, espero que esse material seja suficiente para preencher todas as lacunas de conhecimento necessárias para poder começar a programar em C sem muitos problemas.

Capítulo 2

Introdução a linguagem C

2.1 O que é a linguagem C

2.1.1 História e contexto

A linguagem C foi criada em 1970 por Dennis Ritchie com a finalidade de desenvolver sistemas operacionais, drivers e outros softwares de baixo nível. Apesar de ter mais de 60 anos, continua sendo amplamente utilizada em diversos tipos de hardware, desde supercomputadores até microcontroladores e sistemas embarcados.

Com compiladores disponíveis em praticamente todos os sistemas modernos, destacou-se pela portabilidade e foi amplamente empregada na construção de utilitários e aplicações complexas que exigiam maior velocidade e eficiência. Em 1978, foi publicado o livro "The C Programming Language", escrito pelo coautor da linguagem C, que por muito tempo serviu como referência padrão para a linguagem.

Por ser uma linguagem imperativa, com suporte à programação estruturada, amplo escopo lexical e acesso eficiente à memória do computador em baixo nível, sendo frequentemente a escolha ideal para projetos em sistemas com grandes restrições de hardware.

2.1.2 Benefícios da linguagem e aplicações práticas

Devido ao seu alto desempenho como linguagem compilada de baixo nível, a programação em C possui vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, destacam-se:

- Alta portabilidade
- Alto desempenho
- Gerenciamento eficiente de memória
- Acesso a recursos do sistema

No entanto, essas vantagens têm um preço, ideia essa que pode ser entendida melhor por uma frase que gosto bastante (a mesma encontrada em inglês no verso do livro).

"No começo todos queremos resultados, mas no fim, tudo que queremos é controle"¹

Essa frase se mostra verdadeira, pois apesar de ter total controle e poder sobre as funcionalidades da linguagem, quando mal utilizadas elas podem criar vulnerabilidades de segurança e uma complexidade excessiva, que tende a aumentar ao longo de um projeto.

Apesar dos desafios, quando dominada e compreendida adequadamente, a linguagem C não apenas oferece um entendimento sólido dos fundamentos da programação, mas também encontra aplicação prática no desenvolvimento de:

¹Eskil Steenberg

- Sistemas operacionais
- Microcontroladores
- Drivers
- Linguagens de programação
- Utilitários

2.2 Ambiente de desenvolvimento

2.2.1 Configuração do ambiente

Configurar o ambiente de desenvolvimento para programar em C é crucial para iniciar projetos com eficiência. Abaixo, são fornecidos passos para configurar o ambiente em sistemas Linux e Windows.

Linux

Para configurar o ambiente de desenvolvimento C em sistemas Linux, siga estes passos:

1. **Instalação do compilador C (GCC):** Em maior parte das distribuições Linux o GCC já está disponível por padrão, mas caso não esteja, ele pode ser facilmente instalado utilizando o gerenciador de pacotes da sua distribuição (como apt para Ubuntu/Debian ou yum para Fedora).

Segue abaixo uma lista de comandos para instalar o GCC nas distribuições Linux mais famosas:

```
# Debian
sudo apt update
sudo apt install build-essential
# Red Hat-based (Fedora, CentOS)
sudo dnf update
sudo dnf install gcc
# Arch Linux
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S gcc
# openSUSE
sudo zypper refresh
sudo zypper install gcc
# Alpine Linux
sudo apk update
sudo apk add build-base
```

```
# Para checar se o GCC foi instalado  
# corretamente use o comando abaixo  
gcc --version
```

Windows

Para configurar o ambiente de desenvolvimento C em sistemas Windows, siga estes passos:

1. **Instalação do compilador C (GCC):** No Windows a utilização de ferramentas como o GCC acaba por ser um pouco mais complexa pois é necessária a instalação do MinGW ou MSYS2. Essas ferramentas fornecem um ambiente similar ao Linux para compilar código C.

Para instalar o MinGW, siga os passos abaixo:

- (a) Acesse o site oficial do MinGW: <https://osdn.net/projects/mingw/>
- (b) Baixe o instalador adequado para o seu sistema (32 ou 64 bits).
- (c) Execute o instalador baixado (`mingw-w64-install.exe`).
- (d) Durante a instalação, selecione os pacotes desejados. O pacote essencial para o GCC é o `mingw32-gcc` para sistemas 32 bits ou `mingw64-gcc` para sistemas 64 bits.
- (e) Siga as instruções do instalador para concluir a instalação.

Após a instalação, é necessário configurar o ambiente para usar o GCC via linha de comando:

- (a) Adicione o diretório bin do MinGW ao caminho do sistema:
 - Para Windows 10, pesquise "Editar variáveis de ambiente do sistema" na barra de pesquisa e clique em "Variáveis de ambiente". Em "Variáveis do sistema", selecione a variável PATH e clique em "Editar...". Adicione o caminho para o diretório bin do MinGW (exemplo: `C:\MinGW\bin`) e clique em OK.
 - Para versões anteriores do Windows, o processo é similar, mas pode variar um pouco, caso você utilize uma versão mais antiga do sistema talvez seja necessário que você faça uma pesquisa a parte para finalizar o processo corretamente.
- (b) Verifique se a instalação foi bem-sucedida abra o Prompt de Comando (`cmd`) e insira o seguinte comando:

```
gcc --version
```

2. **Editor de texto ou IDE:** Instale um editor de texto ou uma IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado), para escrever e compilar código C. Alguns exemplos populares são o Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, ou IDEs como o Code::Blocks ou o Eclipse com plugins para C/C++.

Eu pessoalmente recomendo a utilização do Neovim que apesar de ser uma ferramenta de difícil utilização, pode acabar por aumentar muito a sua produtividade no médio/longo prazo.

Se você seguiu os passos acima com sucesso, seu ambiente de desenvolvimento C está configurado e pronto para uso. Agora é o momento de escrever seu primeiro programa!

2.2.2 Primeiro programa

Após configurar e instalar todas as ferramentas necessárias, é comum começar com um simples “Olá, mundo!”.

O programa que iremos fazer exibe o texto “Olá, mundo!” na tela e embora seja simples, é um ponto de partida essencial para começar a entender não somente como a linguagem C funciona, mas qualquer outra linguagem de programação.

Para criar o seu primeiro programa, siga estes passos:

1. Crie um diretório para guardar o seu projeto.
2. Crie um arquivo chamado “main.c” onde será escrito o código.
3. Abra o arquivo “main.c” no seu editor de código e escreva o seguinte:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
    return 0;
}
```

4. Salve o arquivo de texto e compile o código com o GCC usando o seguinte comando no seu terminal:

```
gcc main.c
```

5. Agora, execute o programa compilado com o seguinte comando:

```
# Para sistemas Linux
./a.out
# Para sistemas Windows
./a.exe
```

Observação:

Todo linha de código que comece com `\\` vai ser entendido como um comentário, e deve ser ignorado pelo compilador. Geralmente, comentários são utilizados pelo programador para descrever aspectos não óbvios, ou mais complexos do programa, tanto para si mesmo como para outras pessoas que possam vir a acessar o código.

Após executar o comando acima, você já deve ver o texto “Olá, mundo!” na sua tela. Mas antes de prosseguir, você provavelmente está se perguntando o que exatamente cada uma das linhas de código que você escreveu fazem e como exatamente elas fazem esse texto aparecer na sua tela. Por isso, vou explicar passo a passo o que significa cada linha do código acima.

```
#include <stdio.h>
```

Na linha número 1, temos o “include”, uma diretiva que inclui bibliotecas externas no nosso programa. Aqui, estamos incluindo a biblioteca “stdio.h”. O conceito de bibliotecas ainda vai ser melhor explicado futuramente, mas você pode entender como se cada biblioteca fosse um tipo de extensão com funções extras.

```
int main(void) {
```

Na linha número 2, temos o início de uma função. Nessa linha, há o uso de quatro palavras/caracteres importantes:

- **“int”**: Define o que a função deve retornar ao ser finalizada, neste caso, um número inteiro.
- **“main”**: É o nome que foi escolhido para o bloco de código principal. Apesar de não ser necessariamente obrigatório usar o nome **main** para a sua função principal, acabar por ser uma boa prática a ser seguida.
- **“(void)”**: Define quais parâmetros/argumentos são necessários para chamar a função. Neste caso, a palavra **void** indica que a função não precisa de nenhum valor para ser chamada.
- **“{”**: Marca o início de um bloco de código de uma função.

```
printf("Olá, mundo!\n");
```

Na linha número 3, encontramos a diretiva “printf”, responsável por exibir informações no terminal. Esta diretiva na verdade não existe como uma funcionalidade padrão na linguagem C, e está sendo implementada através da biblioteca “stdio.h”, mencionada na linha 1.

Neste caso a informação que está sendo passada para a função é o texto “Olá, mundo!\n” que sempre deve ser colocado entre os parênteses e as aspas, você pode ter percebido também a presença do caracter “\n” que não aparece quando a mensagem é exibida. Esse caracter é um caracter especial e tem como função fazer com que naquele espaço da mensagem o terminal desça uma linha abaixo antes de continuar.

```
return 0;
```

Na linha número 4, encontramos o comando “return”. Em uma função, essa diretiva indica o valor que a função deve retornar quando terminar sua execução e normalmente, mas nem sempre, é acompanhada de um valor que está escrito como um sufixo da diretiva.

No caso da função “main”, que é a função principal em um programa C, o valor 0 geralmente é usado como uma boa prática para indicar que o programa foi finalizado sem erros.

```
}
```

A linha número 5 é a chave de fechamento “}”, que indica o fim do bloco de código da função “main”. Tudo o que está contido entre as chaves forma o corpo da função, o compilador (GCC) utiliza dessas chaves de abertura e fechamento como uma forma de entender quando um código é pertencente a uma função.

Caso tenha parecido um pouco confuso a primeira vista, acredito que com um pouco de prática você vai começar a escrever esse tipo de código sem sequer pensar direito sobre isso. E no geral, essa estrutura tende a se repetir bastante, então caso não tenha entendido algo muito bem vale a pena voltar e reler.

Exercícios

É de extrema importância que você realize os exercícios aqui elaborados para fixar o conteúdo.

1. Modifique a mensagem exibida na tela pela função “printf”.
2. Tente alterar a posição do caracter especial “\n” e veja o que acontece.
3. Mudar o nome da função para qualquer outra coisa e veja qual o erro retornado.
4. Remova a linha de código que inclui a biblioteca “stdio.h” e veja qual o erro retornado.

2.3 Conceitos Fundamentais

2.3.1 Operadores

Um operador é um símbolo que indica a realização de uma operação entre valores de um programa. Na linguagem C é possível encontrar alguns diferentes tipos de operadores, dentre eles:

Aritméticos

Os operadores aritméticos são utilizados para representar operações matemáticas entre valores. Segue abaixo uma lista de todos os operadores aritméticos:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	soma	10 + 20	30
-	subtração	20 - 10	10
*	multiplicação	10 * 2	20
/	divisão	20 / 10	2
%	módulo	21 % 10	1
++	incremento	++10 é o mesmo que 10 + 1	11
--	decremento	--10 é o mesmo que 10 - 1	9

Observação:

O operador de módulo realiza uma divisão entre os números e retorna o quociente da operação.

Relacionais

Os operadores relacionais possuem a finalidade de fazer comparações entre valores, como por exemplo, verificar se um número é maior que outro. O resultado de uma comparação sempre vai ser **verdadeiro** ou **falso**.

Segue abaixo uma lista dos comparadores relacionais:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
==	igual	10 == 10	verdadeiro
!=	diferente	10 != 10	falso
>	maior que	10 > 10	falso
>=	maior ou igual	10 >= 10	verdadeiro
<	menor que	10 < 10	falso
<=	menor ou igual	10 <= 10	verdadeiro

Lógicos

Os operadores lógicos são usados em conjunto com os operadores relacionais. Para compreendê-los corretamente, é importante entender que na linguagem C os valores de **verdadeiro** e **falso** podem ser representados pelos números 1 e 0, respectivamente.

Ao utilizar os operadores lógicos, podemos criar verificações de valores mais complexas. Abaixo está a lista dos operadores existentes e como usá-los:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
&&	AND lógico	1 && 1	1
	OR lógico	1 0	1
!	NOT lógico	!1	0

Observação:

Caso tenha ficado um pouco confuso como cada operador atua exatamente, vou tentar detalhar de maneira mais sucinta e com mais exemplos de como cada operador deve agir em cada caso.

1. **AND lógico:** Retorna verdadeiro no caso de ambos os valores serem verdadeiros, caso contrário, retorna falso.

Exemplo	Resultado
0 && 0	0
0 && 1	0
1 && 0	0
1 && 1	1

2. **OR lógico:** Retorna verdadeiro se pelo menos um dos valores for verdadeiro, caso contrário, retorna falso.

Exemplo	Resultado
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

3. **NOT lógico:** Inverte o valor lógico, isto é, se for verdadeiro, torna-se falso, e se for falso, torna-se verdadeiro.

Exemplo	Resultado
!0	1
!1	0

Atribuição

Os operadores de atribuição tem a função de atribuir valores a variáveis. Por exemplo, utilizando um operador de atribuição poderíamos dizer que $A = 10$ então toda vez que utilizássemos o valor A no código de um programa, ele seria interpretado como o número 10.

Operador	Descrição	Exemplo	Equivale
=	Atribuição de valor a variável	$A = 10$	
+=	Atribuição com soma	$A += 10$	$A = A + 10$
-=	Atribuição com subtração	$A -= 10$	$A = A - 10$
*=	Atribuição com multiplicação	$A *= 10$	$A = A * 10$
/=	Atribuição com divisão	$A /= 10$	$A = A / 10$
%=	Atribuição com divisão	$A \% = 10$	$A = A \% 10$

2.3.2 Variáveis e tipos de dados

Variáveis

Variáveis podem ser entendidas como objetos com nomes personalizados, capazes de armazenar valores que serão utilizados pelo programa durante sua execução. A declaração de uma variável geralmente segue o seguinte padrão:

```
<tipo da variável> <nome da variável>;
```

Os nomes das variáveis podem conter letras e números, além de poderem ser iniciados com um sublinhado. No entanto, algumas regras devem ser seguidas para declarar uma variável sem problemas.

Na linguagem C, algumas palavras já são reservadas para representar diretivas e, portanto, não podem ser usadas como nomes de variáveis. Abaixo, segue uma tabela das palavras reservadas:

auto	break	case	char
const	continue	default	do
double	else	enum	extern
float	for	goto	if
int	long	register	return
short	signed	sizeof	static
struct	switch	typedef	union
unsigned	void	volatile	while

Você não precisa necessariamente memorizar todas essas diretivas neste momento; isso é algo que você absorverá e memorizará com bastante prática e um pouco de tempo.

Tipos de dados

Um aspecto que ainda não abordamos é a 'tipagem' de variáveis. Embora cada variável tenha um nome definido, o computador não sabe exatamente o que há dentro de cada uma delas. Portanto, cabe ao usuário fazer essa definição.

A princípio, a linguagem C fornece quatro tipos básicos: **char**, **int**, **float** e **double**. Além disso, há modificadores como **signed**, **unsigned**, **short** e **long**, que podem ser usados em conjunto com cada tipo.

Novamente, não é necessário memorizar tudo isso agora, mas por curiosidade, na próxima página terá uma lista descrevendo os tipos e modificadores, juntamente com algumas informações adicionais:

Tipo	Descrição	Tamanho (bits)	Formatador	Alcance
char	Utilizado para guardar letras em formato numérico.	8	%c	-127 a +127
int	Capaz de guardar valores numéricos inteiros.	32	%i (ou %d)	-32.767 a +32.767
float	Capaz de guardar números fracionados e inteiros.	32	%f	1.175494×10^{-38} a 3.402823×10^{38}
double	Similar ao tipo float, mas com maior precisão e alcance.	64	%lf	$2.225074 \times 10^{-308}$ a 1.797693×10^{308}
signed	Garante que a variável deve suportar valores negativos sem modificar o tamanho da variável.			
unsigned	Garante que a variável deve suportar apenas valores positivos sem modificar o tamanho da variável.			
short	Modifica o tipo int para guardar valores menores, usando metade do espaço na memória.			
long	Modifica o tipo int para guardar valores maiores, usando o dobro de espaço na memória.			

Agora, saindo um pouco da teoria e partindo para a prática, vamos aplicar os conceitos aprendidos em um programa simples.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    // Declara variáveis para guardar valores
    // necessários para realizar os cálculos
    float x;
    float y;
    float area;

    // Pede ao usuário por valores de largura e altura
    printf("Digite a altura do retângulo: ");
    scanf("%f", &x);

    printf("Digite a comprimento do retângulo: ");
    scanf("%f", &y);

    // Calcula a área do triângulo
    area = x * y;

    // Escreve o resultado no terminal
    printf("A área do retângulo é: %f\n", area);

    return 0;
}
```

O código acima funciona da seguinte forma: ao ser iniciado, o usuário deve digitar no terminal os valores da altura e comprimento de um retângulo imaginário. Em seguida, o programa calcula automaticamente a área do retângulo e exibe o resultado.

```
float x;
float y;
float area;
```

No trecho abaixo, declaramos três variáveis diferentes: **x** para a altura, **y** para o comprimento e **area** para o resultado do cálculo. Todas as três variáveis são do tipo float, pois nada impede que as medidas do retângulo sejam números fracionados.

```
printf("Digite a altura do retângulo: ");
scanf("%f", &x);

printf("Digite a comprimento do retângulo: ");
scanf("%f", &y);
```

Aqui utilizamos a função `printf` para exibir texto na tela, assim como já feito antes, e em seguida, usamos uma nova função chamada `scanf` para receber informações do usuário pelo terminal.

Dentro de `scanf`, passamos dois parâmetros: o primeiro (`%f`) é o formatador, que especifica o tipo de valor esperado para ser recebido, neste caso, uma `float`. O segundo (`&x`) é onde queremos armazenar o valor recebido; a variável vem com o sufixo `&` porque estamos passando o endereço da variável.

Observação:

O endereço de uma variável é um tópico que ainda será abordado com maior foco, porém, no momento você pode assumir que ele diz respeito a localização da variável dentro do computador.

```
area = x * y;
```

Após receber os valores de x e y usando a função `scanf`, multiplicamos as variáveis usando o operador de multiplicação e armazenamos o resultado em `area` usando o operador de atribuição (`=`).

```
printf("A área do retângulo é: %f\n", area);
```

```
return 0;
```

Finalmente, exibimos o valor na tela usando a função `printf` e retornamos o valor 0 para indicar que o programa foi encerrado com sucesso. É importante lembrar que, ao exibir uma variável do tipo `float`, é necessário utilizar o formatador `%f`.

Entendendo bem o código acima, é possível praticar os conceitos de operadores e variáveis sem muitas dificuldades.

Exercícios

É de extrema importância que você realize os exercícios aqui elaborados para fixar o conteúdo.

1. Modifique a lógica do programa acima para calcular a área de um triângulo.
2. Crie uma calculadora simples capaz de receber 2 números e realizar alguma das 4 operações básicas.
3. Crie um conversor de unidade de metro para centímetros.

2.3.3 Conversão de tipos

Normalmente referido como “casting”, as conversões de tipos de dados podem ser feitas com as mais diferentes finalidades.

Conversões implícitas

Ao avaliar uma expressão, o compilador acaba por realizar um processo de conversão de dados que respeita uma regra chamada **promoção automática** onde todas as variáveis são convertidas para um mesmo tipo.

Essa regra funciona de forma que os tipos de menor tamanho são convertidos para os tipos de maior tamanho que existem dentro da expressão, essa hierarquia, por assim dizer, de tipos segue a seguinte ordem:

```
char < short < int < long < long long < float < double < long double
```

Para ilustrar melhor o processo de promoção automática vamos usar o código abaixo como exemplo:

```
int main(void) {
    char x = 'A' ;
    int j;
    float y;
    int a = 10;
    float b = 2;

    j = x - 65; // 'x' é convertido de char para int
    y = a / b; // 'a' é convertido para float
    return 0;
}
```

As conversões acima acabam acontecendo pois estamos realizando cálculos com valores de diferentes tipos, o que acaba forçando o compilador a fazer essa conversão para que os cálculos sejam realizados sem erros. Essa conversão se mostra obrigatória devido a forma que o computador guarda e interpreta esses valores na memória.

Observação:

Uma explicação mais detalhada sobre o assunto será dada em um capítulo posterior, o que voc precisa saber no momento é que a fim de evitar erros o compilador prefere evitar realizar operações entre valores de diferentes tipos.

Conversões explícitas

As conversões explícitas são bem mais simples de entender e de se usar. Contudo, para usuários mais experientes podem ser uma ferramenta bem poderosa e complicada.

```
int main(void) {  
    float y = 10.01;  
    int x;  
  
    x = (int)y;  
    return 0;  
}
```

Como o valor de x é de um tipo menor que y é necessário realizar essa conversão para int utilizando “(int)” antes do valor que será atribuído a x . Dessa forma também, já que x é incapaz de guardar valores quebrados o valor de 0.01 será perdido.

Portanto, sempre que for necessário realizar uma conversão de tipos em uma expressão basta seguir esse padrão:

(tipo a ser convertido) valor a ser convertido

Exercícios

É de extrema importância que você realize os exercícios aqui elaborados para fixar o conteúdo.

1. Tente compilar o código acima sem converter o valor de ‘y’.
2. Declare duas variáveis do tipo ‘float’, realize um cálculo entre ambas, converta o resultado para ‘int’ e imprima o valor
3. Declare uma variável do tipo ‘float’, uma do tipo ‘int’ e realize um cálculo entre ambas que deve ter o resultado guardado em uma variável do tipo ‘short int’ para ver o que acontece

2.3.4 Funções

2.3.5 Escopo

2.3.6 Loops e condicionais

2.3.7 Entrada e saída de dados

2.3.8 Bibliotecas

Durante o desenvolvimento de aplicações mais complexas é comum a utilização de bibliotecas para facilitar o processo de desenvolvimento. Portanto, iremos cumprir aqui neste capítulo o básico que você precisa saber para lidar com a utilização e implementação de bibliotecas em um projeto.

Para entender melhor sobre o assunto vamos usar o seguinte código como exemplo:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    // Armazena os valores
    int c1 = 3;
    int c2 = 4;

    // Realiza os cálculos
    float h = sqrt(pow(c1, 2) + pow(c2, 2));

    // Exibir resultados
    printf("Valor da hipotenusa: %.2f\n", h);
    return 0;
}
```

O código acima é responsável por calcular a hipotenusa de um triângulo conforme os valores dados pelas variáveis *c1* e *c2*. Porém, os mais atentos notaram o uso das funções **pow** e **sqrt**, responsáveis por calcular a potência e a raiz quadrada de um número, respectivamente.

Ambas as funções estão inclusas na biblioteca **math.h** que não é uma biblioteca padrão da linguagem C. Dito isso, caso você tente digitar compilar o código acima usando o código:

```
gcc -o main main.c
```

É provável que você veja um erro semelhante ao seguinte:

```
/usr/bin/ld: /tmp/ccF2H2AC.o: in function 'main':
main.c:(.text+0x3d): undefined reference to 'pow'
```

```
/usr/bin/ld: main.c:(.text+0x66): undefined reference to 'pow'  
/usr/bin/ld: main.c:(.text+0x7e): undefined reference to 'sqrt'  
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

Isso indica que, embora a biblioteca tenha sido incluída adequadamente no código, ela não está sendo linkada pelo compilador, resultando na não localização das funções.

Para corrigir isso, basta informar ao compilador que você pretende compilar o código usando uma biblioteca específica. Neste caso, como estamos incluindo a biblioteca `math`, devemos adicionar “`-lm`” ao comando de compilação, como mostrado abaixo:

```
gcc -o main main.c -lm
```

Dessa forma, o compilador reconhecerá a biblioteca e realizará a compilação corretamente.

Capítulo 3

Estrutura de dados e memória

3.1 Ponteiros

3.1.1 Como a memória funciona

3.1.2 Endereço de memória

3.1.3 Alocação de memória

3.1.4 Heap

3.1.5 Stack

3.2 Strings

3.2.1 Por baixo dos panos

3.2.2 Declaração

3.2.3 Manipulação

Capítulo 4

Tópicos avançados

4.1 Manipulando arquivos

4.1.1 Leitura e escrita de arquivos

4.2 Manipulação de bits

4.2.1 NOT

4.2.2 AND

4.2.3 OR

4.2.4 XOR

Capítulo 5

Depuração e testes

5.1 Depuração

5.1.1 Estratégias de depuração de código

5.1.2 GDB

5.1.3 Valgrind

5.2 Testes

5.2.1 Implementando testes

Capítulo 6

Considerações finais

6.0.1 Dicas finais

6.0.2 Recursos e referências adicionais

6.0.3 Mudanças no padrão C2X

6.0.4 Obrigado