Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

3FF0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123		1						

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						3				12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
#include
<stdio.h>

void
insertoNumer
o(int v) {

if (v == 0) {
return
;
}

printf("\nFal ( n
%10);
}
int mem[] {
int value =
12345;
printf("\n\nat
dado o
memoria %d\n",
value);
insertoNumer
o(value);
printf("\n");
return 0;
}
```

exemplo1 exemplo2

Pronto

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

3FF0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123		1						
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						0				12				
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
Bloco de
codeado

void
(wsetcNames
o[w, s) {

if (s == 0) {
return;
}

printf("%d",n
s-1);
}
if (n==0) {
for(int i =
12345;
printf("%d\n",
i);
exec =
remove("b.txt");
value=1;
(wsetcNames
o[s+1]);
printf("%d",
return 0;
}
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

exemplo1 | exemplo2

Pronto

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123		1						

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						9				12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
Block4
codeto

void
InsertoNaMet
o(int x) {

if (x == 0) {
return;
}

printf("bef
s 10);
}
int mode[] {
int value =
12345;
printf("Insert
ondo o
menuso %d\n",
value);
InsertoNaMet
o(value);
printf("\n");
return 0;
}
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

exemplo1 exemplo2

Pronto

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

Anthonie Ramos

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | Ajuda

Compartilhar

Recortar | Copiar | Pincel de Formatação | Colar | Área de Transferência

Aptos Narrow | 11 | Fonte

Quebrar Texto Automaticamente | Mesclar e Centralizar | Alinhamento

Geral | Número

Formatação Condicional | Formatar como Tabela

Normal | Bom | Neutro | Ruim | Cálculo | Célula de ...

Estilos

Inserir | Excluir | Formatar | Células

AutoSoma | Preencher | Limpar | Classificar e Filtrar | Localizar e Selecionar | Edição

A39

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						3		1						

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						0				12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
void
(memoryNameo
o[ie.s) {

if (s == 0) {
return
}

printf("%d",n
s-1);
}
if (n==0) {
for(int i=
12345;
printf("%%n=%
d\n",n
return 0;
}
printf("%d",n
s-1);
(memoryNameo
o[s-1]=s);
printf("%n",3
return 0;
}
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

exemplo1 | exemplo2

Pronto

51%

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

Anthonie Ramos

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | Ajuda

Compartilhar

Recortar | Copiar | Pincel de Formatação | Colar | Área de Transferência

Aptos Narrow | 11 | Fonte

Quebrar Texto Automaticamente | Mesclar e Centralizar | Alinhamento

Geral | Número

Formatação Condicional | Formatar como Tabela | Normal | Bom | Neutro | Ruim | Cálculo | Célula de ... | Estilos

Inserir | Excluir | Formatar | Células

AutoSoma | Preencher | Limpar | Classificar e Filtrar | Localizar e Selecionar | Edição

A39

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123		1						

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						0				12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
Blocks=
codeno

void
(*setcolNames)
o[int s) {

if (s==0) {
return
}

printf("%d ",n
s-1);
}
for(int i) {
for(int j=
10345;
printf("%-%d
codeno
nenuno %d\n",
value);
(*setcolNames
o[int s);
printf("\n");
return 0;
}
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

exemplo1 | exemplo2

Pronto

51%

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

Anthonie Ramos

Arquivo | Página Inicial | Inserir | Layout da Página | Fórmulas | Dados | Revisão | Exibir | Ajuda

Compartilhar

Recortar | Copiar | Pincel de Formatação | Colar | Área de Transferência

Aptos Narrow | 11 | Fonte

Quebrar Texto Automaticamente | Mesclar e Centralizar | Alinhamento

Geral | Número

Formatação Condicional | Formatar como Tabela

Normal | Bom | Neutro | Ruim | Cálculo | Célula de ...

Estilos

Inserir | Excluir | Formatar | Células

AutoSoma | Preencher | Limpar | Classificar e Filtrar | Localizar e Selecionar | Edição

A39

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123								

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
						0				12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

```
Bloco de
codeno

void
(nomeNome)
o[ie s) {

if (s == 0) {
return
}

printf("%d",n
s 10);
}
int main() {
int valor =
12345;
printf("Novo
codeno
memoria %d\n",
valor);
(nomeNome
s[0]=n);
printf("%d",
return 0;
}
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

exemplo1 | exemplo2

Pronto

51%

Atividade Semana6-Modelo_EstadoMemoria.xlsx - Excel

3FF0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
										Valor				
										12345				

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
						n		n						
						123		1						

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
						n				n				
										12				

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC
							n					n		
							12345					4018		

exemplo1 | exemplo2

Pronto