Solucionario - Deber Clase 1 y Taller Clase 2

Nov 10, 2026

Deber Clase 1 (25 puntos)

Parte A (6 puntos): 1. archivo · 2. RAM · 3. read() · 4. readLine() · 5. java.io · 6. relativa

Parte B (6 puntos): 1. F (la RAM es volátil y pierde los datos) · 2. V · 3. V · 4. V · 5. F (crear el objeto File solo describe la ruta; el archivo se crea con createNewFile()) · 6. V

Parte C (4 puntos): 1. B · 2. A · 3. D · 4. C

Parte D (4 puntos):

Pregunta	RAM	Almacenamiento permanente
¿Se pierde al apagar el equipo?	Sí	No
¿Más rápida o más lenta?	Muy rápida	Más lenta
¿Qué guarda en Java?	Variables y objetos	Archivos (.txt, .csv, etc.)

Razón válida (respuesta libre): para que la información no desaparezca al cerrar el programa.

Parte E (5 puntos): 1. Relativa · 2. FileReader y BufferedReader · 3. null · 4. Imprime 8, 9 y 10, cada número en una línea · 5. Cierra el archivo y libera el recurso

Taller Clase 2 (30 puntos + 2 extra)

Parte A (6 puntos): 1. write() · 2. close() · 3. true · 4. newLine() · 5. IOException · 6. Double.parseDouble()

Parte B (5 puntos): 1. S · 2. A · 3. A · 4. S · 5. Se borra y se empieza de cero

Parte C (5 puntos): 1. E · 2. P · 3. S · 4. P · 5. S

Parte D (6 puntos): 1. Sí · 2. No · 3. Sí · 4. No · 5. NumberFormatException · 6. String

Parte E (8 puntos):

Línea	¿Es número?	¿Entre 0 y 10?	¿Aprobada?
8	Sí	Sí	Sí
abc	No	-	-

Línea	¿Es número?	¿Entre 0 y 10?	¿Aprobada?
6.5	Sí	Sí	No
10	Sí	Sí	Sí
12	Sí	No	-
7	Sí	Sí	Sí

Resultados: 1. Cuatro notas válidas (8, 6.5, 10 y 7) · 2. Suma 31.5 · 3. Promedio 7.88 (7.875 redondeado) · 4. Tres notas aprobadas (8, 10 y 7)

Reto extra (+2 puntos): orden C → B → A → D → E. El código agrega contenido, porque el FileWriter lleva true.