

- 二、HTML5选择器
 - CSS选择器回顾
 - CSS新增选择器

二、HTML5选择器

CSS选择器回顾

- ID选择器
- 类名选择器：多类 (.class1.class2) 不被 ie6 支持
- 标签 (元素) 选择器
- 组合 (后代) 选择器
- 通配符选择器
- 直接子元素选择器 > : ie6 不支持
- 相邻兄弟选择器 + : ie6 不支持
- 属性选择器
- 伪元素选择器

伪元素	作用
:first-letter	将特殊的样式添加到文本的首字母
:first-line	将特殊的样式添加到文本的首行
:before	在某元素之前插入某些内容
:after	在某元素之后插入某些内容

- 伪类选择器

伪类	作用
:active	将样式添加到被激活的元素
:focus	将样式添加到被选中的元素
:hover	当鼠标悬浮在元素上方时，向元素添加样式
:link	将特殊的样式添加到未被访问过的链接
:visited	将特殊的样式添加到被访问过的链接
:first-child	将特殊的样式添加到元素的第一个子元素
:lang	允许创作者来定义指定的元素中使用的语言

CSS新增选择器

1. 通用兄弟（关联）选择器：~，选择后面的所有的子元素
2. 属性选择器（新增的）：
 - **E[attr~="value"]**：指定属性名，并且具有属性值，此属性值是一个词列表，并且以空格隔开，其中词列表中包含了一个value词，而且等号前面的“~”不能不写；
 - **E[attr^="value"]**：指定了属性名，并且有属性值，属性值是以value开头的；
 - **E[attr\$="value"]**：指定了属性名，并且有属性值，而且属性值是以value结束的；
 - **E[attr*="value"]**：指定了属性名，并且有属性值，而且属性值中包含了value；
 - **E[attr|="value"]**：指定了属性名，并且属性值是value或者以“value-”开头的值（比如说zh-cn）；
 - 注意：IE6不支持所有的属性选择器
3. **:nth** 选择器
 - **:first-child** 选择某个元素的第一个子元素；
 - **:last-child** 选择某个元素的最后一个子元素；
 - **:nth-child()** 选择某个元素的一个或多个特定的子元素；

```

1.      :nth-child(length);/*参数是具体数字*/
2.      :nth-child(n);/*参数是n,n从0开始计算*/
3.      :nth-child(n*length)/*n的倍数选择, n从0开始算*/
4.      :nth-child(n+length);/*选择大于length后面的元素*/
5.      :nth-child(-n+length)/*选择小于length前面的元素*/
6.      :nth-child(n*length+1);/*表示隔几选一*/
7.      //上面length为整数
8.
9.
10.
11.

```

- **::nth-last-child()** 选择某个元素的一个或多个特定的子元素，从这个元素的最后一个子元素开始算；

1. 其实这种使用和**:nth-child**使用是一样的，也可以使用**:nth-child**的那些表达式和使用方法，唯一不同的是这种指定了元素的类型而以。

- **::nth-of-type()** 选择指定的元素；
- **::nth-last-of-type()** 选择指定的元素，从元素的最后一个开始计算；
- **::first-of-type** 选择一个上级元素下的第一个同类子元素；
- **::last-of-type** 选择一个上级元素的最后一个同类子元素；
- **::only-child** 选择的元素是它的父元素的唯一一个子元素；
- **::only-of-type** 选择一个元素是它的上级元素的唯一一个相同类型的子元素
- **::empty** 选择的元素里面没有任何内容
- **::not** 否定选择器

4. UI元素状态伪类

我们把 **:enabled**, **:disabled**, **:checked** 伪类称为UI元素状态伪类，这些主要是针对于HTML中的Form元素操作，最常见的比如我们**“type=“text”**有enable和disabled两种状态，前者为可写状态后者为不可状态；另外**“type=“radio”**和**“type=“checkbox”**有**“checked”**和**“unchecked”**两种状态。来看两个实例，比如说你想将**“disabled”**的文本框与别的文本框区别出来，你就可以这样应用

```

1.      input[type="text"]:disabled {border:1px solid #999;background-
      color: #fefefe;}

```

注意：IE6-8不支持**:checked**, **:enabled**, **:disabled**这三种选择器。著作权归作者所有。

5. 伪元素新增

- `::selection` 选择被用户选中的input：注意是选中，不是获得焦点