

# 异常处理

## 异常 Exception

### 错误 Error

逻辑错误：算法写错了，加法写成了减法

笔误：变量名写错了，语法错误

函数或类使用错误，其实这也属于逻辑错误

总之，错误是可以避免的

### 异常 Exception

本意就是意外情况

这有个前提，没有出现上面说的错误，也就是说程序写的没有问题，但是在某些情况下，会出现一些意外，导致程序无法正常的执行下去。

例如open函数操作一个文件，文件不存在，或者创建一个文件时已经存在了，或者访问一个网络文件，突然断网了，这就是异常，是个意外的情况。

异常不可能避免

### 错误和异常

在高级编程语言中，一般都有错误和异常的概念，异常是可以捕获，并被处理的，但是错误是不能被捕获的。

举例

对比异常和错误

```
with open('testabc') as f:
    pass

# 异常
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 4, in <module>
    with open('testabc') as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'testabc'

def 0A():
    pass

# 错误
File "test.py", line 3
    def 0A():
        ^
SyntaxError: invalid syntax
```

一个健壮的程序

尽可能的避免错误

尽可能的捕获、处理各种异常

## 产生异常

产生：

- raise 语句显式的抛出异常
- Python解释器自己检测到异常并引发它

```
def foo():
    print('before')
    def bar():
        print(1/0) # 除零异常

    bar()
    print('after')
foo()

def bar():
    print('before')
    raise Exception('my exception') # raise主动抛出异常
    print('after')
bar()
```

程序会在异常抛出的地方中断执行，如果不捕获，就会提前结束程序（其实是终止当前线程的执行）

## 异常的捕获

```
try:
    待捕获异常的代码块
except [异常类型]:
    异常的处理代码块
```

```
def foo():
    try:
        print('before')
        c = 1/0
        print('after')
    except:
        print('error')

    print('catch the exception')

foo()
print('==== end =====')
```

上例执行到 `c = 1/0` 时产生异常并抛出，由于使用了try...except语句块则捕捉到了这个异常，异常生成位置之后语句将不再执行，转而执行对应的except部分的语句，最后执行try...except语句块之外的语句。

### 捕获指定类型的异常

```
def foo():
    try:
        print('before')
        print(1/0)
        print('after')
    except ArithmeticError: # 指定捕获的类型
        print('error')

    print('catch the exception')

foo()
print('==== end =====')
```

## 异常类及继承层次

# Python异常的继承

```
BaseException
+-- SystemExit
+-- KeyboardInterrupt
+-- GeneratorExit
+-- Exception
    +-- RuntimeError
        |   +-- RecursionError
    +-- MemoryError
    +-- NameError
    +-- StopIteration
    +-- StopAsyncIteration
    +-- ArithmeticError
        |   +-- FloatingPointError
        |   +-- OverflowError
        |   +-- ZeroDivisionError
    +-- LookupError
        |   +-- IndexError
        |   +-- KeyError
    +-- SyntaxError
    +-- OSError
        |   +-- BlockingIOError
        |   +-- ChildProcessError
        |   +-- ConnectionError
        |       |   +-- BrokenPipeError
        |       |   +-- ConnectionAbortedError
        |       |   +-- ConnectionRefusedError
        |       |   +-- ConnectionResetError
        |   +-- FileExistsError
        |   +-- FileNotFoundError
        |   +-- InterruptedError
        |   +-- IsADirectoryError
```

```
| +-- NotADirectoryError
| +-- PermissionError
| +-- ProcessLookupError
| +-- TimeoutError
```

## BaseException及子类

### BaseException

所有内建异常类的基类是BaseException

### SystemExit

sys.exit()函数引发的异常，异常不捕获处理，就直接交给Python解释器，解释器退出。

```
import sys

print('before')
sys.exit(1)
print('SysExit')
print('outer') # 是否执行?
```

```
# 捕获这个异常
import sys
try:
    sys.exit(1)
except SystemExit: # 换成Exception
    print('SysExit')
print('outer') # 是否执行?
```

如果except语句捕获了该异常，则继续向后面执行，如果没有捕获住该异常SystemExit，解释器直接退出程序。

### KeyboardInterrupt

对应的捕获用户中断行为Ctrl + C

```
try:
    import time
    while True:
        time.sleep(1)
        print('!!!')
except KeyboardInterrupt:
    print('ctrl + c')
print('==== end ====')
```

## Exception及子类

Exception是所有内建的、非系统退出的异常的基类，自定义异常类应该继承自它

### SyntaxError 语法错误

Python将这种错误也归到异常类下面的Exception下的子类，但是这种错误是不可捕获的

```
def a():
    try:
        0a = 5
    except:
        pass

# 错误
File "test2.py", line 3
    0a = 5
    ^
SyntaxError: invalid syntax
```

## ArithmeticError

所有算术计算引发的异常，其子类有除零异常等

## LookupError

使用映射的键或序列的索引无效时引发的异常的基类：IndexError, KeyError

## 自定义异常类

从Exception继承的类

```
class MyException(Exception):
    pass

try:
    raise MyException()
except MyException: # 捕获自定义异常
    print('catch the exception')
```

## 多种捕获

except可以指定捕获的类型，捕获多种异常

```
import sys

class MyException(Exception):
    pass

try:
    a = 1/0
    raise MyException()
    open('t')
    sys.exit(1)
except ZeroDivisionError:
    print('zero')
except ArithmeticError:
    print('ari')
except MyException:
    print('catch my exception')
except Exception:
```

```
print('exception')
except:
    print('sysexit')
```

捕获规则

捕获是从上到下依次比较，如果匹配，则执行匹配的except语句块

如果被一个except语句捕获，其他except语句就不会再次捕获了

如果没有任何一个except语句捕获到这个异常，则该异常向外抛出

捕获的原则

从小到大，从具体到宽泛

## as子句

先看一个例子

```
# raise 能抛出什么样的异常？
class A:pass

try:
    #1/0
    raise 1
    # raise 'abc'
    # raise {}
    # raise A
    # raise A()
except:
    print('catch the exception')
```

raise真的什么类型都能抛出吗？

被抛出的异常，应该是异常类的实例，如何获得这个对象呢？使用as子句

```
class MyException(Exception):
    def __init__(self, code, message):
        self.code = code
        self.message = message

try:
    raise MyException
except MyException as e:
    print('catch my exception')
except:
    print('catch ~~~~')

# 运行结果如下， 为什么？
catch ~~~~
```

修改代码如下

```
class MyException(Exception):
    def __init__(self, code, message):
        self.code = code
        self.message = message

try:
    raise MyException
except MyException as e:
    print('catch my exception')
except Exception as e:
    print('{}'.format(e))

# 运行结果如下
__init__() missing 2 required positional arguments: 'code' and 'message'
```

raise后跟类名是无参构造实例，因此需要2个参数

```
class MyException(Exception):
    def __init__(self, code, message):
        self.code = code
        self.message = message

try:
    raise MyException(200, 'ok')
except MyException as e:
    print('catch my exception: {} {}'.format(e.code, e.message))
except Exception as e:
    print('{}'.format(e))
```

### raise语句

raise后要求应该是BaseException类的**子类或实例**，如果是类，将被**无参实例化**。

raise后什么都没有，表示抛出最近一个被激活的异常，如果没有被激活的异常，则抛类型异常。这种方式很少用

## finally子句

finally

最终，即最后一定要执行的，try...finally语句块中，不管是否发生了异常，都要执行finally的部分

```
try:
    f = open('test.txt')
except FileNotFoundError as e:
    print('{} {} {}'.format(e.__class__, e.errno, e.strerror))
finally:
    print('清理工作')
    f.close() #
```

注意上例中的f的作用域，解决的办法是在外部定义f

finally中一般放置资源的清理、释放工作的语句

```
f = None
try:
    f = open('test.txt')
except Exception as e:
    print('{}'.format(e))
finally:
    print('清理工作')
    if f:
        f.close()
```

也可以在finally中再次捕捉异常

```
try:
    f = open('test.txt')
except Exception as e:
    print('{}'.format(e))
finally:
    print('清理工作')
    try:
        f.close()
    except Exception as e:
        print(e)
```

## finally 执行时机

```
# 测试
def foo():
    #return 1
    try:
        return 3
    finally:
        #return 5
        print('finally')
    print('==')
print(foo())
```

进入try，执行return 3，虽然函数要返回，但是finally一定还要执行，所以执行return 5，函数返回。5被压在栈顶，所以返回5。简单说，函数的返回值取决于最后一个执行的return语句，而finally则是try...finally中最后执行的语句块。

## 异常的传递



```
def foo1():
    return 1/0

def foo2():
    print('foo2 start')
    foo1()
    print('foo2 stop')

foo2()
```

foo2调用了foo1，foo1产生的异常，传递到了foo2中。

异常总是向外层抛出，如果外层没有处理这个异常，就会继续向外抛出

如果内层捕获并处理了异常，外部就不能捕获到了

如果到了最外层还是没有被处理，就会中断异常所在的线程的执行。注意整个程序结束的状态返回值。

```
# 线程中测试异常
import threading
import time

def foo1():
    return 1/0

def foo2():
    time.sleep(3) # 3秒后抛出异常
    print('foo2 start')
    foo1()
    print('foo2 stop')

t = threading.Thread(target=foo2)
t.start()

while True:
    time.sleep(1)
    print('Everything OK')
    print(threading.enumerate()) # 打印当前所有线程
```

## try嵌套

```

try:
    try:
        ret = 1 / 0
    except KeyError as e:
        print(e)
    finally:
        print('inner fin')
except:
    print('outer catch')
finally:
    print('outer fin')

```

内部捕获不到异常，会向外层传递异常

但是如果内层有finally且其中有return、break语句，则异常就不会继续向外抛出

```

def foo():
    try:
        ret = 1 / 0
    except KeyError as e:
        print(e)
    finally:
        print('inner fin')
        return # 异常被丢弃

try:
    foo()
except:
    print('outer catch')
finally:
    print('outer fin')

```

## 异常的捕获时机

### 1、立即捕获

需要立即返回一个明确的结果

```

def parse_int(s):
    try:
        return int(s)
    except:
        return 0

print(parse_int('s'))

```

### 2、边界捕获

封装产生了边界。

例如，写了一个模块，用户调用这个模块的时候捕获异常，模块内部不需要捕获、处理异常，一旦内部处理了，外部调用者就无法感知了。

例如，open函数，出现的异常交给调用者处理，文件存在了，就不用再创建了，看是否修改还是删除

例如，自己写了一个类，使用了open函数，但是出现了异常不知道如何处理，就继续向外层抛出，一般来说最外层也是边界，必须处理这个异常了，否则线程退出

## else子句

```
try:
    ret = 1 * 0
except ArithmeticError as e:
    print(e)
else:
    print('OK')
finally:
    print('fin')
```

else子句

没有任何异常发生，则执行

## 总结

```
try:
    <语句>      #运行别的代码
except <异常类>:
    <语句>      # 捕获某种类型的异常
except <异常类> as <变量名>:
    <语句>      # 捕获某种类型的异常并获得对象
else:
    <语句>      #如果没有异常发生
finally:
    <语句>      #退出try时总会执行
```

### try的工作原理

- 1、如果try中语句执行时发生异常，搜索except子句，并执行第一个匹配该异常的except子句
- 2、如果try中语句执行时发生异常，却没有匹配的except子句，异常将被递交到外层的try，如果外层不处理这个异常，异常将继续向外层传递。如果都不处理该异常，则会传递到最外层，如果还没有处理，就终止异常所在的线程
- 3、如果在try执行时没有发生异常，将执行else子句中的语句
- 4、无论try中是否发生异常，finally子句最终都会执行