

## Feuille1

Indentifiant	Type	Domaine	Doc	Nom Symfony
<b>Table Service</b> idService service	int Varchar (30)	Nom des Services		<b>Table Service</b> id service
<b>Table Lit</b> numLit numBloc numChambre numEtage nomAile	Int Int Int Int Varchar (10)	Ouest, Sud, Est, Nord		<b>Table Lit</b> id numBloc numChambre numEtage nomAile
<b>Table Patient</b> idPatient numSecu civilite nomPatient prenomPatient dateNaissance adresse telephone dateEntree dateSortie numMutuelle NivUrgence	int Int Varchar (1) Varchar (30) Varchar (30) date Varchar (70) Varchar (15) date date Int int	H, F  Inférieur ou égal à la date actuelle.  Date actuelle. > date d'entrée, null à la création  Compris entre 0 et 10 dateDiagnostic	N° voie Code postal ville Pays de type : <b>+33</b> 6 00 00 00 00  N°Adhérent mutuelle	<b>Table Patient</b> id numSecu civilite nom prenom dateNaissance adresse telephone dateEntree dateSortie numMutuelle NiveauUrgence
<b>Table Maladie</b> idMaladie nomMaladie	Int Varchar (4096)			<b>Table Maladie</b> id nomMaladie

<b>Table Traitement</b> idTraitement datePrescription dateApplication statut	Int date date Varchar (15)	DateApplication > dateTraitement Requête, Disponible, Livré, Appliqué		<b>Table Traitement</b> id datePrescription dateApplication statut
<b>Table Medicament</b> idMedicament nomMedicament principeActif stock	Int Varchar (4096) Varchar (4096) Int		Nombre de médicament disponible en stock	<b>Table Medicament</b> id nom principeActif stock
<b>Table Employe</b> idEmploye nomEmploye prenomEmploye login mdp	int Varchar (30) Varchar (30) Varchar (30) Varchar (50)		Haché avant d'être stocké	<b>Table Employe</b> id nom prenom login mdp
<b>Table Role</b> idRole nomRole	int Varchar (15)	Médecin, Infirmier, Accueil, Pharmacien, Gestionnaire		<b>Table Role</b> id nom
<b>Table Infecter</b> dateDiagnostic dateGuerison	date date	DateGuerison > dateDiagnostic		<b>Table infecter</b> dateDiagnostic dateGuerison
<b>Table Composer</b> quantiteMedoc	int			<b>Table Composer</b> quantiteMedoc
<b>Table Disponible</b> idDisponible	int			<b>Table Disponible</b> id

disponible	Varchar (15)		disponible
<b>Table Statut</b>			<b>Table Statut</b>
idStatut	int		id
statut	Varchar(15)		Varchar(15)
<b>Table EtatCommande</b>			<b>Table EtatCommande</b>
idEtat	int		id
etat	Varchar (15)		etat
<b>Table Commande</b>			<b>Table Commande</b>
idCommande	int		id
dateCommande	date		dateCommande
quantiteCommande	int		quantiteCommande
etat	Varchar (15)		etat