

Proyecto Final Python for ETL

Crear un proyecto ETL que permita la transferencia de datos desde un servidor de entrada (Carpeta server_inputs) a un servidor de salida (Carpeta server_outputs):

Proceso:

1. Crear el ambiente: ... **(2p)**
 - Carpeta `server_inputs`
 - Carpeta `server_outputs`
 - Archivo del proyecto: `main.py` (o `main.ipynb`)

OBS: El archivo del proyecto deberá contener 3 partes de código, separados por comentarios: EXTRACT, TRANSFORM y LOAD

2. **EXTRACT:** Se deberá leer data desde el servidor de entrada ... **(2p)**
3. **TRANSFORM:** Se deberá generar dos DataFrames: cliente y deuda. Ambos se obtienen desde el mismo archivo: file.ope. Cada una con las siguientes reglas de negocio:
 - **DataFrame cliente ... (5p):** Son todos aquellos registros que empiecen en 1
 - Todos los campos se encuentran separados por. '|'
 - Los datos se encuentran ordenados, y sus cabeceras son las siguientes:
'SBSCodigoCliente', 'SBSFechaReporte', 'SBSTipoDocumentoT',
'SBSRucCliente', 'SBSTipoDocumento', 'SBSNumeroDocumento',
'SBSTipoPer', 'SBSTipoEmpresa', 'SBSNumeroEntidad', 'SBSSalNor',
'SBSSalCPP', 'SBSSalDEF', 'SBSSalDUD', 'SBSSalAPER', 'SBSAPEPAT',
'SBSAPEMAT', 'SBSAPECAS', 'SBSNOMCLI', 'SBSNOMCLI2'
 - **DataFrame deuda ... (5p):** Son todos aquellos registros que empiecen en 2
 - Sus campos se pueden obtener según la siguiente regla:
 - CodigoSBS: Del caracter 1 al 10
 - CodigoEmpresa: Del caracter 11 al 15
 - TipoCredito: Del caracter 16 al 17
 - Nivel2: Del caracter 18 al 19
 - Moneda: Caracter 20
 - SubCodigoCuenta: Del caracter 21 al 31
 - Condicion: Del caracter 32 al 37
 - ValorSaldo: Del caracter 38 al 41
 - ClasificacionDeuda: Caracter 42
 - CodigoCuenta: Es la unión de los campos 'Nivel 2', 'Moneda' y 'SubCodigoCuenta'
 - Será necesario renombrar algunos campos según la siguiente regla ... **(2p):**
 - 'CodigoSBS' → 'Cod_SBS'
 - 'CodigoEmpresa' → 'Cod_Emp'
 - 'TipoCredito' → 'Tip_Credit'
 - 'ValorSaldo' → 'Val_Saldo'
 - 'ClasificacionDeuda' → 'Clasif_Deu'
 - 'CodigoCuenta' → 'Cod_Cuenta'

4. **LOAD:** Se deberá guardar los dataframes dentro del servidor de salida (Carpeta server_outputs) ... **(2p)**

Bono:

Load: Generar un proceso adicional que permita guardar los datos de la deuda en una base de datos de SQLite **(2p)**.