Facultad de ingeniería Escuela de computación



Lenguajes interpretados en el servidor
Inga. Karens Lorena Medrano
Desafío practico 2
Presentado por:

Vásquez Iraheta, Anthony Alexander VI180187

Mejía Martínez, Héctor Daniel MM180153

Repositorio: https://github.com/AnthonyVas/Desafio2LIS

Ejercicio 1

Se alcanzo un 100% del ejercicio.

1-Se crea un menú para poder redireccionar a donde ir.

2- Declaración del array, método A

```
$\frac{\text{sphp}}{\text{sphs}}
\text{Sarray} = \text{array}(
\text{"Ingles"} => 25,
\text{"Frances"} => 10,
\text{"Aleman"} => 8,
\text{"Ruso"} => 12,
\text{"Chino"} => 30
\text{),
\text{"intermedio"} => \text{array}(
\text{"Ingles"} => 15,
\text{"Frances"} => 5,
\text{"Aleman"} => 4,
\text{"Ruso"} => 8,
\text{"Chino"} => 15
\text{),
\text{"avanzado"} => \text{array}(
\text{"Ingles"} => 10,
\text{"Frances"} => 2,
\text{"Aleman"} => 1,
\text{"Ruso"} => 4,
\text{"Chino"} => 10
\text{)}
\text{);
\text{}
\text
```

3- Declaración del array, método B

4- Declaración del array, método C

5-En los 3 metodos se usa la misma estructura, de llamar funciones para crear la tabla donde se muestran los datos la forma de llamarlo dependerá del metodo.

```
openTable();
             muestraDatosHeader("Ingles");
             muestraDatosBody("Basico",$array["basico"][0]);
muestraDatosBody("Intermedio",$array["intermedio"][0]);
             muestraDatosBody("Avanzado",$array["avanzado"][0]);
             closeTable();
             openTable();
             muestraDatosHeader("Frances");
             muestraDatosBody("Basico",$array["basico"][1]);
             muestraDatosBody("Intermedio",$array["intermedio"][1]);
             muestraDatosBody("Avanzado", $array["avanzado"][1]);
             closeTable();
             openTable();
             muestraDatosHeader("Aleman");
             muestraDatosBody("Basico",$array["basico"][2]);
             muestraDatosBody("Intermedio", $array["intermedio"][2]);
             muestraDatosBody("Avanzado", $array["avanzado"][2]);
             closeTable();
             openTable();
             muestraDatosHeader("Ruso");
             muestraDatosBody("Basico",$array["basico"][3]);
             muestraDatosBody("Intermedio", $array["intermedio"][3]);
59
             muestraDatosBody("Avanzado", $array["avanzado"][3]);
             closeTable();
             openTable();
             muestraDatosHeader("Chino");
             muestraDatosBody("Basico",$array["basico"][4]);
             muestraDatosBody("Intermedio",$array["intermedio"][4]);
muestraDatosBody("Avanzado",$array["avanzado"][4]);
             closeTable();
             function muestraDatosHeader($key){
                 echo "<thead>".$key."
             function muestraDatosBody($val,$key2){
                 echo "".$val."".$key2."";
             function openTable(){
                 echo "";
             function closeTable(){
                 echo "";
```

Ejercicio 2

Porcentaje que se alcanzo fue el 100%







