

Comandos para Iniciar Backend y Frontend

Este documento contiene los comandos necesarios para iniciar el servidor de backend y el servidor de desarrollo del frontend utilizando la consola de comandos (CMD) de Windows.

Requisitos Previos

- Tener instalado **Node.js** y **npm** en el equipo.
- Estar ubicado en la carpeta raíz del proyecto desde tu CMD.

1. Iniciar el Backend

El backend se encarga de procesar los archivos PDF, interactuar con la base de datos o lógica de negocio y generar los documentos Word.

```
# Cambiar a la carpeta del backend (si aplica)
cd backend
```

```
# Instalar dependencias (solo la primera vez)
npm install
```

```
# Iniciar el servidor backend en modo desarrollo
npm run dev
# O en su defecto:
node server.js
```

2. Iniciar el Frontend

El frontend corresponde a la interfaz de usuario desarrollada en React / Vite / Next.js.

```
# Abrir una nueva ventana de CMD y cambiar a la carpeta del frontend
(si aplica)
cd frontend
```

```
# Instalar dependencias (solo la primera vez)
npm install
```

```
# Iniciar el servidor de desarrollo
npm run dev
```

Una vez ejecutados ambos comandos, podrás acceder a la aplicación desde tu navegador web habitual utilizando la URL proporcionada por Vite o React (usualmente <http://localhost:5173> o <http://localhost:3000>).