Guia de Estudos & Roteiro de Apresentação

Projeto Web: Website Institucional "Café Aroma" | Preparação para Defesa

1. Estrutura Base e HTML Semântico

SLIDE 1 Cabeçalho e Navegação (e)

Explicando como a marca e a navegação do site foram construídas:

```
<header>
    <div class="logo">
        <img src="..." alt="Logo do Café Aroma" onerror="this.style.display='none'">
        <h1>Café Aroma</h1>
    </div>
    <nav>
        <ul><li><a href="#inicio">Início</a></li></ul>
    </nav>
</header>
```

- **HTML Semântico:** Usa `<header>` e `<nav>` para indicar aos buscadores e leitores de tela a estrutura de topo e menu.
- **Link de Âncora (`href="#inicio"`):** Faz a página rolar suavemente até a seção com o ID correspondente.
- **Tratamento de Erro (`onerror`):** Caso a imagem falhe ao carregar da web, o JavaScript oculta o elemento para não quebrar o layout visual.

SLIDE 2 Seções Principais e Acessibilidade

A organização das seções com tags semânticas para SEO e Acessibilidade:

- **`<main>`:** Envolve todo o conteúdo principal único da página (exclui cabeçalho e rodapé).
- **`<section>` e `<article>`:** O site usa `<section>` para dividir áreas (Início, Sobre, Cardápio) e `<article>` para os cards independentes de produtos.
- **`<aside>`:** Utilizado na seção "Sobre Nós" para destacar o painel lateral com horários, telefone e localização.

💡 **Dica para a Apresentação:** Se o professor perguntar por que você usou tags semânticas em vez de apenas `<div>`, responda: *"Usamos HTML5 semântico para melhorar a acessibilidade para leitores de tela e otimizar o rankeamento no Google (SEO)."*

2. Estilização Moderna com CSS3

SLIDE 3 Variáveis CSS e Reset de Estilos

```
:root {
    --marrom-escuro: #3e2723;
    --dourado: #ffcc80;
    --fundo: #f8f3ed;
}

* {
    margin: 0; padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

- **Variáveis CSS (`:root`):** Permitem centralizar a paleta de cores. Se precisar mudar o tom de dourado, basta alterar em um único local no código.
- **Reset (`box-sizing: border-box`):** Garante que `padding` e `border` não aumentem o tamanho total definido para as caixas.

SLIDE 4 Layouts com Flexbox e CSS Grid

```
/* Painel 'Sobre Nós' em Grid */
.sobre-conteudo {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1.1fr 0.9fr;
    gap: 60px;
}

/* Responsividade com Media Queries */
@media (max-width: 768px) {
    header, .introducao { flex-direction: column; }
}
```

- **CSS Grid:** Usado na seção "Sobre Nós" para criar duas colunas proporcionais (uma para o texto e outra para o painel de contatos).
- **Flexbox:** Utilizado no cabeçalho e nos carrosséis de produtos para alinhamento horizontal dinâmico.
- **Responsividade (Media Queries):** Adapta o layout para telas de celular (<768px), empilhando os elementos na vertical.

Pergunta do Professor: "O que faz o `scroll-behavior: smooth`?"
Sua Resposta: "Faz a rolagem da página ser suave quando o usuário clica nos links do menu."

Pergunta do Professor: "Para que serve o `@media`?"
Sua Resposta: "Serve para aplicar estilos específicos de acordo com o tamanho da tela (Design Responsivo)."

3. Interatividade com JavaScript

SLIDE 5 Carrossel de Produtos e ROLAGEM

```
function scrollFileira(botao, direcao) {
    const carrosselContainer = botao.parentElement;
    const carrossel = carrosselContainer.querySelector('.cards-carrossel');
    const larguraCard = carrossel.querySelector('.card').offsetWidth + 25;
    carrossel.scrollBy({ left: direcao * larguraCard, behavior: 'smooth' });
}
```

- **Captura de elemento:** O JavaScript identifica o container pai e encontra a fileira de produtos.
- **Cálculo de largura:** `offsetWidth + 25` calcula a largura do card somada ao espaçamento (gap).
- **Rolagem Suave:** `scrollBy` move a tela para a esquerda ou direita multiplicando por `-1` ou `1`.

SLIDE 6 Sistema de Busca Inteligente com Normalização

```
const normalizar = (t) =>
    t.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, '').toLowerCase().trim();

function buscar(termo) {
    const q = normalizar(termo);
    return todosCards.filter(card =>
        normalizar(card.querySelector('h3').textContent).includes(q)
    );
}
```

- **Normalização de Texto:** Remove acentos e converte letras para minúsculas. Permite que "pao" encontre "Pão de Queijo".
- **Filtro Dinâmico:** O evento `input` escuta a digitação e exibe sugestões em tempo real.
- **Destaque Temporário:** Ao selecionar o item, a função `irParaCard()` rola até ele e adiciona uma borda dourada por 3 segundos.

🚀 **Roteiro Prático de Demonstração ao Vivo:**

1. Abra a página e mostre o design geral no computador.
2. Clique nos links do menu para mostrar a rolagem suave.
3. Role até o cardápio e use as setas para demonstrar o carrossel em JS.
4. Digite "brownie" ou "cafe" na barra de busca para exibir a busca em tempo real.
5. Pressione F12 no navegador e simule a tela de um celular para provar que é responsivo.