

Compte rendu du 03 mars 2025

Participants: Syma Franklin, Gufflet Thomas, Atterey Antonella

La réunion avait pour objectif de discuter des scénarios engageants pour le hackathon et d'avancer sur l'implémentation du **k-anonymat** en utilisant les algorithmes **Anatomization** et **Mondrian**. L'accent a été mis sur la création de scénarios permettant aux participants de découvrir et d'exploiter les failles des techniques d'anonymisation tout en maintenant l'accessibilité de la compétition.

1. Scénarios pour le hackathon

Le premier point abordé concernait les scénarios à proposer aux participants afin de rendre le hackathon à la fois formateur et divertissant. Plusieurs propositions ont été discutées. Nous avons fait le point des idées et évalué leurs pertinences pour le hackathon.

2. Implémentation du k-anonymat avec Anatomization et Mondrian

La deuxième partie de la réunion a porté sur l'implémentation du **k-anonymat** avec les algorithmes **Anatomization** et **Mondrian**.

Anatomization repose sur la séparation des attributs quasi-identifiants (comme l'âge ou le code postal) des attributs sensibles afin de réduire les risques de ré-identification. L'équipe a identifié les colonnes quasi-identifiantes pertinentes et travaille sur un script Python pour automatiser le processus.

Concernant **Mondrian**, l'algorithme applique un partitionnement récursif des données pour garantir le k-anonymat. Il a été convenu de tester des implémentations open-source et d'explorer l'impact de différents niveaux de k (par exemple, k=2, 5 et 10) sur la qualité des données anonymisées.

Des défis ont été identifiés, notamment la difficulté de maintenir la précision des données tout en garantissant l'anonymat. Pour y répondre, l'équipe prévoit de tester ces algorithmes avec des jeux de données diversifiés et d'ajuster les paramètres selon les résultats obtenus.