

Steiner Tree Problem Optimization

Louis Cohen

February 12, 2018

Contents

1	Abstract	1
2	Introduction	2
3	Problèmes des arbres de Steiner	2
4	Optimisation déterministes	2
5	Notion de voisin	3
5.1	Présentation du précédent papier	3
5.2	Choix de voisin	4
5.2.1	Version 1	4
5.2.2	Version 2	4
5.2.3	Version 3	4
5.2.4	Comparaison des versions	5
6	Local Searches	5
6.1	Sans erreur	5
6.2	Avec erreur	5
6.3	Recuit simulé	8
6.3.1	Présentation basique	8
6.3.2	Choix de la température	8
7	Algorithmes moléculaire	8
7.1	Principe général	8
7.2	Ajouts de solutions à la population	8
7.3	Choix de la sélection des survivants	9

1 Abstract

Dans ce rapport je présenterai différentes approches choisies pour approximer le problème des arbres de Steiner. Basé sur le papier ref ref pour les choix des voisins.

2 Introduction

Le problème des arbres de Steiner est un problème de graphe NP Complet. Il consiste à, pour un graphe pondéré et un sous ensemble de nœuds (les terminaux), trouver le sous ensemble d'arêtes de poids minimal connectant ces terminaux. Ce problème largement étudié trouve de nombreuses applications blablabla. Il n'est évidemment pas possible de résoudre complètement le problème dans le cas général. Cependant dans certains cas le calcul de l'optimum est possible, par exemple avec un nombre faible de terminaux ou encore pour un graphe avec faible treewidth. Enfin dans le cas général il reste comme approche l'approximation de l'optimum. Dans la majeure partie des cas en effet une approximation est largement appréciable. Dans un premier temps certaines approximations peuvent être déterministes. Nous nous baserons sur l'une d'entre elle décrite dans?. Nous randomiserons ensuite nos approches. Dans la section 1 je décrirais le problèmes et lui donnerais un cadre théorique. La section 2 sera dédiée à la description d'une approximation déterministe. La section 3 expliquera la notion de voisin de solution qui servira dans pour toutes les approximations suivantes. La section 4 se penchera sur des recherches locales tandis que la section 5 présentera des algorithmes biologiques (principalement un algorithme moléculaire). Enfin la section 6 comparera les différentes approximations.

3 Problèmes des arbres de Steiner

Soit $G = (V, E)$ un graphe (V son ensemble de nœuds et E son ensemble d'arêtes, muni d'une fonction de poids $w : E \rightarrow \mathbb{R}$). Soit de plus un sous ensemble de nœuds $T \subset V$, les terminaux. Le but est de trouver le sous ensemble d'arêtes de poids minimal connectant tous les terminaux. On dira qu'un sous ensemble est admissible si il connecte bien les terminaux.
$$\arg \min_{S \subset E/S \text{ admissible}} \sum_{e \in S} w(e).$$

On appellera graphe induit par une solution le graphe composé des arêtes de l'ensemble solution S et des nœuds appartenant a cet ensemble d'arêtes.

On dira par la suite qu'une solution est optimale si elle est admissible et que la suppression de n'importe quel arête n'en fait plus une solution optimale. On peut remarquer qu'une solution est optimale si et seulement si le graphe induit par la solution est un arbre dont les feuilles ne sont que des terminaux.

4 Optimisation déterministes

La plus-part de nos approximations auront pour solution de base une 2-approximation déterministe (dans le code fonction `first_solution()` dans le fichier `local_search()`). Son principe est relativement simple. On va créer un nouveau graphe $G_{ter} = T, E_T$. Les nœuds sont donc les terminaux et les arêtes sont étiquetées par le poids du plus court chemin entre les deux terminaux. On va ensuite calculer un arbre couvrant minimal $Tree_{ter}$ de G_{ter} . Enfin va créer notre solution (2-approximation) du problème d'arbre de steiner *First_solution* : pour chaque arête présente dans $Tree_{ter}$ on ajoute toutes les arêtes du plus court chemin correspondant dans G_{ter} a *First_solution*. On remarque donc que *First_solution* est bien une solution admissible vu que tous les terminaux seront ajoutés. On




Figure 1: Exemple de graphe sur lequel la borne de la 2-approximation est atteinte

peut prouver que cet algorithme donne une deux approximation (voir ...). Je ne ferai pas ici la démonstration mais me contenterai de présenter un cas où la borne est atteinte : (voir figure 1). On voit que notre algorithme va choisir les arêtes (1,2), (2,3) et (1,3) sans passer par le nœud 4, alors que l'optimum (si $2a < b$) est de choisir les arêtes (1,4), (2,4) et (3,4). Quand b tend vers $2a$, le ratio entre les deux tend vers 2.

5 Notion de voisin

5.1 Présentation du précédent papier

Par la suite, la plupart de nos optimisations se baseront sur une notion de "voisin" des solutions. Il faut évidemment que ces "voisins" soient proches d'un point de vue de score face au problème. Cette proximité, dans le cas de graphes comme le nôtre, sera logiquement proche d'une métrique comparant les ensembles de sommets. Cependant, comme expliqué dans REFERENCE, il n'est pas suffisant de regarder les ensembles d'arêtes directement. L'ajout ou la suppression d'arête ne suffit pas. On a donc implémenté un nouveau "modificateur" : l'ajout de chemin. Pour résumer, nous avons quatre "modificateurs" d'une solution courante :

L'addition d'arêtes : on ajoute un certain nombre d'arêtes "voisines" de notre graphe. C'est à dire d'arêtes dont au moins un des nœuds fait déjà partie de la solution. En effet, sinon, on risque de souvent rajouter des arêtes complètement déconnectées de notre graphe, qui n'ont que très peu d'intérêt.

La suppression d'arêtes : on supprime des arêtes qui laisse notre solution admissible. Après cette suppression on recalcule les composantes connexes et on ne garde que la composante connexe contenant tous les terminaux (ils sont tous dans la même car la solution reste faisable)

Ajouter un chemin: On choisit aléatoirement (uniformément) deux nœuds de notre solution actuelle et on ajoute toutes les arêtes et tous les nœuds d'un plus court chemin les reliant.

Clear : on nettoie la solution, c'est à dire que tant que c'est possible on supprime des arêtes qui laisse la solution admissible.

5.2 Choix de voisin

On a de nombreux choix pour comment parcourir notre espace de solution. Nous appellerons "modifications élémentaires" les trois premières modifications décrites plus haut. Le clear sera généralement utilisé en fin de création d'une solution. J'ai implémenté 3 différentes manière d'obtenir un voisin. Toutes dépendent d'un radius r de recherche qui va correspondre au nombre de modifications élémentaires qu'on va s'autoriser.

La fonction voisin renvoie une solution : la solution qu'on lui donne à laquelle on a appliqué r fois une des fonctions *one_step_search* décrites ci dessous, puis applique clean sur cette solution.

5.2.1 Version 1

Cf *one_step_search()* dans le fichier *local_search*.

La version la plus simple qui consiste à tirer aléatoirement l'une des trois modification élémentaire et l'appliquer. Cette méthode est relativement efficace. Seul problème le coup de la suppression d'arête est (dans mon implémentation) très élevée. En effet il faut pour chaque arêtes de la solution en cours calculer toutes les composantes connexes de la solution privée de cette arête. Après calcul il était évident que cette modification élémentaire était largement plus coûteuse en pratique que les autres modifications élémentaires. D'où l'idée de la seconde version.

temps pour 10 opération (s)	ajout arêtes	ajout path	suppression arêtes
instance 001	0,03	0,01	6,63
instance 039	0,07	0,01	58,34
instance 143	0,17	0,03	•

5.2.2 Version 2

Cf *one_step_search_v2()* dans le fichier *local_search*.

Cette version voulait s'affranchir du problème du coût de suppression... Elle s'est donc complètement affranchie de la suppression d'arête. En effet cette version est environs 5 fois plus rapide mais comme décrit ci dessous, ses résultats sont légèrement plus faibles on peut donc vouloir garder la notion de suppression d'arêtes.

5.2.3 Version 3

Cf `one_step_search_v3()` dans le fichier `local_search`.

Cette ultime version n'est pas spécialement plus rapide (bien que légèrement) que la précédente. Elle est légèrement moins randomisée. En effet on remarque que faire des suppression a tour de bras avant d'avoir modifié notre solution ne semble pas pertinent. On va donc forcer une modification d'ajout (aléatoirement ajout d'arêtes ou de chemin) puis une suppression, puis à nouveau une modification d'ajout. Ceci donne de meilleurs résultats que la version 1 entièrement randomisée. Un idéal serait sans doute une version 4 a mi chemin entre les deux, forçant avec haute probabilité des additions puis des suppressions puis des additions mais laissant un léger aléatoire. On peut pour certains tests choisir aléatoirement entre appliquer la version 1 et la version 3.

5.2.4 Comparaison des versions

La figure 2 nous présente un exemple de test sur une instance (instance 039) de la fonction `local_search_only_better` (décrite dans la partie suivante) avec 1000 itérations. Le temps d'exécution est relativement long (environs 25 minutes pour la version 1 et 3 et 5 pour la version 2). Les points rouges sont le gain de notre meilleure solution a l'instant k et les points bleus le gain du voisin calculé pour l'instant k .

On voit clairement que la version 2 est aussi efficace : convergence légèrement plus lente pour des valeurs équivalentes, convergence finale beaucoup plus haute que les autres versions et gains des solutions visitées bien plus hauts que celles des deux autres.

Les versions 1 et 3 semblent assez proches, bien que la version 3 semble donner de meilleurs résultats.

6 Local Searches

On va vouloir parcourir l'ensemble des solutions a la recherche de minimum locaux. Tout le problème de ces parcours est d'arriver a trouver de "bons" minimums locaux, il faut donc en général continuer a trouver un bon trade off entre l'exploration et l'exploitation des points visités.

6.1 Sans erreur

Cf `local_search_only_better()` dans le fichier `simulated_annealing`.

Cette première version est la plus "simple". On n'explore pas du tout de nouvelles parties de notre espace de solution et on se contente de choisir de manière greedy la meilleure solution possible à chaque étape. Nous avons largement utilisé cette fonction pour comparer nos version de choix de voisins.

6.2 Avec erreur

Cf `local_search_with_errors()` dans le fichier `simulated_annealing`.

Cette fois a chaque tour de boucle on s'autorise le choix d'une mauvaise solution. Ce choix est entièrement arbitraire et ne dépend pas de l'erreur que l'on va faire. On pourrait l'améliorer en choisissant une probabilité d'erreur






Figure 2: Dans l'ordre de gauche à droite : version 1, 2, 3

dépendant de l'écart entre la solution actuelle et de la solution que l'on va peut choisir. La figure 6.2 montre des exemples avec différentes valeurs pour la probabilité d'exploration.

6.3 Recuit simulé

6.3.1 Présentation basique

Le recuit simulé s'appuie sur ce principe de pouvoir choisir une mauvaise solution. Cependant la probabilité d'acceptation de la solution va être indexée sur deux paramètres : le delta entre les deux solutions $\Delta \leq 0$, et une température T . La probabilité d'acceptation est généralement la probabilité de Boltzmann : $e^{\frac{\Delta}{T}}$. On remarque donc que plus la température est haute plus la probabilité d'acceptation est forte. L'idée est donc de faire progressivement baisser la température jusqu'à la faire tendre vers 0. Dans un premier temps on s'autorise donc beaucoup d'erreurs assez larges, avant de progressivement se rapprocher d'un algorithme n'acceptant plus aucune erreur. Tout le problème de cet algorithme est le choix de la stratégie pour faire diminuer la température.

6.3.2 Choix de la température

J'ai fait le choix d'une stratégie très simple pour la température : simplement choisir $\frac{1}{nb_{iterations}}$ associé parfois d'un correctif multiplicatif pour garder une probabilité décente d'acceptation.

7 Algorithmes moléculaire

7.1 Principe général

Une autre approche choisit, celle ci moins proche des recherches locale est un type d'algorithme dit biologique appelé algorithme moléculaire. L'idée générale est de maintenir une "population" de solutions (c'est à dire un ensemble de solution). On va ensuite faire évoluer cette population au cours de différentes générations. A chaque génération de nouvelles solutions seront créées et nous ne garderons que les meilleures solutions (ou nous garderons ces solutions du moins avec plus haute probabilité dans le cas de choix randomisés). Le principal problème de cet algorithme est l'ajout de nouvelles solutions

7.2 Ajouts de solutions à la population

Nous avons décidé de rester dans un cadre général pour cet algorithme. En effet notre algorithme prend en paramètre une fonction "variation" qui va choisir comment ajouter de nouvelles solutions. Nous avons testé trois principales fonctions de variations qui se basent sur deux principes. Le premier principe est le **crossover**. L'idée est que si nous avons deux "bonnes" solutions, une combinaison de ces deux solutions donnera encore une "bonne solution". La deuxième approche est juste la **mutation** des bonnes solutions. La dernière solution est le mix évidemment de ces deux solutions en a la fois qui est généralement le plus utilisé pour les algorithmes moléculaires : à la fois muter des éléments et en fusionner d'autres.




Figure 3: Avec erreur, de haut en bas : erreur en pourcentage 1, 0.5, 0.1




Figure 4: Comparaison des différentes stratégies d'ajout. Abscisses : nombre de générations, ordonnées minimum de la génération en cours. En vert crossover, rouge mutation, bleu mix de deux

Crossover : on prend en entrée deux solutions S_1 et S_2 . On va créer une nouvelle solution S_{fils} qui sera la fusion des deux solutions pères. On ajoute simplement toutes les arêtes de S_1 et S_2 . On applique ensuite la fonction clean à S_{fils} que l'on renvoie.

Mutation : on utilisera simplement l'une de nos fonctions "voisin" décrites précédemment.

Nous avons donc implémenté trois manières de modifier la population : uniquement du crossover, uniquement de la mutation ou un mix de deux. La figure 4 compare ces différentes manières d'ajouter sur un exemple. Il est logique de voir la stratégie ne faisant que des crossover être très vite limitée : nous n'explorons pas de nouvelles position et au bout de quelques générations on a fait toutes les fusions possible et il n'est plus possible d'améliorer. Même avec des fusions engrainant un peu plus d'aléatoire cette stratégie serait très limitée. La stratégie ne faisant que des mutations reviens en réalité à une forme de local_search multi threadée.

7.3 Choix de la sélection des survivants

A chaque génération on choisit un certain nombre de survivants et on élimine les autres solutions. Notre fonction génétique prend en paramètre une fonction de choix des survivants "sélection".

sélection_elitist_classic : On choisit simplement les meilleures solution de chaque étape

sélection_fitness_proportional : On garde les solutions en fonction de leur ratio par rapport a la moyenne des valeurs des solutions. Pour en choisir μ on va faire μ tour de boucle où a chaque tour de boucle on calcule un vecteur qui a chaque solution lui associes $(S - \text{coût}[sol]) / S$ (ou sol est la solution et S la somme des coûts




Figure 5: Comparaison des différentes stratégies de sélection. Abscisses : nombre de générations, ordonnées minimum de la génération en cours. En vert classic, rouge offsprings, bleu Boltzmann et noir threshold

de toutes les solutions). On normalise le vecteur et cela nous donne la probabilité pour chacune des solutions d'être sélectionnée.

sélection_Boltzmann: On choisit les survivants avec une probabilité de Boltzmann suivant une certaine température fixée

sélection_threshold: On accepte les survivants ne dépassant pas le threshold choisit par rapport au minimum de la génération.

La figure 5 compare les différentes manière de sélectionner sur un exemple.