

Objectif

Décrire le modèle **runtime** des exercices (objets temporaires créés pendant une session) et comment ils se rattachent au contenu du Domain et au SRS.

Diagramme

```
%%{init: {"class": {"hideEmptyMembersBox": true}} }%%
classDiagram
    class Exercise
    class TemplateType
    class ExerciseType
    class Word
    class SentenceGroup
    class SRSState

    %% An Exercise targets exactly one kind of learnable item
    Exercise "1" --> "0..1" Word : targets
    Exercise "1" --> "0..1" SentenceGroup : targets

    %% Rendering / interaction kind
    Exercise "1" --> "1" ExerciseType : exerciseType
    Exercise "1" --> "1" TemplateType : templateType

    %% SRS is attached to learnable items, not to Exercise
    Word "1" --> "1" SRSState
    SentenceGroup "1" --> "1" SRSState

    %% Conceptual effect: answering an exercise updates the target
    SRSState
    Exercise ..> SRSState : updates (via target)
```

PROF

Lecture du diagramme

- **Exercise** est un objet **temporaire** créé pendant une session. Il référence une cible (**Word** ou **SentenceGroup**) et porte le contexte d'interaction (**exerciseType**, **templateType**).
- Le **SRSState** est attaché aux **connaissances** (**Word**, **SentenceGroup**), pas aux exercices. Un exercice met à jour le **SRSState** de sa cible.
- **TemplateType** et **ExerciseType** sont des identifiants (ex: enums) permettant à l'UI/présentation de choisir le rendu et la logique d'évaluation.

Règles de dépendance

- **Exercise** ne contient pas de logique de persistance.

- L'UI utilise `templateType` pour construire l'affichage (templates codés en Dart/Flutter pour le MVP).
- La mise à jour du SRS se fait via la cible de l'exercice (Word ou SentenceGroup).