

EXPLICATION POINTS D'ENTREE API

	URI	DESCRIPTION	RÉPONSES
MESSAGE	GET http://localhost:8080/api/message/id	Récupération de la ressource message suivant son id	200 OK, 404 "le message correspondant à cet id n'existe pas"
	GET http://localhost:8080/api/messages	Récupération de la liste des messages	200 OK
	POST http://localhost:8080/api/message/author.id=/messageContent=/receiver.id=	Création d'un message	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
	POST http://localhost:8080/api/messages/author.id=/messageContent=/receiver.id=	Création d'un message	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
	PUT http://localhost:8080/api/message/id/author.id=/messageContent=	Mise à jour du message avec l'id renseigné	200 OK, 404 "le message correspondant à cet id n'existe pas"
USER	DELETE http://localhost:8080/api/message/id	Suppression du message avec l'id renseigné	200 OK, 404 "le message correspondant à cet id n'existe pas"
	GET http://localhost:8080/api/user/id	Récupération de la ressource user suivant son id	200 OK, 404 "l'utilisateur correspondant à cet id n'existe pas"
	GET http://localhost:8080/api/users	Récupération de la liste des utilisateurs	200 OK
	POST http://localhost:8080/api/user/username=/password=/firstName=/lastName=/mail=	Création d'un utilisateur	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
	POST http://localhost:8080/api/users/username=/password=/firstName=/lastName=/mail=	Création d'un utilisateur	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
MESSAGE TO USER	PUT POST http://localhost:8080/api/user/id/username=/password=/firstName=/lastName=/mail=	Mise à jour de l'utilisateur avec l'id renseigné	200 OK, 404 "l'utilisateur correspondant à cet id n'existe pas"
	DELETE http://localhost:8080/api/user/id	Suppression de l'utilisateur avec l'id renseigné	200 OK, 404 "l'utilisateur correspondant à cet id n'existe pas"
	POST http://localhost:8080/api/messageToUser/message.id=/user.id=	Adresse le message connu par un id à un utilisateur identifié par son id	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
	POST http://localhost:8080/api/messageToUser/messageContent=/user.id=/author.id=	Adresse le contenu d'un message à un utilisateur identifié par son id et en indiquant également l'id de l'auteur du message	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
	POST http://localhost:8080/api/messageToUser/message.id=/role.id=	Adresse le message connu par un id à un groupe d'utilisateurs identifié par son id	201 OK, 400 "Mauvaise requête"
MESSAGE TO GROUP	POST http://localhost:8080/api/messageToUser/messageContent=/role.id=/author.id=	Adresse le contenu d'un message à un groupe identifié par son id et en indiquant également l'id de l'auteur du message	201 OK, 400 "Mauvaise requête"