Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRITA3_A4BL2.DWG

APPARATSPECIFIKATION

-B1

FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	FTL56-FYY9AA8G5A+Z1
INSIGNAL	-
UTSIGNAL	-
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

FABRIKAT	
TYP	
INSIGNAL	
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

FABRIKAT	
TYP	
INSIGNAL	
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

FABRIKAT	
TYP	
INSIGNAL	
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-U1

FABRIKAT	PR ELECTRONICS
TYP	9202B2A
INSIGNAL	24VDC
UTSIGNAL	24VDC
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-652
DIST. I/O

DIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.xx	1
MTU	11	2
KANAL	14	3
TAG		4

1
2
SK

.M1
FQAR-PG 2x1,0

BARRIÄR

SR207-201
KS201-653

-U1
CH1

1	11	S	41
2	12		42
SK			43
		S	44

TE

.M2
FQAR-PG 2x1,0 BLÅ

FÄLT (EX-ZON)

-B1

1-	
2+	
	Ex ia

1
2
SK

NIVÅVAKT
NAMUR

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text HÖG NIVÅ ÅTERKOKARE MEA	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. CO2 RENING	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 347LZ329	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 347LZ329-0001-EA Rev 00