Version 1.8 2018-06-28

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.

HYBRIT AB

HYBRITA3_A4BL2.DWG

APPARATSPECIFIKATION

-R1

FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	TR13-GOE8FASX9B004
INSIGNAL	-
UTSIGNAL	-
MÄTOMR.	-200 - 600
ÖVR. DATA	

-U1

FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	TMT82
INSIGNAL	
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	-10 - 100
ÖVR. DATA	

FABRIKAT	
TYP	
INSIGNAL	
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

FABRIKAT	
TYP	
INSIGNAL	
UTSIGNAL	
MÄTOMR.	
ÖVR. DATA	

-U1

FABRIKAT	ENDRESS & HAUSER
TYP	RB223-B1B
INSIGNAL	4-20mA
UTSIGNAL	4-20mA
MÄTOMR.	-
ÖVR. DATA	

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-652
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.xx	1
MTU	12	2
KANAL	9	3
TAG		4

1
2
SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

BARRIÄR

SR207-201
KS201-654

1
2
SK

-U1
1+H
2+
3-
7+
8-
S
S

TE

1
2
SK

.A2
FQAR-PG 2x1,0 BLÅ

FÄLT (EX-ZON)

1
2
SK

-U1
1+
2-

-R1
7
6
5
4
3
Rö
Rö
Vi

Ex ia
TEMPGIVARE

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text CO2-FATTIG MEA-KYLARE UTLOPP	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. CO2 RENING	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 347TI338	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens	Ritn. nr 347TI338-0001-EA Rev 00