Version 1.8 2018-06-28

APPARATSPECIFIKATION

PI326	
FABRIKAT	: ENDRESS & HAUSER
TYP	: PMP71
INSIGNAL	: -
UTSIGNAL	: 4-20mA
MÄTOMR.	: 0-15 bar(g)
ÖVR. DATA	: Ex nA, SIL 2

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

FABRIKAT	:
TYP	:
INSIGNAL	:
UTSIGNAL	:
MÄTOMR.	:
ÖVR. DATA	:

STYRSYSTEM

SR207-201
KS201-511
DIST. I/O

AIS880 EX ☒ SIL ☒

NOD	1.113	1
MTU	06	2
KANAL	15	3
TAG		4

1 → 1
2 → 2
SK → SK

.A1
FQAR-PG 2x1,0

FÄLT (EX-ZON)

PI326
1 → +
2 → −
SK
TRANSMITTER

Denna ritning är HYBRIT:s egendom och får icke delgivas tredje man, kopieras, mångfaldigas eller på annat sätt utnyttjas utan bolagets medgivande.
HYBRIT AB
HYBRITA3_A4BL2.DWG

Rev	Ändring	Datum	Inf av	Godk	Företag
1	Nytt I/O-nummer	2020-03-26	ARA		

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI	Text TRYCKGIVARE SLAMVATTEN/KV	Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. GASRENING TOPPGAS	HYBRIT FOSSIL-FREE STEEL	Process/ Anl. 345PI326	Anl.del
Leverantör ÅF-POYRY AB	HYBRIT referens	Ritn. nr 345PI326-0001-EA	Rev 01