


APPARATSPECIFIKATION		STYRSYSTEM	
PZ324		SR207-201	
FABRIKAT : ENDRESS & HAUSER		KS201-501	
TYP : PMP71		DIST. I/O	
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : 4-20mA			
MÄTOMR. : 0 - XX bar			
ÖVR. DATA : -ABATSEIRDAAE+N2PKZ1			
FABRIKAT : -		AIS880 EX ☐ SIL ☒	
TYP : -		NOD 1129 1	
INSIGNAL : -		MTU 07 2	
UTSIGNAL : -		KANAL 02 3	
MÄTOMR. : -		TAG MV 4	
ÖVR. DATA : -		SK	
FABRIKAT : -			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			
FABRIKAT : -			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			
FABRIKAT : -			
TYP : -			
INSIGNAL : -			
UTSIGNAL : -			
MÄTOMR. : -			
ÖVR. DATA : -			

STYRSYSTEM

FÄLT



A1
FOUR-PG 2x1.0

Anl. PILOTANLÄGGNING DRI		Text TRYCK FRÅN BUFFERTTANK		Orig. format A4	Dok. status ARBETSHANDLING
Avdeln. REAKTORBYGGNAD		Process/ Anl. 253PZ324		Anl.del	
Leverantör ÅF-POYRY AB		HYBRIT referens		Ritn. nr 253PZ324-0001-EA	Rev 00